Decisiones pendientes — hoja para responder de una vez

Fecha: 2026-10-04.

- **Decisiones abiertas hoy: 27** (cartera 7, fondeo 6, registro y autopilot 8, estadística 4, paso 20 2).
- **Las tres que más trabajo desbloquean:** archivar el pool de desarrollo (abre toda la cartera), Q11 (contra qué se compara la cartera y qué cuenta como pasar) y Q10 (qué optimiza la búsqueda de la cartera).
- **Tiempo de respuesta:** unos 25 minutos; la mayoría se contesta con una letra.

Regla de lectura: «sin medir» y «sin recomendación» significan que las fuentes no dan la cifra o la recomendación; no se ha inventado ninguna. Los códigos Q.. son las preguntas numeradas del plan de la cartera (`portfolio/PLAN.md` , §12); D4 es la cuarta decisión de la tabla del plan de fases 0 y 1.

Lo que se midió hoy (léelo aunque no decidas nada)

Resultado	Cifra	Qué significa
La línea antigua de la t de 1,65	equivale a 1,92 en la escala corregida (el OOS1 dura 5,16 años)	La **t** mide cuántos errores estándar separa la ventaja de la estrategia de cero; más alta es mejor. Ninguna regla viva lee ya esa t (`min_t = 0,0`). La regla viva es R3 del archivo de criterios (`drift_excess_t ≥ 2,33` , el exceso de deriva medido en t), que nunca estuvo en la escala vieja.
Reconstrucción de la equity del motor de cartera	En USDJPY, 0 de 3.732 estrategias cuadran dentro de 1 $; en USA500, el 97 %	En la única estrategia que se abrió, el hueco coincide con la comisión de 5 $ por lote mientras hay una posición abierta: la causa es una inferencia sobre un caso, no está comprobada en el resto. Apunta a `portfolio/common/construct/equity/paths.py` ; no es una decisión, pero conviene saberlo antes de fiarse de una equity de cartera en USDJPY.

- **Actualización 2026-10-05:** el dueño contestó C2 (R1-R3), C3 (R6, R7, F4 `mc_p`), C4 (incremento finito, en secuencia), C5 (R5, tope sólo de riesgo abierto) y F6 (recompra: las dos; recortes). La cartera está construida y probada sobre el pool relajado `Test_nikkei_ref` en una raíz de prueba; **no existe ningún resultado real**. Siguen abiertas, entre otras: la fracción del tope de riesgo abierto, `verdict.pass_percentile` , `stageb.t1_gap` , `wf.confidence` , `incubation.figure/history/band` , las nueve entradas del banco de fondeo y las que este documento no menciona como respondidas (C1, C6, C7, F5 no se han tocado hoy).

Lo que desbloquea la cartera

Contexto: el motor de cartera (`OPEN.md` #87) tiene hechos M0-M2, F1 y el motor F2. M3-M5 y M8 esperan las respuestas de abajo.

C1. Archivar el pool de desarrollo (desbloquea M0)

Pregunta: ¿autorizas archivar los supervivientes de los proyectos de desarrollo (USDJPY y XAUUSD)? El archivo lee los ficheros de instalación de SQX y el demonio.

Opción	Coste	Desbloquea
Sí, archivar	sin medir; espera a que termine `Test_USDJPY_donchianUpperCrossUp_H1` (en el paso 16.5 el 2026-09-30); después `candidates.py` lista los comandos	M0 y, tras él, la primera ejecución real de F2
No, esperar	cero	nada de la cartera avanza

Recomendación: sin recomendación escrita; es la puerta de todo lo demás.

Respuesta: ____

C2. Q10 — qué optimiza la búsqueda de la cartera sobre `build`

Pregunta: ¿con qué puntuación elige la búsqueda la combinación de estrategias?

Opción	Qué es	Coste	Desbloquea
(a)	Rangos con signo e iguales pesos de cuatro métricas: RAR % (rendimiento ajustado por riesgo), R al cubo, gain-to-pain (ganancia entre pérdida total; mayor es mejor) y P(año perdedor)	sin medir	M3
(b)	Una sola métrica: Sharpe diario a mercado, o RAR % entre drawdown anual medio	sin medir	M3
(c)	Reglas 0/1 más una métrica para desempatar	sin medir	M3

Recomendación: sin recomendación escrita en el plan (la bibliografía del plan, §3.8, defiende combinar métricas por rangos y avisa de que las métricas de suavidad solas seleccionan fragilidad).

Respondida por el dueño (2026-10-05): puntuación (a) (rangos con signo de las cuatro métricas, ya decidida por el Consejo) con tres lecturas fijadas: R1 los rangos se toman entre las semillas (`real.rank_reference: seeds`); R2 P(año perdedor) por años naturales (`real.losing_year: calendar`); R3 ventana de búsqueda = **mínimo desplazado**: se puntúa `build` con el inicio desplazado 0, 1, 2 y 3 meses y cada métrica toma su peor valor (`real.shift_minimum: metric`). Construido (M3); sólo corrido sobre el pool de prueba relajado.

C3. Q11 — contra qué se compara la cartera y qué cuenta como pasar

Pregunta: ¿cuál es la referencia del veredicto?

Opción	Qué es	Coste	Desbloquea
(a)	K combinaciones aleatorias admisibles del mismo pool («cartera mono»): pasa si supera un percentil elegido en OOS1 + OOS2	CPU de K combinaciones; sin medir	M5, F4
(b)	El pool entero con pesos iguales: pasa si lo supera en las métricas robustas	barato; sin medir	M5, F4
(c)	Barras absolutas (p. ej. Sharpe deflactado > 0, descontando el número de pruebas N del registro)	barato; sin medir	M5, F4
(d)	Combinación de las anteriores	sin medir	M5, F4

Además hay que dar el percentil o la barra. **Recomendación:** sin recomendación escrita.

Respondida por el dueño (2026-10-05), lado cartera real: R6 el veredicto de oos1 es la puntuación por rangos de la cartera elegida contra el percentil 95 de 10.000 combinaciones admisibles aleatorias **del mismo tamaño K** (sin búsqueda por cada sorteo); R7 el N del Sharpe deflactado en oos2 es `ledger.trials.overall` (todo el proyecto), una sola lectura. **Lado fondeo:** F4 `verdict.pass_measure: mc_p`. **Sigue abierta:** `verdict.pass_percentile` (el percentil que debe superar la cartera de fondeo; sin él ninguna cartera de fondeo puede pasar) y las lecturas que el código tomó y tú debes confirmar (PLAN §12, lecturas 6-7: Sharpe − máximo esperado de N > 0, K = el de la cartera elegida, «no se puede juzgar» bajo 20 combinaciones).

C4. Q16 — cuándo entra una estrategia candidata en la cartera

Pregunta: ¿qué exige la búsqueda para admitir una candidata?

Opción	Condición	Coste	Desbloquea
(a)	Su incremento de Euler (aporte marginal) al Sharpe de build es mayor que 0	sin medir	M3
(b)	Sube la puntuación de build de Q10	sin medir	M3 (depende de C2)
(c)	(a) más los filtros de pares contra cada miembro	sin medir; se sabe que en un build de 10 años sólo el 75 % de los pares independientes pasa todos los filtros	M3

Recomendación: sin recomendación escrita.

Respondida por el dueño (2026-10-05): incremento **finito** (Sharpe de K+1 menos Sharpe de K, `real.increment: finite`) y, con varias candidatas a la vez, **en secuencia**: entra la de mejor incremento, la base crece y el resto se vuelve a juzgar (filtros de pares contra la base nueva e incremento contra la base nueva) hasta que ninguna sirva. Construido (`search/admission.py::sequence`).

C5. Decisión nº 2 del plan — cuántas estrategias por cartera y por símbolo

Opción	Coste	Desbloquea
Que lo fije la economía del fondeo	en la cuenta de 10k el tope es el lote mínimo (ya decidido para fondeo)	M3 (lado real)
Que lo fije el riesgo propio de la cartera	sin medir	M3 (lado real)
Número fijo tuyo	sin medir	M3 (lado real)

Decide si manda la correlación o la capacidad. **Recomendación:** sin recomendación; tú dijiste el 2026-09-29 que quizá lo decidan la economía o el riesgo.

Respondida por el dueño (2026-10-05), lado fondeo (R5): sólo un **tope de riesgo abierto por plan**, sin tope por símbolo: K × riesgo por operación ≤ fracción × pérdida diaria máxima del plan. **Sigue abierta la fracción** (`funded.open_risk_cap: null`; sin ella la búsqueda de fondeo se niega a arrancar) y la lectura de «pérdida diaria» que tomó el código (PLAN §12 punto 5). Lado cartera real: sin tope, se imprime K × suelo.

C6. Decisión nº 5 — rebalanceo de la cartera

Opción	Efecto	Desbloquea
Nunca	el backtest de la cartera es el de pesos fijos	M8
Calendario fijo	el backtest incluye los reajustes	M8
Por degradación	el backtest depende de la regla de degradación	M8

Recomendación: sin recomendación; sin medir.

Respuesta: ____

C7. Decisión nº 12 — categoría «sin explicar, en prueba»

Pregunta: ¿se admite una categoría de estrategias sin explicación económica, con capital pequeño?

Opción	Efecto
Sí	como hizo Renaissance; más candidatas, más riesgo de sobreajuste (sin medir)
No	el protocolo «hipótesis primero» lo exige; ninguna estrategia sin hipótesis entra

Según el plan sólo afecta a etiquetas (M5). **Recomendación:** el dossier §1.20 del protocolo dice que no.

Respuesta: ____

Fondeo

Ya decidido y no se pregunta de nuevo: presupuesto de 1.000 €, cuentas de 10k USD como máximo, sólo firmas activas, precios de lista.

F1. FundedNext (candidata): ¿se activa?

Faltan: el importe de la cuota por usar EAs, aceptar una sola cuenta por cartera (las operaciones idénticas en varias cuentas están prohibidas), y las puertas G3 (España servida) y G4 (historial de pagos).

Opción	Coste	Desbloquea
Activar	una cuenta por cartera; cuota sin medir	una firma más en los estudios de fondeo
No activar	cero	nada

Recomendación: sin recomendación; ver `docs/AgentPDFs/fondeo-admision-fundednext-2026-09-29.md`.

Respuesta: ____

F2. FundingPips (candidata, bloqueada)

Pregunta: ¿preguntas a su soporte si un EA propio de SQX puede operar? Si responden que sí, hay que confirmar los 8 precios y reglas tipados (`confirmed: false`).

Opción	Coste	Desbloquea
Preguntar al soporte	un correo tuyo	la admisión de la firma
Dejarla bloqueada	cero	nada

Recomendación: sin recomendación. Detalle: `docs/AgentPDFs/fondeo-admision-fundingpips-2026-09-29.md`.

Respuesta: ____

F3. FTMO: ¿el reembolso de la cuota del 2-Step es por cuenta?

Hoy se lee como «sí», sin confirmar. Se confirma preguntando al soporte. Si es por cuenta, el coste neto de varias cuentas baja; el efecto está sin medir. **Recomendación:** preguntar al soporte; sin recomendación sobre el efecto.

Respuesta: ____

F4. Hantec: tres dudas

Si se reembolsa la cuota; si el complemento «Profit Target −2 %» baja el objetivo de todas las fases o sólo de la primera; y su artículo de estrategias prohibidas (el vigilante semanal no lo ha encontrado). Además, la comisión de Hantec en oro está sin confirmar, por lo que la verificación del paso 26 rechaza Hantec en XAUUSD hasta que se rellene en la zona Activos. **Recomendación:** sin recomendación; las tres se resuelven con su soporte o su web.

Respuesta: ____

F5. Decisión nº 11 — qué valida la combinación elegida cuando `oos2` ya está gastado

Opción	Coste	Desbloquea
El periodo de la feed de la firma	sin medir	validación sin reservar más datos
Incubación en vivo	tiempo de calendario; sin medir	validación independiente
Nada	cero, pero sin validación	nada

Recomendación: sin recomendación.

Respuesta: ____

F6. Resto del encargo 33 §6: riesgo por fase, política de recompra, qué `h` mostrar

`h` es el recorte (haircut) que se aplica a la ventaja medida en OOS; más alto es más prudente. Opciones y costes: sin medir, no están desglosados en `OPEN.md`. **Recomendación:** sin recomendación; ver encargo 33 §6.4 y §6.7.

Respondida en parte por el dueño (2026-10-05): recompra (§6.4) = **las dos, comparadas** (`same_plan` y `none`, dimensión buscada que cuenta en el registro); recortes (§6.7) `h` = 0, 25, 50, 75, 100 %, y decide `h` = 50 % (`owner.haircuts`, `owner.haircut_decides`). **Siguen abiertas:** `owner.eurusd`, `payout_cushion`, `tax_rate`, `payout_fee`, `p_payout_denied`, `p_firm_closes_year`, los tres `gaps.hantec_*` / `ftmo_1step_*` y lo que dejó abierto la primera corrida real (encargo 33 §6).

Registro y autopilot

R1. Relleno hacia atrás del registro (punto 1.3 del plan): cuatro preguntas

Hecho: la fila del paso 6 (generadas, aceptadas), las filas de la WFM y N global en el informe del registro. El relleno hacia atrás sólo se ha probado en simulacro: 56 filas, 14 estudios, 118.235 estrategias sobre 28 poblaciones (el encargo decía 23 poblaciones y 87.357).

Pregunta	Opciones	Coste
a) ¿Cuáles 23 de las 28 poblaciones?	tu lista, o las 28	sin medir
b) ¿N cuenta las generadas (millones) o las aceptadas?	hoy cuenta generadas; N es el número de pruebas que penaliza los p-valores (mayor N, más exigente)	cambiarlo altera todos los ajustes por pruebas múltiples; sin medir
c) ¿«Aceptadas» es el Accepted de SQX (4.600, antes del filtro de similitud) o las que acaban en el databank (4.238)?	4.600 / 4.238	sin medir
d) ¿Las poblaciones de calibración llevan fila del paso 6 y del paso 8 en OOS1?	sí / no	sin medir

Recomendación: sin recomendación escrita en las cuatro.

Respuesta a) _ ***b)*** *c) _* ***d)***

R2. D4 — ¿la reserva de `oos2` ata al autopilot (`ALGO_AUTONOMOUS=1`)?

Opción	Coste	Desbloquea
Sí, el autopilot no puede leer `oos2`	cero	una puerta ciega real para los estudios sin supervisión
No, el autopilot lee `oos2` como una persona	gasta `oos2` sin que nadie lo vea	autonomía sin freno

Dato con fecha: `bin/monthly-oos2-roll.sh` corre por primera vez el sábado 2026-10-03 y alarga `oos2` hasta fin de septiembre. D4 debe decir además si un estudio ya empezado sigue con el `oos2` que tenía al empezar. **Recomendación:** Sí.

Respuesta: _ ***(estudio ya empezado: conserva su `oos2` de partida / se actualiza*** _)

R3. Un hecho que falta en un criterio del autopilot: ¿pasa, limbo o fallo?

Cada regla del archivo de criterios admite `missing: pass | limbo | fail`; hoy es `limbo` en todas. **Pregunta:** ¿qué destino por regla? Coste y efecto: sin medir. **Recomendación:** sin recomendación; se contesta regla por regla.

Respuesta: ____

R4. ¿Qué segmento leen los pasos 10-16?

Sólo el paso 8 declara que lee `oos1`; los pasos 10-16 no declaran segmento. Opciones: `oos1` para todos, o un segmento por paso. Coste: sin medir. **Recomendación:** sin recomendación.

Respuesta: ____

R5. ¿Un «Project stopped» manual es un fallo?

Opción	Efecto
Fallo	el autopilot aborta si paras el proyecto a mano
No fallo	lo trata como parada y espera

Recomendación: sin recomendación.

Respuesta: ____

Nota: queda pendiente de hacer (no es decisión) la prueba real del autopilot: tres corridas a cero supervivientes en un worker y matar la JVM a mitad.

Estadística

E1. Umbrales por la escala corregida de la t (#91): ¿se aplican?

La tasa de falsos positivos (FPR) es la fracción de estrategias de ruido puro que pasan la regla; más baja es mejor. Espacio de búsqueda: 7 líneas × 4 escalas × 136 celdas. FPR en la celda mediana [peor celda], bajo el nulo, y supervivientes de 51.596 estrategias GA de calibración (entre paréntesis, con al menos 35

operaciones/año).

Umbral	FPR si se deja	FPR si se corrige	Supervivientes
R8 propuesta: 1,3 → 1,42	0,24 % [10,3]	0,15 % [7,8]	2.105 → 2.781
`decay.SIGNIFICANT_T`: 1,65 → 1,92	0,07 % [5,2]	0,02 % [2,4]	467 → 1.142 (179 → 472)
R8: 2,0 → 2,55	0,02 % [2,5]	0,00 % [0,24]	40 → 353

La regla viva R3 (`drift_excess_t ≥ 2,33`): FPR 0,00 % [0,23] con costes, 0,58 % [1,08] sin costes; 111 supervivientes (12). A 1,65 daría FPR 0,07 % [1,8] con costes y 3,6 % [5,8] sin costes, con 991 (288). El nulo arrastra un coste 0,84-1,04 veces el de seis poblaciones reales; recostear mueve el FPR como mucho 1,3 veces. Tablas: `AlgoData/scratch/null-fpr-2026-10-04/`.

Recomendación (la de la sesión): apenas importa; juzgar con `drift_excess_t` como ya hace R3 y no re-correr nada.

Respuesta: ____

E2. Tres preguntas anejas a #91

Pregunta	Opciones	Coste
a) ¿Sigues usando XAUUSD/OOS? Los informes anteriores al 02-10 aún vivos sólo son de ahí (MANTENER pasa de 4 a 25 de 231 con la escala corregida)	sí: re-correr sólo XAUUSD/OOS / no: nada	sin medir
b) ¿Qué nulo mide «tiene ventaja»?	sin costes (FPR 3,6 % / 0,58 %) o con costes (0,07 % / 0,00 %)	sin medir
c) XAGUSD no está en la lista de #76 (spread real de Darwinex): ¿su ficha es definitiva?	sí / no	sin medir

Recomendación: sólo para a), re-correr XAUUSD/OOS si todavía se mira; b) y c) sin recomendación.

Respuesta a) _ ***b)*** _ c) ____

E3. #88 — la curva diaria de SQX es el mínimo del día: ¿cosechar operaciones por variante en el paso 16.5?

Medido en tres poblaciones (60, 3.786 y 3.732 estrategias) en OOS1. Efectos de reconstruir la curva con barras de un minuto:

Estudio	Efecto medido	Acción
`snoopingScreen` (¿gana el mejor por azar?)	benchmark sobredimensionado un 15-26 %; correlación con el activo 0,13-0,28 vista y 0,32-0,46 real; p del SPA 0,72→0,58, 0,95→0,95, 0,79→0,73; StepM nombra 0 en ambos	reconstruir (≈1 s de CPU por estrategia)
`blindJoint`	mismo motor; no medido (lee `oos2`)	reconstruir
CSCV (PBO: probabilidad de sobreajuste, menor es mejor)	0,37→0,35, 0,36→0,39, 0,40→0,52 (medido sobre poblaciones, no sobre un lote de variantes)	reconstruir exige cosechar operaciones por variante (exportación de SQX en 16.5)
`decay` / `degradacion_t`	t entre 0,78 y 0,88 veces la de cierre; pasan 1,65: 19 frente a 83 y 63 frente a 127; orden igual (ρ 0,99, correlación de órdenes, 1 = idéntico)	no reconstruir; usar `drift_excess_t`
WFC, exposición, peor día	Sharpe de exposición 0,97-1,00×; peor día 0,99-1,00× la pérdida real	documentar, nada más

Opción	Coste	Desbloquea
Sí, cosechar operaciones por variante	exportación de SQX por variante en 16.5; sin medir	CSCV reconstruido
No	cero	el CSCV sigue leyendo la curva de mínimos

Recomendación: reconstruir (la sesión lo recomienda para `snoopingScreen` y CSCV); para el CSCV el coste real está sin medir.

Respuesta del dueño (2026-10-04, a medias): cosechar **sólo la madre** de cada lote — `sqx/variants/mothertrades.py`, un arranque de SQX para todas las madres, segundos. Desbloquea el paso 20 (`blindJoint`). Las operaciones por variante (CSCV reconstruido) siguen sin decidir.

Respuesta: ____

Paso 20

El paso 20 (`blindJoint`) existe pero no corta a nadie hasta que elijas. Mientras sean nulas, el estudio muestra el veredicto bajo cada lectura y marca MANTENER a todos. Nada de esto cuesta CPU; la elección cambia cuántas madres sobreviven (sin medir).

P1. Qué significa «pasar» (`joint.pieces`)

Opción	Significado
`unanimidad`	las cuatro piezas (WFC, CSCV, superficies, WFM) pasan
`sin_fallo`	ninguna falla; indeciso o ciego se tolera
`ninguna`	las piezas son contexto y decide sólo el StepM (prueba escalonada sobre varias hipótesis, que controla el error global)

Recomendación: sin recomendación; se decide con los nulos recalculados delante.

Respuesta: ____

P2. Sobre quién cuenta el StepM su búsqueda (`joint.population`); K es ese número

Opción	Significado	Efecto en estrategias
`supervivientes`	K = las madres que las piezas mantuvieron	sin medir
`entrantes`	K = toda madre que llegó al paso 20 (las piezas también eligieron con `oos2`; un test sobre lo que una elección conservó no paga esa elección)	sin medir

Recomendación: sin recomendación escrita.

Respuesta: ____

Quedan fuera de esta hoja las decisiones D1, D2, D3 y D5 del plan de fases y los criterios de los pasos 6 y 8: vienen en un documento aparte.