Lecturas de una estrategia

AlgoProject — manual de uso. Actualizado el 2026-10-14 con `tools/manual.py`.

1. 26. Nulos — ¿esto lo habría conseguido un mono entrando al azar?
2. 50. Edge sobre el coste pagado
3. 51. Estacionalidad — si el resultado de una estrategia vive en un mes, un día o una hora
4. 42. La calidad de la entrada — ¿la señal vale algo por sí sola?

26. Nulos — ¿esto lo habría conseguido un mono entrando al azar?

Qué pregunta responde

Coge las operaciones reales de una estrategia y fabrica miles de versiones imaginarias de ella sobre **las mismas velas**: el mismo número de operaciones, la misma duración, el mismo dinero en riesgo y el mismo coste de bróker — cambiando solo **cuándo entra**. Luego te dice en qué percentil de esas miles quedó la real.

Si el resultado de tu estrategia lo consigue una de cada tres tiradas al azar, no hace falta discutir más. Si no lo consigue ninguna de 2.500, has medido algo.

Y hace una segunda cosa más interesante: como puedes elegir **qué le dejas fijo al mono**, la diferencia entre dos configuraciones te dice de dónde sale el edge — del momento de entrar, de cuánto aguanta la posición, o de cómo calcula el tamaño.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Lo usas después de exportar las operaciones de una databank, sobre el tramo `oos1`, para decidir qué estrategias merecen que el pipeline gaste días de máquina en ellas.

Cada lectura del tramo `oos2` queda apuntada en el ledger; mirarlo ya no está prohibido a un humano (dueño, 2026-09-28).

No sirve para decirte si funcionará el año que viene. Sí puede decirte, **mercado a mercado**, si la entrada bate al mono en cada uno de los mercados del retest cross-market (abajo), pero cada mercado se juzga contra sus propios monos: no pone dos mercados en la misma escala. Lo que mide es: *dada esta historia concreta, ¿hubo habilidad en el momento de entrar?* Si lo que quieres saber es qué pasaría en **otra** historia, eso es el MC Retest (página 11).

Antes de empezar

1. Tienen que existir las operaciones exportadas en `raw/<proyecto>/<databank>/<fecha>/trades.parquet` (página 06 para exportarlas).
2. Tienen que existir las velas del feed en `bars/` (página 13).
3. **No hace falta cerrar SQX.** Este módulo no toca la instalación: lee ficheros ya exportados.

Cómo se ejecuta

Una sola estrategia, que es el uso normal:

```
python3 -m studies.readings.monkey.one --project XAUUSD --databank Results \
    --feed XAUUSD_DukasM1_Infinox --strategy "Strategy 1.17.44"
```

Primero la verificación, siempre. Sobre una estrategia cualquiera:

```
python3 -m studies.readings.monkey.verify --project XAUUSD --databank Results \
    --feed XAUUSD_DukasM1_Infinox --strategy "Strategy 1.17.44"
```

Y luego la corrida completa:

```
python3 -m studies.readings.monkey.report --project XAUUSD --databank Results \
    --feed XAUUSD_DukasM1_Infinox --timeframe M30 --sample OOS1
```

flag	obligatorio	qué hace
`--project`	sí	nombre del proyecto tal y como aparece en SQX
`--databank`	sí	databank cuyo export de operaciones se lee; coge el más reciente
`--feed`	sí en un export de un mercado	nombre del feed en SQX, p.ej. `XAUUSD_DukasM1_Infinox`: qué velas usar. En un export cross-market, **sin `--feed` prueba todos los mercados**, cada uno con sus velas; con `--feed` solo ese
`--timeframe`	no	`M30` por defecto. Tiene que ser el de la estrategia o las duraciones no cuadran
`--sample`	no	`OOS1` por defecto. `IST` es dentro de muestra — úsalo para atribuir, nunca para decidir
`--limit`	no	solo las N primeras estrategias (en todos sus mercados), para una prueba rápida
`--only`	no	fichero con nombres de estrategia (uno por línea): corre solo esas y las funde en el `nulls.csv` y las distribuciones de la corrida de población anterior, **con la semilla guardada en su `manifest.json`** (sin ninguna corrida previa se niega; un `--seed` distinto del guardado también). Rehace también el resumen de población desde el `nulls.csv` fundido
`--set`	no	cambia un ajuste sin editar el fichero: `--set nulls.draws=500`
`--seed`	no	la semilla de los monos. **Sin él, cada corrida sortea una nueva** (decisión del dueño, 2026-09-29) y sus p cambian un poco de una vez a otra; con él, `--seed 20261002`, dos corridas dan los mismos p, byte a byte. La que se usó queda siempre apuntada: en la última línea que imprime, en `manifest.json` (`seed`, y dentro del comando para repetirlo) y en la columna `seed` de `nulls.csv`
`--workers`	no	pares estrategia-mercado a la vez, uno por proceso. Por defecto los 48 núcleos físicos, que es también el máximo

Mercado a mercado. Sobre el export del retest cross-market (el de la página 05), sin `--feed`:

```
python3 -m studies.readings.monkey.report --project USDJPY_workflow_profiling_v1 \
    --databank "Retest Markets - Family" --timeframe H1 --sample IST
```

`nulls.csv` sale con una fila por estrategia **y mercado** (columna `market`). El valor del punto y el coste se miden en cada mercado con sus propias operaciones: la reconciliación con SQX sale 0,9999 en los diez mercados del USDJPY. `monkeyExcess` da después un informe por mercado, en `monkeyExcess/<feed>/`. Un export de varios mercados leído estrategia a estrategia **sin decir cuál** se niega: antes mezclaba las operaciones de diez mercados como si fueran una.

Cuánto tarda: 757 estrategias × 4 peldaños × 2.500 tiradas en **11 segundos** (medido el 2026-09-25). Mercado a mercado, 500 estrategias × 10 mercados (12 M de operaciones) en **113 s** y 7,3 GB (medido el 2026-09-26). No toca SQX, así que puedes lanzarlo con la GUI abierta.

Los monos se pueden repetir, pero hay que pedirlo. Cada estrategia sortea de su propia semilla, que sale de la semilla raíz de la corrida, de su nombre y del bloque; **desde el 2026-10-13 los cuatro peldaños comparten las mismas entradas al azar** (cada uno aplica después lo suyo: la salida, el tamaño), así que la diferencia entre dos peldaños sale del peldaño y no de otros dados, y lo guardado antes no se puede comparar sorteo a sorteo. Sin `--seed` la raíz se sortea nueva cada vez (el dueño quiso monos distintos en cada corrida, 2026-09-29), así que una estrategia con p = 0,04 puede leer 0,06 a la siguiente. **Cuando el p del mono se usa como resultado de otro estudio — una calibración, una regla — pasa `--seed <número>`**: con la misma raíz los p son idénticos, uses 1 proceso o 96, y aunque cambien las demás estrategias del lote (medido el 2026-10-02 sobre 300 estrategias: `nulls.csv` y `manifest.json` byte a byte iguales; solo cambian la hora y los segundos que tardó, dentro de `monkey.json`). Para repetir una corrida que no llevaba `--seed`, coge la semilla que dejó apuntada en su `manifest.json`. Subir `nulls.draws` añade monos y no cambia los primeros. Lo que sí los cambia es `nulls.chunk_trades`: no lo toques. No toca SQX, así que puedes lanzarlo con la GUI abierta.

Lo que imprime `studies.readings.monkey.one`, salida real (2026-09-22, `Strategy 1.10.80` de `MC_Trades`, datos borrados el 2026-09-25):

```
Strategy 1.10.80   399 operaciones   muestra OOS1   2,500 monos por peldano
reconciliacion 0.999985  (relleno open-open, segunda convencion 0.9629)

           tu estrategia    mono medio     mono p95  percentil        p
-----------------------------------------------------------------------
     net       21,387.13     -5,567.68    19,567.73      96.2%   0.0380  <--
  sharpe             0.09         -0.02         0.07      98.6%   0.0148  <--
      pf             1.31          0.95         1.25      97.3%   0.0276  <--
   retdd             3.18          0.02         1.97      98.2%   0.0184  <--
      dd         6,724.18     20,180.50    37,685.82       1.4%   0.0144  <--

de donde sale la ventaja, medida en 'net':
  ventaja total sobre el mono suelto ....      26,960.91
  de cuanto aguanta la posicion .........         156.05
  del tamano por volatilidad ............         103.83
  resto, que es el momento de entrar ....      26,701.03
```

Se lee así: **el mono medio pierde 5.568 $ y tu estrategia gana 21.387**; solo el 3,8 % de las 2.500 tiradas al azar igualó eso. En drawdown está en el percentil 1,4 — sufrió mucho menos que el azar, que es lo contrario de lo que pasa con el beneficio y por eso su columna se lee al revés.

Y la atribución dice de dónde sale: de los 26.961 $ de ventaja, **26.701 son el momento de entrar**. La duración aporta 156 y el tamaño 104. En esta estrategia el edge es timing y poco más.

⚠ El «resto» no se mide aparte: es lo que queda tras quitar los canales que **sí** se pueden sortear. Si un día se añade un peldaño nuevo, ese resto se encoge.

Debajo va el histograma de las 2.500 tiradas con tu estrategia marcada, que es el dibujo del que va todo esto, y luego los avisos de `distrust`.

Qué produce

```
reports/<proyecto>/<databank>/<fecha>/nulls/
├── nulls.csv       una fila por estrategia
├── rungs.json      qué aleatoriza cada peldaño, para que el CSV se entienda solo
└── manifest.json   qué lo produjo, con qué export y cuántas tiradas
```

Los informes **se acumulan**: una corrida nueva de otro día no borra la de hoy.

Cómo se lee el resultado

La verificación primero. Salida real (misma estrategia y fecha):

```
Strategy 1.10.80  (399 trades, muestra OOS1)

RECONCILIACION  fill=open-open  corr=0.999985  gap mediano=6.39 $  (segunda mejor convencion:
0.9629)
BARRERAS        399 trades, 339 tocan una barrera sintetica, discrepancias vectorizado vs
bucle: 0
UNIFORMIDAD     400 runs nulos juzgados contra el resto: KS=0.0633 p=0.078 media=0.487 (debe
ser ~0.5)
```

Las tres tienen que pasar:

- **RECONCILIACION** por encima de 0.99. Es la que lo sostiene todo: si el P/L que reconstruimos desde las velas no es el que SQX reportó, tampoco lo será el de las tiradas imaginarias. Aquí 0.999985. La "segunda mejor convención" en 0.9629 dice que el relleno está identificado sin ambigüedad: SQX rellena **a la apertura de la vela**, en la entrada y en la salida.
- **BARRERAS** tiene que dar **0 discrepancias**. Tus estrategias de hoy no llevan stop ni objetivo, así que el código que los calcula no lo ejercita ninguna operación real: se le ponen barreras inventadas a propósito y se compara el cálculo rápido contra un bucle lento.
- **UNIFORMIDAD** con media ~0.5. Se coge una tirada al azar, se hace pasar por la estrategia real y se mide su percentil contra las demás. Si el mecanismo es correcto, esos percentiles salen repartidos de 0 a 1. Si salieran torcidos, habría un fallo en el sorteo — y se ve **antes** de mirar ninguna estrategia de verdad.

Y luego el CSV. Las columnas:

columna	qué es
`n`	operaciones en la muestra
`reconcile`	la correlación de arriba, por estrategia
`real_net`, `real_sharpe`, …	lo que hizo la estrategia de verdad
`p_timing_net`, `p_timing_sharpe`, …	**el percentil**: qué parte de las 2.500 tiradas la igualó o la superó
`p_free_net`, …	lo mismo con el mono más suelto
`edge_total`	cuánto le sacó al mono, en dólares
`edge_sizing`, `edge_holding_time`	cuánto de eso venía del tamaño y de la duración
`distrust`	por qué no fiarte, en cristiano

Un `p` por debajo de 0.05 quiere decir que menos de 1 de cada 20 tiradas al azar lo igualó.

Un ejemplo completo

Corrida real del 2026-09-22 sobre las 757 estrategias de `MC_Trades` (datos borrados el 2026-09-25; los comandos de arriba corren hoy sobre las 36 de `Results`), peldaño `timing` (solo se aleatoriza *cuándo* entra):

```
estrategias: 757   reconcile mediana: 0.999983   minimo: 0.99945

pasan a p<0.05, por estadistico:
  dd       640 de 757 =  84.5%    p mediano 0.013
  sharpe   586 de 757 =  77.4%    p mediano 0.027
  retdd    582 de 757 =  76.9%    p mediano 0.028
  pf       418 de 757 =  55.2%    p mediano 0.046
  net      299 de 757 =  39.5%    p mediano 0.059

la media del mono es NEGATIVA en el 100% de las estrategias (mediana -4.698 $)
```

Esto es lo más importante de toda la página, y hay que leerlo despacio:

Es la **misma** simulación. Lo único que cambia es qué número se compara. Y pasa del 84.5 % al 39.5 %. **La elección del estadístico decide el veredicto mucho más que la elección del mono.**

Por qué: el Sharpe divide el beneficio entre la volatilidad, así que borra justo lo que separa a tus operaciones de las aleatorias — las tuyas son un **36 % menos volátiles** (491 $ contra 661 $ de desviación por operación). Ser más tranquilo que el azar **es** un edge, y el Sharpe te lo paga mientras que el beneficio neto no.

Por eso el informe imprime los cinco y **no elige ninguno**. Elegir es tuyo.

Y la segunda lectura: la media del mono es negativa en las 757. Un mono que entra al azar en el oro **pierde dinero**, porque con posiciones de 6 horas captura ~2.867 $ de la subida del oro y paga ~7.756 $ de coste. Batir a ese mono es, por tanto, un listón **más bajo** que ganar dinero.

El tercer comando: ¿y la población entera?

```
python3 -m studies.screening.monkeyExcess.report --project XAUUSD --databank Results
```

Los dos comandos de arriba miran estrategias. Éste mira **el lote**, y contesta otra pregunta: *elegir también puede salir con suerte.* Si coges 757 estrategias sin ningún edge y te quedas con las que sacan `p<0.05`, te llevas 38 igualmente — porque `p<0.05` significa "esto le pasa a 1 de cada 20 por azar", y 757/20 = 38.

Salida real:

```
| estadistico | pasan | si NINGUNA tuviera edge | exceso | de las pasadas, suerte | nombrables
|
|---|---|---|---|---|---|
| `net`    | 299 | 38 | **+261** | 13% |   0 |
| `sharpe` | 586 | 38 | **+548** |  6% | 152 |
| `pf`     | 418 | 38 | **+380** |  9% |   0 |
| `retdd`  | 582 | 38 | **+544** |  7% | 243 |
| `dd`     | 640 | 38 | **+602** |  6% | 614 |
```

Dos lecturas, y son independientes:

- **exceso** — cuántas hay de verdad. 299 pasan y el azar daría 38: sobran 261. **Hay señal.** Éste es el número que juzga a tu generador, y es comparable entre tiradas: si cambias el template y el exceso baja, lo has empeorado.
- **nombrables** — a cuántas puedes señalar con el dedo. En `net`, **ninguna**. No es que no haya señal, es que ninguna destaca lo bastante entre 757 candidatas.

Esa discrepancia no es un fallo: *"aquí dentro hay unas 261 buenas y no te puedo decir cuáles"* es una conclusión legítima y frecuente.

⚠ **El aviso de muestra preseleccionada.** Si más del 95 % de las estrategias gana dinero en la muestra que se está juzgando, el informe lo canta arriba del todo: esa databank fue filtrada **por** esa muestra, y entonces el exceso mide el filtro y no el generador. En `MC Trades` salta, porque desciende de una tarea con condiciones de aceptación sobre OOS. Para juzgar al generador hace falta una databank sin esas condiciones.

Qué NO te dice

- **No te dice que la estrategia vaya a funcionar.** Dice que su momento de entrar, en esta historia concreta, fue mejor que entrar al azar en esa misma historia.
- **No te dice que el edge sea significativo.** Batir al mono es más fácil que batir a cero, porque el mono pierde por costes. Para "¿puede su media ser cero?" está MinTRL en `core/significance.py` — y son tests **distintos**: con el beneficio neto, 48 estrategias pasan MinTRL y fallan el mono, y 145 al revés.
- **No corrige por haber buscado.** Estas estrategias salieron de generar miles y quedarse con las buenas. Si vas a quedarte con las mejores de una lista de 200, el `p` de cada una hay que corregirlo (Benjamini-Hochberg), y el `p` más pequeño que se puede leer con 2.500 tiradas es `1/2501 = 4.0e-4`. Si te salen `p` topados ahí, el `distrust` te lo dice y hay que subir `nulls.draws`.
- **No vale para el tramo `oos2`.**

- **Los costes de XAUUSD son provisionales** (los que trae SQX de fábrica, no pactados con Infinox). Como la posición del mono la fija sobre todo el coste, estos `p` se mueven con ellos. El `distrust` lo repite en cada fila a propósito.

Si algo falla

- **`un trade dura N barras y barrier.max_hold es 400`** — hay una operación más larga que el techo del escaneo. Sube `barrier.max_hold`; el módulo se niega en vez de recortar la operación, porque recortarla sería valorar otra operación distinta de la que SQX corrió.
- **`RECONCILIACION` por debajo de 0.99 en el `distrust`** — el `--timeframe` no es el de la estrategia, o el `--feed` no es el mercado en el que corrió. Es el error más común.
- **CSV vacío** — ninguna estrategia llega a `verdict.min_trades` (30) en esa muestra. Revisa que `--sample` sea el correcto: en este corpus es `OOS1`, no `OOS`.

50. Edge sobre el coste pagado

> **Desde el 2026-10-11 el paso 25 (edge por coste de la versión que se opera) está fuera de la cadena**: ningún paso lo corre. La criba del paso 8 no cambia. La acción `finalistas` cuelga ahora del paso 26.

Qué pregunta responde

De cada operación que hizo una estrategia **en oos1**, ¿cuánto ganó antes de pagar costes, comparado con lo que pagó? Cada operación se repercia desde la apertura de las barras con el repreciado común (el mismo que usa la puerta del paso 8) y los costes declarados de la tarea: spread, doble slippage, comisión y swap por noche. El resultado es un solo número por estrategia:

`edge = media(P/L + coste) / media(coste)`

Vale 1 en el punto muerto: la estrategia gana justo lo que paga. Es también el múltiplo del coste al que su ventaja neta llegaría a cero. Es **el mismo número** que `edge_mean_oos` de la puerta sobre las mismas operaciones (lo ata `tests/test_edgecost.py`).

Cambio 2026-10-07 (encargo 44): ya no se reconstruye el bruto con los precios de relleno de SQX, no se mide el spread contra las barras, y no hay mediana, número de operaciones ni desglose por coste (comisión, swap, spread, slippage por separado): el repreciado devuelve un coste, no sus partes. Tampoco entra el build: sólo oos1.

Cuándo lo usas

En dos sitios del WORKFLOW: el paso 8, como lectura sobre lo que la puerta deja, y, suelto y fuera de la cadena (`--strategy`), al final, sobre la versión que se va a operar. **No decide nada por ti**: `min_edge_spreads` y `action` son del dueño; el módulo mide y, con `action: drop`, escribe el veredicto que `curate` puede aplicar.

Antes de empezar

- Una cosecha ya hecha (`studies.screening.gate.harvest`) o el export de la versión final, con la misma forma de columnas. El módulo no toca SQX.
- El feed tiene fichero en `assets/symbols/` y sus barras en `~/Desktop/AlgoData/bars/<feed>/`.
- El repreciado rechaza las fichas de forex (swap en puntos, pendiente del dueño).

Cómo se ejecuta

```
python3 -m studies.readings.edgeCost.report --project Trade_XAUUSD_M30_ejemplo --databank
Results --feed XAUUSD_M1
python3 -m studies.readings.edgeCost.report --project Trade_XAUUSD_M30_ejemplo --databank
Results --feed XAUUSD_M1 --strategy "Strategy 14.19.58"
```

flag	obligatorio	qué hace
`--project`, `--databank`	sí	de qué cosecha lee (el databank de build); coge siempre la más reciente
`--feed`	sí	feed de SQX con el que se repercia, p. ej. `XAUUSD_M1`
`--strategy`	no	una sola estrategia, leída en detalle; sin él, toda la población
`--set`	no	cambia un umbral sin editar el fichero: `--set verdict.min_edge_spreads=3`

Qué produce

`~/Desktop/AlgoData/reports/<proyecto>/<databank>/<fecha>/edgeCost/`:

fichero	qué es
`edgeCost.json` / `.html` / `.md`	el panel de la población: bruto medio, coste medio y edge por estrategia
`verdict.csv`	`identity`, `edge_mean`, `verdict` (MANTENER/DESCARTAR)
`estrategias/<nombre>.json` / `.html`	una estrategia: sus números y el bruto por hora y día de entrada
`manifest.json`	de qué cosecha salió

Cómo se lee

Verde: edge por encima del umbral (2, del dueño); rojo: por debajo. Con `action: mark` sólo colorea; con `drop`, `verdict.csv` pide DESCARTAR a quien no llega. El bruto por hora y día es la huella de la sesión en el bruto, no una medida del spread por hora.

Qué NO te dice

- No juzga si el coste declarado es el real: mientras `assets/symbols/<SYMBOL>.yaml` lleve valores `PROVISIONAL`, el resultado lo avisa y hereda esa duda.
- Sin verificar contra SQX en el repreciado: cortos, comisión distinta de cero y swap en puntos.
- No usa el build ni oos2.

Si algo falla

- `ningún fichero de assets/symbols/ declara el feed …` — el `--feed` no tiene ficha.
- `una operación está sellada fuera de la rejilla de barras` — la operación cerró dentro de una barra (típico de una versión con stop): el repreciado sólo entra y sale a aperturas de barra, y se niega en vez de aproximar. Pendiente de decisión del dueño.

51. Estacionalidad — si el resultado de una estrategia vive en un mes, un día o una hora

Qué pregunta responde

Una estrategia gana dinero en oos1. La pregunta es: ¿ese dinero se concentra en un mes, en un día de la semana o en una hora del día **más de lo que se concentraría si repartiéramos las mismas operaciones al azar**? Si la respuesta es sí, el resultado no es de la estrategia sino de un trozo del calendario (por ejemplo, «todo el beneficio sale de las operaciones de las 14 h») y se rompe en cuanto ese trozo cambie.

Sólo se mira **oos1**. Nunca el IS ni oos2.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Lo usas con una población que ya pasó el oos1 (paso 8 en adelante) para saber si el calendario explica algo, o con una sola estrategia que te interesa.

No sirve para **elegir horas de trading**. Sólo informa: nada de esto vuelve al builder como filtro horario (regla 15 y decisión D-1 del dueño: el builder no dibuja bloques de reloj ni de calendario). Tampoco sirve con pocas operaciones: una celda con menos de 30 no se prueba (ver más abajo).

Antes de empezar

- La cosecha (`studies.screening.gate.harvest`) del proyecto y databank tiene que existir: el estudio lee sus operaciones de oos1. No toca SQX, así que se puede lanzar con cualquier instalación abierta.
- Necesitas el nombre del feed de datos del proyecto (por ejemplo `XAUUSD_M1`): de él sale el reloj.
- **Reloj UTC** (decisión D-2 del dueño). SQX sella cada operación con el reloj del broker del feed (EETUS = hora de Nueva York + 7 h) y el estudio lo convierte a UTC. Las horas de cambio de hora que no existen o que se repiten se **descartan y se cuentan** (el informe dice cuántas).
- Aviso: una cosecha anterior al 2026-10-01 puede traer sus horas en el reloj del feed antiguo; hay que cosechar de nuevo antes de fiarse de las horas.

Cómo se ejecuta

```
python3 -m studies.readings.seasonality.report --project Test_XAUUSD_donchianUpperCrossUp2_H1 --databank Results --feed XAUUSD_M1
python3 -m studies.readings.seasonality.report --project Trade_NIKKEI225_M30_volatilidadL --databank Results --feed NIKKEI225_M1 --strategy "Strategy 15.9.352" --set shuffle.draws=4000
```

flag	obligatorio	qué hace
`--project`	sí	proyecto cuya cosecha se lee
`--databank`	sí	databank de la cosecha (normalmente `Results`)
`--feed`	sí	feed de SQX, de él sale el reloj (`XAUUSD_M1`)
`--strategy`	no	una sola estrategia, leída entera, con todas sus tablas; sin él se hace la población
`--set shuffle.draws=N`	no	cuántas barajadas del azar (por defecto 20.000; más = p más fino)
`--set shuffle.seed=N`	no	semilla del azar, para repetir el resultado exacto

Cuesta unos 0,3 s por estrategia con 20.000 barajadas: 300 estrategias son 1-2 minutos. No toca SQX.

Qué produce

En `AlgoData/reports/<proyecto>/<databank>/<fecha>/seasonality/`:

archivo	qué es
`seasonality.md` / `seasonality.html`	el informe de la población (o de la estrategia)
`verdict.csv`	una fila por estrategia: lectura, celda destacada y P&L del resto
`seasonality.json`, `manifest.json`	los datos y con qué configuración salieron
`estrategias/<nombre>.json`	el detalle de cada estrategia

Cómo se lee el resultado

La unidad es el P&L por lote (beneficio de la operación entre su tamaño). Así un tamaño que crece con el capital no parece una estación: una operación de 5 lotes en diciembre no pesa cinco veces más.

Cada celda se mira por hora de apertura y por hora de cierre, por separado (el selector «hora de» del informe). Una estrategia puede ganar al abrir a una hora y no importar cuándo cierra.

Qué es el azar. Se reparten las MISMAS operaciones al azar y se mira cuánto de raro es lo que se ve:

- Horas y días se barajan **sólo dentro de cada mes real**: un mes volátil no puede hacer pasar por buena una hora cualquiera.
- Los meses se reasignan como **bloques enteros** de un mes: un único julio bueno no cuenta como varios julios.
- De ahí sale la **p** de cada celda (dos colas: se mira tanto si paga de más como si paga de menos): la fracción de barajadas que dieron algo igual de extremo. Una p pequeña dice «al azar rara vez sale esto».
- Como se prueban muchas celdas a la vez (12 meses, 7 días, 24 horas), alguna saldría rara por pura suerte. Por eso se aplica **Benjamini-Hochberg** sobre todas las celdas probadas de la estrategia a la vez, y de la p sale la **q**. Una celda está **descubierta** si q ≤ 0,05: se espera que, como mucho, el 5 % de las celdas que pasan sean casualidad.
- **Exceso sobre el resto:** P&L medio por lote de la celda menos el del resto de operaciones.

Celda con menos de 30 operaciones (decisión D-3 del dueño): se enseña en gris, «sin datos suficientes», y no se prueba. Ni p ni q.

Las cuatro lecturas de una estrategia:

lectura	significa
`fragil`	una celda paga más que el resto más allá del azar **y** sin sus operaciones el neto de oos1 es ≤ 0: el resultado ES esa celda
`concentrado`	alguna celda destaca, pero sin ella la estrategia sigue ganando
`repartido`	ninguna celda destaca: el calendario no explica nada
`sin_datos`	ninguna celda alcanza 30 operaciones

```
$ python3 -m studies.readings.seasonality.report --project Trade_NIKKEI225_M30_volatilidadL --databank Result…
reloj EETUS -> UTC · semilla 2867198661 · /home/sergioguslw/Desktop/AlgoData/harvest/Trade_NIKKEI225_M30_vola…
# Estacionalidad — Strategy 15.9.352

**repartido** — Ninguna celda se aparta del resto más de lo que lo haría repartiendo las mismas operaciones a…


Verde/rojo: la celda paga más/menos que el resto con q ≤ 0.05. Gris: menos de 30 operaciones, sin probar.

**Por mes, apertura** — anclaje apertura

| celda | operaciones | P&L medio por lote | exceso sobre el resto | P&L total | % ganadoras | p | q | lectur…
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | 14 | 0.5863 | -0.5099 | -146.39 | 42.86 | — | — | sin datos suficientes |
| feb | 16 | -0.1122 | -1.29 | -2,841 | 50 | — | — | sin datos suficientes |
| mar | 8 | 0.5167 | -0.5638 | -160.37 | 62.50 | — | — | sin datos suficientes |
| abr | 13 | 6.88 | 6.32 | 7,425 | 69.23 | — | — | sin datos suficientes |
| may | 13 | 2.93 | 2.03 | 2,062 | 69.23 | — | — | sin datos suficientes |
| jun | 13 | 3.95 | 3.14 | 1,697 | 69.23 | — | — | sin datos suficientes |
| jul | 15 | 1.17 | 0.1293 | 129.97 | 46.67 | — | — | sin datos suficientes |
| ago | 13 | 3.25 | 2.39 | 4,536 | 46.15 | — | — | sin datos suficientes |
| sep | 13 | -4.14 | -5.63 | -4,065 | 30.77 | — | — | sin datos suficientes |
| oct | 17 | 1.98 | 1.03 | 905.86 | 47.06 | — | — | sin datos suficientes |
| nov | 16 | -2.12 | -3.50 | -2,502 | 43.75 | — | — | sin datos suficientes |
| dic | 16 | -1.22 | -2.51 | -1,416 | 50 | — | — | sin datos suficientes |

p del nulo de calendario y q tras Benjamini-Hochberg sobre todas las celdas probadas; una celda con menos de …
```

La población. Se cuenta cuántas estrategias tienen alguna celda descubierta y se compara con el **techo del azar**: si cada estrategia tuviera un 5 % de falsa alarma, entre N estrategias se espera q × N como mucho (300 estrategias → hasta 15). Las estrategias de un mismo build se parecen entre sí, así que ese binomial es una **referencia, no una prueba exacta**.

```
$ cat .../Test_XAUUSD_donchianUpperCrossUp2_H1/Results/2026-10-14/seasonality/seasonality.md
# Estacionalidad — Test_XAUUSD_donchianUpperCrossUp2_H1 / Results

**como el azar** — 1 de 300 estrategias con alguna celda descubierta; el azar, con BH a q ≤ 0.05, no pasaría …



## La población por calendario

1 de 300 estrategias con alguna celda descubierta; el azar, con BH a q ≤ 0.05, no pasaría de 15.0 (binomial p…

**Estrategias por lectura**

|  | valor | estado |
|---|---|---|
| fragil | 0 | fail |
| concentrado | 1 | watch |
| repartido | 299 | pass |
| sin_datos | 0 | none |
```

Un ejemplo completo

Resultados reales de 2026-10-14:

población	estrategias	con celda descubierta	techo del azar	conclusión
XAUUSD donchian2 H1	300	1	15	el calendario no explica nada
USDCAD reversión M30	74 (64 juzgables, 10 `sin_datos`)	0 de 64	3,2	el calendario no explica nada

Con estrato trimestral, anual o sin estrato la conclusión no cambia (2/300 y 0-4/64). **Decisión:** no hay dependencia del calendario que vigilar en estas dos poblaciones; ni se filtra ni se descarta nada por esto. La estrategia 15.9.352 de la captura es `repartido`: sus meses y horas parecen irregulares, pero con tan pocas operaciones por celda (casi todas bajo 30) el azar explica lo visto.

Qué NO te dice

- No dice **a qué hora operar**: es una lectura, no un filtro. Una celda descubierta es una fragilidad a reportar, no una regla.
- «Repartido» no es «robusto»: sólo dice que el calendario no la explica. Otras fragilidades siguen ahí.
- Una celda gris no es una celda mala: es una celda sin datos.
- Sólo habla de oos1; no sabe qué pasó en el IS ni en oos2.

Si algo falla

- **No encuentra la cosecha:** falta `studies.screening.gate.harvest` para ese proyecto y databank.
- **Muchas estrategias `sin_datos`:** tienen pocas operaciones en oos1 (ninguna celda llega a 30); es normal en M30/H1 con poco histórico.
- **Horas descartadas por cambio de hora:** el informe cuenta las que no existen o se repiten; si son muchas, revisa el feed.

42. La calidad de la entrada — ¿la señal vale algo por sí sola?

Qué pregunta responde

Una estrategia gana por tres cosas mezcladas: cuándo entra, cuándo sale, y que el mercado se moviera. Este comando aísla **la primera**, y lo hace sin volver a correr nada en SQX: coge cada entrada, camina las velas hacia delante y mide cuánto corrió el precio a favor y cuánto en contra, ignorando por completo las salidas de la estrategia.

Dos preguntas:

1. **¿Predice la entrada movimiento favorable?** Se compara el recorrido a favor contra el recorrido en contra (el *e-ratio*), y ese número se contrasta contra **entradas al azar a las mismas horas y con la misma proporción de largos**. Si tu curva cae dentro de la banda del azar, la entrada no aporta: lo que ganas viene de las salidas o de la deriva del mercado.
2. **¿Cuánto edge se pierde llegando tarde?** Si entrar una vela después se lleva media ventaja, o el sistema es frágil a la latencia, o hay información del futuro metida en la señal.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Lo usas cuando quieres saber qué parte de la estrategia es la señal. Es el complemento natural del test del mono (`06-lecturas.pdf › 26-nulos`): aquél pregunta si el resultado bate al azar, éste **dónde vive** la diferencia.

No lo uses para descartar sin más. Una estrategia puede salir `no_signal` y ser rentable: lo que te está diciendo es que su ventaja está en la salida o en la deriva, y eso es un objeto distinto que hay que reconocer, no necesariamente uno malo.

No sirve si la estrategia lleva stop o target para la parte del retraso. Ahí las salidas se mueven con la entrada y el tier 1 deja de valer; hace falta el simulador de replay, que todavía no existe (`docs/encargos/16-replay-de-operaciones.md`). La población XAUUSD actual no lleva ninguno, por eso aquí sí se puede leer.

Antes de empezar

Dos cosas:

- un `trades.parquet` exportado (`python3 -m sqx.export.export_trades …`);
- las barras del feed en la librería (`03-datos-costes-y-registro.pdf › 13-barras`). El comando lee el M1 y el timeframe de la estrategia; si el timeframe no estaba cacheado, la primera corrida tarda medio segundo más.

Cómo se ejecuta

```
python3 -m studies.readings.entryQuality.report \
    --export ~/Desktop/AlgoData/raw/XAUUSD/Results/2026-09-03/trades.parquet \
    --strategy "Strategy 1.17.44"
```

flag	obligatorio	qué hace
`--export`	sí	el `trades.parquet`
`--strategy`	sí	el nombre exacto con el que aparece en el export
`--set`	no	`--set run.timeframe=H1`, `--set run.feed=USDJPY_DukasM1_the5ers`, `--set eratio.draws=500`

⚠ **`run.feed` y `run.timeframe` del `config.yaml` son los del último activo estudiado**, no una propiedad del export. Si analizas otro símbolo hay que pasarlos, o las velas serán las del oro y no lo dirá nadie.

3,3 segundos con 1.119 operaciones y 200 sorteos. No toca SQX.

Qué produce

Sólo salida por pantalla, dos bloques.

Cómo se lee el resultado

Bloque 3 — el e-ratio. Para cada horizonte `k` (en velas desde la entrada):

columna	qué es
`e(k)`	recorrido a favor ÷ recorrido en contra, los dos en unidades de la volatilidad de esa entrada
`p5`, `mediana`, `p95`	lo mismo para entradas **al azar**, a las mismas horas y con los mismos largos/cortos
`sobre la banda`	si tu entrada supera el percentil 95 del azar

`e(k) ≈ 1` o dentro de la banda = la entrada no aporta. Y el `k` donde `e(k)` hace máximo es el **horizonte natural de la señal**: compáralo con la duración mediana real de las operaciones. Si tu señal deja de valer a las 13 velas y tú aguantas 30, estás devolviendo lo ganado.

Debajo se imprime el e-ratio **por dirección**. Una estrategia cuyos largos lo sostienen todo es otra cosa distinta de una cuyas dos mitades funcionan, y la curva agregada no enseña ni una ni otra.

Bloque 4 — el retraso. Por cada `d` (velas, y también minutos):

columna	qué es
`entregado`	cuánto precio regalas por entrar tarde, en dólares de cuenta
`esperanza_neta`	lo que quedaría de tu esperanza por operación
`DCR`	lo entregado como fracción de la esperanza **bruta**
`veces_el_coste`	lo entregado como múltiplo de lo que el backtest ya te cobraba

`DCR` por encima de 0,3 con **una sola vela** de retraso es la señal de alarma. Negativo significa que esperar te habría salido a favor, que es lo contrario de la fragilidad.

⚠ El PDF original pide esto en **unidades de spread**. En este install el spread va dentro de los precios de fill y no aparece en el residual `bruto − neto` (`knowhow/costs/where-the-spread-is.md`), así que lo recuperable por operación es el coste total, no el spread solo. La columna se llama `veces_el_coste` por eso, y leerla como spreads exageraría la gravedad.

Un ejemplo completo

Salida real sobre `Strategy 35.44.31` de `MC_Trades` (datos borrados el 2026-09-25; el comando de arriba corre hoy sobre `Strategy 1.17.44` de `Results`):

```
Strategy 35.44.31 · muestra OOS1 · XAUUSD_DukasM1_Infinox M30 · 1119 de 1119 operaciones con
camino completo

-- 3 · calidad de la entrada (MFE/MAE contra entradas al azar)
     e(k)     p5  mediana    p95  sobre la banda
k
1   0.894  0.898    1.038  1.221           False
5   1.013  0.904    1.005  1.102           False
10  1.067  0.917    1.005  1.099           False
20  1.075  0.924    1.004  1.090           False
50  1.059  0.945    1.021  1.110           False
largos (1119): k=1 0.89 · k=5 1.01 · k=10 1.07 · k=20 1.08 · k=50 1.06
máximo de e(k) en k=13 · duración mediana real 0 days 07:30:00
-> no_signal: la entrada no se distingue de entrar al azar a las mismas horas

-- 4 · lo que cuesta llegar tarde (tier 1, salidas sin mover)
en barras de M30:
   entregado  esperanza_neta    DCR  veces_el_coste
d
1     -1.582          18.227 -0.043          -0.080
2      1.433          15.212  0.039           0.073
3      1.382          15.262  0.038           0.070
4      5.694          10.950  0.157           0.289
5     17.950          -1.305  0.493           0.910
en minutos:
   entregado  esperanza_neta    DCR  veces_el_coste
d
1     -1.939          18.583 -0.053          -0.098
2     -0.994          17.639 -0.027          -0.050
3     -0.000          16.645 -0.000          -0.000
4     -1.533          18.177 -0.042          -0.078
5     -2.647          19.291 -0.073          -0.134
-> latency_robust: el edge sobrevive a entrar tarde
```

Qué dice esto de verdad:

- **La entrada no aporta nada.** En los cinco horizontes la curva real está dentro de la banda del azar, y en `k=1` incluso por debajo. Lo que gana esta estrategia no lo gana por acertar cuándo entra.
- **Es enteramente larga**: 1.119 operaciones, cero cortas. En un activo que subió en el periodo, eso es exactamente lo que la banda ya tiene en cuenta — por eso la comparación se hace con los lados barajados y no redibujados.

- **El horizonte de la señal son 13 velas** (6,5 horas) y la duración mediana real es 7,5 horas. Coinciden, así que al menos la salida no está muy desalineada con lo poco que la entrada dice.
- **La latencia no la mata**: hasta tres velas de retraso es indiferente, y al minuto es incluso favorable. Combinado con lo anterior tiene sentido: no se puede perder por llegar tarde a una señal que no marcaba nada.

Qué NO te dice

- **Nada de las salidas**, a propósito. Un `no_signal` rentable significa que la ventaja está ahí, y eso se mide en otro sitio.
- **No distingue fragilidad de latencia de información del futuro.** Un DCR alto es una de las dos y este test no puede separarlas.
- **Con stop o target, el bloque 4 no vale.** Las salidas se moverían con la entrada.

Si algo falla

- **Menos operaciones con «camino completo» que en total**: las que empiezan cerca del final de los datos se descartan a propósito, porque su camino se cortaría a un horizonte distinto del resto.
- Si `e(k)` sale absurda (cientos), casi seguro es que el `--set run.feed` no es el del export y estás midiendo las entradas de un activo sobre las velas de otro.