

manualIA — de un prompt a los resultados, botón a botón

Recorrido hecho la noche del 2026-09-28 por Claude, manejando la ventana real (bin/algoui , a 1920 × 1080) como lo haría una persona: cada paso de este manual es un clic, una pestaña o una casilla de la ventana, y cada captura es de ese momento. Donde un paso **no** se pudo dar, se dice por qué y qué botón sería.

Lo que se pidió: una plantilla nueva por el chat (Donchian, XAUUSD H1), un proyecto grande (~500 estrategias), todas las pruebas de SQX y de Python en su orden, y arreglar lo que fallase.

Lo que salió:

tramo	estado
Pasos 1-3: idea → plantilla, por el chat	☐ hecho desde la ventana (botón nuevo)
Paso 5: crear el proyecto	☐ hecho desde la ventana (botón nuevo)
Pasos 6-19 en SQX (build, retests, MC, SPP, WFM...)	☐ no se pudieron lanzar : la guarda de 24 h del custodio (\$3)
Pruebas de Python, paneles de Databanks y ficha de Estrategia	☐ recorridas sobre tu proyecto Test_USDJPY_donchianUpperCrossUp_M30 , que tiene datos hasta el paso 18
Fallos encontrados	10, todos arreglados salvo la guarda, que es decisión tuya (\$6)

1. La idea y la plantilla (pasos 1-3)

Barra lateral → Nueva plantilla. El chat pregunta de una en una; se contesta con los botones que ofrece o escribiendo y pulsando **Enviar**.

#	pregunta	lo que se pulsó
1	¿Qué tiene que pasar en el gráfico para entrar?	escrito: <i>el cierre cruza por encima de la banda superior de Donchian del canal anterior (Upper[2])</i> → Enviar
2	¿Estado o transición?	Transición — cruza, rompe, pasa a estar
3	¿Dirección?	Long (default)
4	¿Arquetipo?	breakout
5	¿Cuántas condiciones aleatorias?	Una libre (default)
6	¿Tipo de orden de entrada?	A mercado (default)
7	¿Salidas?	La pila del esqueleto, sin tocar (default)
8	Nombre en camelCase	escrito: donchianUpperBreakUp → Enviar

Proyectos > elige proyecto > elige estrategia

Nueva plantilla

Empezar de nuevo

¿Dirección?
Default del dueño: long.

¿Qué arquetipo es? Es la columna con la que la matriz contesta de qué tienes poco.
No cambia el .sqx: cambia dónde cae en la matriz de cobertura.

¿Cuántas condiciones aleatorias acompañan a la fija?
Default del dueño: una libre, con #Group# vacío, muestreando las 500 condiciones nativas.

¿Tipo de orden de entrada?
Decide el esqueleto que emite el generador, y si el MC Retest lleva la tarea MinDistance.

¿Las salidas las fija la plantilla, o las deja como vienen?
Default del dueño: la pila del esqueleto sin tocar (SL/PT/Trailing/MoveSL2BE/ExitAfterBars).

Nombre de la plantilla, en camelCase.
Sin símbolo y sin timeframe.
Una plantilla no pertenece a ningún

Copiar el prompt Copiar el brief en JSON


► Crear la plantilla con Claude

Recargar

registry.csv · runs.csv · library/ — 7 filas × 6 timeframes · daemon en 127.0.0.1

TRABAJOS 0 en marcha · 0 en cola

Al terminar aparece ► **Crear la plantilla con Claude** (nuevo esta noche; antes solo había «Copiar el prompt»). Se pulsa → diálogo **Confirmar** → **Sí**.



Corre Claude Code sin nadie delante con `/sqx-strategy-template` . Tardó unos 3 minutos y contestó:

YA EXISTE: donchianUpperCrossUp — Close[1] cruza por encima de Donchian(#Period#).Upper[2], long, un aleatorio libre, a mercado; misma lectura que donchianUpperBreakUp. **PLANTILLA:** donchianUpperCrossUp

Es lo correcto: la idea era la misma que tu plantilla del 27, así que no la duplicó y borró el borrador. El recorrido sigue con `donchianUpperCrossUp` .

2. El proyecto (paso 5)

Barra lateral → **Proyectos** → + **Nuevo proyecto** (nuevo esta noche). Se despliega un formulario:

campo	valor
Plantilla	donchianUpperCrossUp
Activo	XAUUSD
Timeframe	H1
Nombre	Test_XAUUSD_donchianUpperCrossUp_H1 (se propone solo)
Estrategias máx. del build	500
Minutos máx. del build	180
Para qué	Recorrido nocturno de la ventana: workflow completo de Donchian en XAUUSD H1...

AlgoProject

BIBLIOTECA

Coertura

Plantillas

Nueva plantilla

Paletas

Activos

Configuración SOX

Datos

PROYECTO

Proyectos

Proyecto

Databanks

Estrategia

OPERACIÓN

En marcha

Registro de búsquedas

PORTFOLIOS

Portfolios

Recargar

Proyectos · elige proyecto · elige estrategia

PROYECTOS

Una tarjeta por proyecto de cualquier install, tenga informes o no. Las estrategias son el total entre todos sus databanks. Clic en una tarjeta para abrir el proyecto entero.

+ Nuevo proyecto

Plantilla

donchianUpperCrossUp

Activo

XAUUSD

Timeframe

H1

Nombre

Test_XAUUSD_donchianUpperCrossUp_H1

Estrategias máx. del build

500

Minutos máx. del build

180

Para qué (una frase)

Recorrido nocturno de la ventana: workflow completo de Donchian en XAUUSD H1, top-5 forzado donde un filtro deje menos

► Crear proyecto

AUDJPY · H1

AUDJPY

Estrategias 2 341

Plantilla sin plantilla registrada

● TERMINADO

en el maestro

EURJPY · H4

EURJPY_H1

Estrategias 3

Plantilla sin plantilla registrada

● TERMINADO

en el maestro

EURUSD · M30

EURUSD

Estrategias 1 030

Plantilla sin plantilla registrada

● TERMINADO

en el maestro

GBPJPY · H4

GBPJPY_H1

Estrategias 1 558

Plantilla sin plantilla registrada

● TERMINADO

en el maestro

SP500ft · H4

Infinox_SP500ft_H4_HighPrecision

Estrategias 145

Plantilla sin plantilla registrada

● TERMINADO

en el maestro

USA500 · H1

SP500_H1

Estrategias 27

Plantilla sin plantilla registrada

● TERMINADO

en el maestro

USDJPY · M30

Test_USDJPY_donchianUpperCrossUp_M30

Estrategias 600

Plantilla donchianUpperCrossUp

● TERMINADO

en el custodio

USDCHF · H1

USDCHF

Estrategias 2

Plantilla sin plantilla registrada

● TERMINADO

en el maestro

USDJPY · H1

USDJPY

Estrategias 396

Plantilla sin plantilla registrada

● TERMINADO

en el maestro

XAUUSD · H1

XAUUSD

Estrategias 1 679

Plantilla sin plantilla registrada

● TERMINADO

en el maestro

CADJPY · M30

CADJPY_H1

Estrategias 0

Plantilla sin plantilla registrada

● CONSTRUIDO

en el maestro

XAUUSD · H1

XAUUSD_Breakout_H1

Estrategias 0

Plantilla sin plantilla registrada

● CONSTRUIDO

en el maestro

registry.csv · runs.csv · library · 7 files x 6 timeframes · daemon en 127.0.0.1

TRABAJOS 0 en marcha · 0 en cola

► Crear proyecto → Sí. Corrió core.assets XAUUSD (regla 5: pasó, con los avisos de costes provisionales y el rango de MinDistance sin decidir) y sqx.projects.builder --workflow en el custodio: 1 Build + 17 Retests, solo Build y OOS activas, 500 estrategias / 180 min, H1, sesión XAUUSD_ftmo.

Aquí salió el primer fallo: la galería dejó de cargar («No such file or directory: ../databanks»), porque un proyecto recién creado no tiene carpeta databanks hasta su primera corrida. Arreglado.

Clic en la tarjeta del proyecto → «¿Cargar sus databanks?» (ninguno tiene estrategias) → la zona Proyecto:

AlgoProject

BIBLIOTECA

Cobertura

Plantillas

Nueva plantilla

Paletas

Activos

Configuración SQX

Datos

PROYECTO

Proyectos

Proyecto

Databanks

Estrategia

OPERACION

En marcha

Registro de búsquedas

PORTFOLIOS

Portfolios

Proyectos > Test_XAUUSD_donchianUpperCrossUp_H1 > elige estrategia · activo XAUUSD

XAUUSD · H1

Test_XAUUSD_donchianUpperCrossUp_H1 · plantilla donchianUpperCrossUp · 0 estrategias · construido en el custodio

SQX CONSTRUCCION · Build · Results (0)

▶ Lanzar en SQX

No se puede lanzar: Test_USDJPY_donchianUpperCrossUp_M30 se modificó en SQX_w2 hace 1.0 h: puede ser de otra sesión

CONTINUAR SOBRE Results

▶ Continuar workflow

No se puede continuar: Test_USDJPY_donchianUpperCrossUp_M30 se modificó en SQX_w2 hace 1.0 h: puede ser de otra sesión · no hay descarte de «Results»: filtra o borra a mano primero · «Results» no tiene ningún .sqx en SQX_w2: no hay nada que borrar (¿Auto-sync never, o el databank no es de este install?)

WORKFLOW 5 hecho 23 pendiente

▶ correr marcados (15)

▶ todas las pruebas Python pendientes

▶ Correr workflow (hasta la próxima decisión)

Correría: 6 (SQX) → 7 (SQX) → 8 · se para antes del paso 9 (Retest crossmarkets): Antes de esta tarea de SQX hay un corte que decides tú: mira el análisis, filtra y «Continuar workflow» (o nada) y vuelve a pulsar

0052 de XAUUSD: 0 mirada(s) de este proyecto: 1 en 1 estudio(s) de XAUUSD

Abierto: 17, 18 y 19 se leen cuando quieras (La puerta ciega sólo se cierra a un agente autónomo)

1 Idea en el chat → Sin panel HECHO	2 Vocabulario → Sin panel HECHO	3 Plantilla → Sin panel HECHO	4 Preflight → Sin panel HECHO	5 Custom project → Sin panel HECHO	6 Build → Puerta IS/OOS Test_USDJPY_donchi. PENDIENTE	7 Retest OOS → Puerta IS/OOS Test_USDJPY_donchi. PENDIENTE	8 Análisis IS/OOS → Puerta IS/OOS 14 pruebas PENDIENTE	9 Retest crossmarkets → Cross Market Test_USDJPY_donchi. PENDIENTE
10 Análisis crossmarkets → Cross Market Nulos · Corridas 25 · PENDIENTE	10.5 Preparación crossTF → Cross Timeframe Test_USDJPY_donchi. PENDIENTE	11 Retest crossTF → Cross Timeframe Test_USDJPY_donchi. PENDIENTE	12 Análisis crossTF → Cross Timeframe Ejecución · Bloques · PENDIENTE	13 MC Retest → MC Retest Test_USDJPY_donchi. PENDIENTE	14 Análisis MC Retest → MC Retest Ingesta · Capital 10 · PENDIENTE	15 SPP → SPP Test_USDJPY_donchi. PENDIENTE	16 Análisis SPP → SPP Lectura · Métrica Re · PENDIENTE	16.5 Variantes para el WFC → WFC Test_USDJPY_donchi. PENDIENTE
17 Walk Forward Correlation → WFC Min. operaciones 50 PENDIENTE	18 CSCV → CSCV Min. operaciones 50 PENDIENTE	18.5 Superficies por mercado → Market Surfaces Min. operaciones 50 PENDIENTE	19 Walk Forward Matrix → WFM Test_USDJPY_donchi. PENDIENTE	20 Análisis conjunto → Cierre · Análisis · Referencia · Tamaño · PENDIENTE	21 Exposición vs buy & hold → Cierre · Exposició · Estudio · Muestra 00 · PENDIENTE	22 Mapa condicional → Cierre · Mapa cond · Ejecución · Símbolo · PENDIENTE	23 Estructura → Cierre · Estructur · Stop · ATR period 20 · PENDIENTE	24 Stop loss ATR → Cierre · Stop ATR · Stop · ATR period 20 · PENDIENTE
25 Edge por coste, por estrategia → Cierre · Edge por · Veredicto · Min edge · PENDIENTE								

EMBUDO DE LA POBLACION

Cuántas estrategias entran en cada criba, cuántas pasan y por que caen las que caen. El número entre paréntesis es el paso del workflow (de los 25) al que pertenece la criba. Las barras van a escala de la población del build; cada paso posterior lee su propio databank.

Recargar

Test_XAUUSD_donchianUpperCrossUp_H1: elegido sin cargar (ninguna databank tiene estrategias)

TRABAJOS 0 en marcha · 0 en cola

3. Donde se paró: la guarda de 24 h del custodio

El paso 6 (Build) se lanza con ► **Lanzar en SQX** (tarea CONSTRUCCION) o con ► **SQX** en la tarjeta 6, y el resto de la cadena con ►► **Correr workflow**. Los tres estaban apagados con:

No se puede lanzar: Test_USDJPY_donchianUpperCrossUp_M30 se modificó en SQX_w2 hace 1.0 h: puede ser de otra sesión

Es la guarda contra dos sesiones sobre el mismo custodio (OPEN §32): se niega si **cualquier otro proyecto** del install cambió en las últimas **24 h**. Ese proyecto era el tuyo: tu crossmarket de las 21:39. La guarda no distingue tus proyectos de los de otra sesión, así que con dos proyectos tuyos en el custodio el segundo queda bloqueado un día entero.

Probé a añadir un botón **«Son míos»**: tras una confirmación que nombra los proyectos, la guarda dejaba de contarlos hasta que alguien los volviera a tocar. El modo automático lo rechazó por **debilitar una salvaguarda**, así que lo quité entero y no lancé nada por terminal: habría sido saltarse la misma guarda. **Queda para ti** (OPEN §83): dejar las 24 h, acortarlas, un botón tuyo como ese, o el candado de verdad de §32.

Como el proyecto XAUUSD, a su vez, bloqueaba tu USDJPY durante 24 h, lo **retiré** (regla 6, `sqx.projects.retire`, con su `project.cfx` archivado). Recrearlo son cinco campos y un clic.

Con el custodio libre, los botones serían estos, en este orden (lo que la ventana ofrece hoy):

paso	botón	dónde
6-7	▶▶ Correr workflow (hasta la próxima decisión) — build + OOS de una vez	Proyecto, bajo WORKFLOW
8	▶ PY de la tarjeta 8 (puerta, edge por coste, feed, spread) → filtros en Databanks → ▶▶ Continuar workflow	Proyecto / Databanks
9	▶ SQX de la tarjeta 9 (Retest Markets)	Proyecto
10	▶ PY de la tarjeta 10 (crossmarket)	Proyecto
10.5	sin botón: las variantes escaladas se fabrican con <code>/crosstf</code>	chat
11-12	▶ SQX 11, luego ▶ PY 12	Proyecto
13-14	▶ SQX 13 (las ocho MCR), ▶ PY 14	Proyecto
15-16	▶ SQX 15 (SPP IS y OOS), ▶ PY 16	Proyecto
16.5	sin botón: <code>/variants</code>	chat
17, 18, 18.5	▶ PY de cada tarjeta	Proyecto
19	▶ SQX 19 (WFM)	Proyecto
20-25	▶ PY de cada tarjeta; 21-25 sobre el databank y las filas que enseña Databanks	Proyecto


Los dos pasos sin botón (10.5 y 16.5) son skills que fabrican variantes. Esta noche no les hice botón: sin custodio no había cómo probarlos.

4. Las pruebas de Python, panel a panel (sobre Test_USDJPY_donchianUpperCrossUp_M30)

Proyectos → clic en la tarjeta USDJPY → «Sí» (cargar sus tres databanks: estaban al día, cero trabajos).

4.1 Databanks


Barra lateral → **Databanks**. Se recorrieron las 10 pestañas y sus 31 subpestañas. Ninguna excepción.



- **Puerta IS/OOS** ya no tiene la equity acumulada: la tabla ocupa todo el ancho y **Métricas** elige las columnas (se guarda por databank). Lo pediste tú esta noche.
- Cross Timeframe, MC Retest, SPP y WFM decían «el databank ya no está en ningún install» cuando sí estaba, solo que vacío. **Fallo, arreglado**: ahora dice «vacío en el custodian».

4.2 La ficha de una estrategia


Doble clic en **Strategy 1.7.58** (Puerta IS/OOS > Build + OOS1) → **Estrategia**.



Fallo, arreglado: la ficha obligaba a la ventana a medir 1.239 px de alto, así que en una pantalla de 1080 se salía por abajo. Ahora sus dos mitades se desplazan y el divisor las reparte. ▼ **plegar panel básico** sigue funcionando.

Se recorrieron las 8 familias y sus 29 pestañas, sin ninguna excepción. Después, ► **esta estrategia** en cada estudio por estrategia sin resultado:

familia > estudio	resultado
Lecturas > Forma del beneficio	☐ «few trades — vigilar» (tras el arreglo A)
Lecturas > Test del mono	☐ (tras los arreglos A y B)
Lecturas > Calidad de la entrada	☐ (A y B)
Lecturas > Mapa condicional	☐
Cierre > Exposición contra buy & hold	☐ (tras A, al que se sumó <code>exposure</code>)
Cierre > Stop loss ATR	☐ 20 X para <code>stopgrid</code> (tras B)
Datos > Calidad del feed	☐
Datos > Spread real de Darwinex	☐
Transferencia > Cross-market	lo explica: se abre desde la pestaña Cross Market (frase mejorada)
Optimización > Superficies · Rotura > SPP	lo explican: necesitan el lote de variantes / el export del SPP (pasos de SQX)



- **Arreglo A.** Una ficha abierta desde la Puerta IS/OOS está sobre `Results` , que solo trae la muestra IS. Mono, forma del beneficio, calidad de la entrada y exposición leen OOS1 y contestaban «elige el databank del retest»... pero ninguna pestaña de Databanks enseña el databank `00S` : era un callejón sin salida. Ahora corren sobre el `00S` que la puerta empareja con `Results` (las mismas estrategias con la misma identidad), y la ficha enseña ese resultado **solo si la identidad coincide**.
- **Arreglo B.** Mono, calidad de la entrada y stop ATR decían siempre «el export no dice en qué timeframe corre»: `export_trades` guarda el timeframe en `counts` y la ventana lo buscaba en `source` . Nunca se habían podido lanzar desde la ventana sobre un export normal.

4.3 El raíl

Proyecto → ► **todas las pruebas Python pendientes**: lanzó calidad de la entrada sobre las 200 (200 bien, 0 fallaron). Quedan pendientes 18.5 (necesita variantes de SQX), 20 (lee OOS2 y escribe en el ledger: gastaría miradas de OOS2 de USDJPY, y eso lo decides tú) y 25.

4.4 Todas las zonas

`tools/uiwalk.py` pasó por las 14 zonas moviendo combos, pestañas y tablas: 0 excepciones.

5. Lo que ya no hace falta pulsar: el export al terminar

Pediste que, al acabar cualquier tarea de SQX, sus estrategias y resultados se exporten solos. Ahora `bin/sqx-worker.sh stop` lo hace en cuanto el worker se para, lo lance la ventana, una skill o un agente: métricas, operaciones y cosecha de cada databank nuevo o viejo de los proyectos `Test_ / Trade_` de ese install. Probado sobre el custodio: exportó el 00S de USDJPY (estaba viejo) y dejó el resto. Es lo que te dio el error de esta tarde: el crossmarket de Python buscaba el export del Retest Markets, que aún no existía.

6. Todos los arreglos de la noche

#	qué	dónde
1	Puerta IS/OOS: sin equity, solo tabla; «⚙ Métricas»	<code>ui/desktop/workspace/panel.py</code>
2	Raíl: tarjetas en tantas por fila como quepan (3-10), altura bien puesta al abrir	<code>railgrid.py</code> , <code>rail.py</code> , <code>zone.py</code>
3	Export automático al parar cualquier worker	<code>ui/daemon/loader/afterrun.py</code> , <code>bin/sqx-worker.sh</code> , <code>core/worker.py</code>
4	«► Crear la plantilla con Claude» al final del chat	<code>ui/daemon/create/</code> , <code>ui/desktop/chat.py</code> , <code>jobbutton.py</code>
5	«+ Nuevo proyecto» en Proyectos	<code>ui/daemon/create/</code> , <code>workspace/newproject.py</code>
6	La galería no cargaba con un proyecto sin databanks/	<code>ui/daemon/projects/sources.py</code> , <code>progress.py</code>
7	«vacío en el custodian» en vez de «ya no está en ningún install»	<code>ui/daemon/databank/table.py</code> , <code>panel.py</code>
8	La ficha de Estrategia se salía de una pantalla de 1080	<code>workspace/ficha.py</code>
9	Lecturas de OOS1 desde una ficha de Results (arreglo A)	<code>runner/table.py</code> , <code>results/api.py</code> , <code>loader/find.py</code>
10	El timeframe de los exports normales (arreglo B)	<code>runner/where.py</code> , <code>runs.py</code>
—	La guarda de 24 h	tuya — OPEN \$83

Los checks (`tools/checks.py` : 0 problemas) y los tests de la ventana (`test_ui_workflow` , `test_ui_shell` , `test_advance` , `test_advance_edges` , `test_launch` , `test_ui_loader` , `test_ui_ops` , `test_ui_columns` , `test_ui_labels`) pasan. Manual: capítulo 72 nuevo (`02-la-ventana.pdf`) y el 65 al día.

7. Lo que no se ha verificado

- **Ningún paso de SQX de esta noche ha corrido**: ni el build, ni los retests. El export automático se probó llamándolo directamente, no tras una corrida real.

- «► Crear la plantilla con Claude» solo se ha visto terminar en **YA EXISTE** . Una plantilla nueva de verdad (bloque creado e instalado en los dos workers) está sin probar desde la ventana.
- El arreglo A da por hecho que la identidad de una estrategia es la misma en **Results** y en su **00S** , que es lo que la cosecha usa para emparejarlas. Si no coincide, la ficha no enseña el resultado: no enseña uno equivocado.