

Домашня робота №11/12

Sergiy Ponomarenko

26 лютого 2023 р.

<https://www.edu.goit.global/ru/learn/8016550/5594293/5615318/homework>

1 Вигляд роботи програми

```
>>> hello
How can I help you?
>>> search S
```

Name	Birthday	Phones
Sergiy	12.02.1569	2341241323
Skirt	02.02.1991	9431287135
Snack	-	3897016452
Spade	-	8249367105
Sable	19.07.2008	7201634985

```
Here are the found contacts
>>> show all
```

Name	Birthday	Phones
Roast	01.01.1990	7219542064
Skirt	02.02.1991	9431287135
Chord	03.03.1992	5871693280
Tasty	04.04.1993	3798124615
Gloom	05.05.1994	8024793119
Fluke	06.06.1995	2146518723
Tease	-	2159834871
Bumpy	-	5019478326
Brisk	-	3576012389
Plush	-	6782934015

```
Press <Enter> to continue...
```

Name	Birthday	Phones
Haste	-	8304695127
Snack	-	3897016452
Blunt	-	1629405837
Spade	-	8249367105
Tonic	-	5983721046
Chive	16.04.2005	2708193541
Flair	17.05.2006	6859247310
Quell	18.06.2007	4681739250
Sable	19.07.2008	7201634985
Vigor	20.08.2009	8352406179

```
Address book contain 30 contacts
>>>
```

2 Файл README.MD

```
1 # Домашнє завдання №10
2
3
4 - Записи `Record` у `AddressBook` зберігаються як значення у словнику.
5 В якості ключів використовується значення `Record.name.value`.
6 - `Record` зберігає об'єкт <Name> в окремому атрибуті.
7 - `Record` зберігає список об'єктів `Phone` в окремому атрибуті.
8 - `Record` реалізує методи додавання/видалення/редагування об'єктів `Phone`.
9 - `AddressBook` реалізує метод `add_record`, який додає <Record> у `self.data`.
10
11
12 ## Команди
13 - `hello` --- чат вітається.
14 - `set birthday` -- встановлює дату народження контакту у форматі `DD.MM.YYY`, наприклад `set birthday Sergiy`
   ↳ 12.12.1978`.
15 - `birthday of` -- Виводить на екран дату вказаного контакту, наприклад `birthday of Sergiy`.
16 - `add` --- чат додає ім'я і телефон, приклад `add Sergiy 0936564532`.
17 - `chage` --- чат змінює номер для відповідного контакту, приклад `change Sergiy 0936564532 0634564545`.
18 - `phones` --- чат виводить номери телефонів контакту, приклад `phone Sergiy`.
19 - `show all N` --- чат показує усі контакти та їх номери, приклад `show all 10`. Необов'язковий параметр `N` -
   ↳ число записів, що виводяться за одну ітерацію.
20 - `remove` --- чат видаляє запис з вказаним іменем, приклад `remove Sergiy`.
21 - `good bye`, `good`, `exit` --- чат прощається і завершує роботу і зберігає контакти у файл `contacts.json`.
22 - `.` --- чат перериває свою роботу без попереджень і зберігає контакти у файл `contacts.json`.
23 - `save` --- зберігає контакти у файл `.json`, наприклад `save contacts`.
24 - `load` --- завантажує книгу з контактами з файлу `.json` в чат, наприклад `load contacts`.
25 - `search` -- здійснює пошук за ключовою фразою, частиною номеру телефона чи дні народження, наприклад `search`
   ↳ 123`, або `search Beth`.
26
27
28 ---
29 COMMANDS = {
30     "hello": hello,
31     "set birthday": set_birthday,
32     "birthday of": birthday,
33     "add": add,
34     "change": change,
35     "phones of": phones,
36     "show all": show_all,
37     "remove": remove,
38     "good bye": good_bye,
39     "close": good_bye,
40     "exit": good_bye,
41     "save": save,
42     "load": load,
43     "search": search,
44 }
45 ---
```

3 Реалізація класів

```
1 import re
2 from collections import UserDict
3
4 import pickle
5 from datetime import datetime
6
7
8 # ===== Classes =====#
9
10
11 """
12 - Записи <Record> у <AddressBook> зберігаються як значення у словнику.
13 В якості ключів використовується значення <Record.name.value>.
```

```

14 - <Record> зберігає об'єкт <Name> в окремому атрибуті.
15 - <Record> зберігає список об'єктів <Phone> в окремому атрибуті.
16 - <Record> реалізує методи додавання/видалення/редагування об'єктів <Phone>.
17 - <AddressBook> реалізує метод <add_record>, який додає <Record> у <self.data>.
18
19 """
20
21
22 class Field:
23     """Клас є батьківським для всіх полів, у ньому реалізується логіка,
24     загальна для всіх полів."""
25
26     def __init__(self, value: str):
27         self.__value = value
28         self.value = value
29
30     @property
31     def value(self):
32         return self.__value
33
34     def __eq__(self, other):
35         return self.value == other.value
36
37
38 class Name(Field):
39     """Клас --- обов'язкове поле з ім'ям."""
40
41     @Field.value.setter
42     def value(self, value):
43         self.__value = value
44
45
46 class Phone(Field):
47     """Клас -- необов'язкове поле з телефоном та таких один записів (Record)
48     може містити кілька."""
49
50     @Field.value.setter
51     def value(self, value):
52         if not bool(re.match(r"\d{10}", value)) or len(value) > 10:
53             raise ValueError("Phone number must be 10 digits")
54         self.__value = value
55
56
57 class Birthday(Field):
58     """Клас -- необов'язкове поле з датою народження."""
59
60     @Field.value.setter
61     def value(self, value):
62         try:
63             date = datetime.strptime(value, "%d.%m.%Y")
64         except (TypeError, ValueError):
65             raise ValueError("Invalid date format. Please use DD.MM.YYYY")
66         if date > datetime.today():
67             raise ValueError("Date cannot be in the future")
68         self.__value = date
69
70
71 class Record:
72     """Клас відповідає за логіку додавання/видалення/редагування
73     необов'язкових полів та зберігання обов'язкового поля Name."""
74
75     def __init__(
76         self,

```

```

77     name: Name,
78     phones: list[Phone] = None,
79     birthday: Birthday = None,
80 ):
81
82     self.name = name # Name --- атрибут для зберігання об'єкту Name
83     self.phones = phones or []
84     self.birthday = birthday
85
86 def add_birthday(self, birthday: Birthday):
87     """Метод додає об'єкт день народження до запису."""
88
89     self.birthday = birthday
90
91 def add_phone(self, phone: Phone):
92     """Метод додає об'єкт телефон до запису."""
93
94     self.phones.append(phone)
95
96 def remove_phone(self, phone: Phone):
97     """Метод видаляє об'єкт телефон із запису."""
98
99     self.phones.remove(phone)
100
101 def change_phone(self, old_phone: Phone, new_phone: Phone) -> bool:
102     """Метод змінює об'єкт телефон в записі на новий."""
103
104     for phone in self.phones:
105         if phone == old_phone:
106             self.phones.remove(phone)
107             self.phones.append(new_phone)
108             return True
109     return False
110
111 def show_phones(self):
112
113     phones = ", ".join(phone.value for phone in self.phones) or "-"
114     return phones
115
116 def show_birthday(self):
117
118     birthday = getattr(self.birthday, "value", None) or "-"
119     return birthday
120
121     name = getattr(self.name, "value", False)
122     return name
123
124 def days_to_birthday(self) -> int:
125     """Метод повертає кількість днів до наступного дня народження контакту."""
126
127     if not self.birthday:
128         return None
129
130     today = datetime.today()
131     dt_birthday = datetime.strptime(self.birthday.value, "%d.%m.%Y")
132     next_birthday = dt_birthday.replace(year=today.year)
133
134     if next_birthday < today:
135         next_birthday = dt_birthday.replace(year=today.year + 1)
136
137     return (next_birthday - today).days
138
139

```

```

140 class AddressBook(UserDict):
141     """Клас містить логіку пошуку за записами до цього класу."""
142
143     def add_record(self, record: Record):
144         """Метод додає запис до списку контактів."""
145
146         self.data[record.name.value] = record
147
148     def save_contacts(self, filename):
149         with open(filename, "wb") as file:
150             pickle.dump(list(self.data.items()), file)
151
152     def load_contacts(self, filename):
153         with open(filename, "rb") as file:
154             data = pickle.load(file)
155             self.clear()
156             self.update(data)
157
158     def search(self, search_string):
159         """Метод шукає записи по ключовому слову."""
160
161         results = AddressBook()
162         for key in self.data:
163             record = self.data[key]
164             if (
165                 search_string in record.name.value
166                 or (
167                     getattr(record.birthday, "value", False)
168                     and search_string in record.birthday.value
169                 )
170                 or any(search_string in phone.value for phone in record.phones)
171             ):
172                 results.add_record(record)
173         return results
174
175     def iterator(self, n: int = 10):
176         """Метод ітерується по записам і виводить їх частинами по n-штук."""
177
178         data_items = list(self.data.items())
179         for i in range(0, len(data_items), n):
180             data_slice = dict(data_items[i : i + n])
181             yield data_slice
182             if i + n < len(data_items):
183                 yield "continue"

```

4 Реалізація основної програми

```

1 import re
2 from prettytable import PrettyTable
3 from botmodule import Name, Phone, Birthday, Record, AddressBook
4
5 # ===== Tables decoration =====#
6
7
8 def build_table(data):
9     """Функція строить PrettyTable для заданного списка записей."""
10    table = PrettyTable()

```

```

11 table.field_names = ["Name", "Birthday", "Phones"]
12 table.min_width.update({"Name": 20, "Birthday": 12, "Phones": 40})
13 data = AddressBook(data)
14 for key in data:
15     record = data[key]
16     name = record.name.value
17     birthday = record.show_birthday()
18     phones = record.show_phones()
19     table.add_row([name, birthday, phones])
20 return table
21
22
23 # ===== Decorator =====#
24
25
26 def input_error(func):
27     def wrapper(*func_args, **func_kwargs):
28         try:
29             return func(*func_args, **func_kwargs)
30         except KeyError as error:
31             return "\033[1;31m{}\033[0m".format(str(error).strip("'"))
32         except ValueError as error:
33             return f"\033[1;31m{str(error)}\033[0m"
34         except TypeError as error:
35             return f"\033[1;31m{str(error)}\033[0m"
36         except FileNotFoundError:
37             return "\033[1;31mFile not found\033[0m"
38
39     return wrapper
40
41
42 # ===== handlers =====#
43
44
45 def hello(*args):
46     return "\033[32mHow can I help you?\033[0m"
47
48
49 def good_bye(*args):
50     contacts.save_contacts("contacts")
51     return "\033[32mGood bye!\033[0m"
52
53
54 def undefined(*args):
55     return "\033[32mWhat do you mean?\033[0m"
56
57
58 def show_all(*args):
59     """Функція-handler показує книгу контактів."""
60     return f"Address book contain {len(contacts)} contacts"
61
62
63 @input_error
64 def save(*args):
65     contacts.save_contacts(args[0])
66     return f"File {args[0]} saved"
67
68
69 @input_error
70 def load(*args):
71     contacts.load_contacts(args[0])
72     return f"File {args[0]} loaded"
73

```

```

74
75 @input_error
76 def set_birthday(*args):
77     """Функція-handler додає день народження до контакту."""
78
79     if not args[0]:
80         raise KeyError("Give me a name, please")
81     if not args[1]:
82         raise ValueError("Give me a date, please")
83
84     name, birthday = Name(args[0]), Birthday(args[1])
85
86     if name.value in contacts.data:
87         record = contacts.data[name.value]
88     else:
89         record = Record(name)
90         contacts.add_record(record)
91     record.add_birthday(birthday)
92
93     return f"I added a birthday {args[1]} to contact {args[0]}"
94
95
96 @input_error
97 def add(*args):
98     """Добавляет телефонный номер в контакт по имени."""
99
100     if not args[0]:
101         raise KeyError("Give me a name, please")
102
103     if not args[1]:
104         raise ValueError("Give me a phone, please")
105
106     name, phone = Name(args[0]), Phone(args[1])
107
108     if name.value in contacts.data:
109         record = contacts.data[name.value]
110     else:
111         record = Record(name)
112         contacts.add_record(record)
113     record.add_phone(phone)
114
115     return f"I added a phone {args[1]} to contact {args[0]}"
116
117
118 @input_error
119 def phones(*args):
120     """Функція-handler показує телефонні номери відповідного контакту."""
121
122     if not args[0]:
123         raise KeyError("Give me a name, please")
124
125     if args[0] not in contacts.keys():
126         raise ValueError("Contact does not in AddressBook")
127
128     table = PrettyTable()
129     table.field_names = ["Name", "Phones"]
130     table.min_width.update({"Name": 20, "Phones": 55})
131
132     phones = contacts.get(args[0]).show_phones() or "-"
133     table.add_row([args[0], phones])
134
135     return f'\033[0m{table}'
136

```

```

137
138 @input_error
139 def birthday(*args):
140     """Функція-handler показує день народження та кількість днів до наступного."""
141
142     if not args[0]:
143         raise KeyError("Give me a name, please")
144
145     table = PrettyTable()
146     table.field_names = ["Name", "Birthday", "Days to next Birthday"]
147     table.min_width.update(
148         {"Name": 20, "Birthday": 12, "Days to next Birthday": 40}
149     )
150
151     if args[0] not in contacts.keys():
152         raise ValueError("Contact does not in AddressBook")
153
154     days_to_next_birthday = contacts.data[args[0]].days_to_birthday() or "-"
155     birthday = contacts.get(args[0]).show_birthday() or "-"
156
157     table.add_row([args[0], birthday, days_to_next_birthday])
158
159     return f'\033[0m{table}'
160
161
162 @input_error
163 def search(*args):
164
165     if not args[0]:
166         raise KeyError("Give me a some string, please")
167
168     results = contacts.search(args[0])
169
170     if results:
171         return f'\033[0m{build_table(results)}'
172     return 'By your request found nothing'
173
174
175 @input_error
176 def remove(*args):
177     """Функція-handler видаляє запис з книги."""
178
179     if not args[0]:
180         raise KeyError("Give me a name, please")
181
182     name = Name(args[0])
183
184     del contacts[name.value]
185
186     return f"Contact {name.value} was removed"
187
188
189 @input_error
190 def change(*args):
191     """Функція-handler змінює телефон контакту."""
192
193     if not args[0]:
194         raise KeyError("Give me a name, please")
195
196     if not args[1]:
197         raise ValueError("Old phone number is required")
198
199     if not args[2]:

```



```

200         raise ValueError("New phone number is required")
201
202     name = Name(args[0])
203     old_phone = Phone(args[1])
204     new_phone = Phone(args[2])
205
206     if name.value not in contacts:
207         return f"Contact {name.value} not found"
208
209     contact_list = contacts[name.value].phones
210     for number in contact_list:
211         if number == old_phone:
212             idx = contact_list.index(number)
213             contact_list[idx] = new_phone
214             break
215     return f"Phone {old_phone.value} not found for {name.value}"
216
217     return f"Contact {name.value} with phone number {old_phone.value} was updated with new
218     ↪ phone number {new_phone.value}"
219
220 # ===== handler loader =====#
221
222 COMMANDS = {
223     "hello": hello,
224     "set birthday": set_birthday,
225     "birthday of": birthday,
226     "add": add,
227     "change": change,
228     "phones of": phones,
229     "show all": show_all,
230     "remove": remove,
231     "good bye": good_bye,
232     "close": good_bye,
233     "exit": good_bye,
234     "save": save,
235     "load": load,
236     "search": search,
237 }
238
239
240 def get_handler(*args):
241     """Функція викликає відповідний handler."""
242     return COMMANDS.get(args[0], undefined)
243
244
245 # ===== main function =====#
246
247 contacts = AddressBook() # Global variable for storing contacts
248
249
250 def main():
251
252     table = PrettyTable()
253     table.field_names = ["Name", "Birthday", "Phones"]
254     table.min_width.update({"Name": 20, "Birthday": 12, "Phones": 40})
255
256     command_pattern = "|".join(COMMANDS.keys())
257     pattern = re.compile(
258         r"\b(\.|" + command_pattern + r")\b"
259         r"(?:\s+([a-zA-Z0-9\.\+]))?"
260         r"(?:\s+(\d{3,}|\d{1,2}\.\d{1,2}\.\d{4})?)?"
261         r"(?:\s+(\d+)?)?",

```

```

262         re.IGNORECASE,
263     )
264
265     load("contacts")
266     while True:
267         # waiting for nonempty input
268         while True:
269             inp = input(">>> ").strip()
270             if inp == "":
271                 continue
272             break
273
274         text = pattern.search(inp)
275
276         params = (
277             tuple(
278                 map(
279                     # Made a commands to be a uppercase
280                     lambda x: x.lower() if text.groups().index(x) == 0 else x,
281                     text.groups(),
282                 )
283             )
284             if text
285             else (None, 0, 0)
286         )
287         handler = get_handler(*params)
288         response = handler(*params[1:])
289         if inp.strip() == ".":
290             contacts.save_contacts("contacts")
291             return
292         if params[0] == "show all":
293             param = (
294                 int(params[1])
295                 if params[1] is not None
296                 and isinstance(params[1], str)
297                 and params[1].isdigit()
298                 else 100
299             )
300             for tab in contacts.iterator(param):
301                 if tab == "continue":
302                     input("Press <Enter> to continue...")
303                 else:
304                     print(build_table(tab))
305
306         print(f"\033[1;32m{response}\033[0m")
307         if response == "Good bye!":
308             return
309
310
311 # ===== main programm ===== #
312
313 if __name__ == "__main__":
314
315     main()

```