Añadir un nuevo artículo a la tabla 'articulos' con los siguientes datos: id\_producto = 11, nombre = 'Teclado', fabricante = 'Logitech', precio = 29.99€.


//vamos a hacer que el id\_producto sea 20 ya que haciendo la consulta el id 11 sale duplicado.

INSERT INTO articulos (id\_producto, nombre, fabricante, precio) VALUES (20, 'Teclado', 'Logitech', 29.99);



2) Añadir un nuevo cliente a la tabla 'clientes' con los siguientes datos: id\_cliente = 211, fecha de alta = '2023-04-10', cif\_nif = 'B12345678', nombre = 'Juan García', dirección = 'Calle Mayor 5', cp = '28001', provincia = 'Madrid', ciudad = 'Madrid', empresa = 'si., conocio="Google".

INSERT INTO clientes (Id\_CLIENTES, FECHA\_DE\_ALTA, CIF\_NIF, NOMBRE, DIRECCION, CP, PROVINCIA, CIUDAD, EMPRESA, CONOCIO) VALUES (211, '2023-04-10', 'B12345678', 'Juan García', 'Calle Mayor 5', '28001', 'Madrid', 'Madrid', 'si.', 'Google');



# 3) Modificar el precio del artículo con id\_producto = 2 a 14.99€ en la tabla 'articulos'.

UPDATE articulos SET PRECIO = 14.99 WHERE id\_PRODUCTO = 2;



# 4) Modificar la dirección del cliente con id\_cliente = 3 a 'Calle del Sol 10' en la tabla 'clientes'.

START TRANSACCION;

UPDATE clientes
SET DIRECCION = 'Calle del Sol 10'
WHERE Id\_CLIENTES = 3;

COMMIT;



# 5) Borrar el artículo con id\_producto = 4 de la tabla 'articulos'.

START TRANSACTION:

## DELETE articulos FROM articulos WHERE Id\_Producto=4;

### COMMIT;




# 6) Borrar el cliente con id\_cliente = 7 de la tabla 'clientes'.

START TRANSACTION;

DELETE clientes FROM clientes WHERE Id\_CLIENTES=7;

#### COMMIT;




# 7) Añadir una nueva venta a la tabla 'ventas' con los siguientes datos: id\_venta = 11, id\_producto = 1, id\_cliente = 2, fecha\_venta = '2023-04-09', unidades = 3

START TRANSACTION;

INSERT INTO ventas (Id\_VENTAS, id\_PRODUCTOS, Id\_CLIENTES, FECHA\_DE\_VENTA, UNIDADES)
VALUES (11, 1, 2, '2023-04-09', 3);

#### COMMIT;




8) Modificar la fecha de venta de la venta con id\_venta = 4 a '2023-04-08' en la tabla 'ventas'.

START TRANSACTION;

UPDATE ventas SET FECHA\_DE\_VENTA = '2023-04-08' WHERE Id\_VENTAS = 4;

COMMIT;



# 9) Modificar las unidades vendidas de la venta con id\_venta = 5 a 2 en la tabla 'ventas'.

START TRANSACTION;

UPDATE ventas SET UNIDADES = 2 WHERE Id\_VENTAS = 5;

### COMMIT;

