

1)

→ CREATE DATABASE 'empresaA';

→ CREATE TABLE contabilidad (
 Id int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 Nombre varchar(50),
 Apellido varchar(50),
 edad int,
 salario decimal(10,2)
);

CREATE TABLE informatica (
 Id int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 Nombre varchar(50),
 Apellido varchar(50),
 edad int,
 puesto varchar(50)
);

CREATE TABLE administracion (
 Id int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 Nombre varchar(50),
 Apellido varchar(50),
 edad int,
 departamento varchar(50)
);



The screenshot shows the phpMyAdmin interface in a web browser. The address bar indicates the URL is localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&db=empresaa. The interface shows the database 'empresaa' selected. A toolbar at the top includes buttons for Estructura, SQL, Buscar, Generar una consulta, Exportar, Importar, Operaciones, Privilegios, Rutinas, Eventos, and Disparadores. Below the toolbar is a search filter section labeled 'Filtros' with a text input field. The main content area displays a table with the structure of the database. The table has columns: Tabla, Acción, Filas, Tipo, Cotejamiento, Tamaño, and Residuo a depurar. There are three rows corresponding to the tables 'administracion', 'contabilidad', and 'informatica'. Each row shows the table name, a star icon, and a set of action icons (Examinar, Estructura, Buscar, Insertar, Vaciar, Eliminar). The 'Filas' column shows 0 for each table. The 'Tipo' column shows 'InnoDB'. The 'Cotejamiento' column shows 'utf8mb4_general_ci'. The 'Tamaño' column shows '16.0 KB' for each table. The 'Residuo a depurar' column shows '-' for each table. At the bottom, a summary row shows '3 tablas' and 'Número de filas'.

| Tabla | Acción | Filas | Tipo | Cotejamiento | Tamaño | Residuo a depurar |
|---|---|-------|--------|--------------------|---------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> administracion | ★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar | 0 | InnoDB | utf8mb4_general_ci | 16.0 KB | - |
| <input type="checkbox"/> contabilidad | ★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar | 0 | InnoDB | utf8mb4_general_ci | 16.0 KB | - |
| <input type="checkbox"/> informatica | ★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar | 0 | InnoDB | utf8mb4_general_ci | 16.0 KB | - |
| 3 tablas | Número de filas | 0 | InnoDB | utf8mb4_general_ci | 48.0 KB | 0 B |

1)CREATE USER 'contabilidad_jefe'@'localhost' IDENTIFIED BY 'contraseña_contabilidad_jefe';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON contabilidad TO 'contabilidad_jefe'@'localhost';

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0040 segundos.)

```
CREATE USER 'contabilidad_jefe'@'localhost' IDENTIFIED BY 'contraseña_contabilidad_jefe';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0015 segundos.)

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON contabilidad TO 'contabilidad_jefe'@'localhost';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

2)CREATE USER 'contabilidad_administrativo'@'localhost' IDENTIFIED BY 'contraseña_contabilidad_administrativo';
GRANT SELECT, INSERT ON contabilidad TO 'contabilidad_administrativo'@'localhost';

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0032 segundos.)

```
CREATE USER 'contabilidad_administrativo'@'localhost' IDENTIFIED BY 'contraseña_contabilidad_administrativo';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0015 segundos.)

```
GRANT SELECT, INSERT ON contabilidad TO 'contabilidad_administrativo'@'localhost';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

3)CREATE USER 'contabilidad_becario'@'localhost' IDENTIFIED BY 'contraseña_contabilidad_becario';
GRANT SELECT ON contabilidad TO 'contabilidad_becario'@'localhost';

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0026 segundos.)

```
CREATE USER 'contabilidad_becario'@'localhost' IDENTIFIED BY 'contraseña_contabilidad_becario';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0013 segundos.)

```
GRANT SELECT ON contabilidad TO 'contabilidad_becario'@'localhost';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

4)CREATE USER 'informatica_admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'contraseña_informatica_admin';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON informatica TO 'informatica_admin'@'localhost';

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0029 segundos.)

```
CREATE USER 'informatica_admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'contraseña_informatica_admin';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0012 segundos.)

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON informatica TO 'informatica_admin'@'localhost';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

5)CREATE USER 'informatico'@'localhost' IDENTIFIED BY 'contraseña_informatico';
GRANT SELECT, INSERT ON informatica TO 'informatico'@'localhost';

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0032 segundos.)

```
CREATE USER 'informatico'@'localhost' IDENTIFIED BY  
'contraseña_informatico';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0013 segundos.)

```
GRANT SELECT, INSERT ON informatica TO 'informatico'@'localhost';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

6)CREATE USER 'informatica_becario'@'localhost' IDENTIFIED BY
'contraseña_informatica_becario';
GRANT SELECT ON informatica TO 'informatica_becario'@'localhost';

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0032 segundos.)

```
CREATE USER 'informatica_becario'@'localhost' IDENTIFIED BY  
'contraseña_informatica_becario';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0019 segundos.)

```
GRANT SELECT ON informatica TO 'informatica_becario'@'localhost';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

7)CREATE USER 'administracion_jefe'@'localhost' IDENTIFIED BY
'contraseña_administracion_jefe';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON administracion TO
'administracion_jefe'@'localhost';

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0029 segundos.)

```
CREATE USER 'administracion_jefe'@'localhost' IDENTIFIED BY  
'contraseña_administracion_jefe';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0013 segundos.)

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON administracion TO  
'administracion_jefe'@'localhost';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

8)CREATE USER 'administracion_administrativo'@'localhost' IDENTIFIED BY
'contraseña_administracion_administrativo';
GRANT SELECT, INSERT ON administracion TO
'administracion_administrativo'@'localhost';

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0034 segundos.)

```
CREATE USER 'administracion_administrativo'@'localhost' IDENTIFIED BY  
'contraseña_administracion_administrativo';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0013 segundos.)

```
GRANT SELECT, INSERT ON administracion TO  
'administracion_administrativo'@'localhost';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

9)CREATE USER 'administracion_becario'@'localhost' IDENTIFIED BY
'contraseña_administracion_becario';
GRANT SELECT ON administracion TO 'administracion_becario'@'localhost';

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0018 segundos.)

```
CREATE USER 'administracion_becario'@'localhost' IDENTIFIED BY  
'contraseña_administracion_becario';
```

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0017 segundos.)

```
GRANT SELECT ON administracion TO 'administracion_becario'@'localhost';
```

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)