Trabajo juego plantuml

nombre: Sergio David Martinez Ruiz

código: 2023757 8737

materia: análisis de sistemas

- Piso Lobby fundamentos

  sala L.7 que es plantuml

¿Que hace plantuml con el archivo de texto?

R: Lo convierte en un diagrama que puedes ver y exportar debido a que es un codigo simple que tiene las etiquetas correspondientes @startuml y @enduml y apenas una linea de codigo sin funciones especiales

Codigo: @startuml

jugador → personaje: atacar()

@enduml

- Piso Lobby

  Sala L.2 abrir y cerra

Tu diagrama no aparece y plantuml marca error en la última linea de código ¿Que tenias que hacer?

R.- Pero el archivo termino en @en

debida a que si hay algún comando falta del
@enduml no lo lee.

Código

```
@startuml
title misión: rescatar al hermano
guerrero --> misión : aceptar misión
misión --> guerrero : recompensa + 50
@enduml
```

- Piso Lobby sala L.3 Comentarios y notas

¿Cual de estas líneas no se ve en el diagrama dibujado?

R = ~ la vida nunca baja de cero
es debida a la ~ que tiene al
inicio hace que este texto quede automáticamente como un comentario.

```
@startuml
- la vida nunca baja de 0
Class Personaje
note right of Personaje
vida entre 0 y valor máximo
end note
@enduml
```

- Piso Lobby L.4 Temas y estilo

Si cambia !theme cerulean por
!theme plain ¿que cambia?

R = solo la apariencia del diagrama.

debido a que el theme es un comando que solo le de un color a l diagrama.

@startuml
!theme cerulean
skinparam classAttributeIconSize 0
class Guerrero {
-fuerza:int
}
@enduml

- Piso 7 Requisitos sala 7.7 casos de uso que representa rectangle RPG manager?

R= el limite del sistema
esto debido a que rpg manager es un caso de uso y los actores de este van por fuera lo que hace que el rpg manager sea el limite del diagrama.

@startuml
left to right direction
actor Jugador
rectangle RPG manager {
use case "Crear personaje" as UC1
use case "Iniciar combate" as UC2
}
Jugador -> UC1
Jugador -> UC2
@enduml

- Piso 7 Requisitos sala 7.2 include y extend
Iniciar Combate siempre valida el turno del jugador ¿que relacion usas?

R = <<include>> esto es debido que el include [illegible] es la opción a que una validación / proceso se realice siempre.

código:

@startuml
usecase → iniciar combate (ag vc2
usecase → validar equipo (ag V
usecase → hacer poción (ag p
vc2 → V : <<include>>
p -> vc2 : <<extend>>
@enduml

- Piso 7 Requisitos salto 7.3 el flujo

¿como se escribe una acción en un diagrama de actividades?

R = : entrar a la arena;
debida a que la sintaxis de las acciones es la siguiente: acción;
dos puntos acción Punto y coma

@startuml
start
: Elegir personaje;
if (¿vida>0) then (si)
: Entrar a la Arena;
else (no)
: mostrar → Personaje caido";
endif
stop
@enduml

- Piso 7 Requisitos Sala 7.4 Carriles
¿ para que sirven | jugador | y | sistema |

R = Indica quien realiza cada acción.

Esto es debido a que los || sirve para declarar un actor y asignarle acciones a cada actor

```
@startuml
|jugador|
start
:elegir mi sitio;
|sistema|
:validar nivel minimo;
|jugador|
:aceptar recompensa;
stop
@enduml
```

- Piso 2 Estructura Sala 2.7 Clases
¿ que significa el - antes de nada?

R: atributo privado debido a que es el caracter que representa la privacidad de un atributo.

```
@startuml
class Personaje {
- nombre : String
- vida : int
+ atacar objetivo: Personaje)
+ estaVivo(): boolean
}
@enduml
```

Powered by CamScanner

- Piso 2 estructura sala 2.2 relacion
Cada personaje crea su inventario : si el personaje desaparece, el inventario también ¿que efecto usa?

R= X... debido a que esta representa la composición lo que hace que si no hay personaje no hay inventario tampoco

@startuml
abstract class personaje
Class guerrero
class inventario
Class item
personaje <|-- guerrero
personaje *-- inventario
inventario o-- Item
@enduml

- piso 2 estructura sala 2.3 objetos
¿que diferencia un diagrama de objetos de uno de clases?

R= muestra instancias concretas con sus valores

esto es debido a que el de clases declara los nombres de los atributos de las clases, mientras que el de objetos define el valor especifico de cada objeto

@startuml
object Dragon : guerrero {
nombre = "dragon"
vida = 120
}
object Espada : Item {
}
@enduml

- piso 2 estructura sala 2,4 paquetes
¿que expresa combate --> modelo?

R = combate depende de modelo
(10 usos)

Esto es debido a que los paquetes
muestran las dependencias entre
modelos y la flecha --> significa
dependencia.

@startuml
package modelo{
class personaje
class item
}
package combate{
class Arenacombate
}
combate --> modelo
@enduml

- piso 3 Interacción sala 3.7 secuencia
¿que indica la flecha punteada
--->?

R: un retorno a una llamada

esto es debido a que la flecha --> es una llamada y la flecha ---> es la respuesta a llamada

@startuml
actor jugador
participant Arena
participant guerrero
jugador -> arena : iniciar combate
Arena -> guerrero : atacar enemigo
guerrero --> Arena : daño =3
@enduml

Powered by CamScanner

-Piso 2 Interacción solo 2.2 fragmentos

La arena repite rondas hasta que uno de los dos caiga ¿qué fragmento usas?

R= loop.

debido a que la función loop funciona como un "repetidor" en bucle, como el ciclo while en la arena de combate hasta que se cumpla su condición.

@startuml
loop mientras ambos sigues vivos
arena -> guerrero : atacar();
alt mana >= 20
Arena -> mago : lanzar Hechizo()
else sin mana
Arena -> mago : ataque básico()
end
end
@enduml

-Piso 3 Interacción solo 3.3 estados

¿Qué representa (*)?

R= el inicio o el fin del ciclo de vida. debido a que la etiqueta (*) -> A es el inicio y la etiqueta X --> (*) representa el final de un ciclo de vida.

- Piso 3 interacciones solo 3.4 estados compuestos que genera el robot Atacando y defendiendo dentro de en combate

R = Fin Combate sale de los dos sin dibujar dos flechas.

esto debido a que metiendo ambos opciones en un solo menú este se puede tomar con un atributo general que tiene implementadas ambas funciones para hacer que los diagramas se reconozcan poco mejor organizados.

Estatal
[*] --> En reposo
state "En combate" as EC {
[*] --> Atacando
Atacando --> defendiendo : turno bird
defendiendo --> atacando : turno pigs
}
En reposo --> EC : en start Aten
EC --> En reposo : fin combate

Estatal

- Piso 4 Arquitectura y datos sas.

4.1 Componentes

¿ que muestra un diagrama de componentes ?

R= Las piezas del software
y como se conectan:

Esto es debido a que un diagrama de componentes se usa para mostrar las piezas y paquetes del software y la parte técnica de funcionamiento general.

@startuml
component "vista" as V
Component "servicio" as S
Component "repositorio" as R
interface "API REST" as API

V --> API
API - S
S --> R
@enduml

-Piso 4 Arquitectura y datos Sala 4.2 despliegue

Que representa un nodo?
R= equipo o entorno donde se ejecuta software esto debido a que los nodos son los hardwares donde se ejecutan los artefactos.

@startuml
node "Servidor de la U" {
artifact "rpg-mapper.jar" as JAR
}
node "Servidor de la U" {
database "MariaDB" as DB
}
JAR --> DB : JDBC
@enduml

-piso 4 Arquitectura y datos sala 4.3
entidad-relación

¿ Como se lee personaje ||--o{ item

R: un personaje tiene (cero o muchos)
items.

Debido a que el signo ||--o{ significa
la relación de uno a muchos 1 ——> n
y eso habla de que puede empezar desde
cero hasta lo necesario.

```
@startuml
entity personaje {
  * id : int <<PK>>
  nombre : VARCHAR(50)
  personaje_id : int <<FK>>
}
personaje ||--o{ item
@enduml
```

-Piso 4 Arquitectura y datos sala 4.4 contenedor
¿ para que sirve | include <<C4/C4_Container>>
R= trae los modelos de C4? person.
Container, rel.

Esto debido a que el include sirve para traer
todos los objetos y el C4 pts
son los objetos externos.

- Piso 5 Integrador sala A.7

Integrador trg manager

Quieres mostrar en qué orden se llaman Atena, guerrero y monstruo durante una ronda (que diagrama eliges?

R = secuencia

Debido a que ordena los mensajes en el tiempo y ayuda a que se vea de una manera más ordenada los pasos seguidos.

@ startWar(
actor jugador
Jugador -> Atena : inicia combate (guerrero, monstruo)

loop ronda
Atena -> guerrero : atacar (monstruo)
Atena -> monstruo : atacar (guerrero)
end
Atena --> Jugador : ganador
@ endWar :