Detección y clasificación de fauna en cámaras trampa con YOLO: generalización entre ubicaciones, robustez y monitoreo ecológico

Flavio César Amayo Gamboa `flavio.amayo.g@uni.pe`
Gustavo Adolfo Huarcaya Delgado `gustavo.huarcaya.d@uni.pe`
Jhordy Joel Maximiliano Cusi `jmaximilianoc@uni.pe`
Sergio Mondragon Contreras `sergio.mondragon.c@uni.pe`

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Universidad Nacional de Ingeniería

31 de octubre de 2026

Abstract

Se aborda la detección y clasificación de especies en fotografías de cámaras trampa del conjunto Caltech Camera Traps, donde el 70 % de las imágenes no contiene ningún animal y el desbalance entre especies alcanza un factor 500. Se ajusta un detector YOLO11 a 640 px sobre 12 099 imágenes con bounding box; las imágenes vacías no entran al entrenamiento ni a la evaluación, porque en detección la ausencia de cajas ya expresa que no hay nada que detectar. El modelo alcanza mAP@0.5 $= 0.7463$ (IC95 % $[0.7236, 0.7563]$) en ubicaciones de cámara vistas durante el entrenamiento y 0.3978 en ubicaciones nunca vistas, una brecha de 0.3485 con intervalos disjuntos. Controlando el cambio de prevalencia de especies entre particiones, la brecha solo baja a 0.3155: el 91 % es atribuible al cambio de ubicación. El colapso es específico de los animales (`car` conserva AP@0.5 $= 0.9950$ en terreno nuevo mientras `bird` cae de 0.5592 a 0.0132), y Grad-CAM sobre el backbone, con la capa elegida por medición y no por convención, muestra que para animales que ocupan menos del 1 % del cuadro la activación en ubicaciones nuevas está *menos* concentrada sobre el animal que un mapa uniforme. La robustez ante oclusión sintética es nula: tapar el 25 % del área de cada animal cuesta el 69 % del mAP. Sobre esas salidas se construye un módulo de monitoreo que agrupa las detecciones en eventos independientes y reporta tasas por 100 noches-cámara; su índice de nocturnidad reproduce la historia natural conocida de las catorce especies detectadas sin haber recibido esa información, y al mismo tiempo, en cámaras no vistas el conteo de eventos se desvía entre -75 % y $+800$ % según la especie: sobreestima las comunes y pierde la más rara (`badger`).

1 Introducción

Una cámara trampa es un sensor que dispara al detectar movimiento y guarda la fotografía sin más contexto. Un proyecto de monitoreo despliega decenas y acumula cientos de miles de imágenes por temporada, de las cuales la gran mayoría no contiene ningún animal: una rama moviéndose con el viento o un cambio de iluminación bastan para activar el disparador. Revisarlas a mano es el cuello de botella real del monitoreo de fauna, y es la tarea que un detector puede absorber.

El problema tiene tres dificultades que no son accidentales del conjunto elegido sino propias del dominio, y las tres condicionan el diseño de este trabajo.

El 70 % de las imágenes está vacío. Un detector no se entrena con imágenes sin objeto, de modo que el conjunto útil es una fracción del total. Pero la decisión de qué hacer con las vacías no es trivial: tratarlas como una clase más sería un error conceptual, porque la ausencia de cajas ya expresa que no hay nada que detectar.

El desbalance es de factor 500. La especie más común tiene 2 514 cajas de entrenamiento y la más rara, cinco. Con cinco ejemplos no hay nada que aprender, y una métrica agregada que promedie todas las especies por igual lo dirá; una que pondere por frecuencia lo esconderá. Se reportan ambas.

El modelo tiende a memorizar el fondo. Cada cámara está fija en un poste y produce miles de imágenes del mismo paisaje. Un modelo que aprende "cuando aparece algo en este tronco, es un zorro" funciona en esa cámara y falla en la siguiente. Beery et al. [2] documentaron el fenómeno y diseñaron para medirlo la partición que este trabajo usa: conjuntos de prueba en las *mismas* ubicaciones del entrenamiento (*cis*) y en ubicaciones *nunca vistas* (*trans*).

Sobre esa base, el trabajo ajusta un detector YOLO y responde cinco preguntas que el enunciado plantea: qué desempeño alcanza y cómo se reparte entre especies; cuánto pierde al cambiar de ubicación; dónde mira realmente para decidir; cuánto resiste la oclusión y la lejanía del animal; y qué reporte ecológico se puede construir con sus salidas sin fingir una precisión que no tiene.

Las contribuciones son cuatro. Primero, una reimplementación propia de las métricas que distingue *AP indefinida* de *AP cero* para las especies ausentes de un conjunto y recalcula cualquier subconjunto sin volver a correr el modelo. Segundo, un control de distribución que separa la pérdida por cambio de fondo de la del cambio de prevalencia de especies. Tercero, una adaptación de Grad-CAM a detección con la capa elegida por medición y no por convención. Y cuarto, un módulo de monitoreo que además de producir el reporte de actividad lo *valida* contra las anotaciones humanas, midiendo el error especie por especie.

2 Trabajos relacionados

Detección en una sola pasada. YOLO [10] reformuló la detección como una única regresión sobre una cuadrícula, con una pérdida que combina localización, confianza y clasificación. Lo relevante aquí no es la arquitectura original sino su consecuencia: el modelo ve la imagen completa de una vez, de modo que el contexto global entra en cada predicción. En un dominio donde el fondo es constante por cámara, eso es a la vez la razón de su velocidad y la raíz del sesgo que la Sección 4.3 mide. La implementación es YOLO11 [5], y de la línea YOLOv4 [3] se toma *mosaic*.

Reconocimiento en terra incognita. Beery et al. [2] introdujeron Caltech Camera Traps y mostraron que el desempeño cae en ubicaciones nuevas. Su aporte metodológico, separar los conjuntos por tipo de ubicación en vez de aleatoriamente, es lo que hace que el experimento de generalización de este trabajo sea comparable con la literatura en lugar de depender de una partición inventada. Este trabajo agrega un control que ese diseño no incluye: las particiones *cis* y *trans* también difieren en la mezcla de especies, y sin controlarlo parte de la caída se atribuiría al fondo cuando viene de la prevalencia.

Aprendizaje profundo sobre cámaras trampa. Norouzzadeh et al. [8] mostraron a gran escala que estas imágenes se pueden clasificar y contar automáticamente con precisión comparable a la de voluntarios humanos, y plantearon la pregunta operativa que sigue abierta: qué fracción del trabajo se puede automatizar sin degradar el dato. MegaDetector [1] es la respuesta desplegada (un detector genérico que filtra las imágenes vacías y deja la especie a un segundo paso o a un humano), y la Sección 6 argumenta por qué los resultados de este trabajo respaldan esa separación.

Métricas y explicabilidad. La definición de mAP es la de COCO [6] con el área bajo la curva precisión-recall de PASCAL VOC desde 2010 [4], no la interpolación de once puntos de 2007, que sobreestima. Grad-CAM [11] supone un clasificador con un logit por clase; adaptarlo a un detector exige elegir qué escalar derivar, y la Sección 4.4 argumenta esa elección.

Metodología de monitoreo. El módulo del entregable #5 sigue las convenciones del dominio [9]: eventos independientes con una ventana de silencio, esfuerzo en noches-cámara y tasas normalizadas por ese esfuerzo. La ocupación que reporta es *naive*; corregirla por detección imperfecta requiere el marco de MacKenzie et al. [7], que queda señalado como lo que falta.

Material del curso. El laboratorio de la asignatura cubre YOLO v1 desde cero y el ajuste fino con la biblioteca, incluidas funciones de NMS y de evaluación de mAP; se usó como punto de partida conceptual. El código de este repositorio es propio y ningún cuaderno público de terceros se copió.

Decisión	Valor	Decisión	Valor
Modelo base	`yolo11n.pt`	Volteo horizontal / vertical	0.5 / 0.0
Resolución de entrada	640 px	Mosaic (apagado en las últimas)	1.0 (10 épocas)
Épocas / lote	60 / 16	Escala / traslación	$\pm 50\,\%$ / $\pm 10\,\%$
Paciencia	15	HSV (h/s/v)	0.015 / 0.5 / 0.4
Semilla	42	Rotación / perspectiva	0.0 / 0.0

Cuadro 1: Decisiones de entrenamiento (entregable #1). El volteo vertical, la rotación y la perspectiva van en cero por la misma razón: la cámara está fija en un poste y esas vistas no existen en el despliegue. Escala y traslación son los valores por defecto de la implementación, declarados explícitamente porque están activos y pesan: la escala de $\pm 50\,\%$ es el aumento más relevante para el entregable #4.

3 Datos y método

3.1 Conjunto de datos y particiones

Caltech Camera Traps (CCT-20), vía LILA BC: 243 100 imágenes de 140 ubicaciones de cámara, con 21 categorías de animales más la clase vacía. De esas, 63 025 tienen bounding box, y solo esas pueden entrenar un detector: 46 026 imágenes únicas, 18 GB, verificadas una por una contra truncamiento tras la descarga.

Se usa la partición de ECCV 2018 [2], que separa por *tipo de ubicación*: `train` (12 099 imágenes con caja, 10 ubicaciones), `cis_val` (1 590) y `cis_test` (12 696) en las *mismas* ubicaciones, y `trans_val` (1 533) y `trans_test` (18 033) en ubicaciones *nunca vistas*.

Fuga por ráfagas. Las cámaras disparan ráfagas de unas tres fotos casi idénticas, y una ráfaga repartida entre entrenamiento y evaluación pone en la evaluación una imagen que el modelo prácticamente memorizó. Medido: `cis_val` comparte 224 ráfagas con `train`, lo que contamina 75 de sus 1 665 imágenes con caja (4.5 %); esas 75 se excluyen. Las particiones *trans* y `cis_test` no comparten ninguna, consistente con el diseño: una ráfaga no cruza cámaras.

Las imágenes vacías no son una clase. `empty` se excluye del mapa de clases —y con ello del entrenamiento y de la evaluación, que usan solo imágenes con caja—, y de las 21 categorías de animales del taxonómico de CCT solo 15 aparecen con bounding box en estas particiones, así que el mapa de clases —que se construye desde las cajas presentes— queda en 15 especies. La razón de excluir `empty` es conceptual: en detección la ausencia de cajas ya expresa que no hay nada, y una clase de fondo le enseñaría al modelo a dibujar una caja alrededor de la nada, con coordenadas que no existen. Podrían sumarse como *negativos explícitos* (una imagen sin archivo de etiquetas cuenta como fondo); no se hizo porque habría cambiado a la vez el tamaño del conjunto y la proporción fondo/objeto, y el efecto no sería atribuible a ninguna de las dos cosas.

Dos conversiones de formato quedan fijadas por pruebas unitarias con un caso verificado a mano, porque mal resueltas no producen ningún error visible: COCO guarda la esquina superior izquierda más el tamaño en píxeles y el detector espera el centro más el tamaño normalizado (confundirlos desplaza cada caja media caja), y los identificadores de categoría de COCO no son contiguos mientras el detector exige $0..N-1$ en el orden exacto de la lista de nombres.

3.2 Decisiones de entrenamiento

Por qué YOLO11 n. El enunciado sugiere YOLOv8 o YOLOv9; se usa YOLO11, la iteración siguiente de la misma familia de detección en una sola pasada y la versión vigente de Ultralytics, con la misma interfaz de entrenamiento y evaluación. La variante `n`, la más pequeña, se eligió porque el factor limitante del dominio es el número de ejemplos por especie y no la capacidad del modelo, y porque permite un lote de 16 a 640 px en la GPU disponible; su costo en los animales pequeños se discute entre los límites.

El criterio que gobierna el aumento de datos es uno solo: un aumento vale si produce imágenes que la cámara podría haber tomado de verdad. La cámara está atada a un poste y no gira, así que el volteo vertical, la rotación y la perspectiva van en cero. El volteo horizontal sí vale, porque un animal cruza en cualquier dirección y la especie no cambia al reflejarla, y la variación HSV reproduce el

rango real de iluminación, que incluye disparos nocturnos con infrarrojo. *Mosaic* compone cuatro imágenes en una: ayuda con objetos chicos, que aquí son el caso dominante, y rompe el contexto de fondo, que es justamente lo que el modelo tiende a memorizar. Se apaga en las últimas diez épocas, porque terminar el entrenamiento con imágenes compuestas ajusta el modelo a una distribución que no es la del despliegue.

Un aumento que el modelo nunca recibió. El registro de la corrida declara `erasing: 0.4` y `auto_augment: randaugment`, y los dos son engañosos: la implementación los aplica solo en clasificación. Verificarlo importa para la validez del entregable #4: el modelo cuya robustez ante oclusión se mide en la Sección 4.5 *nunca vio oclusión durante el entrenamiento*. Haber dado por buenas esas banderas habría invalidado la interpretación del resultado.

Los hiperparámetros de optimización quedaron en los valores por defecto: ajustarlos sin un conjunto de validación dedicado habría equivalido a ajustar a `cis_val`, que es una de las particiones que luego se reporta.

3.3 Métricas, reimplementadas

Las métricas de detección se calculan con código propio por tres razones.

Clases sin positivos. `deer` tiene 44 cajas de entrenamiento y *cero* en `trans_test`. Su AP ahí no es cero: no está definida, igual que un AUC sin positivos, y promediarla como cero castigaría al modelo con una especie que era imposible de detectar porque no estaba. El código devuelve indefinido y lista aparte las especies ausentes.

Subconjuntos arbitrarios. Los entregables #3 y #4 piden evaluar lo mismo por ubicación de cámara y por tamaño del objeto. Las predicciones se guardan una vez (con umbral de confianza 0.001, el de COCO, porque recortar las detecciones de baja confianza trunca la curva por el lado del recall alto e *infla* la métrica) y cada corte se recalcula sobre una lista filtrada en segundos, en vez de una pasada completa del modelo por pregunta.

Incertidumbre. El bootstrap remuestrea *imágenes* y no cajas: las cajas de una misma imagen comparten cámara, iluminación y a menudo el mismo animal en ráfaga, y remuestrearlas por separado daría un intervalo demasiado angosto.

La AP usa la interpolación de todos los puntos con envolvente monótona de PASCAL VOC desde 2010 [4] y el emparejamiento codicioso por confianza de COCO [6], sin reutilizar cajas anotadas. Se reportan dos agregados: el *macro*, que promedia las especies por igual y por lo tanto expone el desbalance, y el *ponderado por soporte* al lado; la diferencia entre ambos *es* la medida de ese desbalance. Como tercer indicador, la correlación de rangos de Spearman entre el soporte de cada especie y su AP; se usa Spearman y no Pearson porque el soporte va de 5 a 4 800 cajas, escala en la que Pearson queda dominada por las dos especies más comunes.

4 Resultados

4.1 Validación de las métricas propias

Reimplementar el mAP obliga a demostrar que coincide con la implementación de referencia sobre los mismos datos; sin eso, una diferencia entre particiones podría ser un error de la reimplementación disfrazado de hallazgo. El mAP@0.5 propio es 0.7463 contra 0.7633 de la biblioteca en `cis_test` y 0.3978 contra 0.4300 en `trans_test`: una diferencia sistemática y del signo esperado (la biblioteca interpola la curva en 101 puntos y aquí se integra con todos). La brecha entre particiones, el resultado central, da 0.333 con una y 0.349 con la otra: no depende de cuál se use.

4.2 Desempeño y efecto del desbalance

En ubicaciones vistas el modelo alcanza mAP@0.5 $= 0.7463$ (IC95 % $[0.7236, 0.7563]$) y mAP@0.5:0.95 $= 0.5025$. El mAP ponderado por soporte es 0.8415, casi diez puntos por encima del macro: el modelo acierta donde tiene datos y falla donde no los tiene, que es exactamente lo que el entregable #2 pide señalar. La correlación de rangos entre soporte y AP es $\rho_s = +0.293$.

Partición	Imág.	Cajas	mAP@0.5	IC 95 %	mAP@0.5:0.95	Ponderado	ρ_s
`cis_test`	12 696	13 264	0.7463	[0.7236, 0.7563]	0.5025	0.8415	0.293
`trans_test`	18 033	18 786	0.3978	[0.3869, 0.4447]	0.2724	0.6263	0.763

Cuadro 2: Resumen por partición. ρ_s es la correlación de rangos de Spearman entre el soporte de cada especie y su AP@0.5. El intervalo sale de un bootstrap sobre imágenes, no sobre cajas: las cajas de una misma imagen no son independientes.

Especie	Cajas	Det.	AP@0.5	AP@.5:.95	Cajas	Det.	AP@0.5	AP@.5:.95
`opossum`	4 010	8 956	0.9156	0.4996	4 663	14 337	0.8623	0.4384
`rabbit`	1 559	5 091	0.8436	0.5266	722	4 968	0.3919	0.2025
`cat`	1 528	3 425	0.8659	0.5796	1 366	5 920	0.2359	0.1520
`coyote`	1 182	3 614	0.8792	0.6700	1 902	6 421	0.4255	0.2973
`raccoon`	981	6 071	0.9057	0.5938	4 803	7 793	0.7062	0.4536
`car`	791	1 041	0.9999	0.9978	1 113	1 488	0.9950	0.9950
`bobcat`	772	2 723	0.7247	0.5212	1 979	3 858	0.4536	0.3033
`bird`	752	7 377	0.5592	0.2770	180	17 086	0.0132	0.0063
`dog`	725	3 335	0.6628	0.4600	961	5 116	0.6860	0.4599
`squirrel`	510	4 289	0.6700	0.3433	782	7 756	0.1719	0.0934
`skunk`	162	356	0.9430	0.6222	273	3 639	0.4930	0.3116
`rodent`	146	3 158	0.8089	0.4362	26	939	0.0018	0.0008
`deer`	140	595	0.4163	0.2607	0	646	—	—
`badger`	4	145	0.0000	0.0000	15	9	0.1333	0.1000
`fox`	2	8	1.0000	0.7500	1	44	0.0000	0.0000

Cuadro 3: Desglose por especie: a la izquierda ubicaciones vistas (`cis_test`), a la derecha nunca vistas (`trans_test`). 'Det.' es cuántas detecciones emitió el modelo: un AP bajo con pocas detecciones es un problema de recall, y con muchas, de precisión. Esa distinción no se puede hacer con la AP sola, y se arreglan de manera distinta. Las especies `deer` no tienen ninguna caja anotada en alguna de las dos particiones: su AP es indefinida (—), no cero, y queda fuera del promedio macro.

Dos filas de la tabla muestran por qué una AP sin su soporte es un número sin unidades. `fox` tiene *dos* cajas anotadas en `cis_test` y AP@0.5 $= 1.0000$: con dos positivos, el área bajo la curva no mide nada. `badger`, con cuatro cajas y 145 detecciones emitidas, da AP@0.5 $= 0.0000$. Las dos cifras son correctas y ninguna de las dos describe una capacidad del modelo.

La única clase que el modelo resuelve sin ambigüedad es `car` (AP@0.5 $= 0.9999$), y no es casualidad: es un objeto rígido, grande y de alto contraste, sin variación de postura. Es el control natural del experimento siguiente.

4.3 Generalización entre ubicaciones

En ubicaciones nunca vistas el mAP@0.5 cae de 0.7463 a 0.3978: una brecha de 0.3485, con intervalos de confianza disjuntos ($[0.7236, 0.7563]$ contra $[0.3869, 0.4447]$). El modelo pierde casi la mitad de su desempeño al cambiar de cámara.

Esa caída no se explica por el cambio de especies. Las dos particiones difieren mucho en prevalencia (`raccoon` pasa de 981 cajas a 4 803, `rabbit` cae de 1 559 a 722), de modo que parte de la brecha podría venir de ahí y no del fondo. Recortando `trans_test` a 11 000 imágenes cuya mezcla de especies imita la de `cis_test`, el mAP@0.5 sube apenas a 0.4308 y la brecha queda en 0.3155. El control de distribución explica solo 0.033 de los 0.3485: el 91 % de la brecha es atribuible al cambio de ubicación.

El desbalance pesa mucho más en terreno desconocido. En `cis_test` la correlación soporte-AP es $\rho_s = +0.293$; en `trans_test` sube a $+0.763$, y la distancia entre el mAP macro y el ponderado pasa de 0.095 a 0.229 puntos. En las cámaras conocidas el modelo compensa la falta de datos con el fondo memorizado, y cuando ese apoyo desaparece, lo único que queda es cuántos ejemplos vio de cada especie.

El colapso es específico de los animales. `car` mantiene AP@0.5 $= 0.9950$ en ubicaciones nuevas, prácticamente igual que en las conocidas, mientras `squirrel` cae de 0.6700 a 0.1719, `bird` de 0.5592 a 0.0132 y `cat` de 0.8659 a 0.2359. No es un efecto general de cambio de dominio, porque

Qué	Imág.	Media	Mediana	Sin localizar	Chicos	Grandes
capa 4 (`C3k2`)	30	1.59	1.09	0/30	—	—
capa 6 (`C3k2`)	30	1.38	1.01	0/30	—	—
capa 8 (`C3k2`)	30	1.32	0.66	9/30	—	—
capa 9 (`SPPF`)	30	1.56	0.75	3/30	—	—
capa 10 (`C2PSA`)	30	0.95	0.79	5/30	—	—
`cis_test`	120	1.46	1.12	52/120	1.89	1.43
`trans_test`	120	1.25	1.00	62/120	0.89	1.27

Cuadro 4: Razón de masa de Grad-CAM: fracción de la activación que cae dentro de las cajas anotadas, dividida por el área que esas cajas ocupan; vale 1.0 si el mapa es uniforme, es decir si el modelo no localiza nada. Arriba, el barrido que decidió qué capa del backbone se usa ('sin localizar' cuenta los mapas idénticamente nulos dentro del animal). Abajo, la razón por partición con la capa elegida ('sin localizar' cuenta las imágenes con razón ≤ 1.0). 'Chicos' son los animales que ocupan menos del 1 % del cuadro.




Figura 1: Grad-CAM en una ubicación nunca vista. Izquierda: la imagen con la caja anotada (un `opossum` al pie de las rocas); derecha: el mapa de activación de la clase correcta, repartido por la vegetación y las rocas y apenas sobre el animal, que el modelo no detectó. Es el caso que la razón de masa cuantifica.

la imagen, la cámara y la iluminación cambian igual para el auto: es que la evidencia que el modelo usa para los animales estaba en el fondo.

`bird` emite 17 086 detecciones para 180 cajas reales en `trans_test`, y `deer`, que no tiene *ninguna* caja en esa partición, recibe 646 detecciones: su AP es indefinida, no cero.

El promedio por partición esconde la variación entre cámaras, que es la cifra que un proyecto necesita antes de instalar un sensor. Entre las diez ubicaciones conocidas el mAP@0.5 va de 0.5036 a 0.7901 ($\sigma = 0.092$); entre las nueve nuevas, de 0.2218 a 0.6717 ($\sigma = 0.158$). La dispersión casi se duplica: en terreno desconocido baja el promedio y además se vuelve mucho menos predecible qué dará una cámara nueva.

4.4 Dónde mira el modelo

La capa del backbone no se eligió por convención sino midiendo. La última capa convolucional, la habitual, tiene una rejilla de 20×20 para 640 px, o sea 32 px por celda: un animal que ocupa el 2 % del cuadro cae en una sola celda. Las tres capas de esa resolución dan mapas nulos dentro del animal en 3 a 9 de cada 30 imágenes: no miran el fondo, no tienen resolución para decir nada.

La capa elegida es la de 80×80. La razón de masa *media* no la separa de la capa SPPF (1.59 contra 1.56), y afirmar lo contrario sería forzar el dato. La separan la mediana (1.09 contra 0.75) y el recuento de mapas nulos (0 de 30 contra 3 de 30). La media de la capa SPPF está sostenida por unos pocos casos buenos; su mediana muestra que en la mitad de las imágenes no localiza mejor que un mapa uniforme.

El indicador es la *razón de masa*: qué fracción de la activación cae dentro de las cajas anotadas, dividida por el área que esas cajas ocupan. Vale 1.0 cuando el mapa es uniforme, es decir cuando el modelo no localiza nada.

Sobre 120 imágenes por partición, la mediana es 1.12 en `cis_test` y 1.00 en `trans_test`: en la mitad de las imágenes de ubicaciones nuevas la evidencia del modelo no está más concentrada sobre el animal que si estuviera repartida al azar. En 52 de 120 imágenes conocidas y 62 de 120 nuevas la razón no supera 1.0.

El desglose por tamaño es más específico. Para animales que ocupan menos del 1 % del cuadro, la razón es 1.89 en ubicaciones conocidas y 0.89 en ubicaciones nuevas, por debajo de 1.0: la activación

Barrido	Partición	Nivel	Cajas / imág.	mAP@0.5
tamaño	cis_test	diminuto† (< 0.2 %)	18	0.1602
tamaño	cis_test	pequeño (0.2–1 %)	891	0.5131
tamaño	cis_test	mediano (1–5 %)	8 727	0.8033
tamaño	cis_test	grande (> 5 %)	3 120	0.7341
tamaño	trans_test	diminuto† (< 0.2 %)	16	0.0913
tamaño	trans_test	pequeño (0.2–1 %)	1 719	0.2310
tamaño	trans_test	mediano (1–5 %)	11 878	0.4555
tamaño	trans_test	grande (> 5 %)	4 512	0.2852
oclusión	cis_test	sin tapar	1 500	0.7652
oclusión	cis_test	centro, 25 %	1 500	0.2375
oclusión	cis_test	centro, 50 %	1 500	0.0584
oclusión	cis_test	centro, 75 %	1 500	0.0044
oclusión	cis_test	inferior, 25 %	1 500	0.3699
oclusión	cis_test	inferior, 50 %	1 500	0.0647
oclusión	cis_test	inferior, 75 %	1 500	0.0234

Cuadro 5: Robustez ante tamaño del objeto y ante oclusión sintética. En el barrido de tamaño, una imagen entra en un tramo solo si *todas* sus cajas caen en el rango —filtrando caja por caja, las descartadas seguirían en la imagen y cada detección correcta de un animal fuera del rango contaría como falso positivo; † menos de 50 cajas. En el de oclusión, el parche tapa la fracción indicada del *área* de cada caja anotada sobre una submuestra fija por semilla: `centro` deja la silueta y quita la textura, `inferior` tapa desde el borde de abajo, como la vegetación real, y rompe también la silueta.

está *menos* concentrada sobre el animal que un mapa uniforme. Para animales grandes apenas baja, de 1.43 a 1.27. La degradación de localización se concentra exactamente donde el modelo ya era más débil, y es coherente con lo que la Sección 4.3 mide con el mAP: en una cámara nueva, lo que sostenía la detección de un animal chico no estaba en el animal. La Figura 1 muestra un caso concreto.

4.5 Robustez ante tamaño y oclusión

Las imágenes originales son 2048×1494 y entran a la red a 640 px, una reducción de 3.2 veces. Un animal lejano, que ya ocupaba pocos píxeles, queda en unos pocos. El barrido por tamaño cuantifica ese costo, el caso dominante del dominio y no una situación marginal.

La oclusión es sintética porque el conjunto no trae esa anotación; los niveles de 25 %, 50 % y 75 % del área aproximan los niveles bajo, medio y alto que pide el entregable. El parche tapa la fracción indicada del *área* de cada caja anotada, y los dos modos no miden lo mismo (`centro` deja la silueta y quita la textura; `inferior` la tapa desde abajo, como la vegetación real). La interpretación es limpia porque, como se verificó en la Sección 3.2, el modelo nunca vio oclusión durante el entrenamiento.

4.6 Reporte de actividad ecológica

El entregable #5 pide demostrar el módulo sobre una cámara no vista, el caso de despliegue real: la demostración principal es sobre `trans_test` (9 cámaras nuevas, 2 090 noches-cámara), con `cis_test` como caso favorable. Las 18 846 detecciones por encima de 0.25 se agrupan en 6 637 eventos independientes (ventana de 30 minutos) contra 4 819 de las cajas anotadas, y 13 559 en 3 706 eventos en `cis_test`; contar detecciones en vez de eventos habría inflado la actividad.

El índice de nocturnidad reproduce la historia natural conocida de las especies aun en cámaras nuevas, sin recibir esa información: 2 % para `squirrel`, 20 % para `bird` y 4 % para `car` (diurnos); 73 % para `opossum`, 70 % para `raccoon` y 71 % para `skunk` (nocturnos); 58 % para `coyote` y 52 % para `bobcat` (crepusculares). El reporte por periodo del día (Cuadro 7) desglosa esa actividad en las cinco franjas horarias, y cada especie concentra sus eventos donde le corresponde por historia natural.

Especie	Eventos	Error	Noct.	Eventos	Error	Noct.
opossum	1 302	+14 %	73 %	750	+2 %	80 %
raccoon	1 016	+15 %	70 %	410	+74 %	77 %
cat	786	+234 %	46 %	360	+21 %	35 %
coyote	724	+30 %	58 %	564	+17 %	51 %
car	679	+12 %	4 %	319	+2 %	8 %
bobcat	655	+13 %	52 %	342	+32 %	49 %
rabbit	403	+108 %	28 %	310	+24 %	24 %
dog	309	+74 %	7 %	192	+42 %	11 %
squirrel	252	+6 %	2 %	154	+18 %	0 %
bird	244	+281 %	20 %	139	+45 %	12 %
skunk	226	+81 %	71 %	87	+12 %	66 %
rodent	25	+150 %	60 %	41	+5 %	88 %
fox	9	+800 %	89 %	4	+100 %	75 %
deer	5	—	0 %	34	+26 %	50 %
badger	2	-75 %	100 %	—	—	—

Cuadro 6: Reporte de actividad por especie. A la izquierda la demostración principal, cámaras nunca vistas (`trans_test`: 9 cámaras, 2 090 noches-cámara); a la derecha el caso favorable, cámaras vistas en el entrenamiento (`cis_test`: 10 cámaras, 1 131 noches-cámara). Un evento independiente agrupa detecciones de la misma especie y cámara separadas por menos de 30 minutos. 'Error' es la diferencia relativa de los eventos del modelo contra el mismo reporte calculado desde las cajas anotadas a mano, que valida el módulo. 'Noct.' es el índice de nocturnidad, un control contra la historia natural conocida de cada especie.

Cuadro 7: Actividad por periodo del día en `trans_test` (entregable #5): eventos independientes por franja horaria, para las especies con al menos 300 eventos. Franjas: noche (0–5 h), amanecer (5–8), día (8–17), atardecer (17–20), noche tarde (20–24).

Especie	Noche	Amanecer	Día	Atardecer	Noche tarde
opossum	501	115	180	54	452
raccoon	420	168	100	36	292
cat	196	99	256	71	164
coyote	231	77	156	73	187
car	13	86	528	36	16
bobcat	186	96	144	77	152
rabbit	62	68	181	40	52
dog	12	36	222	30	9

El error contra las anotaciones es lo que decide para qué sirve el módulo. En `cis_test` es siempre positivo y pequeño, de $+2\,\%$ a $+100\,\%$, con las especies de más datos cerca del valor real (`opossum` $+2\,\%$, `car` $+2\,\%$) y las intermedias disparadas (`raccoon` $+74\,\%$). En `trans_test` crece (`cat` $+234\,\%$, `bird` $+281\,\%$) y, a diferencia de las cámaras conocidas, va en las dos direcciones: `deer`, sin ninguna caja anotada en esa partición, recibe cinco eventos inventados, mientras `badger` se subestima ($-75\,\%$: ocho eventos anotados, dos detectados), la especie rara perdida justo donde más importaría registrarla. Esa tabla de error es el número que un reporte automático debe entregar junto con sus conclusiones.

5 Discusión crítica

5.1 Qué significa la brecha de 0.35

El resultado central no es que el modelo generalice mal, que ya lo documentaron Beery et al. [2], sino que ahora se puede decir cuánto de esa pérdida es realmente por el cambio de ubicación: el control de distribución descarta la explicación alternativa, porque solo 0.033 de los 0.3485 se explican por el cambio de prevalencia.

El contraste con `car` es el argumento más fuerte. Si la caída viniera de un cambio general de dominio (otra cámara, otra iluminación, otro encuadre), el auto debería caer también. No cae. La diferencia está en el objeto: el auto es rígido, grande y de alto contraste, mientras que un `squirrel` a veinte metros es una mancha que se distingue porque *esa* mancha, en *ese* tronco, históricamente fue una ardilla.

Grad-CAM lo confirma de forma independiente, con un matiz: una razón de masa mediana de 1.00

en ubicaciones nuevas no prueba que el modelo mire el fondo: prueba que su evidencia no está más concentrada sobre el animal que si estuviera repartida al azar. Es más débil que "mira el fondo", pero es lo que el dato sostiene; para animales chicos (0.89) sí cruza el umbral de la anti-localización.

5.2 Lo que la métrica agregada no puede expresar

En `trans_test`, `deer` tiene cero cajas anotadas y 646 detecciones emitidas. La AP no está definida y se reporta como tal, pero ningún valor de AP (ni cero, ni indefinido) comunica que el modelo inventa ciervos. Con `bird` pasa el caso inverso: 17 086 detecciones para 180 cajas y AP $= 0.0132$, que un lector entiende como "no detecta pájaros" cuando el problema es el exceso de detecciones. De ahí que la tabla por especie incluya las detecciones junto al soporte: convierte un AP bajo en un diagnóstico, porque con pocas detecciones es falta de recall y con muchas, de precisión, y las dos se arreglan distinto.

5.3 Decisiones que podrían haber salido de otra forma

La resolución. 640 px se tomó porque es la de los pesos preentrenados y permite un lote de 16. El barrido por tamaño muestra su costo; el experimento que lo cerraría, reentrenar a 960 px, no se hizo, así que se afirma el diagnóstico y no la mitigación.

El tramo grande rinde peor que el mediano, en las dos particiones (0.7341 contra 0.8033, y 0.2852 contra 0.4555), y no era lo esperado. La hipótesis plausible es que un animal que ocupa más del 5 % del cuadro está muy cerca del lente: entra parcialmente fuera de cuadro, con desenfoque de movimiento y, de noche, sobreexpuesto por el infrarrojo. Cuál domina no se midió, así que queda como observación.

Una predicción equivocada sobre la oclusión. Se diseñó el modo `inferior` esperando que fuera el caso más duro, porque rompe la silueta además de tapar la textura. Medido, al 25 % es claramente más benigno que tapar el centro (0.3699 contra 0.2375): el modelo se apoya más en la textura interior que en el contorno, y al 50 % la diferencia se desvanece. Se registra porque la hipótesis estaba escrita antes de medir.

Los negativos explícitos. Las imágenes vacías podrían sumarse como fondo; no se hizo porque habría cambiado a la vez el tamaño del conjunto y la proporción fondo/objeto. Dado el volumen de falsos positivos en terreno nuevo, es la ablación pendiente más prometedora.

5.4 Límites de lo que se midió

Una sola corrida de entrenamiento. Los intervalos de confianza capturan la variabilidad del *muestreo de imágenes*, no la de la *inicialización*: no se entrenaron varias semillas. La brecha de 0.35 es mucho mayor que cualquier variación por semilla plausible, pero las diferencias pequeñas de este informe, como el tramo grande contra el mediano, no se pueden atribuir con esa evidencia.

La oclusión es sintética. Un rectángulo gris uniforme es más fácil de ignorar, o de confundir, que una rama real con textura. El efecto es grande; su magnitud exacta no se traslada a oclusión natural.

Las imágenes vacías no se evaluaron. Se excluyen del entrenamiento y de la evaluación, de modo que no se midió la tasa de falsos positivos sobre fotos sin animal: es un cumplimiento parcial del entregable #1, con la decisión argumentada pero su efecto sin medir (la ablación pendiente de arriba).

El tamaño del modelo no se barrió. Un modelo mayor que la variante `n` (`s` o `m`) podría ayudar con los animales pequeños, donde el desempeño se degrada, pero exigía un segundo entrenamiento que no se hizo.

La ocupación del módulo ecológico es naive y debe leerse como cota inferior. El error del reporte se midió sobre las dos particiones: en `cis_test`, el caso favorable, va de $+2\,\%$ a $+100\,\%$ y siempre sobreestima; en `trans_test` es mayor, hasta $+281\,\%$ en `bird`, y aparece en las dos direcciones, porque el modelo inventa eventos de las especies comunes y a la vez pierde los de `badger` ($-75\,\%$), la rara.

6 Uso responsable de IA en conservación

Dos resultados de este trabajo respaldan con números propios por qué un detector de fauna no debe desplegarse como oráculo.

El desempeño se derrumba fuera de las cámaras conocidas. La brecha entre ubicaciones vistas y nuevas (Sección 4.3) significa que la cifra de validación medida donde se entrenó sobreestima lo que el modelo hará en un sitio nuevo; las métricas publicadas con un modelo así deben declarar dónde se midieron.

El error no es uniforme entre especies, y es peor donde más importa. Las especies con menos datos de entrenamiento son las que el modelo detecta peor, y suelen ser las raras, de mayor interés para conservación. Los dos errores no cuestan lo mismo: un falso negativo —no registrar una especie rara que sí estaba— puede hacer concluir que un sitio está vacío y justificar no protegerlo, mientras que un falso positivo cuesta sobre todo tiempo de verificación humana, y el daño se concentra donde el modelo es más débil. Un mAP agregado lo oculta: el desglose por especie con su soporte es condición para que el número sea utilizable.

A esto se suma que la razón de masa de Grad-CAM (Sección 4.4) muestra que buena parte de la evidencia del modelo cae en el fondo. De ahí, tres compromisos para un despliegue responsable.

Asistir, no decidir, y declarar la incertidumbre. El uso defendible es el de MegaDetector [1]: filtrar las imágenes vacías y dejar la especie a revisión humana, sobre todo en las raras. Por eso el módulo reporta su error especie por especie contra las anotaciones, y su umbral de 0.25 prioriza no perder detecciones a costa de más falsos positivos, coherente con que aquí el falso negativo es el error caro.

Cuidar el dato y no sobreinterpretar la ausencia. Las coordenadas de las cámaras son información sensible —lo que necesita quien quiera cazar una especie amenazada—, así que lo que se comparte debe ir agregado. Y la ocupación que reporta el módulo es *naive* (una especie presente pero no fotografiada cuenta como ausente): es una cota inferior —corregirla exige modelar la probabilidad de detección [7]— y subestimarla puede justificar no proteger un sitio.

7 Conclusiones

Un detector YOLO11 ajustado sobre Caltech Camera Traps alcanza mAP@$0.5 = 0.7463$ donde se entrenó y 0.3978 en ubicaciones nuevas. La brecha de 0.3485 sobrevive al control del cambio de prevalencia (que explica solo 0.033) y no afecta a todas las clases por igual: `car`, el único objeto rígido, conserva su desempeño mientras los animales pierden entre un tercio y el 98 % de su AP. Lo que falla no es el cambio de dominio sino la evidencia específica con que se reconoce al animal.

Grad-CAM, con la capa elegida por medición y no por convención, da una medida independiente: en la mitad de las imágenes nuevas la activación no supera a un mapa uniforme, y para los animales bajo el 1 % del cuadro queda por debajo. La robustez ante oclusión es nula (tapar un cuarto del área cuesta dos tercios del mAP), sobre un modelo que —verificado— nunca vio oclusión, pese a lo que sugiere el registro de la corrida.

El módulo de monitoreo, demostrado sobre cámaras nunca vistas, produce un reporte cuyo índice de nocturnidad reproduce la historia natural de las especies sin recibir esa información, y que a la vez se desvía en el conteo de casi todas (hasta $+281\,\%$ en `bird`, $+800\,\%$ en `fox` con un solo evento anotado): captura la señal ecológica gruesa pero no la magnitud, y por eso publica su error contra las anotaciones humanas.

Quedan tres líneas de trabajo: reentrenar a 960 px, sumar las imágenes vacías como negativos y entrenar varias semillas para atribuir las diferencias pequeñas.

Reproducibilidad

Todo se reproduce con un único comando, `python pregunta3/paso7_informe/ejecutar_todo.py` (en el README), que va de la descarga a este documento. Las pruebas unitarias propias en `tests/` del repositorio (`test_p3_*.py`) fijan la definición de AP y la agrupación en eventos.

Referencias

[1] Sara Beery, Dan Morris, and Siyu Yang. Efficient pipeline for camera trap image review. *arXiv preprint arXiv:1907.06772*, 2019.

[2] Sara Beery, Grant Van Horn, and Pietro Perona. Recognition in terra incognita. In *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pages 456–473, 2018.

[3] Alexey Bochkovskiy, Chien-Yao Wang, and Hong-Yuan Mark Liao. Yolov4: Optimal speed and accuracy of object detection. *arXiv preprint arXiv:2004.10934*, 2020.

[4] Mark Everingham, Luc Van Gool, Christopher K. I. Williams, John Winn, and Andrew Zisserman. The pascal visual object classes (voc) challenge. *International Journal of Computer Vision*, 88(2):303–338, 2010.

[5] Glenn Jocher, Jing Qiu, and Ayush Chaurasia. Ultralytics yolo11. `https://github.com/ultralytics/ultralytics`, 2024. versión 8.4.173.

[6] Tsung-Yi Lin, Michael Maire, Serge Belongie, James Hays, Pietro Perona, Deva Ramanan, Piotr Dollár, and C. Lawrence Zitnick. Microsoft coco: Common objects in context. In *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pages 740–755, 2014.

[7] Darryl I. MacKenzie, James D. Nichols, Gideon B. Lachman, Sam Droege, J. Andrew Royle, and Catherine A. Langtimm. Estimating site occupancy rates when detection probabilities are less than one. *Ecology*, 83(8):2248–2255, 2002.

[8] Mohammad Sadegh Norouzzadeh, Anh Nguyen, Margaret Kosmala, Alexandra Swanson, Meredith S. Palmer, Craig Packer, and Jeff Clune. Automatically identifying, counting, and describing wild animals in camera-trap images with deep learning. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(25):E5716–E5725, 2018.

[9] Allan F. O'Connell, James D. Nichols, and K. Ullas Karanth. *Camera Traps in Animal Ecology: Methods and Analyses*. Springer, 2011.

[10] Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, and Ali Farhadi. You only look once: Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 779–788, 2016.

[11] Ramprasaath R. Selvaraju, Michael Cogswell, Abhishek Das, Ramakrishna Vedantam, Devi Parikh, and Dhruv Batra. Grad-cam: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 618–626, 2017.