Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Orchestrator-workers

Semana 10 · Delegación dinámica y subgrafos
Tópicos Avanzados en Analítica II – IA Generativa
Maestría en Analítica para la Inteligencia de Negocios

Sergio Alberto Mora Pardo - H1 2027
GitHub · LinkedIn · Repositorio del curso

Tópicos Avanzados en Analítica II

Estructura del curso

Fundamentos con LangChain
Semanas 1–3 ✓

RAG y evaluación
Semanas 4–6 ✓

Model Context Protocol
Semana 7 ✓

LangGraph y patrones agénticos
Semanas 8–11

LLMOps y despliegue
Semana 12

Semana 10 · Orchestrator-workers y subgrafos

- Cuando no sabemos cuántas tareas hay
- `Send`: un nodo por elemento
- Cada trabajador con su propia entrada
- El trabajador como subgrafo
- Planear, delegar y sintetizar
- Paralelización fija frente a orquestación

Las ideas que traemos de las semanas 8 y 9

Repaso

Antes de avanzar

1. En la paralelización de L19 los revisores eran fijos: siempre tres.
2. Un reducer junta las salidas de las ramas sin que se pisen.
3. Un grafo puede pausarse y continuar con el estado guardado.

Un ticket con varias preguntas

El problema de la semana

La división depende de la entrada

«Soy C-3307 y tengo 75 días de mora. ¿Cuánto me pueden **ampliar el plazo** si reestructuro, si ya me **reportaron** a centrales de riesgo y si puedo **pagar por PSE** desde otro banco?»


Otro cliente escribe una sola pregunta. Otro, cinco.

Planear, delegar y sintetizar

L21 · sección 3 · unas 5 llamadas

1 + N + 1 llamadas

El orquestador decide cuántas tareas hay; Send lanza un trabajador por tarea.



Send: un nodo por elemento

L21 · sección 1 · sin modelo

Fan-out dinámico

Cada Send lleva su propia entrada, distinta del estado principal.

```
from langgraph.types import Send

class TicketState(TypedDict, total=False):
    message: str
    tasks: list[dict]
    answers: Annotated[list[str], operator.add]
    reply: str

def assign_workers(state: TicketState) -> list[Send] | str:
    # Un plan vacío no lanza trabajadores
    return ([Send("worker", task) for task in state["tasks"]]
            or "synthesize")

builder.add_conditional_edges(
    "orchestrator", assign_workers, ["worker", "synthesize"])
```

Un plan con salida estructurada

L21 · sección 3

El orquestador

La política elegida para cada tarea define su contexto.

```
class Task(BaseModel):
    """Una pregunta del ticket y la política que la responde."""
    question: str = Field(description="Una sola pregunta.")
    policy: Policy  # crédito, desembolsos, costos o cobranza

class Plan(BaseModel):
    tasks: list[Task] = Field(
        description="Una tarea por cada pregunta distinta.")

def orchestrator(state: TicketState) -> dict:
    plan = model.with_structured_output(Plan).invoke(
        [HumanMessage(state["message"])])
    return {"tasks": [t.model_dump() for t in plan.tasks]}
```

El trabajador como subgrafo

L21 · sección 2

Una pieza reutilizable

1. `WorkerState` tiene sus propios campos: pregunta, política y contexto.
2. El subgrafo carga la política y responde con citas.
3. Comparte con el grafo principal solo la lista `answers`.
4. Se puede probar por separado, con una entrada fija.

Leer el plan

L21 · ejecución guardada

Un plan mal dividido

1. El plan separó las tres preguntas del cliente: bien.
2. Pero asignó la ampliación de plazo a la política de **crédito**; la regla está en **cobranza**.
3. Un trabajador con la política equivocada solo puede decir «no está».
4. Revisar el plan es parte de evaluar este patrón.

Cuándo usar cada patrón

L21 · sección 4

	Paralelización (L19)	Orchestrator-workers (L21)
Número de tareas	Fijo, en el código	Lo decide el modelo
Entrada de cada rama	El estado completo	La suya, con `Send`
Llamadas	Siempre las mismas	Variables: 1 + N + 1
Riesgo principal	Pagar ramas innecesarias	Un plan mal dividido

Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Laboratorio

L21-Orchestrator

¿Qué haremos?

Laboratorio

Nuestro recorrido

1. Lanzar trabajadores con Send a partir de un plan fijo (sin modelo).
2. Escribir el trabajador como subgrafo y probarlo solo.
3. Ejecutar orquestador, trabajadores y síntesis sobre un ticket real.
4. Leer el plan y decidir si estaba bien dividido.

Las ideas que nos llevamos

Cierre

Criterios de construcción

1. Usar orquestación solo cuando las subtareas dependen de la entrada.
2. Send da a cada trabajador su propia entrada.
3. Un subgrafo es una pieza con contrato propio, que se prueba aparte.
4. El plan es un punto de fallo: hay que poder leerlo.

Para seguir leyendo

Lecturas de la semana

Fuente	Qué revisar
Anthropic, Building effective agents	Orchestrator-workers
Documentación de LangGraph	`Send`, map-reduce y subgrafos
Building Applications with AI Agents	Sistemas multiagente y coordinación

Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Próxima semana

Evaluator-optimizer: corregir una respuesta hasta que pase la rúbrica.
Notebook: `L22-EvaluatorOptimizer.ipynb`

Sergio Alberto Mora Pardo - H1 2027
GitHub · LinkedIn · Repositorio del curso