Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

RAG conversacional y memoria

Semana 5 · Preguntas de seguimiento y memoria por conversación
Tópicos Avanzados en Analítica II – IA Generativa
Maestría en Analítica para la Inteligencia de Negocios

Sergio Alberto Mora Pardo - H1 2027
GitHub · LinkedIn · Repositorio del curso

Tópicos Avanzados en Analítica II

Estructura del curso

Fundamentos con LangChain
Semanas 1–3 ✓

RAG y evaluación
Semanas 4–6

Model Context Protocol
Semana 7

LangGraph y patrones agénticos
Semanas 8–11

LLMOps y despliegue
Semana 12

Semana 5 · RAG conversacional y memoria

- Por qué una pregunta de seguimiento falla
- Reformular con el historial antes de recuperar
- Multi-query para preguntas coloquiales
- Medir la recuperación: coseno, BM25 y RRF
- Un agente que escribe su propia búsqueda
- Memoria por `thread_id` con un checkpointer

Las ideas que traemos de la semana 4

Repaso

Antes de avanzar

1. La recuperación decide qué puede saber el modelo.
2. Cada dato de la respuesta se cita con [archivo, p. N].
3. «No está en los documentos» es una respuesta correcta.

Una conversación, no una pregunta

El problema de la semana

El retriever no lee el historial

«Tengo 45 días de mora en mi Crédito Libre Inversión. ¿Puedo reestructurarlo?»

«¿Y **cuántas veces** puedo hacerlo?»

La segunda pregunta solo tiene sentido con la primera.


Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Transformar la pregunta

Antes de recuperar

Reformular antes de recuperar


L09 · secciones 2 a 4



«¿Cuántas reestructuraciones puede solicitar un cliente de ACME con 45 días de mora…?»

La pregunta de seguimiento, paso a paso

L09 · diagrama de secuencia



Dos llamadas. La reescritura va al retriever; la respuesta usa el historial, los fragmentos y la pregunta original.

La cadena conversacional

L09 · sección 4

MessagesPlaceholder

El historial va a la respuesta; la pregunta reescrita, al retriever.

Cómo funciona

1. El prompt reserva un espacio para el historial de la conversación (`MessagesPlaceholder`).

2. Primero se reescribe la pregunta para que se entienda sola.

3. El retriever busca con la pregunta reescrita; el modelo responde con el historial y los fragmentos.

Varias consultas para una pregunta coloquial


L09 · secciones 5 y 6

Multi-query

1. «Me despidieron, ¿qué pasa con mis cuotas?» no usa las palabras de la política.
2. El modelo genera 3 versiones con salida estructurada: desempleo, pausar cuotas, mora.
3. Se recupera con cada una y se unen los fragmentos sin duplicados.
4. La cadena conversacional sigue diciendo «no está» cuando no está.

Multi-query

L09 · sección 5



Más formas de buscar. Una llamada genera tres versiones; `retriever.batch` busca con las cuatro y se unen los fragmentos sin duplicados.

Lo que cuesta cada estrategia

L09 · sección 7

Estrategia	Llamadas por pregunta	Cuándo
Pregunta literal	1	La pregunta ya es completa
Reformular	2	Preguntas de seguimiento
Multi-query	2 + más recuperaciones	Preguntas coloquiales o ambiguas


Medir la recuperación

L09 · sección 8 · 19 preguntas con respuesta

Retriever	Página correcta en el top 3
Coseno (embeddings)	15 / 19
BM25 (palabras)	16 / 19
RRF (fusión de ambos)	17 / 19

Reciprocal Rank Fusion

Cómo se combinan dos rankings



Coseno + BM25. Cada fragmento suma 1 / (60 + su puesto) en cada lista: lo que aparece arriba en las dos sube.

Tres formas de recuperar

Cuándo gana cada una

Retriever	Encuentra bien	Falla con
Coseno (embeddings)	Sinónimos y preguntas coloquiales	Códigos, cifras y nombres exactos
BM25 (palabras)	Términos exactos: «Crédito Express», «PSE»	Otras palabras para la misma idea
RRF (fusión)	Lo que cualquiera de los dos pone arriba	Cuando ninguno lo encuentra (q20)


Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Memoria

El agente recuerda la conversación

El retriever como herramienta

L10 · secciones 1 y 2



Ahora el agente decide cuándo buscar y escribe su propia consulta.

Memoria con un checkpointer

L10 · secciones 3 y 4

Un hilo por conversación

Sin checkpointer, el agente pregunta qué es «hacerlo».

Cómo funciona


1. El agente se crea con un checkpointer que guarda cada conversación.

2. Un `thread_id` identifica la conversación: el mismo en cada turno.

3. En el segundo turno, el agente recuerda el primero y entiende la pregunta de seguimiento.

Qué hace el checkpointer en cada turno

L10 · diagrama de secuencia



Cargar y guardar. Cada `invoke` con el mismo `thread_id` carga el hilo, agrega los mensajes nuevos y guarda el estado.

Conversaciones aisladas

L10 · secciones 5 y 6

Hilo	Mensajes guardados	Qué responde
`c-1042-mora`	10	Conoce la mora y la reestructuración
`c-2210-nuevo`	2	Pregunta a qué se refiere «hacerlo»
Tokens de entrada	712 → 1302 → 1764 → 1883	El historial crece en cada turno

Estrategias de memoria

Cuando el historial crece

Estrategia	Cómo funciona	Cuándo usarla
Historial completo	Todos los mensajes en cada llamada	Conversaciones cortas, como en L10
Ventana	Solo los últimos N mensajes	Conversaciones largas donde lo antiguo importa poco
Resumen	Un mensaje que resume lo anterior	Cuando lo antiguo importa, pero no textual
Memoria de largo plazo	Datos guardados fuera del hilo (un store)	Preferencias que valen entre conversaciones

Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Laboratorio

L09-ConversationalRAG · L10-Memory

¿Qué haremos?

Laboratorio

Nuestro recorrido

1. L09: ver fallar la pregunta de seguimiento y reformularla (8 llamadas).
2. L09: multi-query y la métrica de recuperación sin modelo.
3. L10: un agente sin memoria y con `InMemorySaver` (10 llamadas).
4. L10: leer el estado guardado y comparar dos hilos.

Las ideas que nos llevamos

Cierre

Criterios de construcción

1. El retriever busca con el texto exacto que recibe.
2. Reformular cuesta una llamada; recuperar mal cuesta la respuesta.
3. Medir la recuperación no requiere al modelo.
4. La memoria se separa por `thread_id` y crece con cada turno.

Para seguir leyendo

Lecturas de la semana

Fuente	Qué revisar
Learning LangChain, cap. 3 y 4	Transformar la consulta y memoria
Documentación de LangGraph	Persistence y checkpointers
Cormack et al. (2009)	Reciprocal Rank Fusion



Próxima semana

Evaluar el RAG de ACME con LangSmith y OpenEvals.
Notebook: `L11-RAGEvaluation.ipynb`

Sergio Alberto Mora Pardo - H1 2027
GitHub · LinkedIn · Repositorio del curso