Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Flujos con estado en LangGraph

Semana 8 · Chaining, routing y paralelización
Tópicos Avanzados en Analítica II – IA Generativa
Maestría en Analítica para la Inteligencia de Negocios

Sergio Alberto Mora Pardo - H1 2027
GitHub · LinkedIn · Repositorio del curso

Tópicos Avanzados en Analítica II

Estructura del curso

Fundamentos con LangChain
Semanas 1–3 ✓

RAG y evaluación
Semanas 4–6 ✓

Model Context Protocol
Semana 7 ✓

LangGraph y patrones agénticos
Semanas 8–11

LLMOps y despliegue
Semana 12

Semana 8 · LangGraph: estado, routing y paralelización

- De `create_agent` a un flujo armado a mano
- Estado, nodos, aristas y reducers
- `MessagesState` y el agente en Studio
- Prompt chaining con una compuerta
- Routing a especialistas
- Paralelización: fan-out y fan-in

Las ideas que traemos de la semana 7

Repaso

Antes de avanzar


1. MCP separa quién implementa una herramienta de quién la usa.
2. El agente de la semana 3 sigue igual: solo cambian de dónde vienen sus tools.
3. Hasta ahora, `create_agent` decidía el flujo por nosotros.

El ciclo que ya conocemos

create_agent es un grafo de LangGraph


Dos nodos y un ciclo

L14 importa el agente de `src/agents/main.py` y lo abre en Studio con `langgraph dev`.



Del archivo a Studio


L14



Un solo grafo. `langgraph dev` sirve los grafos de `langgraph.json`; el notebook importa el mismo objeto para inspeccionarlo sin servidor.

El ciclo del agente en mensajes

Diagrama de secuencia



model ⇄ tools. Mientras el `AIMessage` traiga `tool_calls`, el grafo pasa por `tools`; sin `tool_calls`, termina.


Workflows y agentes

Qué fija el código y qué decide el modelo

Patrón	El código fija	El modelo decide
Prompt chaining	Los pasos y la compuerta	El contenido de cada paso
Routing	Los especialistas posibles	A cuál va cada pregunta
Parallelization	Los revisores y el agregador	El veredicto de cada revisor
Agente	Las herramientas disponibles	Qué herramienta usar y cuándo parar

¿Qué patrón usar?

Un árbol de decisión



Empezar por lo más simple. Cada pregunta descarta un patrón más complejo. Las semanas 10 y 11 completan el mapa; la 9 añade la aprobación humana a cualquiera de ellos.

Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Los bloques de LangGraph

L15 y L16

Estado, nodos y aristas

L15 · secciones 1 a 3 · sin modelo

Tres piezas

Un nodo devuelve una actualización parcial del estado.

Cómo funciona


1. El estado es un diccionario tipado que comparte todo el grafo.

2. Cada nodo es una función que lee el estado y devuelve solo lo que cambia.

3. Las aristas fijan el orden: inicio, clasificar, priorizar.

Construir un grafo


L15 · los cinco pasos



De la definición a la ejecución. El grafo se define una vez y se compila; después se ejecuta con `invoke` o `stream`.

Cómo se actualiza el estado

L15 · diagrama de secuencia · sin modelo



Actualizaciones parciales. Cada nodo devuelve solo su campo y LangGraph lo combina con el estado. Resultado guardado: cobranza, prioridad alta.

Reducers y mensajes


L15 · sección 4 · L16

Combinar en lugar de reemplazar

1. Sin reducer, el valor nuevo de un campo reemplaza al anterior.
2. `Annotated[list[str], operator.add]` concatena las listas de cada nodo.
3. `MessagesState` usa `add_messages`: agrega mensajes y reemplaza por `id`.
4. `stream` muestra la actualización de cada nodo paso a paso.

Reemplazar o concatenar

L15 · sección 4



El papel del reducer. `Annotated[list[str], operator.add]` le dice a LangGraph cómo juntar el valor nuevo con el anterior.


Tipos de reducer

Cómo se combina una actualización con el estado

Reducer	Qué hace	Ejemplo
Ninguno (por defecto)	El valor nuevo reemplaza al anterior	`category`, `priority` en L15
`operator.add`	Concatena listas	`notes` en L15, `reviews` en L19, `answers` en L21
`add_messages`	Agrega mensajes y reemplaza por `id`	`MessagesState` en L16 y en los agentes
Una función propia	Cualquier regla: máximo, unión de diccionarios	`def keep_max(a, b): return max(a, b)`

Una conversación con MessagesState

L16 · diagrama de secuencia · 2 llamadas



add_messages. El segundo `invoke` recibe el estado anterior más el mensaje nuevo: 4 mensajes en total.

Modos de stream

Qué devuelve graph.stream

`stream_mode`	Entrega	Para qué
`values`	El estado completo después de cada paso	Depurar: ver todo el estado
`updates`	Lo que cambió cada nodo: `{nodo: actualización}`	Seguir el camino, como en L15 y L17
`messages`	Los trozos del modelo con su nodo	Mostrar la respuesta mientras se escribe (semana 12)
`custom`	Lo que un nodo emite con un writer	Avisos de progreso propios
`debug`	Todos los eventos internos	Investigar un error

Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Prompt chaining


L17 · pasos fijos con una compuerta

Clasificar, extraer, redactar

L17 · 4 llamadas

Una compuerta en código

Si el mensaje no es de crédito, el flujo se detiene sin gastar dos llamadas más.



Cuándo encadenar


Prompt chaining

Pasos conocidos de antemano

1. Cada paso tiene un prompt corto y una salida estructurada.
2. La salida de un paso es la entrada del siguiente.
3. La compuerta es código: comprobable y sin costo.
4. Más pasos significa más latencia: medir cuántas llamadas hace cada camino.

Dos mensajes, dos caminos

L17 · diagrama de secuencia



La compuerta ahorra llamadas. Un mensaje de crédito hace 3 llamadas; uno que no lo es, solo 1. La compuerta es código.

Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Routing


L18 · un clasificador elige el especialista

Un router y cuatro especialistas

L18 · 6 llamadas para 3 preguntas

Prompts cortos y enfocados

Cada especialista recibe solo su política: crédito, desembolsos, costos o cobranza.



De la regla al router


L18 · secciones 1 y 2

Dos formas de decidir

1. Primero, una arista condicional con palabras clave: rápida, gratis y frágil.
2. Después, un router con salida estructurada: `Literal` con las cuatro rutas.
3. La descripción de cada ruta es la instrucción del clasificador.
4. Revisar la ruta elegida para cada pregunta es parte de la evaluación.

Un router que sí entiende

L18 · diagrama de secuencia · ejecución guardada



Regla frente a router. «Me quedé sin plata» no contiene «mora»: la regla la enviaba a `credit`; el router la envió a `collections`.

Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Paralelización


L19 · fan-out y fan-in

Tres revisores en paralelo

L19 · 3 llamadas simultáneas

Antes de enviar una respuesta

compliance, accuracy y tone revisan el mismo borrador; `aggregate` decide en código.



Juntar sin que se pisen


L19 · secciones 2 a 4

Reducer y agregador

1. Los tres revisores escriben en `reviews`, una lista con `operator.add`.
2. El agregador espera a los tres y decide: enviar o corregir.
3. El borrador de prueba promete un periodo de gracia que la política no ofrece.
4. En paralelo, el tiempo total es el del revisor más lento, no la suma.

Fan-out y fan-in en el tiempo

L19 · diagrama de secuencia



Tres revisores a la vez. Los tres revisores corren en paralelo y cada uno agrega su veredicto a `reviews`. En la ejecución guardada, los tres rechazaron el borrador.

Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Laboratorio

L14 a L19

¿Qué haremos?

Laboratorio

Nuestro recorrido

1. L14–L16: el agente en Studio, el estado y los mensajes (2 llamadas).
2. L17: dos mensajes, dos caminos por la compuerta (4 llamadas).
3. L18: tres preguntas, tres especialistas (6 llamadas).
4. L19: revisión en paralelo y comparación de tiempos (3 llamadas).

Las ideas que nos llevamos

Cierre

Criterios de construcción

1. Un nodo devuelve solo lo que cambia.
2. Los reducers definen cómo se combinan las actualizaciones.
3. Lo que se puede decidir en código no necesita al modelo.
4. Cada patrón se justifica frente a la alternativa más simple.

Para seguir leyendo

Lecturas de la semana

Fuente	Qué revisar
Learning LangChain, cap. 5	Arquitecturas cognitivas con LangGraph
Anthropic, Building effective agents	Chaining, routing y parallelization
Documentación de LangGraph	Workflows and agents · Graph API

Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Próxima semana

Human-in-the-loop: aprobar un desembolso antes de ejecutarlo.
Notebook: `L20-HumanInTheLoop.ipynb`

Sergio Alberto Mora Pardo - H1 2027
GitHub · LinkedIn · Repositorio del curso