Evitando el examen

Dora la Jakeadora está teniendo problemas para prepararse la asignatura de algoritmos, así que ha decidido intentar tirar los servidores clave de la universidad para asegurarse de que ese día nadie pueda acceder a Aula Virtual. Como buena hacker, tiene la capacidad de consultar qué posición ocupa un servidor en la sala, de forma que su objetivo es lanzar un ataque en dos posiciones para poder tirar abajo todos los servidores que están entre esas posiciones.

URJC Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Con el objetivo de que el ataque se realice de forma eficiente, Dora la Jakeadora tiene que asegurarse de que las consultas se hacen con la mínima complejidad posible. Para ello necesitamos implementar un algoritmo que, dado un listado con los servidores que hay en la universidad, y el primer y último servidor que vamos a tratar de tirar, sea capaz de contar cuántos servidores hay en ese rango. Como vamos a hacer varias pruebas, queremos quedarnos con aquellos ataques que afecten a un mayor número de servidores (un ataque afecta a todos los servidores que hay en el rango dado).

Entrada

La primera línea contiene dos enteros N y A que indican el número de servidores y de pruebas de ataques que se van a hacer.
La segunda línea contiene N enteros que indican cada uno de los servidores disponibles.
Las siguientes E líneas contienen tres enteros ID, P_1, P_2 que indican el identificador del ataque, y su primer y último servidor al que ataca, respectivamente.

Salida

La primera línea mostrará todos los ataques que afecten al máximo número de servidores, en orden lexicográfico, separados por un espacio en blanco.
La segunda línea tendrá el número máximo de servidores que se verán afectados por un ataque.

Ejemplo de entrada	Ejemplo de salida
10 12 62 93 40 29 66 3 68 98 70 63 1 40 66 2 68 93 3 66 70 4 40 63 5 62 70 6 66 98 7 3 63 8 66 93 9 3 29 10 70 93 11 29 40 12 62 70	5 6 7 12 5

Límites

- $10 \leq N, E \leq 250000$

URJC Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática