Instalação

Para a instalação é preciso dar o `composer require spatie/laravel-activitylog`, assim as classes do pacote serão colocadas no projeto.

Após isso, adiquirir os arquivos referentes as **migrations** e as **configurações**. Isso é feito através do comando `php artisan vendor:publish –provider="<provedor>"-tag="<arquivo>"`.

NOTA: *É preciso efetuar as migrations depois de importar os arquivos externos!*

Utilizamos os seguintes parâmetros:

- Provedor: `"Spatie\Activitylog\ActivitylogServiceProvider"`.
- Tag da Migration: `"activitylog-migrations"`.
- Tag da Configuração: `"activitylog-config"`.

Na prática:

```
composer require spatie/laravel-activitylog

php artisan vendor:publish –provider="Spatie\Activitylog\ActivitylogServiceProvider"-
tag="activitylog-migrations"

php artisan vendor:publish –provider="Spatie\Activitylog\ActivitylogServiceProvider"-
tag="activitylog-config"

php artisan migrate
```

Uso Básico

Em sua forma básica, podemos adicionar um log através do método activity() e retirar suas informações através do método estático all() como no exemplo:

```
activity()->log("Mensagem do log");

$ultimoLog = Activity::all()->last() //retorna o último log registrado.;

$ultimoLog->description; //retorna a mensagem: "Mensagem do log"
```

Setando subject (objeto observado) e causer (objeto acionador).

É possível setar o objeto “observado” no log e seu objeto “acionador”, isto é, o objeto que está sendo referenciado pelo log e o objeto que causou o registro do log (realizou alguma ação sobre o objeto observado). Exemplo:

```
$causer = usuario;
$subject = produtoAlterado;

activity()
   ->performedOn($subject)
   ->causedBy($causer)
   ->log('Produto foi editado.');

$ultimoLog = Activity::all()->last();

$ultimoLog->subject; //retorna o produto que foi alterado.
```

```php
$ultimoLog->causer; //retorna o usuário que alterou o produto.

$ultimoLog->description; //retorna a mensagem: "Produto foi editado."
```

Tópicos Abordados

1. Instalação
2. Configuração
3. Uso Básico
    1. Log Manual pelo `activity()`
    2. Definir atributos de um log
    3. Acessar logs
    4. Limpar logs
4. Uso Avançado
    1. Log Automático por Logging Model Events
    2. Placeholders e acesso de vários logs.
    3. Desabilitando Logs