UNIVERSITAT DE LLEIDA

Escola Politècnica Superior Grau en Enginyeria Informàtica ARA

ARA: spy

Sergi Simón Balcells 21040111X PraLab2

Professorat : R. Bejar Data : Dimecres 1 d'abril

Contents

1	Exercici 1	1
2	Exercici 2	2
3	Exercici 3	2

1 Exercici 1

En el problema 1 es defineixen les variables com:

$$Vars = \{tr_{i,j}^{t-1}, p_j^t, u^t, d_{i,j,k}^t, tr_{i,j}^{t-1}\}$$

El nombre de variables és:

$$f(n) = n^2 + n + 1 + 4n^2 + n^2$$

- 1. t^{t-1} , i t^{t+1} com l'agent te informació en el passat o en el futur.
- 2. i^t hi ha un informant.
- 3. e^t hi ha un espia preguntant per la informació.
- 4. p^{t+1} , i p^{t-1} la contrasenya donada per l'espia es correcta.

Llavors, la fórmula Γ es defineix com les següents normes:

$$\bigcup (tr_{i,j}^{t-1}) \tag{1}$$

$$d_{i,j,0}^t \to \neg tr_{i',j'}, t.q.max(|i-i'|, |j-j'|) < 3$$
 (2)

$$d_{i,j,1}^t \to \neg tr_{i',j'}, t.q.i \neq i' \cup j \neq j'$$
(3)

$$d_{i,j,2}^t \to \neg tr_{i',j'}, t.q.max(|i-i'|,|j-j'|) \neq 1 \tag{4}$$

$$d_{i,j,3}^t \to \neg tr_{i',j'}, t.q.max(|i-i'|,|j-j'|) \neq 2$$
 (5)

$$p_j^t \wedge u^t \to \neg t r_{i,j'}^{t+1}, t.q.j' \le j \tag{6}$$

$$p_j^t \wedge \neg u^t \to \neg tr_{i,j'}^{t+1}, t.q.j' > j \tag{7}$$

Les variables en t+1 actualitzen els valors que existeixen en t-1, es a dir, si en t+1 existeix el valor t^{t+1} , llavors en el següent pas segur que existirà t^{t-1} .

Un mockito del Solver que ens xivi les clàusules. Per a fer el Gamma simplement mirarem que el nombre de clàusules sigui el correcte. Nombre de clàusules

per a wDim = 5.

$$1 + (4 * 9 + 8 * 12 + 4 * 16 + 4 * 15 + 4 * 20 + 1 * 25) + 25(25 - 1) + (8)$$

$$(4 * (25 - 3) + 8 * (25 - 5) + 4 * (25 - 5) + (4 + 4 + 1)(25 - 8))$$
(9)
$$+(4 * (25 - 5) + 8 * (25 - 6) + 4 * (25 - 9) + 4 * (25 - 7) + 4 * (25 - 11) + 1 * (25 - 16))$$
(10)

$$+(25+20+15+10+5)$$
 (11)

$$+(0+5+10+15+20) = 1811$$
 (12)

- 2 Exercici 2
- 3 Exercici 3