

# OPTIMIZAREA INSTANȚEI ȘI TEHNICI DE DIAGNOZĂ

Suport Laborator Saptămâna 06

FEAA Master SIA/SDBIS

## Cuprins

OPTIMIZAREA INSTANȚEI ȘI TEHNICI DE DIAGNOZĂ .....	2
Optimizarea instanței Oracle .....	2
Optimizarea structurilor de memorie .....	2
Optimizarea numărului de procese .....	4
Adăugarea/dimensionarea grupurilor redolog .....	4
Raportul AWR (Automatic Workload Repository) .....	6
Optimizorul Oracle.....	9
Pregătirea platformei de test .....	9
Statistici optimizor .....	9
Activarea facilității trace la nivel de sesiune .....	10

## OPTIMIZAREA INSTANȚEI ȘI TEHNICI DE DIAGNOZĂ

În laboratorul trecut am discutat despre instanța Oracle, despre felul în care aceasta poate fi pornită sau oprită, dar și despre alocarea spațiului pentru diferite tipuri de segmente: tabele, indecși etc. Ne propunem în acest laborator să acoperim câteva concepte și tehnici de optimizare de bază. Domeniul este extrem de vast, prin urmare vom face doar o introducere în ceea ce înseamnă optimizarea unei baze de date Oracle, suficient însă pentru a pregăti terenul unei aprofundări ulterioare, desigur, pentru cei ce vor dori acest lucru.

Vom aborda optimizarea bazei de date din perspectiva a doua direcții mari: optimizarea instanței Oracle și optimizarea interogărilor SQL.

### Optimizarea instanței Oracle

Ne amintim că instanța Oracle nu era nimic altceva decât o colecție de procese și structuri de memorie. Ei bine, dacă acestea nu sunt configurate corespunzător, atunci e posibil ca aplicațiile care folosesc baza de date să nu funcționeze optim. De asemenea, pentru aplicații de tip OLTP, puternic tranzacționate, este foarte importantă dimensionarea corectă a dimensiunii și numărului de grupuri de tip redolog.

### Optimizarea structurilor de memorie

Să începem cu memoria alocată instanței. Stim deja de SGA (System/Shared Memory Area) și PGA (Program Global Area). Le putem configura individual sau putem să lăsăm serverul Oracle să facă automat optimizarea acestor structuri de memorie, dar doar dacă-l configurăm cu ceea ce se numește AMM (Automatic Memory Management). Oracle va urmări gradul de încărcare a serverului și va decide care e dimensiunea optimă pentru zonele de memorie asociate. Configurăm AMM prin intermediul parametrului "memory\_target".



*Cât e "memory\_target" pe sistemul dumneavoastră? Dar "memory\_max\_target"? Care e diferența dintre ele?*

```
SYS@SQL> show parameter memory_target
NAME                                TYPE                                VALUE
-----
memory_target                       big integer                        352M

SYS@SQL> show parameter memory_max_target
NAME                                TYPE                                VALUE
-----
memory_max_target                   big integer                        352M
```

Cum ar fi să configurăm "memory\_max\_target" cu încă 200MB? Folosim comanda de mai jos (va trebui să faceți calculul în funcție de valoarea curentă a parametrului "memory\_max\_target" de pe calculatorul dumneavoastră):

```
SYS@SQL> alter system set memory_max_target=552M scope=spfile;
```

System altered.



Comanda **ALTER SYSTEM SET** este folosită pentru a configura diverși parametri ai instanței Oracle. Totuși, există două mari categorii: parametri **statici** și parametri **dinamici**. Cei statici, așa cum este și "memory\_max\_target", nu pot fi modificați direct, ci doar în fișierul de parametri, urmând ca noua valoare să fie luată în considerare doar după restartarea instanței Oracle. Observați clauza "scope=spfile". Cei dinamici pot fi modificați direct, fără a fi necesară repornirea instanței.

Dăm restart la instanța Oracle și inspectăm noua valoare a parametrului "memory\_max\_target":

```
SYS@SQL> shutdown immediate
```

```
Database closed.
```

```
Database dismounted.
```

```
ORACLE instance shut down.
```

```
SYS@SQL> startup
```

```
ORACLE instance started.
```

```
Total System Global Area  578813952 bytes
```

```
Fixed Size                  3048200 bytes
```

```
Variable Size               494931192 bytes
```

```
Database Buffers            75497472 bytes
```

```
Redo Buffers                 5337088 bytes
```

```
Database mounted.
```

```
Database opened.
```

```
SYS@SQL> show parameter memory_max_target
```

NAME	TYPE	VALUE
-----	-----	-----
memory_max_target	big integer	552M

Verificăm valoarea parametrului "memory\_target" și-i mai adăugăm 100MB:

```
SYS@SQL> show parameter memory_target
```

NAME	TYPE	VALUE
-----	-----	-----
memory_target	big integer	352M

```
SYS@SQL> alter system set memory_target = 452M;
```

```
System altered.
```



*Observați felul în care a fost setat parametrul "memory\_target". Dat fiind că acesta este un parametru dinamic, nu a mai fost necesară repornirea instanței.*

Pentru a ști dacă memoria configurată e suficientă se poate inspecta view-ul sistem `V$MEMORY_TARGET_ADVICE`, dar doar după ce baza de date a fost deschisă și folosită o perioadă mai lungă, astfel încât Oracle să poată face o recomandare pertinentă, în funcție de gradul de încărcare și de tipul tranzațiilor rulate.



*Corelați întodeauna memoria alocată serverului Oracle cu cea disponibilă în sistemul de operare! Altfel, performanța server-ului se va degrada considerabil datorită procesului de "swapping", adică a alocării zonelor de memorie care nu încap în memoria fizică, pe disc.*

## Optimizarea numărului de procese

Laboratorul trecut am discutat despre diferența dintre procesele "background" și "foreground". Am văzut că în arhitecturile server dedicate, pentru fiecare conexiune, un nou proces "foreground" este alocat. În funcție de felul în care aplicațiile se conectează la baza de date sau de numărul lor e posibil să trebuiască să măriți limita maximă de procese ce pot fi create de instanța Oracle. Acest lucru se face prin intermediul parametrului "processes".



**Temă pentru acasă:** identificați valoarea curentă a parametrului "processes" de pe instalarea Oracle pe care o aveți disponibilă. Măriți limita cu o sută. Ce puteți spune despre acest parametru?

## Adăugarea/dimensionarea grupurilor redolog

Atunci când au loc foarte multe modificări în baza de date (INSERT-uri, UPDATE-uri, DELETE-uri etc.), toate acestea sunt jurnalizate în fișierele redolog. Dacă acestea sunt scrise foarte rapid, trecerea de la un grup redolog la altul s-ar putea să aibă un impact negativ asupra performanței server-ului. În plus, dacă baza de date rulează în modul arhivat (vom aprofunda ce înseamnă asta în laboratorul despre "Backup și Recovery") e foarte important ca numărul grupurilor redolog să fie suficient de mare astfel încât procesul de arhivare să poată să țină pasul cu ritmul de scriere în fișierele redolog.

O primă indicație că fișierele redolog nu sunt dimensionate corect o găsim în fișierul "alert" al bazei de date. Acesta este un log care conține mesaje informative despre funcționarea bazei de date. Putem găsi în el mesaje de eroare, când a fost pornită sau oprită instanța Oracle și multe altele. Locația acestui fișier o putem identifica folosind interogarea de mai jos:

```

SYS@SQL> column name format a20
SYS@SQL> column value format a50
SYS@SQL> select name, value from v$diag_info where name in ('Diag Trace', 'Diag Alert');

```

NAME	VALUE
Diag Trace	C:\APP\TALEK\diag\rdbms\testdb\testdb\trace
Diag Alert	C:\APP\TALEK\diag\rdbms\testdb\testdb>alert

În locația indicată de "Diag Alert" se află fișierul de alertă în format XML, iar în "Diag Trace" versiunea text a acestuia. Fișierul este denumit "alert\_<nume\_inst>", cu extensia "xml" sau "log".



*Deschideți fișierul alert.log și identificați momentul la care instanța Oracle a fost pornită.*

Mesaje ca cele de mai jos indică o dimensionare necorespunzătoare a dimensiunii fișierelor redolog sau a grupurilor redolog asociate:

```

Sat Mar 25 13:15:24 2017
Thread 1 cannot allocate new log, sequence 63
Private strand flush not complete
Current log# 2 seq# 62 mem# 0: C:\APP\TALEK\ORADATA\TESTDB\REDO02.LOG
Sat Mar 25 13:15:25 2017
Thread 1 advanced to log sequence 63 (LGWR switch)
Current log# 3 seq# 63 mem# 0: C:\APP\TALEK\ORADATA\TESTDB\REDO03.LOG
Sat Mar 25 13:15:40 2017
Thread 1 cannot allocate new log, sequence 64
Checkpoint not complete
Current log# 3 seq# 63 mem# 0: C:\APP\TALEK\ORADATA\TESTDB\REDO03.LOG

```

Pentru a mai adăuga un grup redolog putem folosi următoarea succesiune de comenzi. Mai întâi, să vedem ce grupuri redolog avem disponibile:

```

SYS@SQL> select group#, members, bytes/1024/1024 size_mb from v$log order by group#;

```

GROUP#	MEMBERS	SIZE_MB
1	1	50
2	1	50
3	1	50

Apoi, desigur, să vedem ce fișiere redolog sunt asociate fiecărui grup redolog:

```

SYS@SQL> column member format a40
SYS@SQL> select group#, member from v$logfile order by group#;

```

GROUP#	MEMBER
1	C:\APP\TALEK\ORADATA\TESTDB\REDO01.LOG

```
2 C:\APP\TALEK\ORADATA\TESTDB\REDO02.LOG
3 C:\APP\TALEK\ORADATA\TESTDB\REDO03.LOG
```

Pentru a adăuga un al patrulea grup redolog, putem folosi următoarea comandă:

```
SYS@SQL> alter database add logfile ('C:\APP\TALEK\ORADATA\TESTDB\REDO04.LOG') size 50M;
Database altered.
```



*Verificați câte grupuri redolog sunt disponibile după rularea comenzii de mai sus.*

## Raportul AWR (Automatic Workload Repository)

Baza de date Oracle colectează și calculează date despre o multitudine de indicatori: procentul de utilizare a bazei de date, evenimente de așteptare, instrucțiunile SQL cu impactul cel mai mare asupra resurselor sistemului și așa mai departe. Indicatorii sunt calculați pentru activitatea bazei de date derulată într-un anumit interval: de la momentul T0 până la momentul T1. Acestea poartă denumirea de "snapshot"-uri AWR. Implicit, baza de date ia câte un snapshot la fiecare oră, dar acestea pot fi create și manual, folosind comanda de mai jos:

```
SYS@SQL> EXEC DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.create_snapshot;
PL/SQL procedure successfully completed.
```

Raportul AWR conține o sumedenie de informații cu privire la ce s-a întâmplat cu baza de date în intervalul dintre două snapshot-uri. Multe dintre aceste informații sunt greu digerabile pentru cei ce nu cunosc bine arhitectura și bucătăria internă a server-ului Oracle, dar este un prim punct de plecare atunci când suspectăm probleme de performanță sau alte disfuncționalități ale instanței. Pentru a genera acest raport folosim următorii pași:

```
SYS@SQL> host echo %CD%
C:\Users\talek

SYS@SQL> @?/rdbms/admin/awrrpt
```

Current Instance

~~~~~

| DB Id      | DB Name | Inst Num | Instance |
|------------|---------|----------|----------|
| 2721703651 | TESTDB  | 1        | testdb   |

## Specify the Report Type

~~~~~

AWR reports can be generated in the following formats. Please enter the name of the format at the prompt. Default value is 'html'.

'html'               HTML format (default)  
'text'               Text format  
'active-html'       Includes Performance Hub active report

Enter value for report\_type: html

Type Specified: **html**

## Instances in this Workload Repository schema

~~~~~

| DB Id        | Inst Num | DB Name | Instance | Host      |
|--------------|----------|---------|----------|-----------|
| * 2721703651 | 1        | TESTDB  | testdb   | WIN-VORAX |

Using 2721703651 for database Id

Using            1 for instance number

## Specify the number of days of snapshots to choose from

~~~~~

Entering the number of days (n) will result in the most recent (n) days of snapshots being listed. Pressing <return> without specifying a number lists all completed snapshots.

Enter value for num\_days: **1**

Listing the last day's Completed Snapshots

Instance	DB Name	Snap Id	Snap Started	Snap Level
testdb	TESTDB	79	25 Mar 2017 12:06	1
		80	25 Mar 2017 13:00	1
		81	25 Mar 2017 14:00	1
		82	25 Mar 2017 15:00	1
		83	25 Mar 2017 16:00	1
		84	25 Mar 2017 16:34	1

## Specify the Begin and End Snapshot Ids

~~~~~

Enter value for begin\_snap: **83**

Begin Snapshot Id specified: 83

Enter value for end\_snap: **84**

End    Snapshot Id specified: 84



Specify the Report Name

~~~~~  
The default report file name is awrrpt\_1\_83\_84.html. To use this name, press <return> to continue, otherwise enter an alternative.

Enter value for report\_name: **my\_report.html**

În locația curentă ar trebui să găsiți fișierul “my\_report.html” pe care-l puteți deschide cu un browser html.

**AWR Report for DB: TEST**

file:///C:/Users/talek/my\_report.html

## WORKLOAD REPOSITORY report for

DB Name	DB Id	Instance	Inst num	Startup Time	Release	RAC
TESTDB	2721703651	testdb	1	25-Mar-17 12:03	12.1.0.2.0	NO

Host Name	Platform	CPUs	Cores	Sockets	Memory (GB)
WIN-VORAX	Microsoft Windows x86 64-bit	1	1	1	2.00

	Snap Id	Snap Time	Sessions	Cursors/Session
Begin Snap:	83	25-Mar-17 16:00:09	37	1.4
End Snap:	84	25-Mar-17 16:34:29	30	1.2
Elapsed:		34.34 (mins)		
DB Time:		18.39 (mins)		

### Report Summary

#### Top ADDM Findings by Average Active Sessions

Finding Name	Avg active sessions of the task	Percent active sessions of finding	Task Name	Begin Snap Time	End Snap Time
Top SQL Statements	.54	69.15	ADDM:2721703651_1_84	25-Mar-17 16:00	25-Mar-17 16:34
Top Segments by "User I/O" and "Cluster"	.54	29.72	ADDM:2721703651_1_84	25-Mar-17 16:00	25-Mar-17 16:34
Undersized instance memory	.54	22.11	ADDM:2721703651_1_84	25-Mar-17 16:00	25-Mar-17 16:34
Commits and Rollbacks	.54	3.69	ADDM:2721703651_1_84	25-Mar-17 16:00	25-Mar-17 16:34

## Optimizorul Oracle

Optimizarea SQL, contrar a ceea ce s-ar putea crede, nu intră doar în sarcina DBA-ului, ci mai ales a dezvoltatorilor de aplicații. În general, cei care implementează logică în aplicație, bazată pe SQL, ar trebui să aibă cunoștințe solide legate de optimizarea acestor fraze SQL.

## Pregătirea platformei de test

Schimbăm puțin registrul, de la aplicația de tip Facebook cu care ne-am jucat laboratorul trecut, la o aplicație de gestiune a vânzărilor. Pentru a crea și popula schema VANZARI, va trebui să descărcați fișierul *perf\_setup.sql* și să-l rulați într-o fereastră de SqlPlus.

```
SQL> @C:\Users\talek\perf_setup.sql
Connecting as SYS...
Connected.

Cleanup VANZARI environment...

Create VANZARI schema.
The password is "Vanzari123"
Grant rights to VANZARI.

Connecting as VANZARI...
Connected.

Creating JUDETE table...
Creating CODURI_POSTALE table...
Creating CLIENTI table...
Creating PERSOANE table...
Creating PERSCLIENTI table...
Creating PRODUSE table...
Creating FACTURI table...
Creating LINIIFACT table...
Creating INCASARI table...
Creating INCASFACT table...
Creating WORKLOAD_PRODUCER procedure...

Populating VANZARI tables: 1000 clients and 1000 products...

Done.
```

## Statistici optimizor

Pentru ca optimizorul Oracle să poată să execute optim o interogare SQL are nevoie de așa-numitele statistici de optimizor: câte înregistrări sunt într-o tabelă, câte valori distincte sunt pentru o coloană, cam câte înregistrări sunt în medie în blocurile Oracle asociate tabelii și multe altele.

Implicit, Oracle colectează aceste statistici automat, o dată pe zi, și doar pentru acele tabele care au suferit modificări semnificative: multe înregistrări adăugate sau șterse. E și cazul nostru: abia am creat și populat schema VANZARI, prin urmare Oracle n-a apucat încă să colecteze statistici

pentru aceste tabele. Iată, dacă tragem o ochiadă în USER\_TABLES să vedem câte înregistrări ne raportează că avem pentru tabela LINIIFACT, observăm o inadvertență:

```
SQL> select num_rows from user_tables where table_name='LINIIFACT';

NUM_ROWS
-----
167702
```

```
SQL> select count(*) from liniifact;

COUNT(*)
-----
167702
```

Putem colecta manual aceste statistici folosind pachetul DBMS\_STATS:

```
SQL> exec dbms_stats.gather_table_stats(ownname => 'VANZARI', tabname => 'LINIIFACT',
estimate_percent => 80, cascade => true);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> select num_rows from user_tables where table_name='LINIIFACT';

NUM_ROWS
-----
168854

1 row selected.
```



*De ce coloana NUM\_ROWS din USER\_TABLES nu indică numărul exact de înregistrări din tabela LINIIFACT?*

*Ce face parametrul "cascade" a comenzii "dbms\_stats.gather\_table\_stats"?*

Putem colecta statistici și pentru întreaga schemă VANZARI folosind comanda de mai jos:

```
SQL> exec dbms_stats.gather_schema_stats(ownname => 'VANZARI', estimate_percent =>
dbms_stats.auto_sample_size, cascade => true);

PL/SQL procedure successfully completed.
```

## Activarea facilității trace la nivel de sesiune

De multe ori ne dorim să urmărim toate instrucțiunile SQL care sunt executate de o sesiune pentru a identifica acele SQL-uri care pun probleme de performanță sau pentru a diagnostica ce se întâmplă efectiv din acea sesiune. Activarea facilității de trace se poate face din sesiunea curentă sau o poate face DBA-ul pentru orice altă sesiune. Aici, vom exemplifica varianta activării trace-ului din propria sesiune. Va trebui să descărcați de pe portal fișierul "simulate\_workload.sql".

```
SQL> ALTER SESSION SET EVENTS '10046 trace name context forever, level 8';
Session altered.

SQL> @C:\Users\talek\simulate_workload.sql
PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> ALTER SESSION SET EVENTS '10046 trace name context off';
Session altered.

SQL> select value from v$sqldiag_info where name = 'Default Trace File';

VALUE
-----
C:\APP\TALEK\diag\rdbms\testdb\testdb\trace\testdb_ora_4984.trc
```

Prima comandă activează trace-ul. Ce-a de-a doua simulează execuția de diverse instrucțiuni SQL, după care facilitatea de trace este dezactivată. În sfârșit, cu ajutorul ultimei interogări putem afla unde au fost scrise toate informațiile de trace.



*Din sistemul de operare, folosind Notepad sau alt editor pe care îl aveți disponibil, deschideți fișierul de trace. Ce informații utile puteți extrage?*

Pentru a prelucra acest fișier de trace și a decodifica informațiile din el, putem folosi un utilitar Oracle denumit "tkprof".

```
C:\Users\talek>tkprof C:\APP\TALEK\diag\rdbms\testdb\testdb\trace\testdb_ora_4984.trc
report.txt waits=y sys=n

TKPROF: Release 12.1.0.2.0 - Development on Sun Mar 26 16:53:57 2017

Copyright (c) 1982, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

C:\Users\talek>notepad report.txt
```

Ar trebui să obțineți un raport asemănător cu cel de mai jos:

```
TKPROF: Release 12.1.0.2.0 - Development on Sun Mar 26 16:53:57 2017

Copyright (c) 1982, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Trace file: C:\APP\TALEK\diag\rdbms\testdb\testdb\trace\testdb_ora_4984.trc
Sort options: default
```

```

*****
count      = number of times OCI procedure was executed
cpu        = cpu time in seconds executing
elapsed    = elapsed time in seconds executing
disk       = number of physical reads of buffers from disk
query      = number of buffers gotten for consistent read
current    = number of buffers gotten in current mode (usually for update)
rows       = number of rows processed by the fetch or execute call
*****

```

```

declare
  l_codcl clienti.codcl%type;
  l_denc1 clienti.denc1%type;
  l_data facturi.datafact%type;
  l_num integer;
begin
  for l_rec in (select nrfact, count(*) from liniifact group by nrfact order by 2 desc)
  loop
    select count(denc1) into l_num from clienti;
    if (mod(l_rec.nrfact, 2) = 0) then
      select max(f.datafact) into l_data from facturi f;
    end if;
    execute immediate 'select f.codcl from facturi f where f.nrfact = '' || l_rec.nrfact
|| '''' into l_codcl;
    select c.denc1 into l_denc1 from clienti c where c.codcl = l_codcl;
  end loop;
end;

```

call	count	cpu	elapsed	disk	query	current	rows
Parse	1	0.00	0.01	0	18	0	0
Execute	1	10.23	10.02	0	0	0	1
Fetch	0	0.00	0.00	0	0	0	0
total	2	10.23	10.04	0	18	0	1

Misses in library cache during parse: 1  
 Optimizer mode: ALL\_ROWS  
 Parsing user id: 113

Elapsed times include waiting on following events:

Event waited on	Times Waited	Max. Wait	Total Wait
SQL*Net message to client	1	0.00	0.00
SQL*Net message from client	1	26.71	26.71

```

*****

```

SQL ID: 462nmqs0gfs8r Plan Hash: 4182568281

```

SELECT NRFACT, COUNT(*)
FROM
  LINIIFACT GROUP BY NRFACT ORDER BY 2 DESC

```

call	count	cpu	elapsed	disk	query	current	rows
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Parse	1	0.01	0.00	0	0	0	0
Execute	1	0.00	0.00	0	0	0	0
Fetch	241	0.03	0.05	1	435	0	24000
-----							
total	243	0.04	0.05	1	435	0	24000

Misses in library cache during parse: 1  
 Optimizer mode: ALL\_ROWS  
 Parsing user id: 113 (recursive depth: 1)  
 Number of plan statistics captured: 1

Rows (1st)	Rows (avg)	Rows (max)	Row Source Operation
24000	24000	24000	SORT ORDER BY (cr=435 pr=1 pw=0 time=52514 us cost=569 size=120770 card=24154)
24000	24000	24000	HASH GROUP BY (cr=435 pr=1 pw=0 time=34982 us cost=569 size=120770 card=24154)
168520	168520	168520	INDEX FAST FULL SCAN PK_LINIIFACT (cr=435 pr=1 pw=0 time=30006 us cost=104 size=842600 card=168520)(object id 92748)

Elapsed times include waiting on following events:

Event waited on	Times Waited	Max. Wait	Total Waited
db file sequential read	1	0.00	0.00

\*\*\*\*\*

SQL ID: 9p2ywt1m4ry2k Plan Hash: 669795711

```

SELECT COUNT(DENCL)
FROM
  CLIENTI
  
```

call	count	cpu	elapsed	disk	query	current	rows
Parse	1	0.00	0.00	0	0	0	0
Execute	24000	0.39	0.44	0	0	0	0
Fetch	24000	1.25	1.27	0	384000	0	24000
-----							
total	48001	1.64	1.72	0	384000	0	24000

...

.. output truncated ..



1. Care e semnificația categoriilor "Parse", "Execute" și "Fetch"?
2. Planul de execuție din fișierul trace este cel real sau cel estimat?
3. Identificați SQL-urile care au beneficiat de mecanismul "soft parse".
4. Ce sunt evenimentele de așteptare afișate în trace?