












АВАРІЙНА КАРТКА № 443

Номер ООН	Найменування вантажу
1334	НАФТАЛІН

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ

Нафталін					1334
C₁₀H₈					2304
					
					
IMDG 4042	HAZ 2 Z	КН	ГДК 20	ЛД 490	КХ
V4A					

Основні властивості	Тверда речовина. Порошок, паста або пластини. Нерозчинні у воді.
Вибухо- та пожежонебезпека	Горюча. Легко займаються від іскор та полум'я.. Швидко горять зі спалахом. При нагріванні розкладаються з утворенням горючих газів. Горять із утворенням токсичних газів. Пил може утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при нагріванні.
Небезпека для людини	Малотоксична. Пил викликає подразнення. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. При контакті з розплавленим нафталіном можливий термічний опік.

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

При займанні – вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків-: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим протигазом з патроном А, промисловим протигазом малого габариту ПФМ-1, універсальним респіратором "Снежок-КУ-М".

НЕОБХІДНІ ДІЇ

Загального характеру	Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 100 м (для сірників безпечних і термосірників – 200 м). Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. Вивести сторонніх. Дотримуватися заходів пожежної безпеки. Не курити. Усунути джерела вогню та іскор.
У разі витоків, розливів та розсипів	Повідомити пожежно-рятувальну службу (зателефонувати за номером 101). Не торкатися розсипаної або розлитої речовини. Розсипи і розливи засипати піском або іншим інертним матеріалом, зібрати в сухі ємкості.
У разі пожежі	У зону аварії входити в захисному одязі і дихальному апараті. Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Гасити з максимальної відстані тонкорозпиленою водою зі змочувачем, повітряно-механічною піною, порошками. Організувати евакуацію людей із сусідніх будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння.

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ

Розсипи зібрати ганчір'ям і спалити. Місце розсипу ізолювати піском, промити великою кількістю води (гексаметилентетрамін), обвалувати і не допускати потрапляння речовини в поверхневі води (нафталін).

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. При потрапляння всередину нафталіну дати 2 – 3 столові ложки рідкого вазелінового масла. Потім – промивання шлунка до зникнення запаху нафталіну в промивних водах. При опіку – асептична пов'язка; викликати швидку медичну допомогу.