

程序运行说明

班级：待填写

产品主题：Vimo Desktop 视频理解与问答应用

小组长：待填写

本说明用于在 Windows 环境中从源代码启动 Vimo Desktop。程序由 Electron 桌面端和 Python VideoRAG 服务组成，开发模式下必须先启动后端，再启动桌面端。

1 程序结构说明

Vimo Desktop 按调用链分为页面层、桌面通信层、Python API 层和 VideoRAG 算法层。用户在页面中导入视频和提问，Electron 主进程通过 IPC 与本地 HTTP 接口转发请求，Python 后端负责异步任务与状态管理，算法层完成视频分段、特征提取、索引和检索问答。

目录或文件	作用
src/renderer	React 页面、初始化向导、视频导入、会话和问答界面
src/preload 与 src/main	通过 contextBridge 暴露受控 API，并由 Electron 主进程完成 IPC、配置读写和 Python API 转发
python_backend	videorag_api.py 提供 Flask API 和任务管理； videorag 子目录实现视频处理、多模态索引和检索生成算法

应用运行入口是项目根目录中的 `pnpm dev`；后端运行入口是 `python_backend/videorag_api.py`。开发模式下 Electron 不创建 Python 进程，只扫描 64451 至 64470 端口，因此必须保留后端终端。

2 程序运行方法

2.1 运行环境

项目	建议版本或要求	说明
操作系统	Windows 10 或 11 64 位	本说明采用 PowerShell; macOS 使用相同命令但路径分隔符为 /
Python	3.11	建议使用 Conda 创建名为 vimo 的独立环境
Node.js	> = 20	package.json 的最低版本要求
pnpm	9.10.0	项目锁文件和 packageManager 指定的包管理器
Git	可用版本	安装 pytorchvideo 和 ImageBind 源码依赖时使用
网络与磁盘	稳定网络, 建议至少 10 GB 空闲空间	ImageBind 模型约 4.5 GB, 依赖和分析缓存还会占用空间
FFmpeg	建议安装并加入 PATH	MoviePy 处理视频和音频时需要

CPU 可以运行程序, 但视频分析和 ImageBind 加载会较慢; 如使用 NVIDIA

GPU, 应安装与本机 CUDA 环境匹配的 PyTorch。

2.2 创建 Python 环境

在 PowerShell 中执行以下命令。首次安装需要联网，Git 依赖下载时间较长。

```
conda create --name vimo python=3.11 -y
conda activate vimo
python -m pip install --upgrade pip

python -m pip install numpy==1.26.4 torch==2.1.2 torchvision==0.16.2
torchaudio==2.1.2
python -m pip install moviepy==1.0.3
python -m pip install git+https://github.com/Re-
bin/pytorchvideo.git@58f50da4e4b7bf0b17b1211dc6b283ba42e522df
python -m pip install --no-deps
git+https://github.com/facebookresearch/ImageBind.git@3fcf5c9039de97f6ff552
8ee4a9dce903c5979b3

python -m pip install timm ftfy regex einops fvcore eva-decord==0.6.1
iopath matplotlib types-regex cartopy
python -m pip install neo4j hnswlib xxhash nano-vectordb
python -m pip install tiktoken openai tenacity dashscope
python -m pip install flask psutil flask_cors setproctitle pywin32
```

2.3 安装桌面端依赖

进入 Vimo-desktop 根目录，使用项目指定的 pnpm 安装依赖。

```
cd <项目目录>\Vimo-desktop
corepack enable
corepack prepare pnpm@9.10.0 --activate
pnpm install
```

若当前 Node.js 未提供 Corepack，可执行 `npm.cmd install -g pnpm@9.10.0` 后再运行 `pnpm install`。

2.4 启动 Python 后端

打开第一个 PowerShell 窗口并保持运行：

```
conda activate vimo  
cd <项目目录>\Vimo-desktop\python_backend  
python videorag_api.py
```

服务默认使用 64451 端口；该端口被占用时，会在 64451 至 64470 范围内选择可用端口。出现 VideoRAG API is running 或 Flask listening 信息后再启动桌面端。

2.5 启动桌面端

打开第二个 PowerShell 窗口：

```
cd <项目目录>\Vimo-desktop  
pnpm dev
```

开发模式下 Electron 会扫描已启动的后端服务。若后端未运行，界面会持续等待或提示未找到服务。

2.6 首次启动配置

- 1. 选择存储目录** 选择有写权限且空间充足的目录，用于保存模型、配置、会话和索引数据。
- 2. 准备 ImageBind** 点击 Start Download 下载约 4.5 GB 的模型，等待状态变为 Completed。模型文件保存在 <存储目录>\imagebind_huge\imagebind_huge.pth。
- 3. 配置 OpenAI** 填写 Base URL、OpenAI API Key、Processing Model 和 Analysis Model。默认模型名为 gpt-4o-mini。

4. 配置 DashScope 填写 DashScope API Key。默认视频描述模型为 qwen-vl-plus-latest, 语音识别模型为 paraformer-realtime-v2。

5. 完成初始化 保存配置后进入主界面。当前后端实际运行视频分析时要求 OpenAI 和 DashScope 两项 API Key 均已配置。

程序没有内置登录账户或密码。API Key 必须由使用者从对应服务商获取, 文档和截图中不要记录真实密钥。存储目录记录在 %USERPROFILE%\videorag-bootstrap.json, 其他设置保存在所选目录的 config.json。

2.7 主要操作流程

1. 新建会话 在侧边栏创建或选择一个会话。

2. 导入视频 选择一个或多个受支持的视频文件, 确认文件名和路径正确。

3. 开始分析 提交视频后等待索引状态从 processing 变为 completed。处理时间取决于视频长度、硬件和模型服务速度。

4. 视频问答 分析完成后输入问题, 等待回答显示在当前会话中。

5. 保存与退出 会话会保存到存储目录。退出后不要移动或重命名已导入的视频, 否则再次访问时可能找不到源文件。

2.8 停止程序与常见问题

先关闭 Electron 窗口, 再分别在两个 PowerShell 窗口按 Ctrl+C 结束桌面开发进程和 Python 后端。

现象	检查方法
桌面端一直等待后端	确认 python videorag_api.py 正在运行，并检查 64451 至 64470 端口是否被防火墙阻止
提示缺少配置	确认存储目录、OpenAI API Key、DashScope API Key 均已保存
ImageBind 加载失败	确认 imagebind_huge.pth 位于存储目录下的 imagebind_huge 文件夹，且磁盘空间和文件权限正常
视频处理失败	确认 FFmpeg 可用、视频路径未变化，并查看 Python 后端终端中的错误信息
pnpm 命令不可用	确认 Node.js >= 20，并通过 Corepack 或 npm 全局安装 pnpm 9.10.0

macOS 的启动顺序相同，路径改用 /。PyTorch 和系统依赖应按 Mac 硬件重新选择，不能直接照搬 Windows GPU 安装方式。

3 程序运行效果

程序运行成功后，可通过以下现象确认完整链路可用：

阶段	预期效果
后端启动	Python 终端显示 Flask 服务端口，访问 /api/health 可得到 status=ok
桌面端启动	弹出 Vimo Desktop 窗口；首次运行显示初始化向导，完成后进入主界面
模型准备	ImageBind 下载进度达到 100%，服务状态显示可进行视频处理
视频导入	界面显示所选视频的文件名、路径和大小，重复选择不会产生重复项
视频分析	界面显示 processing 状态和当前步骤，完成后显示已索引视频
视频问答	用户问题出现在会话中，查询完成后显示模型生成的回答
会话恢复	关闭并重新启动应用后，已保存的会话标题、消息和视频信息仍可读取