


# Bootcamp de Full Stack

Bienvenidos a la clase N°17

# Desafío Semana N°7

## Repaso General



# BREAK

Descansemos 15 minutos



# HTML

## Listas Descriptivas

Comúnmente, se emplea para confeccionar glosarios.

- La etiqueta `<dl></dl>` (description list) se utiliza para construir una lista descriptiva
- La etiqueta hija `<dt></dt>` (description title) se usa para los títulos.
- La etiqueta hija `<dd></dd>` (description data) se usa para los datos propiamente dichos.

## Listas ordenadas y desordenadas

Propiedades:

1. Listas ordenadas:

List-style-type: decimal | lower-alpha | lower-latin | upper-alphaes | upper-latin | lower-roman

2. Listas desordenadas:

List-style-type: disk | circle | square | none

3. Listas desordenadas con imágenes en viñetas:

List-style-image: url()

4. Posición de la viñeta

List-style-position: inside | outside

5. Shorthand

List-style: circle inside

## CSS

### Jerarquías

#### Reglas:

1. La última declaración tiene mayor peso en el orden de arriba para abajo y de izquierda a derecha.
2. Los selectores de clases (class) tienen mayor prioridad que los selectores de etiqueta (tag).
3. Los selectores de identificadores (id) tienen mayor prioridad que selectores de clases (class).
4. Los estilos declarados en línea tienen mayor prioridad que los selectores de etiquetas, clases e ids.
5. La palabra reservada **!important** altera la jerarquía. Este le otorga mayor prioridad a una propiedad.
6. Siempre lo más específico sobrescribe a lo genérico.



## Selectores de pseudo-clases 1

Reaccionan cuando:

1. **:active** se hace clic (mantener) sobre un elemento y termina al soltarlo.
2. **:hover** se desplaza el puntero del mouse por encima de un elemento.
3. **:link** el elemento es un vínculo.
4. **:visited** el elemento es un vínculo y fué visitado.

# CIERRE DE CLASE

Continuaremos en la próxima clase

