

Bootcamp de Full Stack

Bienvenidos a la clase N°19

Selectores de pseudo-clases 2

Reaccionan cuando:

1. **:checked** el elemento está chequeado (input-checkbox, input-radio y select-option).
2. **:empty** el elemento está vacío (no tiene hijos ni textos).
3. **:enabled** el elemento es accesible.
4. **:disabled** el elemento no es accesible (tiene el atributo **disabled**).
5. **:focus** se hace foco en un elemento.
6. **:invalid** el elemento de un formulario es inválido.
7. **:valid** el elemento de un formulario es válido.
8. **:readonly** el elemento es de solo lectura (tiene el atributo **readonly**).

Selectores de pseudo-clases 3

Reaccionan cuando:

1. **:first-child** el primer elemento debe coincidir con el tipo.
2. **:last-child** el último elemento debe coincidir con el tipo.
3. **:first-of-type** el elemento es el primero de su tipo.
4. **:last-of-type** el elemento es el último de su tipo.
5. **:nth-child(odd | even | 3n)** los elementos deben coincidir con el tipo y posiciones (👉).
6. **:nth-last-child(odd | even | 3n|5)** los elementos deben coincidir con el tipo y posiciones (👉).
7. **:nth-of-type (odd | even | 3n|5)** los elementos de su tipo que estén en las posiciones (👉).
8. **:nth-last-of-type (odd |even|3n|5)** los elementos de su tipo que estén en las posiciones (👉).

Selectores de pseudo-elementos

Reaccionan cuando:

1. **::before** agrega contenido en el inicio del elemento y manipula su estilo.
2. **::after** agrega contenido en el final del elemento y manipula su estilo.

BREAK

Descansemos 15 minutos



JAVASCRIPT

Manipulación de propiedades de CSS

1. Agrega una propiedad o modifica el valor de la misma en el caso de existir:

```
element.style.setProperty("background-color", "red");
```

2. Quita una propiedad:

```
element.style.removeProperty("background-color");
```

CIERRE DE CLASE

Continuaremos en la próxima clase

