

Практическое занятие 17: Установка Django, создание проекта и настройка

Цель занятия:

Создание и настройка проекта Django для системы управления мероприятиями, включая установку необходимых инструментов, создание виртуального окружения, инициализацию Git репозитория и выполнение первого коммита.

Задачи занятия

1. Установка Python и Git
 2. Установка и настройка среды разработки Visual Studio Code (VSCode)
 3. Создание и активация виртуального окружения
 4. Установка Django
 5. Создание нового проекта Django
 6. Изучение структуры проекта
 7. Настройка основных параметров проекта
 8. Применение миграций
 9. Запуск сервера разработки
 10. Настройка системы контроля версий (Git)
 11. Первый коммит и публикация в удалённый репозиторий
-

Задача 1: Установка Python и Git

1.1. Проверка установки Python

На Windows:

1. Откройте **Командную строку (Cmd)** или **PowerShell**:
 - Нажмите клавишу **Win**, введите `cmd` или `powershell` и нажмите **Enter**.
2. Введите команду:

```
python --version
```

или

```
python3 --version
```

На macOS/Linux:

1. Откройте **Терминал**.
2. Введите команду:

```
python3 --version
```

Если Python не установлен, скачайте и установите его с официального сайта:

<https://www.python.org/downloads/>.

1.2. Проверка установки Git

На Windows:

1. Откройте **Командную строку (Cmd)** или **PowerShell**.
2. Введите команду:

```
git --version
```

На macOS/Linux:

1. Откройте **Терминал**.
2. Введите команду:

```
git --version
```

Если Git не установлен, скачайте и установите его с официального сайта: <https://git-scm.com/downloads>.


Задача 2: Установка и настройка среды разработки Visual Studio Code (VSCode)

2.1. Скачивание и установка VSCode

1. Перейдите на официальный сайт VSCode: <https://code.visualstudio.com/>
2. Скачайте установщик для вашей операционной системы.

3. Запустите установщик и следуйте инструкциям:

- **Windows:** Рекомендуется поставить галочку "Add to PATH" для удобства использования из терминала.
- **macOS/Linux:** Следуйте инструкциям на экране.



Внешний вид Visual Studio Code

2.2. Установка необходимых расширений

1. Откройте **VSCode**.
2. Перейдите в раздел **Extensions**:
 - **Русский:** Нажмите на иконку **Расширения** в боковой панели или используйте сочетание клавиш `Ctrl+Shift+X` (Windows) / `Cmd+Shift+X` (macOS).
 - **English:** Click on the **Extensions** icon in the sidebar or use the shortcut `Ctrl+Shift+X` (Windows) / `Cmd+Shift+X` (macOS).
3. Установите следующие расширения:
 - **Python** от Microsoft
 - **GitLens** (для улучшенной работы с Git)
 - **Django** (для поддержки синтаксиса Django)
 - **Pylance** (для улучшенной подсказки кода)

Задача 3: Создание и активация виртуального окружения

Виртуальное окружение изолирует зависимости вашего проекта от других проектов и системных пакетов.

3.1. Создание папки для проекта

1. Откройте **VSCode**.
2. Нажмите на **File > Open Folder...**:
 - **Русский:** Файл > Открыть папку...
 - **English:** File > Open Folder...
3. Выберите директорию, где хотите создать проект, или создайте новую папку, например, `event_manager`.
 - *Можно на рабочем столе*
4. Нажмите кнопку для открытия папки в VSCode.

3.2. Создание виртуального окружения

1. Откройте **Терминал** в VSCode:
 - **Русский:** Нажмите **Вид > Терминал** или используйте сочетание клавиш `Ctrl+``
 - **English:** Click **View > Terminal** or use the shortcut `Ctrl+``
2. В терминале убедитесь, что вы находитесь в корневой папке проекта (`event_manager`).
3. Введите команду для создания виртуального окружения:
 - **На Windows:**

```
python -m venv venv
```

- **На macOS/Linux:**

```
python3 -m venv venv
```

4. После выполнения команды в папке проекта появится новая директория `venv`.

3.3. Активация виртуального окружения

1. В терминале введите команду для активации виртуального окружения:
 - **На Windows:**

```
venv\Scripts\activate
```

- На macOS/Linux:

```
source venv/bin/activate
```

2. После активации вы увидите префикс `(venv)` перед строкой терминала, что означает, что виртуальное окружение активно.

3.4. Переходы между папками через терминал

Здесь вы можете ознакомиться с основными командами перемещения между папками в терминале. Выполнять их на данном шаге необязательно.

- **Просмотр содержимого текущей директории:**
 - **Русский:** Используйте команду `ls` (macOS/Linux) или `dir` (Windows).

```
ls          # macOS/Linux
dir         # Windows
```

- **Переход в другую директорию:**

```
cd название_папки
```

- **Переход на уровень выше:**

```
cd ..
```

- **Создание новой директории:**

```
mkdir имя_папки
```

- **Переход в корневую директорию:**

```
cd /
```

Задача 4: Установка Django

4.1. Обновление pip (опционально)

Рекомендуется обновить менеджер пакетов `pip` до последней версии:

```
pip install --upgrade pip
```

Примечание. В ходе тестирования на учебных компьютерах в РТУ МИРЭА обнаружилась ошибка верификации SSL-сертификатов (`SSLError`). В случае ошибки добавьте параметры командной строки:

```
pip install --trusted-host pypi.org --trusted-host pypi.python.org --  
trusted-host files.pythonhosted.org --upgrade pip
```

4.2. Установка Django

В активированном виртуальном окружении выполните команду:

```
pip install django
```

В случае ошибки с SSL-сертификатами (добавляйте данные параметры и в дальнейшем при установке пакетов или модулей):

```
pip install --trusted-host pypi.org --trusted-host pypi.python.org --  
trusted-host files.pythonhosted.org django
```

4.3. Проверка установки Django

Убедитесь, что Django установлен корректно, выполнив команду:

```
django-admin --version
```

Вы должны увидеть установленную версию Django, например `4.2.5`.

Задача 5: Создание нового проекта Django

5.1. Создание проекта

В терминале, находясь в директории `event_manager`, выполните команду:

```
django-admin startproject event_manager .
```

Примечание: Точка `.` в конце команды указывает на создание проекта в текущей директории.

5.2. Структура проекта

После выполнения команды ваша структура проекта будет выглядеть следующим образом:

```
ваш_репозиторий/  
├─ manage.py  
├─ event_manager/  
│   ├─ __init__.py  
│   ├─ settings.py  
│   ├─ urls.py  
│   ├─ asgi.py  
│   └─ wsgi.py  
└─ venv/
```

Задача 6: Изучение структуры проекта

- `manage.py` : утилита командной строки для взаимодействия с проектом.
- `event_manager/` : пакет с настройками и конфигурацией проекта.
 - `__init__.py` : обозначает директорию как пакет Python.
 - `settings.py` : конфигурация проекта.
 - `urls.py` : маршрутизация URL-адресов.
 - `asgi.py` и `wsgi.py` : настройки для развертывания приложения.

Задача 7: Настройка проекта

7.1. Открытие файла `settings.py`

1. В **VSCode** откройте файл `event_manager/settings.py`.
2. Найдите и измените следующие параметры:

```
LANGUAGE_CODE = 'ru-ru'  
  
TIME_ZONE = 'Europe/Moscow'
```

7.2. Настройка статических и медиа файлов

В конце файла `settings.py` добавьте следующие настройки:

```
STATIC_URL = '/static/'
STATICFILES_DIRS = [BASE_DIR / 'static']

MEDIA_URL = '/media/'
MEDIA_ROOT = BASE_DIR / 'media'
```

Задача 8: Применение миграций

Создайте необходимые таблицы в базе данных, выполнив команду:

```
python manage.py makemigrations

python manage.py migrate
```

Описание: Эти команды применяют все миграции, создавая необходимые таблицы в базе данных SQLite по умолчанию.

Задача 9: Запуск сервера разработки

9.1. Запуск сервера

В терминале выполните команду:

```
python manage.py runserver
```

Примечание: Если вы используете macOS/Linux и команда `python` не работает, попробуйте `python3`.

9.2. Проверка работы сервера

1. Откройте браузер.
2. Перейдите по адресу: <http://127.0.0.1:8000/>
3. Вы должны увидеть приветственную страницу Django: "The install worked successfully! Congratulations!"



Установка прошла успешно! Поздравляем!

Посмотреть [примечания к выпуску](#) для Django 5.1

Вы видите данную страницу, потому что указали `DEBUG=True` в файле настроек и не настроили ни одного обработчика URL-адресов.

django

```
System check identified 1 issue (0 silenced).
October 23, 2024 - 20:43:09
Django version 5.1.2, using settings 'event_manager.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CONTROL-C.
```

```
[23/Oct/2024 20:43:22] "GET / HTTP/1.1" 200 12451
```

□

Успешный запуск сервера Django

9.3. Остановка сервера разработки

Чтобы остановить работающий сервер Django, выполните следующие действия:

Через терминал:

1. Перейдите в терминал, где запущен сервер (например, встроенный терминал VSCode).
 2. Нажмите сочетание клавиш Ctrl + C (Windows) или Cmd + C (macOS/Linux).
- **Описание:** Это прерывает выполнение текущей команды и останавливает сервер разработки Django.


Через меню IDE (Visual Studio Code):

1. В терминале VSCode вы можете использовать кнопку **Trash** (иконка с мусорным ведром) для прерывания запущенной команды.
 2. Перейдите в меню **Terminal > Kill Terminal**:
 - **Русский:** Перейдите в меню **Терминал > Завершить терминал**.
 - **English:** Go to **Terminal > Kill Terminal**.
 3. Это также остановит выполнение сервера Django.
-

Задача 10: Настройка системы контроля версий (Git)


10.1. Сделайте ветку для выполнения первого задания

1. В **Системе управления версиями** откройте вкладку **Branches** и создайте ветку с названием **task_1** (правой кнопкой мыши по ветке **main** - **Create Branch...**)




Создание ветки в VSC

2. После ввода названия выберите **Create & Switch to Branch** для переключения в ветку.



Создание и переключение на ветку в VSC

Убедитесь, что ветка переключилась - напротив task_1 должна стоять галочка ✓




Активная ветка `task_1`

10.2. Сделайте первый коммит

Добавлять коммиты можно и через интерфейс VSCode.

Для правильного добавления нужно ввести сообщение коммита, нажать на **кнопку** Commit. В случае предупреждения рекомендуется согласиться на добавление всех файлов в индекс Git.



Коммит в VSCode

Другой способ: через консоль

Это не нужно делать, если вы сделали коммит с помощью интерфейса VSC.

1. Добавьте все файлы в индекс Git (**выполнять нужно из корневой папки**):

```
git add .
```


2. Выполните коммит с сообщением:

```
git commit -m "Инит: настройка проекта Django Event Manager"
```

Описание: Этот коммит сохраняет текущую версию проекта в истории Git.

Задача 11: Первый коммит и публикация в удалённый репозиторий

11.1. Отправка коммитов в удалённый репозиторий



Отправка в VSCode

В первую очередь, ветку нужно опубликовать. В интерфейсе появится кнопка **Опубликовать**. Для отправки изменений вы можете после публикации нажать на ту же кнопку (ее статус поменяется на синхронизацию изменений), или выбрать в дополнительном меню **Отправку**.

Другой способ: через консоль

Это не нужно делать, если вы сделали коммит с помощью интерфейса VSC.
Выполните команду:

```
git push -u origin main
```

Описание: Эта команда отправляет ваш локальный коммит в удалённый репозиторий и устанавливает связь между локальной веткой `main` и удалённой веткой `main`.

11.2. Проверка репозитория

1. Перейдите на страницу вашего репозитория.
2. Убедитесь, что все файлы вашего проекта загружены корректно.

Дополнительное задание

Для тех студентов, кто завершил основную часть раньше, предлагается выполнить следующие задания:

1. Исследование настроек проекта

- **Изучите файлы проекта:**
 - Откройте и ознакомьтесь с файлами `settings.py`, `urls.py` и `wsgi.py`.
- **Изменение параметра `DEBUG`:**
 - В `settings.py` измените значение `DEBUG` на `False` и попробуйте запустить сервер.

- Обратите внимание на изменения в поведении приложения, такие как отключение детальных ошибок.

2. Установка дополнительных пакетов

- **Установка `django-environ`:**

```
pip install django-environ
```

- **Настройка использования переменных окружения:**

1. Создайте файл `.env` в корневой директории проекта и добавьте переменные, например:

```
DEBUG=True
SECRET_KEY=your-secret-key
ALLOWED_HOSTS=127.0.0.1,localhost
```

2. В `settings.py` импортируйте и используйте `django-environ` для загрузки переменных:

```
import os
import environ

# Инициализируем объект Env
env = environ.Env(
    DEBUG=(bool, False) # Указываем тип переменной DEBUG и
    значение по умолчанию
)

# Определяем путь к корневой директории проекта
BASE_DIR =
os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))

# Читаем переменные из .env файла
environ.Env.read_env(os.path.join(BASE_DIR, '.env'))

# Применяем переменные из .env
DEBUG = env('DEBUG')
SECRET_KEY = env('SECRET_KEY')
```

3. Работа с Git

- **Создание новой ветки:**


```
git checkout -b feature/setup-templates
```

- **Внесение изменений и коммит:**

- Добавьте новые шаблоны или измените существующие.

```
git add .  
git commit -m "Add base template and update navigation"
```

- **Слияние ветки с основной веткой:**

```
git checkout main  
git merge feature/setup-templates  
git push origin main
```

4. Дополнительная работа с удаленным репозиторием

- **Создание README.md:**

- Создайте файл `README.md` в корневой директории проекта и добавьте описание проекта, инструкции по установке и запуску.

- **Использование Issues и Pull Requests:**

- Создайте Issue для новой функциональности или исправления ошибки.
- Создайте Pull Request для внесённых изменений.

Советы и рекомендации

- **Регулярно коммитьте изменения:**

- Делайте коммиты после каждого значимого изменения в проекте.

- **Используйте ветвление в Git:**

- Для разработки новых функций используйте отдельные ветки, чтобы избежать конфликтов в основной ветке.

- **Следите за безопасностью:**

- Никогда не публикуйте секретные ключи и пароли в публичных репозиториях.

- **Документируйте проект:**

- Ведите README-файл с описанием проекта, его установкой и использованием.

Дополнительные советы

- **Установка дополнительных пакетов:**

Устанавливайте необходимые пакеты внутри активированного виртуального окружения:

```
pip install имя_пакета
```

- **Обновление requirements.txt :**

Чтобы сохранить список установленных пакетов:

```
pip freeze > requirements.txt
```

- **Установка пакетов из requirements.txt :**

На другом компьютере или после клонирования репозитория:

```
pip install -r requirements.txt
```

Пример кода и команд

- **Создание виртуального окружения и установка Django:**

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate      # Windows
source venv/bin/activate   # macOS/Linux
pip install django
```

- **Создание проекта:**

```
django-admin startproject event_manager .
```

- **Запуск сервера разработки:**

```
python manage.py runserver
```

- **Настройка settings.py :**

```
# event_manager/settings.py

LANGUAGE_CODE = 'ru-ru'
TIME_ZONE = 'Europe/Moscow'
```

```
STATIC_URL = '/static/'
STATICFILES_DIRS = [BASE_DIR / 'static']

MEDIA_URL = '/media/'
MEDIA_ROOT = BASE_DIR / 'media'
```

Заключение

Поздравляем! Вы успешно:

- Установили Python и Django.
- Создали и активировали виртуальное окружение.
- Создали новый проект Django для системы управления мероприятиями.
- Настроили основные параметры проекта.
- Запустили сервер разработки и проверили работу приложения.
- Настроили систему контроля версий для вашего проекта.
- Опубликовали проект в удалённый репозиторий.

Вы готовы к дальнейшему изучению и разработке на Django. В следующем практическом занятии мы будем создавать первое приложение и знакомиться с базовой структурой сайта на Django.

Если у вас возникли вопросы или трудности на каком-либо этапе:

- Проверьте ошибки в терминале; они часто содержат полезную информацию.
- Убедитесь, что вы активировали виртуальное окружение перед установкой пакетов или запуском сервера.
- Обратитесь к документации Django: <https://docs.djangoproject.com/>
- Задайте вопрос преподавателю или обсудите с одногруппниками.

Успехов в разработке!

Вопросы для обсуждения

- Почему важно использовать виртуальное окружение при разработке Django-проекта?
- Виртуальное окружение изолирует зависимости вашего проекта от других проектов и системных пакетов. Это позволяет устанавливать специфичные версии библиотек, необходимые именно для данного проекта, без риска

конфликтов с другими проектами. Кроме того, виртуальное окружение облегчает переносимость проекта между разными системами и упрощает управление зависимостями, обеспечивая чистую и контролируемую среду разработки.

- **Как Git помогает в управлении проектом и почему стоит инициализировать репозиторий с самого начала?**
 - Git является системой контроля версий, которая позволяет отслеживать изменения в коде, работать над проектом совместно с другими разработчиками и восстанавливать предыдущие версии при необходимости. Инициализация репозитория Git с самого начала проекта обеспечивает историю изменений, упрощает управление различными ветками разработки и помогает избежать потери данных. Это также облегчает процесс развертывания и интеграции с удалёнными репозиториями.
 - **Что делает команда `django-admin startproject event_manager .` и почему в конце используется точка?**
 - Команда `django-admin startproject event_manager .` создаёт новый Django-проект с именем `event_manager` в текущей директории. Точка `.` в конце команды указывает Django создать файлы проекта непосредственно в текущей папке, а не в новой поддиректории с именем проекта. Это удобно, когда вы уже находитесь в нужной директории и хотите сразу начать работу без создания дополнительной вложенности каталогов.
-

Полезные ресурсы

- [Документация Django](#)
- [Документация Git](#)
- [Django Templates](#)
- [Django Static Files](#)