CONFIGURACION BOOTSTRAP DJANGO

Lo que vamos a realizar es la utilización de Bootstrap dentro de Django.



Comenzamos creando un proyecto nuevo llamado **proyectochulo**

Montamos el proyecto con un elemento llamado **televisión** e iniciamos en una página llamada **index.html**

Debemos ir a la dirección web de Bootstrap

https://getbootstrap.com

Include via CDN

When you only need to include Bootstrap's compiled CSS or JS, you can use jsDelivr. See it in action with our simple quick start, or browse the examples to jumpstart your next project. You can also choose to include Popper and our JS separately.

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bo
```

Copy to clipboard

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/d
```

Copiamos el LINK dentro de **<head>** de nuestra página **index.html**

```
    <link href="https://cdn.jsde
</head>
<body>
```

Copiamos el SCRIPT antes del cierre del **</body>**

```
<body>
    <h1>Proyecto chulo televisión</h1>
    <img src="{% static 'images/serieslogo
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/
</body>
```

Y ya tenemos instalado Bootstrap para jugar.
En cualquier página, debemos copiar el Link y el Script para mantener la integridad
INDEX.HTML

```
{% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/
bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
```

```
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
    <h1>Proyecto chulo televisión</h1>
    <img class="rounded-circle" src="{% static 'images/serieslogo.png'
%}"/>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/
bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

A continuación, agregamos una página **menu.html**

Buscamos en Google navbar Bootstrap 5

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
        <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" aria-current="page"
href="/">Home</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Link</a>
          </li>
          <li class="nav-item dropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button"
data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
              Dropdown
            </a>
            <ul class="dropdown-menu">
              <li><a class="dropdown-item" href="#">Action</a></li>
              <li><a class="dropdown-item" href="#">Another action</
a></li>
              <li><hr class="dropdown-divider"></li>
              <li><a class="dropdown-item" href="#">Something else
here</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link disabled" aria-
disabled="true">Disabled</a>
          </li>
        </ul>
        <form class="d-flex" role="search">
          <input class="form-control me-2" type="search"
placeholder="Search" aria-label="Search">
```

```
          <button class="btn btn-outline-success"
type="submit">Search</button>
        </form>
      </div>
    </div>
  </nav>
```

Vamos a representar las series en nuestro nuevo proyecto.
Sobre **models.py** creamos un nuevo modelo para Serie y un servicio llamado **ServiceSeries**

MODELS.PY

```
from django.db import models
import oracledb

# Create your models here.
class Serie:
    idSerie = 0
    titulo = ""
    imagen = ""
    year = 0

class ServiceSeries:
    def __init__(self):
        self.connection = oracledb.connect(user='SYSTEM'
                                           , password='oracle'
                                           , dsn='localhost/xe')

    def getSeries(self):
        sql = "select * from SERIES"
        cursor = self.connection.cursor()
        cursor.execute(sql)
        lista = []
        for row in cursor:
            serie = Serie()
            serie.idSerie = row[0]
            serie.titulo = row[1]
            serie.imagen = row[2]
            serie.year = row[3]
            lista.append(serie)
        cursor.close()
        return lista
```

Dentro de **views.py** creamos un nuevo método para devolver todas las series.

VIEWS.PY

```
from django.shortcuts import render
from television.models import ServiceSeries

# Create your views here.
def index(request):
    return render(request, 'pages/index.html')

def metodoSeries(request):
    servicio = ServiceSeries()
    series = servicio.getSeries()
    context = {
        "series": series
```

```
    }
    return render(request, 'pages/series.html', context)
```

Sobre **urls.py** creamos un nuevo **path** para las series

URLS.PY

```
from django.urls import path
from television import views

urlpatterns = [
    path('', views.index, name='index'),
    path('series/', views.metodoSeries, name='series'),
]
```

Sobre **templates/pages** creamos una nueva página llamada **series.html**

SERIES.HTML

```
{% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Series</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/
bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
    {% include 'pages/menu.html' %}
    <h1>Series</h1>
    <div style="width: 50%;margin: 0 auto;">
        {% for s in series %}
        <div class="card" style="width: 18rem;">
            <img src="{{s.imagen}}" class="card-img-top" alt="...">
            <div class="card-body">
              <h5 class="card-title">{{s.titulo}}</h5>
              <p class="card-text">Año: {{s.year}}</p>
              <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
            </div>
          </div>
        {% endfor %}
    </div>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/
bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

Por último, en nuestro menú, incluimos un Link para llegar a series.html

```
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="/series">Series</a>
</li>
```

A continuación vamos a mostrar los personajes:

MODELS.PY

```
class Personaje:
    idPersonaje = 0
    nombre = ""
    imagen = ""
    idSerie = 0

    def getPersonajes(self):
        sql = "select * from PERSONAJES"
        cursor = self.connection.cursor()
        cursor.execute(sql)
        lista = []
        for row in cursor:
            person = Personaje()
            person.idPersonaje = row[0]
            person.nombre = row[1]
            person.imagen = row[2]
            person.idSerie = row[3]
            lista.append(person)
        cursor.close()
        return lista
```

El siguiente paso es crear un nuevo método dentro de views.py

VIEWS.PY

```
def metodoPersonajes(request):
    servicio = ServiceSeries()
    personajes = servicio.getPersonajes()
    context = {
        "personajes": personajes
    }
    return render(request, 'pages/personajes.html', context)
```

Sobre urls.py creamos un nuevo path

URLS.PY

```
urlpatterns = [
    path('', views.index, name='index'),
    path('series/', views.metodoSeries, name='series'),
    path('personajes/', views.metodoPersonajes, name='personajes'),
]
```

El siguiente ejemplo mostrará los personajes por una serie.

Debemos crear un método nuevo dentro de Models para buscar los personajes por un ID de Serie.

MODELS.PY

```
    def getPersonajesSerie(self, idserie):
        sql = "select * from PERSONAJES where IDSERIE=:p1"
        cursor = self.connection.cursor()
        cursor.execute(sql, (idserie, ))
        lista = []
        for row in cursor:
            person = Personaje()
            person.idPersonaje = row[0]
            person.nombre = row[1]
            person.imagen = row[2]
            person.idSerie = row[3]
            lista.append(person)
        cursor.close()
        return lista
```

Creamos un nuevo método dentro de views.py que recibirá un parámetro que llamaremos **idserie** y que será recuperado mediante GET porque lo vamos a enviar con un Link (<a href>)

VIEWS.PY

```
def personajesSeries(request):
    #PREGUNTAMOS SI HEMOS RECIBIDO EL DATO DE idserie EN GET
    if ('idserie' in request.GET):
        servicio = ServiceSeries()
        idserie = request.GET['idserie']
        personajes = servicio.getPersonajesSerie(idserie)
        context = {
            "personajes": personajes
        }
        return render(request, 'pages/personajesserie.html', context)
    else:
        return render(request, 'pages/personajesserie.html')
```

Sobre urls.py creamos un nuevo path

URLS.PY

```
urlpatterns = [
    path('', views.index, name='index'),
    path('series/', views.metodoSeries, name='series'),
    path('personajes/', views.metodoPersonajes, name='personajes'),
    path('personajesseries/', views.personajesSeries, name='personajesseries')
]
```

PERSONAJESSERIE.HTML

```
{% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
```

```
    <title>Document</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/
bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
    {% include 'pages/menu.html' %}
    <h1 style="color:red">Personajes Serie</h1>
    <div>
        {% for p in personajes %}
        <div class="card" style="width: 18rem;">
            <img src="{{p.imagen}}" class="card-img-top" alt="...">
            <div class="card-body">
              <h5 class="card-title">{{p.nombre}}</h5>
              <p class="card-text">Serie: {{p.idSerie}}</p>
              <a href="#" class="btn btn-warning">Go somewhere</a>
            </div>
          </div>
        {% endfor %}
    </div>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/
bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

Por último, necesitamos enviar el parámetro IDSERIE hacia nuestro método en **views.py**
Para ello, en el Link de series, vamos a enviar el parámetro del idserie.

SERIES.HTML

```
<div class="card" style="width: 18rem;">
    <img src="{{s.imagen}}" class="card-img-top" alt="...">
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">{{s.titulo}}</h5>
      <p class="card-text">Año: {{s.year}}</p>
      <a href="/personajesseries?idserie={{s.idSerie}}"
      class="btn btn-primary">Ver personajes</a>
    </div>
  </div>
```

El siguiente paso es crear una funcionalidad para modificar un Personaje.
Al seleccionar un personaje, podremos ir a modificar sus propiedades.
Tendremos la posibilidad de cambiar su nombre, su imagen y su serie.
La serie la seleccionaremos desde un desplegable.

Creamos un nuevo método para update Personaje dentro de Model

MODELS.PY

```
def findPersonaje(self, idPersonaje):
        sql = "select * from PERSONAJES where IDPERSONAJE=:p1"
        cursor = self.connection.cursor()
```

```
        cursor.execute(sql, (idPersonaje, ))
        row = cursor.fetchone()
        person = Personaje()
        person.idPersonaje = row[0]
        person.nombre = row[1]
        person.imagen = row[2]
        person.idSerie = row[3]
        cursor.close()
        return person

    def updatePersonaje(self, idPersonaje, nombre, imagen, idSerie):
        sql = """
                update PERSONAJES set PERSONAJE=:p1
                , IMAGEN=:p2, IDSERIE=:p3
                 where IDPERSONAJE=:p4
                """
        cursor = self.connection.cursor()
        cursor.execute(sql, (nombre, imagen, idSerie, idPersonaje))
        self.connection.commit()
        cursor.close()
```

Sobre views.py, creamos el método para el Update

VIEWS.PY

```
def modificarPersonaje(request):
    servicio = ServiceSeries()
    if ('cajaimagen' in request.POST):
        idpersonaje = request.POST['cajaidpersonaje']
        nombre = request.POST['cajanombre']
        imagen = request.POST['cajaimagen']
        idserie = request.POST['cajaserie']
        servicio.updatePersonaje(idpersonaje, nombre, imagen, idserie)
        return render(request, 'pages/modificarpersonaje.html')
    elif ('idpersonaje' in request.GET):
        idpersonaje = request.GET['idpersonaje']
        personaje = servicio.findPersonaje(idpersonaje)
        context = {
            "personaje": personaje
        }
        return render(request, 'pages/modificarpersonaje.html',
context)

    else:
        return render(request, 'pages/modificarpersonaje.html')
```

Agregamos la ruta sobre **URLS.PY**

```
urlpatterns = [
    path('', views.index, name='index'),
    path('series/', views.metodoSeries, name='series'),
    path('personajes/', views.metodoPersonajes, name='personajes'),
    path('personajesseries/', views.personajesSeries, name='personajesseries')
    path('modificarpersonaje/', views.modificarPersonaje, name='modificarperso
]
```

Dentro de las páginas de personajes, modificamos el código para poder entrar a Modificar personaje

```
    <p class="card-text">Serie: {{p.idSerie}}</p>
    <a href="/modificarpersonaje?idpersonaje={{p.idPersonaje}}"
    class="btn btn-warning">Edit</a>
  </div>
</div>
```

En la versión 2, en lugar de mostrar un Id para la serie, mostramos un option para seleccionar la serie



VIEWS.PY

```
def modificarPersonaje(request):
    servicio = ServiceSeries()
    if ('cajaimagen' in request.POST):
        idpersonaje = request.POST['cajaidpersonaje']
        nombre = request.POST['cajanombre']
        imagen = request.POST['cajaimagen']
        idserie = request.POST['cajaserie']
        servicio.updatePersonaje(idpersonaje, nombre, imagen, idserie)
        return render(request, 'pages/modificarpersonaje.html')
    elif ('idpersonaje' in request.GET):
        idpersonaje = request.GET['idpersonaje']
        personaje = servicio.findPersonaje(idpersonaje)
        series = servicio.getSeries()
        context = {
            "personaje": personaje,
            "series": series
        }
        return render(request, 'pages/modificarpersonaje.html',
context)

    else:
        return render(request, 'pages/modificarpersonaje.html')
```

Modificamos la página para dibujar las Series en un control <select>

MODIFICARPERSONAJE.HTML

```
{% load static %}
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/
bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
    {% include 'pages/menu.html' %}
    <h1>Update personaje</h1>
    <div>
        <form method="post">
            {% csrf_token %}
            <input type="hidden" name="cajaidpersonaje"
            value="{{personaje.idPersonaje}}"/>
            <label>Nombre: </label>
            <input type="text" name="cajanombre"
                value="{{personaje.nombre}}"
                class="form-control"/>
            <label>Imagen: </label>
            <input type="text" name="cajaimagen"
                value="{{personaje.imagen}}"
            class="form-control"/>
            <label>Serie</label>
            <select name="cajaserie" class="form-control">
                {% for s in series %}
                <option value="{{s.idSerie}}">{{s.titulo}}</option>
                {% endfor %}
            </select>
            <button class="btn btn-info">Update</button>
        </form>
    </div>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/
bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

Necesito una nueva página para modificar un Personaje a una nueva serie.
No lo haremos pulsando sobre el Personaje, la página es independiente

En la nueva página llamada **updatepersonserie.html** tendremos un <select> para todos los personajes y un <select> para todas las series.

Seleccionaremos un Personaje, seleccionaremos una Serie y haremos el cambio en base de datos

Seleccione Personaje

Barney Stinson

Seleccione Serie

Juego de tronos

Update