1. Поле age (number, --возраст клиента), не совсем корректно использовать, так как с течением времени информацию нужно менять, лучше использовать birth_date (date, – дата рождения клиента). Не совсем понятно, как проверяется пароль учетной записи, не рекомендуется хранить их в открытом виде, следует использовать хэширование для их защиты.

Для связи с клиентом, следует добавить поля для записи электронной почты и номера телефона.

Если данный электронный магазин рассматривает доставку товара, то стоит хранить не только город клиента. Однако если адресов доставки может быть несколько, то потребуется создать дополнительную таблицу, чтобы использовать записи в таблице заказа товаров.

2. Если необходимо вычислить историю стоимости товара не только по таблице продаж, то следует создать новую таблицу cost_history. В таблице items находится текущая цена товара, а при ее изменении срабатывает триггер, который вносит данные в таблицу cost_history.

```
items (
        item_id          number(INT), --уникальный id товара, первичный ключ
        item_name        varchar(255), --наименование товара
        current_cost     number(DECIMAL(10, 2)) –текущая стоимость товара
);
cost_history (
        history_id       number(INT), --уникальный id истории стоимости, первичный
        ключ
        item_id          number(INT), -- id товара, внешний ключ
        change_date      date(DATETIME), --дата изменения стоимости товара
        old_price        number(DECIMAL`(10, 2)), –предыдущая стоимость товара,
        может быть равен null
        new_price        number(DECIMAL(10, 2)), –новая стоимость товара
);
```

3. Для проверки на значение NULL, корректно использовать оператор IS NULL.

Для соединения таблиц желательно использовать явный JOIN, а не перечисление через запятую.

При выполнении запроса появится ошибка, так как при выборке задействуются не агрегированные столбцы, в GROUP BY следует указать не только DEPARTMENT_NAME, но и DEPARTMENT_ID.

Условие с функцией агрегации должно располагаться в HAVING, а не в части WHERE.

Чтобы избежать конфликтов, в запросе с JOIN следует указывать к какой таблице принадлежит столбец.

AS поможет сделать запрос более читаемым, а использование строгого “>” выделит суммы, которые превышают 100000.

```
SELECT D.DEPARTMENT_ID, D.DEPARTMENT_NAME, SUM(E.SALARY) AS TOTAL_SALARY
FROM EMPLOYEE E
JOIN DEPARTMENTS D ON E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID
WHERE E.MANAGER_ID IS NULL
AND D.LOCATION_ID = (SELECT LOCATION_ID
                     FROM LOCATIONS
                     WHERE CITY = 'SEOUL')
GROUP BY D.DEPARTMENT_ID, D.DEPARTMENT_NAME
HAVING SUM(E.SALARY) > 100000
```

4. Неизвестно **местоположение** комнаты, возможно, она находится там, куда я не могу быстро попасть или мне запрещено там находиться. Может комната в видеоигре или приложении, тогда мои действия ограничены.

Неизвестно **обстановка вокруг**, возможно ситуация произошла в офисе и будет некультурно прыгать. Дома, пока прыгаю, может внезапно возникнуть кошка, что создаст опасность нам обеим. Если

событие проходит в неизвестной стране, данное действие может быть уголовно наказуемо.

Неизвестно **состояние** меня, так как я могу спать или быть в неудобной обуви и одежде.

Неизвестны **размеры** комнаты и карандаша, они могут быть огромными или микроскопическими.