

Diseño e implementación de una arquitectura consciente del contexto para sistemas groupware

No Author Given

No Institute Given

Abstract. El trabajo colaborativo es una actividad compleja debido a que un grupo de personas tienen que unir sus esfuerzos para poder llevar a cabo un objetivo realizando tareas que en ocasiones dependen de otras realizadas por otros integrantes del grupo. El trabajo colaborativo asistido por computadora (CSCW) ¹ es el área que estudia los sistemas computacionales que ayudan a los grupos de trabajo a mejorar la coordinación, cooperación y comunicación que hay entre los integrantes del grupo de trabajo.

Entre los sistemas que estudia el CSCW están los Groupware que son sistemas que funcionan como medio para que los usuarios interactúen entre sí y puedan llevar a cabo tareas en conjunto. Para facilitar la interacción de estos usuarios con el sistema y con otros usuarios necesitan tener un grado aceptable de consciencia de la situación que los rodea a ellos como individuos, de los miembros del grupo del que forman parte y al estado de las tareas que se están llevando a cabo. Debido a esto surge la necesidad de dotar a los sistemas con el conocimiento necesario para poder proporcionar tales niveles de consciencia al usuario a partir de esta necesidad se desarrollan sistemas conscientes del contexto los cuales tienen conocimiento de la situación del ambiente en el que operan, así, los Sistemas Groupware Conscientes del Contexto ² tienen ambas características antes descritas: apoyan el trabajo colaborativo de un grupo de usuarios y además conoce el contexto que los rodea y opera en consecuencia a esta información, para eso se crean arquitecturas conscientes del contexto que puedan ser integradas a un groupware y que entre ambos sistemas puedan funcionar como un CAGS.

Actualmente la mayoría de las arquitecturas elaboradas están orientadas a groupwares con ambientes específicos, es decir, usan el contexto de una situación en particular, por ejemplo un sistema para procesos empresariales, tomaría en cuenta datos sobre el giro de la empresa y las actividades que se realizan dentro de la empresa inherentes a las políticas internas de la organización; estos datos no serían de utilidad para otro tipo de situaciones como en un groupware para desarrollo de software que utiliza otro tipo de variables contextuales.

En el presente trabajo se hace una revisión de las arquitecturas conscientes del contexto para poder diseñar una dirigida a sistemas groupware independientemente de el ambiente en el que se desempeñen, la arquitectura parte de un trabajo antes propuesto en el que se divide el

¹ CSCW por sus siglas en inglés (*Computer Supported Collaborative Work*)

² CAGS por sus siglas en inglés (*Context Aware Groupware Systems*)

manejo de la información contextual en 3 fases: la recuperación de la información, gestión de los datos recuperados y el procesamiento y uso de el contexto obtenido. Inherente a estas tareas están las de implementar una ontología o clasificación de datos contextuales, técnicas de inferencia de datos contextuales y distribución de los resultados obtenidos. Una vez terminado el diseño se implementará la arquitectura con un groupware y se harán pruebas.

1 Introducción

Actualmente la mayoría de las actividades, operaciones o procedimientos que se llevan a cabo en la industria, el entretenimiento y la vida diaria son desarrollados de manera conjunta, un grupo de personas unen sus esfuerzos para poder realizar diversas tareas. Tradicionalmente los sistemas de información son un medio importante en muchas de estas tareas. El área que estudia estos sistemas es el Trabajo Colaborativo Asistido por Computadora o CSCW por sus siglas en inglés (Computer Supported Collaborative Work). Entre los sistemas que estudia CSCW están, en particular, los groupware, sistemas que apoyan a un grupo de trabajo proporcionando comunicación e información a los usuarios sobre la actividad que se están realizando, Ellis [17] define Groupware como sistemas computacionales que apoyan a grupos de personas ocupadas en una tarea en común(u objetivo) y que proporcionan una interfaz para un ambiente compartido. Para hacer que la interacción humano-computadora se lleve a cabo de manera más natural y transparente, se dota al Groupware con la habilidad de percibir y trabajar con datos que describan la situación que rodea al grupo, esto se le conoce como consciencia contextual, una característica que trae consigo el surgimiento de los Sistemas Groupware Conscientes del Contexto (CAGS).

Para que los Groupware Conscientes del Contexto(CAGS por sus siglas en inglés) puedan trabajar con datos contextuales es necesario tener una descripción del ambiente en el que va a trabajar, hace falta especificar los elementos que se deben de tomar en cuenta, por ejemplo, para un sistema de edición simultanea de textos se debe trabajar información como las modificaciones que se han hecho, la fecha de las modificaciones, los permisos de los usuarios tienen para acceder al documento, etc. mientras que para un sistema de guía de turistas se toman elementos como la ubicación del usuario, el lugar(por ejemplo un edificio, o en un espacio abierto), fechas de eventos próximos, etc. Como se puede observar en ambos casos, se usan descripciones diferentes del ambiente del sistema y esto implica tener que desarrollar 2 sistemas completamente diferentes, uno para cada caso en específico. Esto se vuelve un problema al momento de desarrollar varios sistemas que requieren el procesamiento de información contextual, ya que hay que estar cambiando la especificación del contexto cada vez y, en el peor caso, desarrollar desde cero un sistema para un ambiente completamente distinto de los creados anteriormente.

Para evitar este problema, se propone modelar e implementar una arquitectura orientada a servicios para sistemas groupware conscientes del contexto, cuyo diseño tome en cuenta los aspectos contextuales más generales, está arquitectura

deberá poder utilizada en cualquier ámbito reduciendo así tiempo de desarrollo, será probada en un juego colaborativo (un videojuego de disparos en primera persona) y se documentarán los resultados para futuras investigaciones.

2 Antecedentes

Shmidt [31], uno de los pioneros en el tema, define el trabajo colaborativo asistido por computadora (CSCW) como un área de investigación dirigida al diseño de sistemas de aplicación para una categoría específica de trabajo. Algunos de los sistemas que estudia esta área son los Groupware, sistemas de magnitud organizacional, que permiten la colaboración, comunicación y coordinación de un grupo para alcanzar una meta. Estos últimos tres conceptos (colaboración, comunicación y coordinación) son de suma importancia para el trabajo colaborativo, para que estos sean llevados a cabo de manera eficiente es necesario que los miembros del grupo tengan conciencia de la situación en muchos niveles [21].

En un groupware es difícil que los usuarios tengan conciencia completa de todo el espacio de trabajo en el que participan, por ejemplo, disminuyendo las vías de comunicación como en la conciencia de un juego colaborativo [28], cuando los usuarios juegan en una misma habitación pueden comunicarse directamente con sus compañeros, ver sus expresiones, y percibir sus sentimientos; mientras que, al jugarlo en habitaciones distintas les es más difícil poder captar este tipo de señales. Además de eso, para que el sistema pueda proveer medios de colaboración que permitan a los usuarios comunicarse eficientemente, ellos tienen que interactuar explícitamente con los medios de comunicación que ofrece el sistema, provocando distracciones que afectan la concentración de los usuarios para lograr el objetivo principal. Para dar solución a este tipo de problemas en los groupware, se le proporciona al sistema información del ámbito en el que se ejecuta para poder hacerla consciente del contexto.

El cómputo consciente del contexto es un término discutido por primera vez en el trabajo de Schilit y Theimer [30] como software que se adapta de acuerdo al contexto, esto limita la definición a aplicaciones que son informadas sobre el contexto y se adaptan a él, no dejando en claro qué tipo de adaptación es la que realiza. En investigaciones más recientes, Dey [12], tomando como referencia investigaciones anteriores, define computación consciente del contexto como un sistema que usa el contexto para proporcionar información relevante y/o servicios al usuario, donde la relevancia depende de la tarea del usuario. La definición de Dey se puede ver reflejada en el ejemplo del sistema guía de turistas, donde la información dada por el sistema es de interés para los usuarios y la actividad que realizan, como por ejemplo, notificar de eventos próximos, o recomendar actividades o lugares a los turistas. En el caso de los videojuegos, el sistema ejecutará instrucciones para ir aumentando la dificultad o el nivel del juego conforme el usuario va incrementando su habilidad, esto cumple la segunda propiedad de la definición de Dey que es ejecutar un comando para adaptarse al contexto.

Se entiende por contexto la situación actual que tiene lugar en una actividad realizada por un sujeto o un grupo de entidades. Estas situaciones están definidas por diferentes elementos que responden a las preguntas ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿qué?. Schilit y Theimer [30] se refieren al contexto como la ubicación, identidades de personas y objetos cercanos, y los cambios en esos objetos. Mientras que la definición de Dey [12] menciona que el contexto es cualquier información relevante sobre las entidades en la interacción entre el usuario y una computadora, incluyéndolos a ambos, una entidad puede ser una persona, lugar u objeto considerado relevante para la interacción entre un usuario y una aplicación.

3 Definición del problema

En un ambiente colaborativo existe mucha interacción entre los integrantes, necesitan estar comunicándose constantemente para poder coordinar sus esfuerzos, y en un groupware es aún más difícil ya que el sistema se vuelve intermediario entre los usuarios, para poder hacer estas interacciones más fluidas el sistema necesita saber cómo ayudar a los usuarios y esto se logra dándole datos del contexto en general y logrando que razone y actúe en beneficio del grupo.

Para que una aplicación pueda ser consciente del contexto, debe de ser capaz de adquirir información contextual, gestionarla, y procesarla para obtener resultados que permitan ejecutar un comando o mostrar información para el usuario.

Se han propuesto muchos modelos y arquitecturas para el desarrollo de sistemas conscientes del contexto, el problema de estos sistemas es que están basados en escenarios particulares, es decir, satisfaciendo necesidades específicas del problema; por ejemplo, Meeting Reminder Agent[4], toma el tiempo de distracción de actividades, la ubicación, y el sonido en un campus para avisar al usuario de los lugares donde se están llevando a cabo reuniones, y sugerir de acuerdo con los intereses del usuario, conferencias que se lleven a cabo. Otro caso es Portable Help Desk (PHD) [4] que es una aplicación que toma en cuenta la cercanía de los miembros de un grupo y su disponibilidad para poder brindar apoyo a otros miembros y carecen de generalidad para poder ser aplicados en ambientes con un contexto diferente al que han sido desarrollados. Por último CO2DE [31] que se concentra en la edición colaborativa asíncrona de diagramas y resolución de conflictos que mantiene el contexto individual de los integrantes del proyecto y evita traslapar ediciones manteniendo a cada contexto de los individuos en una rama diferente al proyecto original.

Se puede observar en los tres ejemplos anteriores que cada aplicación usa elementos diferentes del contexto según las necesidades que cubren, y si se quiere integrar el modelo de uno de ellos a otro ámbito diferente, haría falta integrar las características que el anterior no tenía, lo que supone una mayor carga en el modelado de soluciones. Por lo tanto, servicios fundamentales de contexto genérico son requeridos para hacer de la conciencia del contexto una tecnología

factible que puede ser fácilmente incorporada a una variedad de software (Pascoe, J., Ryan, N., & Morse, D., 1999).

Montané [28] propone una arquitectura para apoyar el trabajo colaborativo en los groupware en cuyos módulos se pueden encontrar los elementos anteriores. La primera capa es de adquisición de datos contextuales en la que cada módulo trabaja con tipos diferentes de datos contextuales; en la capa de gestión de contexto se almacena la información obtenida en una base de datos para fácil acceso, aquí se guardarán, actualizarán y recuperarán los datos históricos de la aplicación; en la última capa, que es la de uso de contexto, se encuentran 2 módulos, uno que procesa y razona la información contextual, y otro que entrega los resultados al sistema groupware.

Actualmente se encuentra desarrollada la capa de adquisición de datos, pero para poder implementar la arquitectura en su totalidad, hacen falta desarrollar un modelo de las capas de gestión de datos y de razonamiento contextual, de ahí el surgimiento del presente trabajo.

4 Objetivos

El fin principal de este trabajo es diseñar e implementar una arquitectura funcional orientada a servicios para sistemas Groupware consientes del contexto, particularmente en el caso de estudio de los videojuegos colaborativos, partiendo de un modelo propuesto anteriormente [28]. Para poder llevar a cabo lo anterior se proponen los siguientes objetivos

- Revisar el estado del arte correspondiente a la construcción de arquitecturas context-aware.
- Implementar un modelo de consciencia contextual en el ámbito de los videojuegos
- Diseñar una arquitectura orientada a servicios para el uso, adquisición y gestión de información contextual.
- Desarrollar los módulos de cada capa de la arquitectura y realizar pruebas individuales.
- Integrar un método de razonamiento contextual para ser aplicado en la capa de razonamiento.
- Validar la arquitectura con el caso de estudio.

5 Justificación

La comunicación, coordinación y cooperación entre grupos colaborativos de trabajo es muy importante, con su eficiencia aumenta el rendimiento de los usuarios en el trabajo que realizan, fomentando la productividad. Con los groupware se mejora la calidad de operación de estos grupos, y añadiendo la conciencia del contexto a este tipo de sistema, la interacción que los usuarios tienen con los dispositivos o aplicaciones se hace de forma más natural y fluida, permitiéndoles

concentrarse en la tarea que están haciendo en lugar de detalles de comunicación y evitando la carga de procesamiento de información que el sistema hará por ellos. Con la arquitectura que se va a diseñar, el desarrollo se vuelve menos complejo, evitando que los desarrolladores empiecen desde cero un proyecto que incluya groupware consciente del contexto.

6 Alcances y Limitaciones

Se pretende llegar a proponer una arquitectura genérica orientada a servicios e implementarla en un sistema groupware, en este caso el sistema groupware será AssaultCube que es un juego disparador en primera persona, se extraerá información contextual del sistema y se se procesará, en la arquitectura se hará una distribución física y lógica de cada uno de los módulos de la arquitectura y se establecerán formas de comunicación entre ellos. También se propondrá una clasificación de contexto que abarque los elementos necesarios para definir la situación de un ambiente.

El servidor del videojuego Assault Cube está desarrollado para la plataforma Linux, el cliente para Windows, y la arquitectura a desarrollar será programada en C#.

7 Marco Teórico

7.1 Trabajo colaborativo y Sistemas Groupware

La mayoría de las actividades que una persona realiza son en grupo [17], para el apoyo a este tipo de actividades existen los sistemas groupware que son aquellos que apoyan a personas ocupadas en una tarea en común, y que proveen una interfaz a un ambiente compartido, [17] cuyo objetivo es facilitar la comunicación, cooperación, y coordinación de los usuarios, según Cruz [10] la comunicación se entiende como el proceso de interacción entre personas que incluye el intercambio implícito o explícito de información; Malone & Crowston [26] definieron coordinación como el manejo de interdependencias entre actividades realizadas por multiples actores basadas en objetos mutuos que son intercambiados entre actividades; la cooperación ocurre cuando un grupo trabaja para lograr una misma meta [26] con alto grado de tareas interdependientes, compartiendo la información disponible a través de alguna clase de espacio compartido. Existen diferentes tipos de sistemas groupware, [17] define 2 clasificaciones: por espacio-tiempo y por tipo de aplicación. Entre el rubro espacio-tiempo se encuentran aquellos que su funcionalidad permite interacciones cara a cara o interacciones distribuidas, así mismo podemos encontrar aquellos que permiten una interacción en tiempo real o una interacción asíncrona. Además de síncronos y asíncronos agrega un tercer rubro que es la mixta que combina los dos anteriores, y engloba todos en la característica de tipo de comunicación, y para la interacción de los usuarios agrega la característica de saber si el usuario está conectado o desconectado en caso de las interacciones distribuidas, estas las incluye en la categoría de disponibilidad del usuario[6].

Por otra parte cuando se toma en cuenta el tipo de aplicación para clasificar los sistemas groupware, podemos encontrar los siguientes: Sistemas de mensajes que soportan el intercambio asíncrono de mensajes entre miembros de un grupo; editores multiusuario que permite a miembros de un grupo crear y editar un mismo documento al mismo tiempo, pueden ser síncronos o asíncronos; sistemas para soporte de decisiones de grupo y cuartos electrónicos de reuniones, proveen infraestructura para la exploración de problemas no estructurados en un grupo; cómputo para conferencias: proporciona servicios como medios de comunicación en muchas formas, hay 3 tipos: de tiempo real, teleconferencia, y de escritorio; y por último los agentes inteligentes que son programas computacionales *inteligentes* encargados de tareas específicas.

Además de esta clasificación Ellis[17] propone elementos que tienen que ser tomados en cuenta para poder comparar y describir a los sistemas groupware, entre ellos se encuentran el contexto compartido que es el ambiente en el que va a correr el sistema; un grupo de ventanas que son las que se van a mostrar en diferentes pantallas del sistema y se van a compartir; un tele apuntador que es la capacidad de más de un usuario de mover el apuntador al mismo tiempo; vista, es la porción de contexto o ambiente que se va a mostrar en diferentes ventanas del sistema; sesión que son los tipos de interacción del usuario con el sistema y que ya se mencionaron antes (mismo tiempo, mismo lugar; diferente tiempo, diferente lugar, etc.) y los roles que son los tipos de usuarios que hay y los derechos y permisos que tienen con el sistema.

Shmidt [31] menciona varias propiedades que deben de tener los sistemas groupware:

- Es social; objeto, sujeto, medios, fines, motivos y necesidades, competencias e implementaciones, están mediadas socialmente.
- Integrantes mutuamente dependientes, necesitan cooperar para terminar el trabajo. Diferente a solo compartir el mismo recurso, sujeto A confía positivamente en la calidad y líneas de tiempo del trabajo de sujeto B y vice versa
- Distribución de tareas qué va a hacer cada individuo, cuándo y dónde.
- Distribución física en tiempo y espacio
- Distribución lógica, en términos de control, en el sentido de que los sistemas son semi autónomos en su trabajo parcial.
- Deben aumentar las capacidades mecánicas y de procesamiento de información del individuo.
- Deben combinar las actividades especializadas de múltiples trabajadores dedicados a las diferentes herramientas especializadas.
- Deben facilitar las aplicaciones de múltiples problemas resolviendo estrategias y heurísticas de un problema dado.
- Deben facilitar la aplicación de múltiples perspectivas y concepciones de un problema dado para adaptarse a naturaleza múltiple del ambiente de trabajo.
- Deben apoyar la auto organización, de conjuntos cooperativos al contrario de interrumpir trabajo cooperativo computarizando procedimientos formales.

Para Shmidt [31] el trabajo colaborativo es siempre social, en el sentido en el que el objeto y el sujeto, los fines y los medios, los motivos y necesidades están mediados socialmente, cada elemento del grupo depende, en parte, del trabajo de algún otro miembro y viceversa, y cuando esto sucede, es importante que ambos elementos del grupo tengan el conocimiento de los avances del otro para poder hacer una estimación de sus propias acciones, esto es, que cada miembro tenga conciencia de lo que pasa a su alrededor para que pueda tomar decisiones adecuadas en cuanto a la actividad que tiene asignada en el grupo.

7.2 Conciencia en espacios de trabajo

Gutwin [21] menciona que es importante que los individuos sepan lo que están haciendo los demás ya que pueden usar ese conocimiento para anticipar las acciones de los otros, y ayudarlos con sus tareas, Dourish y Bellotti [14] fueron los primeros en introducir el término awareness diciendo que es el entendimiento de las actividades de otros, que proporciona un contexto para tu propia actividad, aún más, dicen que este contexto es usado para asegurar que las contribuciones individuales sean relevantes a las actividades del grupo como un todo, y para evaluar las acciones individuales con respecto a los objetivos del grupo y progresos. En particular Hay 6 diferentes tipos de conciencia [6]; la conciencia colaborativa, la conciencia contextual, conciencia social, conciencia del espacio de trabajo, conciencia situacional, y conciencia del lugar.

Conciencia colaborativa Ha sido generalmente aceptado como la percepción de la disponibilidad del grupo que tiene cada uno de los integrantes. Disponibilidad del grupo quiere decir el conocimiento de si las personas están en el mismo lugar físico, o si están conectados o desconectados y los medios de comunicación que tienen disponibles para colaborar entre sí.

Conciencia contextual La conciencia contextual es fundamental para permitir que un grupo colaborativo tenga conocimiento de lo que está pasando en el espacio virtual del sistema.

Conciencia social La conciencia social [6] apunta la importancia de entender las prácticas sociales, como los roles de otros y sus actividades, o cómo están otros miembros del grupo contribuyendo a una tarea.

Conciencia de espacio de trabajo La conciencia del espacio de trabajo se divide en 2 aspectos: uno se enfoca en el lugar y el otro se enfoca en el espacio, otra cosa importante a considerar es la interacción del grupo con los lugares de trabajo, finalmente la noción del espacio de trabajo trae consigo el nivel de interdependencia de una tarea realizada por el grupo, considerando soporte de actividades paralelas, actividades coordinadas y actividades mutuamente ajustadas.

Conciencia situacional Está caracterizado por tres niveles cognitivos: en el primero una percepción global del ambiente construido por eventos, acciones, recursos y otros elementos, en el segundo nivel se le da un sentido a lo que está pasando actualmente y en el tercero se construyen escenarios a futuro.

Conciencia del lugar Puede referirse al conocimiento de los elementos de una ubicación geográfica como pueden ser coordenadas, orientación, distancia, etc. O también el conocimiento de los elementos de un espacio físico, incluyendo clima, topología física del lugar, y atributos físicos.

Por la naturaleza de los sistemas groupware las áreas de más interés son la conciencia social y la conciencia del espacio de trabajo. En otra clasificación (Gutwin, C., Greenberg, S., & Roseman, M., 1996) podemos encontrar 2 tipos de conciencia al contexto: primero conciencia general de las personas en una comunidad de trabajo, y segundo conciencia de las interacciones de otros en un espacio compartido.

Gutwin (Gutwin, Carl, Greenberg, Saul 1996) propone un marco de trabajo que considera elementos que incluyen mecanismos para recolectar información útil para la conciencia de la situación por parte de las personas, y que integran el conocimiento consciente del espacio de trabajo de un grupo.

Table 1: Elementos de conciencia de la situación propuestos por Gutwin[21]

Elementos	Cuestiones que responden
Presencia	¿Quiénes están participando en la actividad?
Ubicación	¿Dónde están trabajando?
Nivel de actividad	¿Qué tan activos son en el espacio de trabajo?
Acciones	¿Cuáles son sus actividades y tareas actuales?
Intenciones	¿Qué harán después?, ¿Dónde van a estar?
Cambios	¿Qué cambios están realizando y en dónde?
Objetos	¿Qué objetos están usando?
Extensiones	¿Qué pueden ver?, ¿Cuáles son sus alcances?
Habilidades	¿Qué pueden hacer?
Esfera de influencia	¿Dónde pueden hacer cambios?
Expectativas	¿Qué necesita que haga ahora?

Todos los elementos de la tabla ??elem:context se pueden clasificar en dos grupos: aquellos que se encargan de saber que está pasando con otras personas, y aquellos que se encargan de saber dónde está pasando. Esta clasificación detalla el perfil individual de cada integrante y sigue las actividades de cada uno. En otro caso, en el trabajo de Montané [28] se propone un modelo de contexto social, donde hay categorías similares, pero tomando en cuenta las relaciones entre los sujetos además de las actividades y estado actual de cada uno de ellos, los elementos que lista en su trabajo están divididos en tres categorías. La interactiva describe a los usuarios de forma individual y sus interacciones con las cosas que los rodean como objetos, tareas, eventos, usuarios o ubicaciones; la cohesiva integra elementos que tienen que ver con la actividad grupal y se pueden encontrar los grupos, roles, metas, alianzas, actividades y reglas. Y las afectivas que describe cómo se sienten los miembros del grupo al realizar las actividades entre ellas están los sentimientos y los gestos.

7.3 Consciencia del contexto

Todos los elementos antes mencionados hacen referencia a la consciencia de parte del usuario del contexto que lo rodea, pero ¿es posible hacer que la consciencia del ambiente pueda ser aprendida por el propio sistema groupware? Existen sistemas groupware que son capaces de reconocer aspectos contextuales que rodean a un grupo de usuarios, estos sistemas son llamados conscientes del contexto, la información contextual más común en los sistemas groupware es la ubicación física del usuario. Al hablar de sistemas groupware conscientes del contexto surgen algunos asuntos importantes que estos han de tomar en cuenta. Para empezar hace falta una categorización formal del contexto en el que van a trabajar, el problema de esto es que los sistemas son desarrollados para que funcionen en ámbitos específicos al problema o situación a la que se le quiere dar solución.

El conocimiento contextual describe una situación, la forma en la que se usan los elementos en un grupo de trabajo, incluyendo los eventos que son manejados por el grupo [9]. Varios autores tienen un concepto de contexto algunos de ellos traslapan en definición con otros, y diferentes elementos son tomados en cuenta para la descripción de contexto. Dey [12] toma varias definiciones de contexto que otros autores habían hecho antes y hace su definición que está enfocada en el contexto en la computación, dice que contexto como cualquier tipo de información que se puede usar para caracterizar la situación de entidades (se entiende por entidad una persona, lugar u objeto) que es considerada relevante para la interacción entre un usuario y una aplicación incluyendo al usuario y la aplicación mismos.

Malik [25] hace referencia a varios problemas que hay en la actualidad inherentes a consciencia contextual, entre ellos están la definición del contexto, ya que contexto es un concepto que abarca todos los posibles parámetros que identifican una situación, las aplicaciones y marcos de trabajo están limitados a definir los parámetros del contexto de su propio ámbito. Otro problema importante es que las arquitecturas no están demasiado desarrolladas aun, están desarrolladas para tareas específicas, hace falta estándares para definir una arquitectura y herramientas, por último otro problema que es de interés para este trabajo es la interpretación del contexto y las adaptaciones del comportamiento del servicio.

Brézillon [9] estudia 3 casos de sistemas groupware conscientes al contexto y describe la forma en que apoya a la consciencia del contexto con los usuarios. SisPro es un sistema que tiene por objetivo facilitar las actividades colaborativas y procesos de aprendizaje y el desarrollo de competencias de trabajo colaborativo. SISCO tiene como tarea la preparación de reuniones, da a conocer a los usuarios los temas de los que se está hablando basados en su agenda individual. CO2DE es un software que permite unir los contextos individuales en un solo diagrama proporcionando una infraestructura de edición colaborativa. Otro caso de sistema groupware muy diferente a los anteriores es Assault Cube [28], un juego FPS (First Shooter Person) de código abierto que soporta las actividades colaborativas, en este varios jugadores se conectan a un servidor para llevar a cabo actividades específicas de la modalidad del juego que hayan escogido, el

juego ofrece mecanismos de conciencia a los jugadores tales como un mapa de la ubicación del enemigo, un medidor de vitalidad, una pantalla de mensajes para comunicar al equipo, etc.

En figura 1 Se realiza una comparación tomando en cuenta los sistemas anteriores, para poder realizar las comparaciones se listan algunos aspectos propuestos por Gutwin [21], Montané [28], Dey [12] y se clasifican en rubros más grandes propuestos por Dey en otro de sus trabajos que son ambiente de usuario y ambiente físico, el ambiente computacional, aunque es introducido por Dey, no es tomado en cuenta en ninguno de los sistemas ni en otras clasificaciones, así que es omitido.

		Tabla 1			
		SisPro project	SISCO	CO2DE	AssaultCube
Ambiente de usuario	usuarios	x	x	x	x
	roles				
	influencia		x		
	relaciones				x
	cambios de estado	x		x	x
	alianzas				x
	grupos	x	x		x
	intenciones				
	habilidades		x		x
	movimiento				x
	expectativa				
	sentimientos				
	conciencia de otros	x	x		x
	identidad				x
Ambiente físico	ubicación				x
	lugar	x	x		
	tiempo	x	x		
	clima				
	cambios		x	x	
	movimiento				x
Actividad	objetos de interacción	x		x	x
	objetivos				x
	reglas				
	estado de tareas	x	x		x
	eventos	x	x		x
	expectativas				
interacción		síncrona	mixta	síncrona	síncrona
vista		privada y compartida	pública, compartida	compartida, pública	compartida
sesión		distribuida	distribuida	distribuida	mixta
contexto		actividades colaborativas varias, procesos de aprendizaje	preparación de reuniones	edición en tiempo real de diagramas	videojuego FPS colaborativo

Fig. 1. Comparación de sistemas groupware

Como se puede observar en la figura 1 no todos los sistemas abarcan los mismos aspectos contextuales, cada uno tiene una arquitectura singular creada para satisfacer las necesidades del entorno para el que fueron creadas.

En este trabajo se hace una propuesta de una arquitectura que pueda integrarse en cualquier tipo de sistema. Esta arquitectura tendrá soporte para el ambiente de aplicaciones ya que al ser el sistema groupware una entidad en el trabajo colaborativo, tiene que tener conciencia de sí misma y de otros sistemas que la rodean, incluyendo servicios, dispositivos, sensores, etc.

8 Método

Para este trabajo se estiman las siguientes actividades:

Fase 1:

Se revisará el estado del arte de las arquitecturas para sistemas conscientes del contexto

Fase 2:

Se hará una investigación de las propiedades y elementos de los sistemas colaborativos e indagar como se puede establecer una comunicación con ellos para poder extraer y enviar los datos contextuales y resultados del procesamiento

Fase 3:

Clasificación de contexto de manera general, para empezar a planear la forma de procesarlo, de esto saldrá un modelo conceptual de contexto en el que se basará el desarrollo de la arquitectura antes propuesta.

Fase 4:

Distribución lógica de módulos de operación que participaran en el procesamiento de la información contextual, producto de esto será un modelo de flujo de datos de los módulos propuestos. Modelo de comunicación basado en servicios y se distribución de módulos en distintos servidores para empezar a estructurar la arquitectura.

Fase 5:

Codificación de módulos para empezar a implementar la arquitectura ya propuesta, se probaran los módulos por separado y en conjunto para determinar la efectividad del producto. Aplicación de la arquitectura a un sistema groupware para realizar un caso de estudio, el sistema es un juego FPS (first person shooter) de código abierto, en particular AssaultCube. Documentación de los resultados y conclusión.

9 Estado del arte

9.1 CSCW y Sistemas Groupware

El trabajo colaborativo tiene un alto impacto hoy en día, ya que las personas pueden realizar más rápido una tarea compleja si tienen los elementos necesarios para poder llevar a cabo una colaboración eficiente, hay muchas formas de trabajo colaborativo, y el contexto en el que se desarrolla es muy diverso. El

área de CSCW se concentra en las actividades colaborativas, y el hecho de que múltiples individuos situados en diferentes escenarios de trabajo y situaciones, con diferentes responsabilidades, perspectivas y propensiones interactúen sean mutuamente dependientes en el conducto de su trabajo tienen implicaciones importantes en el diseño de sistemas computacionales dirigidos a apoyar estos esfuerzos [31].

Shmidt et al. menciona un conjunto de características que se deben de tomar en cuenta para que los sistemas computacionales que estudia el CSCW sean aceptables para los usuarios [31]:

- Las unidades cooperativas son grandes o son parte de conjuntos más grandes.
- Las unidades cooperativas son, por lo general, formaciones de poca duración, emergen para manejar una situación particular y luego se disuelven.
- La afiliación de las unidades cooperativas no son estables y normalmente no determinable. Las unidades cooperativas a veces se intersectan.
- El patrón de interacción en trabajos cooperativos cambia dinámicamente con los requerimientos y restricciones de la situación.
- El trabajo cooperativo es distribuido físicamente en tiempo y espacio.
- El trabajo cooperativo es distribuido lógicamente, en términos de control, es decir, los agentes son semi-autónomos en su trabajo parcial.
- El trabajo cooperativo involucra perspectivas inconmensurables (e.g. profesiones, especialidades, funciones de trabajo, responsabilidades, etc.) así como estrategias incongruentes y motivos discordantes.
- No hay agentes omniscientes en el trabajo cooperativo en escenarios naturales.

9.2 Groupware

Como ya se mencionó anteriormente los groupware son sistemas que apoyan el trabajo colaborativo de un grupo de personas, y lo hace brindando comunicación e información relevante al usuario. Una de las taxonomías clásicas de groupware es la de Johansen [23] quien propone 2 dimensiones de los groupware: tiempo y espacio.

	Mismo tiempo	Tiempos diferentes
Mismo Lugar	Interacción cara a cara	Interacción asíncrona
Diferentes Lugares	Interacción síncrona distribuida	Interacción distribuida asíncrona

Fig. 2. Dimensiones de los groupware por tiempo y espacio [23]

En un estudio más reciente realizado por Cruz [10] hace una recopilación de los atributos pertenecientes a un groupware, que son dinámicas de trabajo en escenarios de colaboración (comunicación, cooperación, y coordinación), dimensiones temporales y espaciales, características grupales (tipos de tareas grupales, características y tamaño), categorías técnicas de aplicaciones groupware (escalabilidad, software y hardware), y categorías complementarias (e.g. usabilidad). A partir de estos atributos propone un modelo socio-técnico de clasificación para groupwares.




Fig. 3. Modelo socio técnico de clasificación de groupware según Cruz [10]

En la primera categoría se encuentra el modelo 3C, que se enfoca en la comunicación, la coordinación y la cooperación. Algunas categorías de relacionadas a la coordinación en la literatura revista por Cruz [10] son: planeación, modelos de control, relaciones entre tareas y subtareas, y manejo de la información, ajuste mutuo, estandarización, protocolos de coordinación, manejo temporal, recursos, o artefactos compartidos producidos durante la sucesión de actividades. Entre las categorías de cooperación se pueden encontrar desde producción (co-autoría), almacenamiento o manipulación de artefactos, hasta concurrencia, control de acceso.

Otro aspecto que toma Cruz en su modelo (figura anterior) es tiempo y espacio de donde se observan las siguientes subcategorías: persistencia de sesión, retardo en transmisión de audio/video, reciprocidad y homogeneidad de canales, retardo de envío de mensajes, y espontaneidad de colaboración. En la categoría de nivel de aplicación se identifican tipologías que clasifican a los groupware de acuerdo a su enfoque en el nivel del grupo. Como subcategoría se encuentran la regulación, que son los mecanismos que permiten a los participantes organizarse en un ambiente compartido; en la literatura algunas de las dimensiones de regulación que se encuentran son: arenas(ubicación); actores(roles, lugares, y posiciones); herramientas(regulativas o no); roles(temáticos o casuales); re-

glas(restricciones, normas o reglas de trabajo); tipos de interacción; escenarios interactivos; y objetos(medios de comunicación y productos de colaboración). Otra subcategoría del nivel de aplicación son las propiedades de la aplicación groupware entre las que se pueden encontrar arquitectura, cualidades funcionales y de calidad, soporte para procesos grupales, interfaz de colaboración(portales, dispositivos o espacio de trabajo físico), relaciones(colecciones, listas, árboles y gráficas), funciones de núcleo, contenido(texto, ligas, gráficas o flujo de datos), acciones soportadas(recibir, agregar, asociar, editar, mover, borrar, o juzgar), identificación, controles de acceso, mecanismos de alerta, componentes inteligentes, indicadores de consciencia, y plataforma, los elementos GDSS incluyen hardware, software y soporte de personas.

La siguiente capa del modelo se enfoca a los grupos, los cuales son definidos como una ñgregación social de individuoscon consciencia de su presencia, conducida por sus propias normas, y soportado por interdependencias de tareas hacia una meta en común en un contexto compartido [29]. Dentro de esta categoría se encuentran las subcategorías: tareas grupales, características del grupo, factores de situación, y características individuales.

Un groupware se puede caracterizar por 3 aspectos complementarios importantes desde la vista del usuario: una descripción de los objetos y las operaciones que se pueden hacer sobre ellos y que están disponibles para los usuarios, una descripción de los aspectos dinámicos del sistema (flujo de control y de datos) y una descripción de la interfaz entre el sistema y los usuarios y entre los usuarios [16]. Este modelo es llamado de coordinación y describe la organización de las actividades realizadas por los usuarios y no por el sistema. Los componentes principales de este modelo ontológico son los objetos y las operaciones. Las operaciones sobre objetos son aspectos importantes que determinan el nivel de contribución de un usuario al trabajo[16], e.g. en un sistema editor de código colaborativo, los usuarios que realicen más operaciones sobre un archivo(actualizar el archivo, crear archivo, eliminar archivo) son los que más aportan al proyecto, sin embargo la desventaja de esto es que no se sabe si la operación que se hizo produjo resultados positivos, así un usuario que realice varios cambios sobre un archivo puede ser señal de que se equivoca mucho en su redacción, otros aspectos importantes en la colaboración son la interacción con miembros del grupo y el ambiente para resolver problemas, tomar decisiones, mantener la afiliación del grupo, etc.

Antunes[5] presenta un framework detallado para evaluar los sistemas colaborativos bajo desarrollo de acuerdo a variables dadas y niveles de desempeño. Considera dos dimensiones: una define el conjunto de variables de evaluación relevantes y el otro se ocupa de los niveles de desempeño que los usuarios evaluados. El tiempo de evaluación es inherentemente asociado con el proceso de desarrollo. Menciona una lista de métodos de evaluación de groupwares son:

- Evaluación heurística de Groupware:(Backer et al 2002) es basado en ocho heurísticas groupware como una lista de características que los groupware deberían de tener. Los problemas que surjan se apuntan y se corrigen.

- Groupware walkthrough: (Pinelle and Gutwin 2002) un escenario es una descripción de una actividad o conjunto de actividades, que incluye a los usuarios, su conocimiento, el resultado esperado y las circunstancias que los rodean.
- Collaboration Usability Analysis (Pinelle et al. 2003): los evaluadores mapean acciones colaborativas a un conjunto de mecanismos de colaboración, o representaciones granulares de acciones colaborativas básicas, que pueden estar relacionadas con elementos en la interfaz de usuario, los diagramas resultantes capturan detalles sobre componentes de tareas, una noción del flujo a través de ellos y la distribución de tareas.
- Groupware Observational User Testing (Gutwin and Greenberg 2000) los evaluadores observan como los usuarios realizan actividades particulares soportadas por un sistema en un ambiente controlado. Los evaluadores monitorean a los usuarios que tienen problemas con una tarea, o piden a los usuarios pensar en voz alta sobre lo que están realizando
- Human-Performance Model (Antunes et al. 2006): los evaluadores descomponen las interfaces en espacios de trabajo compartidos, definen escenarios críticos enfocados a acciones colaborativas para los espacios compartidos y comparan el desempeño del grupo en escenarios críticos para predecir tiempos de ejecución.
- Enfoque de Manejo de conocimiento (Vizcaíno et al. 2005): se mide si el sistema ayuda a los usuarios a detectar flujos de conocimiento y diseminar, reusar y almacenar conocimiento. El proceso de circulación de conocimiento se comprende de 6 fases (creación de conocimiento, acumulación, división, utilización, internalización), la evaluación se realiza contestando preguntas relacionadas a cada área.

Además de estos aspectos inherentes al trabajo colaborativo, es importante que los groupware proporcionen a los usuarios medios con los que puedan articular el trabajo que están realizando de manera grupal, estos medios deben de apoyar la comunicación, la coordinación y la cooperación de los miembros del grupo. Para que esto se logre con mayor naturalidad es necesario mantenerlos al tanto de la situación del grupo, el estado de las actividades que se están realizando, el objetivo que persigue el grupo, etc. a esto se le llama consciencia.

La consciencia se refiere al conocimiento que tienen los individuos sobre sí mismos y sobre el ambiente que los rodea, y en el caso de trabajo colaborativo, el rol que desempeñan en su grupo y el estado de los demás integrantes.

Para que pueda haber cooperación, los miembros de un grupo deben estar conscientes de las actividades que realizan los demás, creando consciencia del grupo en el espacio de trabajo [10]. El ciclo de colaboración está limitado por la consciencia, que es la percepción del grupo acerca de lo que cada miembro desarrolla, y el conocimiento contextual que tienen sobre qué está pasando entre el grupo [27]. Cruz [10] caracteriza awareness por:

- consciencia espacial y atmosférica
- consciencia de la actividad
- consciencia de los objetos

- consciencia humana
- consciencia presencial
- consciencia influencial
- consciencia de habilidades
- consciencia contextual

9.3 Consciencia contextual

Consciencia contextual es el entendimiento de las actividades de los demás usuarios, que proporciona un contexto para las actividades propias [14]. El problema de mantener la consciencia del espacio de trabajo en los groupware gira en torno a la obtención de información útil más que el cómo la utilizan los usuarios [7]. La información a ser recabada se ocupa de quién está trabajando en un contexto compartido, qué están haciendo, dónde están trabajando, cuándo ocurren varios eventos, y como suceden esos eventos [7]. Similar a las interacciones cooperativas entre un grupo de personas, la consciencia contextual aumenta la experiencia que un individuo tiene en cualquier escenario de asistencia, el manejo de acoplamiento de actividades, la coordinación de acciones cooperativas, anticipación de actividades humanas o ambientales tanto como futuras intenciones, y la búsqueda de ayuda son aspectos básicos de una interacción que puede ser mejorada mediante la consciencia contextual [2].

9.4 Cómputo Consciente del Contexto

Contexto Contexto es normalmente la localización, identidad, y estado de las personas, grupos y objetos virtuales y físicos. El concepto de modelos mentales tiene una relación muy cercana a la consciencia contextual y situacional [2], al momento de modelar contexto, es necesario distinguir entre los diferentes tipos de información contextual[22], el contexto de las actividades colaborativas pueden ir desde un editor de documentos distribuido, hasta un videojuego de primera persona; por lo que los elementos particulares de dichas actividades cambia muy radicalmente de uno a otro, y con esto surge la necesidad de usar una taxonomía con un alto nivel de abstracción que soporte la diversidad de contexto con los que se trabaja.

En una revisión de la literatura sobre modelos contextuales se revisaron ontologías contextuales, entre las que se podían encontrar los siguientes elementos:

Table 2: Unidades contextuales encontradas en los frameworks revisados.

Elementos	Descripción
Objetos o artefactos	Entidades sobre las que los usuarios pueden realizar alguna acción.
Tareas	Acciones asociadas con usuarios, objetos, objetivos y subtareas que se deben de llevar a cabo para alcanzar un objetivo.

Continúa en siguiente página

Table 2 – *Continúa de página anterior*

Elementos	Descripción
Eventos	Eventos ocurridos en interacciones[28]
Usuarios	Entidades que pertenecen a una comunidad y que realizan tareas[28].
Ubicaciones	Posición virtual o física en un grupo [28].
Grupos	Colección de usuarios que realizan una actividad[28].
Objetivos	Los objetivos de la comunidad[28].
Alianzas	Subconjunto de usuarios en un grupo [28].
Actividades	Actividades realizadas por un grupo[28].
Reglas	Comportamientos definidos por el grupo [28].
Foco de visión	Dónde están mirando los usuarios[18].
Vistas de sistema, espacios de trabajo	Qué pueden ver los usuarios [18].
Alcance	Alcance de los usuarios[18].
Presencia	Presencia de usuarios en el espacio de trabajo[18].
Intención	De qué objetivo es parte una tarea[18].
Habilidades	Capacidad para llevar a cabo un conjunto de actividades con cierto nivel de destreza [11].
Contexto físico	Incluye todas las magnitudes físicas (e.g. tiempo, espacio, temperatura, nivel de luz, nivel de ruido)[22].
Contexto computacional	Información relacionada con el software y hardware de sistemas, e.g. trafico de red, condiciones, estatus de hardware, información pedida por el usuario, requerimientos de memoria[22].
Ambiente	Descripción de la distribución física de los objetos y usuarios en un espacio de trabajo[22].

Todos estos elementos se extrajeron de diferentes modelos entre los que se hizo la siguiente tabla comparativa:

Autor	tipo	física	objetos	tareas	eventos	usuarios	ubicaciones	grupos	roles	objetivos	alianzas	actividades	reglas	foco de visión	vistas	alcance	presencia	intención	habilidades	notificaciones	contexto físico	ambientes	contexto computacional	curso
Ellis, Clarence, and Jacques Wainer 1994	general		x			x		x	x		x		x											
Montano-Jiménez, L. G., Benítez-Guerrero, E., & Mezura-Gadaya, C. (2013, October)	social	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x							
Gallardo, J., Molina, A. I., & Bravo, C. (2012, October)	centrado en el usuario		x	x		x	x		x					x	x	x	x	x		x				
(Decauchant, D., Mendoza, S., Sánchez, G., & Rodríguez, J. 2013)	colaborativo			x		x		x	x	x					x				x	x				
(Hoyas, J. R., et al., 2013) [MLContext]	general	x	x	x		x	x		x	x	x	x					x				x	x	x	
Guermah, H, et al. 2013	e-learning					x																x	x	x

Fig. 4. Comparación de modelos de contexto[16][28][18]

Alves hace tres definiciones clave para el modelado de contexto y para su propagación [3], la primera es una definición de contexto: Un atributo A_i es

una tupla (N, V) , donde N es un nombre representando el atributo (por ejemplo, velocidad) y V es el valor del atributo (e.g., 100); P es un conjunto finito de personas $P_1, P_2 \dots P_n$; t es el rango de tiempo entre dos marcas de tiempo; y A un conjunto finito de atributos $A_1, A_2 \dots A_n$.

Contexto C es una 3-tupla (P, t, A) que representa los atributos que caracteriza la situación de un grupo de personas P durante un intervalo de tiempo t . Por ejemplo suponiendo que Alice está en Nueva York entre Julio 1 y Julio 3. Podemos definir su contexto C como:

$$C = ((Alice), 01/07..03/07, (Ubicacion, NuevaYork))$$

La segunda definición es de agregación, sugerida para reducir la cantidad de información a procesar y reducir la carga de red, define agregación como $(P_1, t_1, A_1), \dots, (P_n, t_n, A_n)$ es un conjunto de contextos y Ac un atributo en común tal que para todo atributo A_i perteneciente a $A_1 \dots A_n$, Ac pertenece a A_i .

$$Aggr(Ac, (P_1, t_1, A_1), \dots, (P_n, t_n, A_n)) = (P, t, A) \Rightarrow \forall P_i \in P_1 \dots P_n : P_i \in P \wedge \forall t_i \in t_1 \dots t_n : t_i \subseteq t \wedge \forall A_i \in A_1 \dots A_n : A_i \in A$$

Por último así define agregabilidad, CP es el contexto actual de una persona P y C_x el contexto de alguien más que el sistema quiere propagar a P .

La función de Agregabilidad $G(CP, C_x)$ representa que tan agregado debe de estar C_x antes de ser transmitido a P , tomando en consideración el contexto actual de CP .

Por lo tanto un conjunto de contextos $C_1 \dots C_n$ es solo propagado a P cuando para todo i perteneciente a $1..n$, $G(CP, C_i) = n$, n siendo un entero. Informalmente la agregabilidad representa el número de mensajes de contexto que deben de ser retenidos antes de su propagación, si se define una función G que siempre regrese 4, el sistema siempre va a agregar cuatro mensajes contextuales antes de propagarlos”

En el trabajo de Ardissono [7] mencionan activity frames para simplificar el contexto de actividades cooperativas, un frame era definido por una 5-tupla (fn, U, O, Oi, T) , donde fn era el nombre del frame, U el conjunto de usuarios involucrados en la actividad, O los objetos asociados al frame, Oi es el conjunto de objetos del frame por medio de inferencias, y T las tareas asociadas a la actividad. Y a su vez las tareas están formadas por $(tn, U, O, Oi, g, P, T, s, d)$, donde tn es el nombre de la tarea, U , O y Oi como dicho antes son los Usuarios, Objetos, y objetos inferidos asociados a la tarea, g es el objetivo, P es el grupo de tareas que deben de estar cerradas antes de iniciar tn , T es el conjunto de tareas hijas, s es el estado (habilitada, deshabilitada, cerrada) y d es la fecha límite para terminar la tarea, nula por defecto.

Un modelo enfocado en el contexto social de aplicaciones groupware clasifica los elementos contextuales en 3 categorías: la interactiva, la cohesiva y la afectiva [28]. En la interactiva se encuentran variables como: objetos, tareas, eventos, usuarios, y ubicaciones; en la cohesiva se pueden observar a grupos, roles, objetivos, alianzas, actividades, y reglas; por último están las variables afectivas en las que se encuentran las emociones y los gestos de los usuarios.

Proceso Para obtener resultados de un conjunto de variables contextuales se establecen 3 pasos ya descritos antes [28]: recuperar las variables contextuales en un formato legible para la computadora, almacenar, recuperar y actualizar los datos contextuales de una base de datos, e inferir resultados de un conjunto particular de variables asociadas unas con otras.

Adquisición de contexto Antunes propone un marco de trabajo para evaluar groupwares [5], un enfoque entrada-procesamiento-salida para conceptualizar las relaciones entre el soporte tecnológico y factores relacionados al comportamiento del grupo y contexto de trabajo. Las variables contextuales son factores importantes para describir el comportamiento del grupo, están clasificadas en 5 categorías generales [5]: personales, situacionales, estructura del grupo, características de la actividad o tarea y características tecnológicas. Los procesos grupales están definidas como las características de las interacciones del grupo, incluyendo las decisionales, comunicacionales, e interpersonales. Por último este framework evalúa los resultados de los procesos grupales afectados por el soporte tecnológico, incluyendo los relacionados con las actividades y con el grupo en sí.

Manejo de contexto Alves [3] sugiere la agregación semántica de información contextual para que sea más ligera y fácil de transportar por la red.

AYPUY es un manejador de recursos creado para ambientes de colaboración distribuidos. Almacena diferentes tipos de recursos, como contratos, historias clínicas, objetos de aprendizaje, etc., y garantiza su acceso cumpliendo con los objetos de confidencialidad, seguridad y escalabilidad de los sistemas que lo utilizan. En este framework un recurso está compuesto de un conjunto de atributos $A = L, D, F$, donde L describe las características lógicas generales del recurso (fecha de creación, autor, tipo de recurso), D establece las características relacionadas con el dominio (e.g., salud, educación) al que pertenece el recurso, y F describe las características físicas de almacenamiento del recurso (e.g., tipo de replicación, cadena de conexión), así AYPUY establece la estrategia de almacenamiento y acceso, adicionalmente los recursos tienen un conjunto de operadores O , que determinan las acciones que se pueden hacer con ellos, y son extensibles para soportar un dominio específico.

AYPUY administra los recursos controlando su acceso con espacios de trabajo (ET), crea un ET general al que pertenecen todos los usuarios del sistema siguiendo un rol específico, si se requiere la especialización o modificación de los roles de acceso a los recursos para todos o un subconjunto de usuarios, se crea otro ET. En un ambiente empresarial, por ejemplo, el ET general representa a la empresa, y un ET1 correspondería a un departamento y ET1.1 a un proyecto en específico.

Uso de contexto La presentación de información consciente es una parte importante de los groupware, Gross[19] menciona los siguientes puntos importantes que se deben de tomar en cuenta al momento de presentar información al usuario:

- La identificación y el señalamiento de retos sobre la desorganización de contenedores de información consciente son requerimientos centrales para el apoyar la consciencia.
- Los sistemas deben de proporcionar sugerencias que los usuarios puedan sobrescribir, ya sea en un momento específico o como regla general.
- La presentación de información de consciencia debe de ser explorada con la participación del usuario, el tipo de visualización de consciencia debe de ajustarse a la necesidad de información del usuario y a su contexto.
- Modelos de consciencia son importantes para estructurar información de consciencia

Alves [3] propone un modelo genérico para propagación de contexto (Radiator) y necesidades de privacidad de aplicaciones distribuidas conscientes del contexto, enfocado a mejorar la escalabilidad de las aplicaciones y brindar privacidad de la propagación de la información, además agrega que la escalabilidad y la privacidad se pueden asegurar retrasando la propagación de contexto hasta que ciertas condiciones son alcanzadas y entonces agregar los mensajes en niveles sintácticos y semánticos.

En el trabajo de Ardissono [7] se mencionan 2 políticas dependientes del contexto para el manejo de notificaciones que apoya la selección de notificaciones para ser entregadas en base a las actividades actuales del usuario en diferentes niveles de granularidad: colaboración general de la tarea actual del usuario contra tarea llevada a cabo. Estas políticas son ofrecidas por el framework CONRAD (COntext depeNdent awaReness informAtion Delivery, por sus siglas en inglés). Las 2 políticas son las siguientes:

1. el filtro de contexto informa al usuario sobre eventos referentes a los contextos de colaboración en los que está trabajando e ignora los demás
2. el filtro de tareas es más selectivo y filtra las notificaciones basado en la tarea actual del usuario

Con este framework se reduce el nivel de distracción y la carga de trabajo presentada al usuario al momento de obtener información relacionada con su actividad. El objetivo de su trabajo es proveer a usuarios apoyo automatizado para especificar el tipo de información consciente más apropiado basado en la actividad del usuario y ajustar la entrega de las notificaciones y la aplicación de filtros para preferencias individuales de notificación.

Para adaptar servicios cooperativos al contexto del usuario, AYLLU [8] usa el framework AES que adapta la información en diversos contextos. AES funciona de la siguiente manera: una aplicación envía una consulta inicial a AES para que esta la enriquezca, AES obtiene los perfiles o características de la aplicación externa (usuario, contexto, dispositivo, perfiles), e invoca funciones de filtro de acuerdo a los perfiles. El resultado es un conjunto de datos de alta abstracción que es usado para generar una consulta enriquecida que será devuelta a la aplicación externa.

En el framework AYLLU [8] se usa un protocolo de comunicación donde los mensajes son enriquecidos con semántica y un objetivo, como en un sistema multiagentes. Se basa en la creación de una serie de agentes, que ayuden al usuario

a seguir una serie de protocolos de interacción que determinan un servicio cooperativo, cuando un servicio cooperativo se instancia un Agente Manejador de Comunidad (CMA), creado por medio de un agente de fábrica (FA). Los CMA crean agentes de comunidad (CA) los cuales ejecutan protocolos de interacción que son intercambios de mensajes estructurados entre los diferentes CA dentro de un servicio cooperativo. Si se necesita comunicación con el usuario que representa el CA se utilizan agentes asociados a la sesión del usuario. El agente administrador (AA) se encarga de administrar, como crear, actualizar, eliminar, etc. a los usuarios, roles, habilidades, recursos y grupos de trabajo. FA crea los diferentes servicios cooperativos disponibles en la plataforma, para ejecutar un servicio cooperativo se construye un CMA y un grupo de CA, el CMA controla la creación, destrucción e interacción de los CA con el fin de proveer información sobre el estado actual del servicio. Cuando termina el servicio cooperativo los CA y CMA desaparecen. Para cada usuario existen dos agentes: el manejador de sesión (SM) y el agente representante (RA), además cuentan con un agente de interfaz (IA) en cada dispositivo en el que el usuario ejecute un cliente de la plataforma AYLLU; el SM actúa como un puente entre el usuario y todos los agentes CA asociados con los servicios cooperativos de los que el usuario forma parte, el SM controla los mensajes de cada CA en los servicios cooperativos y los transmite al RA, el cual responde en nombre del usuario a diferentes peticiones, en caso de que el RA no pueda manejar las peticiones o la información, se comunica con el IA para mostrar las peticiones al usuario y le solicitará una respuesta o una acción.

9.5 Sistemas Groupware Conscientes del Contexto

Estos sistemas combinan las características de los groupware con los beneficios de computo consciente del contexto, ofreciendo una interacción más natural entre los usuarios y el sistema, facilitándoles los medios necesarios para poder realizar su trabajo en conjunto con los demás miembros del grupo. Para poder cumplir con la parte de consciencia contextual, en lugar de crear los mismos groupware con la característica de adaptarse al contexto, se propusieron arquitecturas de sistemas que pudieran acoplarse a los groupware existentes y que, obteniendo datos contextuales de las aplicaciones a las que se les asocia, pudieran ofrecer resultados a partir de la información que se les proporciona, resultados como pueden ser conocimiento de la situación para los usuarios, o comandos de ejecución para el sistema.

Arquitecturas El trabajo actual se basa en un trabajo previo de Montané [28], en el que, a partir de variables contextuales observadas en experimentos realizados, se propone un modelo conceptual de una arquitectura capaz de trabajar con información contextual. La arquitectura se divide en 3 capas: la de adquisición de datos, que es la que recibe los datos por separado dependiendo de la categoría a la que pertenezcan; la de manejo de contexto, que es la capa encargada de administrar el almacenamiento, recuperación y actualización de

los datos contextuales que se guardarán en una base de datos; y la capa de uso de contexto, que tiene 2 tareas principales: razonar los datos contextuales recuperados, y a partir del resultado obtenido de este procesamiento, entregar información relevante a los usuarios de un groupware o enviar instrucciones de ejecución al sistema para poder adaptarse al contexto de los usuarios.




Fig. 5. Arquitectura para soportar colaboración en groupware conscientes del contexto [28]

Para que una arquitectura sea consciente del contexto debe de cumplir con los siguientes requerimientos[13]:

- Permitir a las aplicaciones acceder a información contextual desde máquinas distribuidas en el de la misma forma en que acceden a la entrada del usuario en una máquina local.
- Soportar la ejecución de diferentes plataformas y el uso de diferentes lenguajes de programación.
- Soportar la interpretación de información contextual.
- Soportar la agregación de información contextual
- Soportar independencia y persistencia de widgets contextuales
- Soportar el almacenamiento del historial de contexto

También para el soporte de consciencia contextual, Elg Ghayam [15] menciona 2 requerimientos que se deben de cumplir: la formalización de contexto, para delimitar los datos contextuales y facilitar la distinción de parámetros de

contexto, una categorización de datos contextuales es requerida, más aun, para reducir la complejidad de su manutención, una representación formal también es necesaria. El otro punto son reglas de adaptación: la adaptación de contexto debe de ser vista como un conjunto de reglas que controlan y anticipan el cambio de contexto que puede ocurrir en el ambiente, por lo tanto, en la construcción de reglas de adaptación, el número de parámetros contextuales es grande y así, no es evidente que no se pueden enumerar todas las posibles situaciones que van a ocurrir. Por lo anterior, un método para construir reglas de adaptación es requerido, que pueda manejar la diversidad de posibles situaciones que se construyen en base de esos parámetros contextuales.

Para poder mejorar la colaboración de los usuarios, la arquitectura debe de permitir que el groupware pueda adaptarse al contexto, y de acuerdo a Abowd[1] hay 3 tipos de adaptación:

- Presentación de información y servicios al usuario. Se refiere a la técnica de interacción que muestra una lista de objetos o lugares cuyos elementos más importantes son resaltados de acuerdo al contexto actual del usuario.
- Ejecución automática de un servicio. En este caso un servicio es automáticamente lanzado si la combinación correcta de condiciones es dada.
- Aumento de la información. Información contextual puede servir para entender mejor el ambiente colaborativo.

Muchas arquitecturas se han propuesto para poder soportar sistemas conscientes del contexto, la siguiente tabla hace una comparación de los elementos y capas de algunas arquitecturas dirigidas a adaptar sistemas al contexto:

Autor	adquisición de datos	manejo de contexto	representación contextual	razonamiento contextual	entrega de información	persistencia de datos	reuso de contexto	comunicación	widgets contextuales	manejo de sesión	esquema de colaboración	agregación de datos	representación de espacio de trabajo
Montane-Jimenez, L. G., Benitez-Guerrero, E., & Mezura-Godoy, C. (2013)	x	x	x	x	x	x							
Dey, A. K., Salber, D., Futakawa, M., & Abowd, G. D. (1999)	x		x	x		x			x				
Kamoun, A., Tazi, S., & Drira, K. (2012)				x		x		x		x	x		
Decouchant, D., Mendoza, S., Sánchez, G., & Rodríguez, J., (2013)	x	x		x	x	x			x			x	x
Guermah, H., et al. 2013	x	x	x	x		x	x						

Fig.6. Comparación de arquitecturas que soportan consciencia del contexto[28][13][24][11][20]

References

1. Abowd, G.D., Dey, A.K., Brown, P.J., Davies, N., Smith, M., Steggles, P.: Towards a better understanding of context and context-awareness. In: Gellersen, H.W. (ed.) *Handheld and Ubiquitous Computing, Lecture Notes in Computer Science*, vol. 1707, pp. 304–307. Springer Berlin Heidelberg (1999)
2. Aehnelt, M., Peter, C., Müsebeck, P.: A discussion of using mental models in assistive environments. In: *Proceedings of the 5th International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments*. pp. 37:1–37:5. PETRA '12, ACM, New York, NY, USA (2012)
3. Alves, P., Ferreira, P.: Radiator: Context propagation based on delayed aggregation. In: *Proceedings of the 2013 Conference on Computer Supported Cooperative Work*. pp. 249–260. CSCW '13, ACM, New York, NY, USA (2013)
4. Anhalt, J., Smailagic, A., Siewiorek, D., Gemperle, F., Salber, D., Weber, S., Beck, J., Jennings, J.: Toward context-aware computing: experiences and lessons. *Intelligent Systems, IEEE* 16(3), 38–46 (May 2001)
5. Antunes, P., Herskovic, V., Ochoa, S.F., Pino, J.A.: Structuring dimensions for collaborative systems evaluation. *ACM Comput. Surv.* 44(2), 8:1–8:28 (Mar 2008)
6. Antunes, P., Herskovic, V., Ochoa, S.F., Pino, J.A.: Reviewing the quality of awareness support in collaborative applications. *Journal of Systems and Software* 89(0), 146 – 169 (2014)
7. Ardissono, L., Bosio, G.: Context-dependent awareness support in open collaboration environments. *User Modeling and User-Adapted Interaction* 22(3), 223–254 (2012)
8. Arias-Baez, M., Torres-Ribero, L., Carrillo-Ramos, A., Quimbaya, A., Gonzalez, E.: Platform based on agents for support to the collaboration of work teams. In: *Computing Congress (CCC), 2012 7th Colombian*. pp. 1–6 (Oct 2012)
9. Brézillon, P., Borges, M., Pino, J., Pomerol, J.C.: Context-awareness in group work: Three case studies. In: *Proc. of* (2004)
10. Cruz, A., Correia, A., Paredes, H., Fonseca, B., Morgado, L., Martins, P.: Towards an overarching classification model of cscw and groupware: A socio-technical perspective. In: Herskovic, V., Hoppe, H., Jansen, M., Ziegler, J. (eds.) *Collaboration and Technology, Lecture Notes in Computer Science*, vol. 7493, pp. 41–56. Springer Berlin Heidelberg (2012)
11. Decouchant, D., Mendoza, S., Sánchez, G., Rodríguez, J.: Adapting groupware systems to changes in the collaborator’s context of use. *Expert Systems with Applications* 40(11), 4446 – 4462 (2013)
12. Dey, A.K., Abowd, G.D., Salber, D.: A conceptual framework and a toolkit for supporting the rapid prototyping of context-aware applications. *Hum.-Comput. Interact.* 16(2), 97–166 (Dec 2001)
13. Dey, A.K., Salber, D., Futakawa, M., Abowd, G.D.: An architecture to support context-aware applications (1999)
14. Dourish, P., Bellotti, V.: Awareness and coordination in shared workspaces. In: *Proceedings of the 1992 ACM Conference on Computer-supported Cooperative Work*. pp. 107–114. CSCW '92, ACM, New York, NY, USA (1992)
15. El Ghayam, Y., Erradi, M.: Distributed context management in collaborative environment. In: *New Technologies of Distributed Systems (NOTERE), 2011 11th Annual International Conference on*. pp. 1–8 (May 2011)
16. Ellis, C., Wainer, J.: A conceptual model of groupware. In: *Proceedings of the 1994 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work*. pp. 79–88. CSCW '94, ACM, New York, NY, USA (1994)

17. Ellis, C.A., Gibbs, S.J., Rein, G.: Groupware: Some issues and experiences. *Commun. ACM* 34(1), 39–58 (Jan 1991)
18. Gallardo, J., Molina, A.I., Bravo, C.: A framework for the design of awareness support in collaborative situations of implicit interaction. In: *Proceedings of the 13th International Conference on Interacción Persona Ordenador*. pp. 7:1–7:2. *INTERACCION '12*, ACM, New York, NY, USA (2012)
19. Gross, T.: Supporting effortless coordination: 25 years of awareness research. *Computer Supported Cooperative Work (CSCW)* 22(4-6), 425–474 (2013)
20. Guermah, H., Fissaa, T., Hafiddi, H., Nassar, M., Kriouile, A.: Ontology based context aware e-learning system. In: *ISKO-Maghreb, 2013 3rd International Symposium*. pp. 1–7 (Nov 2013)
21. Gutwin, C., Greenberg, S., Roseman, M.: Supporting awareness of others in groupware. In: *Conference Companion on Human Factors in Computing Systems*. pp. 205–. *CHI '96*, ACM, New York, NY, USA (1996)
22. Hoyos, J.R., Molina, J.G., Botía, J.A.: A domain-specific language for context modeling in context-aware systems. *Journal of Systems and Software* 86(11), 2890 – 2905 (2013)
23. Johansen, R.: *GroupWare: Computer Support for Business Teams*. The Free Press, New York, NY, USA (1988)
24. Kamoun, A., Tazi, S., Drira, K.: Fadyrcos, a semantic interoperability framework for collaborative model-based dynamic reconfiguration of networked services. *Computers in Industry* 63(8), 756 – 765 (2012), special Issue on Sustainable Interoperability: The Future of Internet Based Industrial Enterprises
25. Malik, N., Mahmud, U., Javed, Y.: Future challenges in context-aware computing. In: *proceedings of the IADIS International Conference WWW/Internet*. pp. 306–310 (2007)
26. Malone, T.W., Crowston, K.: The interdisciplinary study of coordination. *ACM Comput. Surv.* 26(1), 87–119 (Mar 1994)
27. Mittleman, D., Briggs, R., Murphy, J., Davis, A.: Toward a taxonomy of groupware technologies. In: Briggs, R., Antunes, P., de Vreede, G.J., Read, A. (eds.) *Groupware: Design, Implementation, and Use*, *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 5411, pp. 305–317. Springer Berlin Heidelberg (2008)
28. Montane-Jimenez, L., Benitez-Guerrero, E., Mezura-Godoy, C.: A context-aware architecture for improving collaboration of users in groupware systems. In: *Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing (Collaboratecom)*, 2013 9th International Conference Conference on. pp. 70–76 (Oct 2013)
29. Pumareja, D., Sikkil, K.: An evolutionary approach to groupware implementation: the context of requirements engineering in the socio-technical frame (TR-CTIT-02-30), 1–27 (2002)
30. Schilit, B., Theimer, M.: Disseminating active map information to mobile hosts. *Network, IEEE* 8(5), 22–32 (Sept 1994)
31. Schmidt, K., Bannon, L.: Taking cscw seriously. *Computer Supported Cooperative Work (CSCW)* 1(1-2), 7–40 (1992)