

MariaDB

Index

1. 개요

- MariaDB

2. 데이터베이스 설치

- 서버
- 설치

3. SQL 1

- 개요
- DDL, DCL

4. SQL 2

- DML

Overview

개요



MariaDB

- 오픈소스 기반 RDBMS
- MySQL과 동일한 소스코드 기반
- Oracle 소유의 불확실한 MySQL 라이선스 상태에 반발하여 만들어짐
- 마리아는 주요 개발자 몬티 와이드니어스의 둘째 딸 이름

발표일 : 2009년 1월 22일

```
[kousekip@ako-kaede-mirai]-(10:37pm--03/30) [~]
[~] $ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 6
Server version: 10.5.9-MariaDB Arch Linux

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> status
mysql Ver 15.1 Distrib 10.5.9-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1

Connection id:          6
Current database:       -
Current user:           root@localhost
SSL:                   Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:         ;
Server:                 MariaDB
Server version:          10.5.9-MariaDB Arch Linux
Protocol version:        10
Connection:              Localhost via UNIX socket
Server characterset:     utf8mb4
Db    characterset:      utf8mb4
Client characterset:     utf8
Conn. characterset:      utf8
UNIX socket:             /run/mysqld/mysqld.sock
Uptime:                 1 min 44 sec

Threads: 1  Questions: 12  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second avg: 0.115

MariaDB [(none)]>
```

Installation

설치

서버

- 정보나 서비스를 네트워크를 통해 클라이언트에게 제공하는 컴퓨터 시스템



데이터베이스 서버


이름	전화번호
홍길동	010-3242-5931
이동진	010-3943-1992
박철우	010-6123-4453

데이터베이스

이름	구입일	상품	수량
홍길동	2022-06-11	우유	1
홍길동	2022-06-13	식빵	2
이동진	2022-06-20	치즈	1
박철우	2022-06-10	소금	1
박철우	2022-06-12	우유	3


MariaDB 설치

- <https://mariadb.org/>
- Download




The screenshot shows the official MariaDB Server website. At the top, there's a navigation bar with links for Download, Documentation, Contribute, Server Fest, Events, Sponsor, Blog, Planet MariaDB, and About. Below this, it says "Latest releases 10.9.1 (RC) 10.8.3, 10.7.4, 10.6.8, 10.5.16, 10.4.25, 10.3.35, 10.2.44." The main heading is "MariaDB Server: The open source relational database". A prominent "Download" button is highlighted with a red box. To its right is a "Sponsor" button. Below the heading, there's a section titled "MariaDB replication using containers" with a brief description and a "Read more" link. Further down, there's a "MariaDB Foundation YouTube" section featuring several video thumbnails. At the bottom, there's a cookie consent banner with options for Necessary, Preferences, Statistics, Marketing, Show details, and OK.

- 버전, OS, 아키텍쳐, 패키지 설정 후 다운로드




The screenshot shows the "Download MariaDB Server" page. It features a "WATCH MORE!" button with a YouTube play icon and a "SUBSCRIBE" link. Below this, there's a search interface with dropdown menus for "MariaDB Server Version" (set to "MariaDB Server 10.6.8"), "Display older releases" (unchecked), "Operating System" (set to "Windows"), "Architecture" (set to "x86_64"), "Package Type" (set to "MSI Package"), and a "Mirror" selection set to "Yongbok.net - South Korea". A "Download" button is visible. At the bottom, there's a "REST API" section with its own cookie consent banner.


- msi 파일 실행



- 라이선스 동의




- 기본 경로에 설치




- 환경설정


1. root 계정 password 변경
2. 원격 시스템에서 root 계정 접근 설정
3. UTF-8을 기본 문자열셋으로 설정



- 데이터베이스 설정



- 설치




MariaDB 접속방법

- MySQL Client 실행

- 설치 시 설정한 비밀번호를 입력

cf) CMD에서 접속 방법

MariaDB 설치 경로 -> bin 폴더에서 mysql -u root -p
비밀번호 입력 후 접속



```
C:\>cd "Program Files"
C:\Program Files>cd "MariaDB 10.6"
C:\Program Files\MariaDB 10.6>cd bin
C:\Program Files\MariaDB 10.6\bin>mysql -u root -p
Enter password: *****
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 5
Server version: 10.6.8-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

- Database 확인
- SHOW DATABASES;

```
명령 프롬프트 - mysql -u root -p  
C:\Program Files\MariaDB 10.6\bin>mysql -u root -p  
Enter password: *****  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 5  
Server version: 10.6.8-MariaDB mariadb.org binary distribution  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
MariaDB [(none)]> show databases;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| sys |  
+-----+  
4 rows in set (0.000 sec)
```

- mariadb 종료
- exit;

```
선택 MySQL Client (MariaDB 10.6 (x64))  
1 row in set (0.000 sec)  
MariaDB [(none)]> exit;  
Bye  
C:\Program Files\MariaDB 10.6\bin>
```

SQL 1

SQL 1

SQL (Structured Query Language)

- RDBMS의 데이터를 관리하기 위해 사용되는 언어

명령어 종류	명령어	설명
데이터 정의어 DDL (Data Definition Language)	CREATE	데이터베이스 구조생성 (ex 테이블, 데이터베이스)
	ALTER	데이터베이스 구조변경
	DROP	데이터베이스 구조삭제
	RENAME	데이터베이스 이름변경
데이터 조작어 DML (Data Manipulation Language)	SELECT	데이터베이스에 있는 데이터를 조회하거나 검색
	INSERT	데이터베이스에 데이터를 입력
	UPDATE	데이터베이스에 데이터를 수정
	DELETE	데이터베이스에 데이터를 삭제
데이터 제어어 DCL (Data Control Language)	GRANT	데이터베이스 접근 권한 생성
	REVOKE	데이터베이스 접근 권한 삭제
트랜잭션 제어어 TCL(Transaction Control Language)	COMMIT	트랜잭션을 정상 처리 확정, 영구 저장
	ROLLBACK	트랜잭션을 취소, 변경 이전 상태로 롤백

DDL (Data Definition Lanaguage) & DCL (Data Control Lanaguage)

- 데이터베이스 생성
- CREATE DATABASE {DB_NAME} CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE study CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0.009 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> show databases;
```

Database
information_schema
mysql
performance_schema
study
sys

```
5 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> █
```

- 데이터베이스 사용
- use {DB_NAME};

- 사용자 생성

- CREATE USER {USER_NAME}@{HOST_NAME} IDENTIFIED BY '{PASSWORD}';



아이피 – 해당 아이피에서만 접속 가능
Localhost – 로컬에서만 접속 가능
% – 외부에서 접속 가능

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER sosin@localhost IDENTIFIED BY 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)
```

- 권한 부여

- GRANT ALL PRIVILEGES ON {DB_NAME}.* TO {USER_NAME}@{HOST_NAME};

```
MySQL Client (MariaDB 10.6 (x64)) - mysql -u root -p
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON study.* TO sosin@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)

MariaDB [(none)]>
```

- 권한 조회

- SHOW GRANTS FOR {USER_NAME}@{HOST_NAME}

- 계정 삭제

- DROP USER {USER_NAME}@{HOST_NAME}

- 권한 삭제

- REVOKE [권한1, 권한2 ...] ON {DB_NAME}.{TABLE_NAME} FROM {USER_NAME}

- 모든 권한 삭제

- REVOKE ALL ON *.* FROM {USER_NAME}@{HOST_NAME}

- 유저 및 권한 조회

- SELECT GRANTEE, PRIVILEGE_TYPE, IS_GRANTABLE FROM INFORMATION_SCHEMA.USER_PRIVILEGES;

- 테이블 생성

```
- CREATE TABLE {TABLE_NAME} (  
    column1 data_type,  
    column2 data_type,  
    column3 data_type,  
)
```

- 테이블 생성

```
- CREATE TABLE {TABLE_NAME} (  
    column1 data_type NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    column2 data_type,  
    column3 data_type,  
    PRIMARY KEY(column1)  
)
```

(o x)

```
- CREATE TABLE Persons (  
    PersonID int,  
    LastName varchar(255),  
    FirstName varchar(255),  
    Address varchar(255),  
    City varchar(255)  
)
```

```
- CREATE TABLE Persons (  
    PersonID int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    LastName varchar(255),  
    FirstName varchar(255),  
    Address varchar(255),  
    City varchar(255),  
    PRIMARY KEY(PersonID)  
)
```

- 데이터 타입 (숫자)

TYPE	사용되는 바이트	최소값 (signed/unsigned)	최대값 (signed/unsigned)
TINYINT	1	-128 0	127 255
SMALLINT	2	-32768 0	32767 65535
MEDIUMINT	3	-8388608 0	8388607 16777215
INT or INTEGER	4	-2147483648 0	2147483647 4294967295
BIGINT	8	-9223372036854775808 0	9223372036854775807 18446744073709551615
FLOAT	4	-3.40E+45 (no unsigned)	3.40E+45 (no unsigned)
DUBLE or REAL	8	-1.7976E+320 (no unsigned)	1.7976E+320 (no unsigned)

- 데이터 타입 (문자)

TYPE	표현범위	설명
CHAR(N)	정확히 n (≤ 255)	무조건 크기만큼 메모리 사용
VARCHAR(N)	최대 n (≤ 65535)	안에 데이터만큼 메모리 사용
TINYTEXT(N)	최대 n (≤ 255)	문자열
TEXT(N)	최대 n (≤ 65535)	문자열
MEDIUMTEXT(N)	최대 n (≤ 16777215)	문자열
LONGTEXT(N)	최대 n (≤ 4294967295)	문자열

- 데이터 타입 (바이너리)

TYPE	표현범위	예제
TINYBLOB(N)	최대 n (<=255)	바이너리
BLOB(N)	최대 n (<=65535)	바이너리
MEDIUMBLOB(N)	최대 n (<=16777215)	바이너리
LONGBLOB(N)	최대 n (<=4294967295)	바이너리

- 데이터 타입 (날짜)

TYPE	표현범위	예제
DATE	1000-01-01 ~ 9999-12-31	YYYY-MM-DD
DATETIME	1000-01-01 00:00:00 ~ 9999-12-31 23:59:59	YYYY-MM-DD HH:MM:SS 문자로저장
TIMESTAMP	1970-01-01 ~ 2037-01-01 임의시간	YYYY-MM-DD HH:MM:SS 숫자로저장, 타임존
TIME	-838:59:59 ~ 838:59:59	
YEAR	901~2155	

- 테이블 삭제
- DROP TABLE {TABLE_NAME};

- 테이블 초기화
- TRUNCATE TABLE {TABLE_NAME};

- 테이블 수정
- ALTER TABLE {TABLE_NAME}
ADD column_name datatype;

- ALTER TABLE Customers
ADD Email varchar(255);

실습

Q. 아래 테이블을 두 개 만들어주세요

테이블명: Students

StudentID – 학번 (빈값 허용안함, 자동증가)

Name – 이름

Age – 나이

Address – 주소

테이블명: Grades

StudentID – 학번

Math – 수학점수

English – 영어점수

Science – 과학점수

SQL 2

SQL 2

DML (Data Manipulation Language)

- 데이터를 조작하는 언어
- 데이터 추가
 - INSERT INTO {TABLE_NAME} (column1, column2, ...)
VALUES (value1, value2, ...);
- 데이터 삭제
 - DELETE FROM {TABLE_NAME} WHERE condition;
- 데이터 수정
 - UPDATE {TABLE_NAME} SET column1=value1, column2=value2, ...
WHERE condition;

실습

Q. 각 테이블에 데이터를 입력해주세요.

테이블명: Students


Name: 홍길동, Age: 30, Address: 인천
Name: 이연걸, Age: 60, Address: 서울
Name: 이몽룡, Age: 42, Address: 대전
Name: 성춘향, Age: 27, Address: 경기

테이블명: Grades

StudentID: 홍길동의 StudentID(숫자), Math: 90, English: 80, Science: 50
StudentID: 이연걸의 StudentID(숫자), Math: 69, English: 76, Science: 65
StudentID: 이몽룡의 StudentID(숫자), Math: 98, English: 87, Science: 97
StudentID: 성춘향의 StudentID(숫자), Math: 87, English: 67, Science: 79

- 데이터 검색
- SELECT

Anatomy of the SELECT Statement



- 칼럼지정 조회
- SELECT column1, column2, ...
FROM {TABLE_NAME};

Q. 고객(Customers)의 이름과 국가를 조회

Table: Customers

- *(asterisk)는 전체 칼럼
- SELECT * FROM {TABLE_NAME};

Q. 고객(Customers)의 정보 전체 조회

Table: Customers

- 지정칼럼의 유일한 값 조회
- SELECT DISTINCT columns1, columns2, ...
FROM {TABLE_NAME};

Q. 고객(Customers)의 국가(Country) 목록 조회 (중복 x)

Table: Customers

- WHERE: 조건에 맞는 데이터 조회
- SELECT column1, column2, ...

```
FROM {TABLE_NAME}  
WHERE condition;
```

Q. 국가(Country)가 France인 고객(Customers) 조회

Table: Customers

- pattern에 맞는 데이터 조회
- SELECT column1, column2, ...

```
FROM {TABLE_NAME}  
WHERE columnN LIKE pattern;
```


고객(Customers) 테이블에서

Q. 이름(ContactName) 이 'Mar'로 시작하는 직원 조회


Q. 이름(ContactName) 이 'et'로 끝나는 직원 조회

Table: Customers


- AND, OR, NOT



AND



OR



NOT

- AND 조건

```
- SELECT column1, column2, ...
FROM {TABLE_NAME}
WHERE condition1 AND condition2;
```

Q. 국가(Country)가 France이고 이름(ContactName)이
'La'로 시작하는 고객(Customers) 조회

Table: Customers

- OR 조건

```
- SELECT column1, column2, ...
FROM {TABLE_NAME}
WHERE condition1 OR condition2;
```

Q. 국가(Country)가 France이거나 이름(ContactName)
이 'La'로 시작하는 고객(Customers) 조회

Table: Customers

- NOT 조건

```
- SELECT column1, column2, ...
FROM {TABLE_NAME}
WHERE NOT condition;
```

Q. 국가(Country)가 France가 아닌
고객(Customers) 조회

Table: Customers

- IN, BETWEEN

- IN

- SELECT column1, column2, ...

```
FROM {TABLE_NAME}
```

```
WHERE column_name IN (value1, value2, ...);
```

Q. 국가(Country)가 France 혹은 Spain에 사는
고객(Customers) 조회

Table: Customers

- BETWEEN

- SELECT column1, column2, ...

```
FROM {TABLE_NAME}
```

```
WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2;
```

Q. 가격(Price)이 15에서 20사이인 상품(Products) 조회

Table: Products

- NULL

- IS NULL
- SELECT column1, column2, ...
FROM {TABLE_NAME}
WHERE column_name IS NULL;

Q. 우편번호(PostalCode)가 NULL인 고객(Customers)
조회

Table: Customers

- IS NOT NULL
- SELECT column1, column2, ...
FROM {TABLE_NAME}
WHERE column_name IS NOT NULL;

Q. 우편번호(PostalCode)가 NULL이 아닌 고객
(Customers) **조회**

Table: Customers

- 데이터 정렬과 연산

- ORDER BY 지정 컬럼을 기준으로 오름/내림차순 조회

- SELECT column1, column2, ...

```
FROM {TABLE_NAME}
```

```
ORDER BY column1 ASCIDESC, column2 ASCIDESC, ...;
```

Q. 고객이름(CustomerName) 오름차순 조회

Table: Customers

Q. 상품가격(Price) 내림차순 조회

Table: Products

- LIMIT

- SELECT column1, column2, ...

```
FROM {TABLE_NAME}
```

```
LIMIT number;
```

Q. 10명만 조회

Table: Customers

- OFFSET

- SELECT column1, column2, ...

```
FROM {TABLE_NAME}
```

```
LIMIT number OFFSET number;
```

Q. 그 다음 10명 조회

Table: Customers

- CASE

- 조건에 따라 정해진 값 반환

- SELECT *,

CASE

```
WHEN condition1 THEN result1  
WHEN condition2 THEN result2  
WHEN conditionN THEN resultN  
ELSE result
```

END

FROM {TABLE_NAME};

Q. 상품가격(Price)이 30 미만이면 '저', 30~50이면 '중',
50 초과는 '고'로 조회

Table: Products

- AS

- 특정 계산된 결과 혹은 칼럼의 이름을 바꿈

- 해당 column 이름은 조건문 등에서 재사용 가능

- SELECT *,

CASE

...

END AS 'Level'

FROM {TABLE_NAME};

Q. 위 조회한 CASE의 이름을 'Level'으로 바꿔주세요

Table: Products

- 데이터 집계

- COUNT (개수 조회)
- SELECT COUNT(column_name)
FROM {TABLE_NAME}
WHERE condition;

Q. 국가(Country)가 France에 사는
고객(Customers)수 조회

Table: Customers

- AVG (평균 값 계산)
- SELECT AVG(column_name)
FROM {TABLE_NAME}
WHERE condition;

Q. 전체 상품(Products)의 평균 가격(Price) 계산

Table: Products

- SUM (합 계산)
- SELECT SUM(column_name)
FROM {TABLE_NAME}
WHERE condition;

Q. 주문상품 수량(Quantity) 합계 계산

Table: OrderDetails

- MIN (최소값 조회)

- SELECT MIN(column_name)
FROM {TABLE_NAME}
WHERE condition;

Q. 가격(Price) 최소값 조회

Table: Products

- MAX (최대값 조회)

- SELECT MAX(column_name)
FROM {TABLE_NAME}
WHERE condition;

Q. 가격(Price) 최대값 조회

Table: Products

- GROUP BY (열 기준 데이터 그룹화)

- SELECT column_name(s)

FROM {TABLE_NAME}

WHERE condition

GROUP BY column_name(s)

ORDER BY column_name(s);

Q. 국가(Country)별 고객수 조회 (고객수 기준 오름차순)

Table: Customers

Q. 국가(Country)별, 도시(City)별 고객수 조회 (고객수 기준 내림차순)

Table: Customers

- HAVING (집계데이터를 기준으로)

- SELECT column_name(s)

FROM {TABLE_NAME}

WHERE condition

GROUP BY column_name(s)

{ HAVING condition

ORDER BY column_name(s);

Q. 국가(Country)별 고객수를 조회하고 그 중 5명 초과인 국가만 조회 (고객수 기준 내림차순)

Table: Customers

- 서브쿼리

- 쿼리속에 쿼리

```
- SELECT column_name(s),  
FROM (  
    SELECT column_name(s)  
    FROM {TABLE_NAME}  
    WHERE condition  
)  
WHERE condition;
```

```
- SELECT column_name(s), (  
    SELECT SUM(column_name(s))  
    FROM {TABLE_NAME}  
    WHERE condition  
) AS name  
FROM {TABLE_NAME}  
WHERE condition;
```

- exists

```
- SELECT column_name(s),  
FROM {TABLE_NAME}  
WHERE exists (  
    SELECT column_name(s)  
    FROM {TABLE_NAME}  
    WHERE condition  
);
```

- 기타

- 주석

--조회문

```
SELECT * FROM Customers;
```

- Alias

```
- SELECT CustomerName AS Cname  
FROM Customers;
```

실습

Q. 직원(Employees)중 이름(LastName)이 'King'인 직원의 이름과 생일(BirthDate)과 노트(Notes)를 조회해주세요.

Table: Employees

Q. 상품(Products)중 상품명(ProductName)이 'C'로 시작하고 가격(Price)이 20보다 큰 상품의 상품명과 가격을 가격이 비싼순으로 조회해주세요.

Table: Products

Q. 상품(Products)의 카테고리아이디(CategoryID) 별로 상품가격의 합, 가장 비싼 상품 가격, 가장 저렴한 상품 가격을 구하세요.

Table: Products

실습

Q. 상품(Products)의 카테고리아이디(CategoryID) 별로 상품개수와 상품개수가 10개가 넘을 경우 많음 아니면 적음이 표시되어 있는 칼럼을 하나 추가하고 상품수가 많은 순서대로 조회해주세요.

Table: Products

Q. 고객(Customers)의 국가(Country)별 고객수와 백분위 ($\text{국가별고객수} / \text{전체고객수} * 100$)을 구하세요

Table: Customers

- 데이터 조인

이름	전화번호
홍길동	010-3242-5931
이동진	010-3943-1992
박철우	010-6123-4453

이름	구입일	상품	수량
홍길동	2022-06-11	우유	1
홍길동	2022-06-13	식빵	2
이동진	2022-06-20	치즈	1
박철우	2022-06-10	소금	1
박철우	2022-06-12	우유	3




이름	전화번호	구입일	상품	수량
홍길동	010-3242-5931	2022-06-11	우유	1
홍길동	010-3242-5931	2022-06-13	식빵	2
이동진	010-3943-1992	2022-06-20	치즈	1
박철우	010-6123-4453	2022-06-10	소금	1
박철우	010-6123-4453	2022-06-12	우유	3

- INNER JOIN

```
- SELECT column_name(s),  
FROM table_1  
INNER JOIN table_2  
ON table_1.column_name = table_2.column_name;
```


Q. 주문이력이 있는 고객명(CustomerName)과 주문일
(OrderDate)를 조회해주세요

Table: Customers, Orders




- LEFT JOIN

- SELECT column_name(s),
FROM table_1
LEFT JOIN table_2
ON table_1.column_name = table_2.column_name;




- RIGHT JOIN

- SELECT column_name(s),
FROM table_1
RIGHT JOIN table_2
ON table_1.column_name = table_2.column_name;




- OUTER JOIN

- SELECT column_name(s),
FROM table_1
FULL OUTER JOIN table_2
ON table_1.column_name = table_2.column_name;



- ERD



실습

Q. Tokyo에 위치한 공급자(Supplier)가 생산한 상품(Products) 목록 조회

Table: Suppliers, Products

Q. 분류(CategoryName)가 Seafood인 상품명(ProductName) 조회

Table: Categories, Products

Q. 공급자(Supplier)가 공급한 상품의 공급자 국가(Country), 카테고리별로 상품건수와 평균가격 조회

Table: Suppliers, Products, Categories

Q. 주문별 주문자명(CustomerName), 직원명(LastName), 배송자명(ShipperName), 주문상세갯수

Table: Orders, OrderDetails, Customers, Employees, Shippers

실습

Q. 판매량(Quantity) 상위 TOP 3 공급자(supplier) 목록 조회

Table: Suppliers, Products, OrderDetails

Q. 상품분류(Category)별, 고객지역별(City) 판매량 많은 순 정렬


Table: Order, OrderDetails, Customers, Categories, Products

Q. 고객국가(Country)가 USA이고, 상품별 판매량(Quantity)의 합이 많은순으로 정렬

Table: Customers, Products, Orders, OrderDetails


ERD Cloud실습

- <https://www.erdcloud.com/>



Foreign Key

- 두 개의 테이블이 특정 칼럼을 기준으로 참조할 때 사용
- 부모가 되는 테이블의 칼럼은 **unique** 해야한다.



생성

```
- CREATE TABLE table_name  
(  
    ...  
    FOREIGN KEY (column) REFERENCES table_name (column)  
);
```

```
- ALTER TABLE table_name ADD CONSTRAINT key_name FOREIGN KEY(column)  
REFERENCES table_name(column);
```

삭제

```
- ALTER TABLE table_name DROP FOREIGN KEY key_name;
```

INDEX

- 인덱스는 큰 테이블에서 소량 데이터를 검색할 때 사용
- 테이블에서 자주 사용하는 속성에 사용 (조건문, 조인)
- SELECT에선 성능향상, INSERT, UPDATE, DELETE에선 속도 감소
- `explain table_name`

생성

- `CREATE INDEX index_name ON table_name(column);`

확인

- `SHOW INDEX FROM table_name;`

삭제

- `DROP INDEX index_name ON table_name;`

VIEW

- 실제 테이블을 기반으로 만드는 가상의 테이블
- VIEW를 통한 데이터 수정은 가능하나, 제한적이다
- 복잡한 SQL을 간단하게 표시할 수 있음
- 필요한 데이터만 사용자에게 보여줄 수 있음

생성

```
- CREATE VIEW view_name (column1, column2, ...)  
AS  
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name;
```

삭제

- DROP VIEW view_name;

실습

Q. Tokyo에 위치한 공급자(Supplier)가 생산한 상품 목록에 대한 VIEW 생성

Table: Suppliers, Products

Q. 분류(CategoryName)가 Seafood인 상품명(ProductName)에 대한 VIEW 생성

Table: Categories, Products