

ADDB — Apresentação do Produto

O banco de dados aritmético para a era da IA na borda

Documento de *pitch*. Números reais medidos em 14/09/2026 (VPS 2 vCPU Zen4/AVX-512, Go 1.22 + cgo).

Fonte de todos os dados: docs/RESULTADOS.md .

1. O problema

A computação moderna virou **álgebra de conjuntos sobre IDs**: filtragem de candidatos, membership, interseção, exclusão de listas, cruzamento de sinais. Isso aparece em busca, recomendação, antifraude, telemetria, redes, bioinformática e em qualquer pipeline de IA na borda.

O hardware mudou para atender isso — **NPUs, SIMD largo (AVX-512/AVX10), chipsets de baixo consumo. **Mas os bancos de dados** não acompanharam**: continuam presos a registros, ponteiros, I/O de disco e estruturas que não vetorizam.

A lacuna: não existe um banco que trate "**conjunto de inteiros**" como cidadão de primeira classe, que seja **exato, em memória** e que **explore o hardware aritmético** ao máximo.

2. O que é o ADDB

Um motor de banco de dados ****em memória, não-relacional, não-vetorial e puramente aritmético****.

- A unidade fundamental de dados é um ID `uint64` .
- A "inteligência" da busca **reduz-se a comparações e operações sobre inteiros** —

sem ponteiros indiretos, sem hashing na consulta, sem estruturas de ponteiros.

- O banco é um **shard de memória contíguo** (`[]uint64`), entregue ao hardware

por **zero-copy (DMA)**.

- Projetado para **execução paralela em aceleradores** (NPUs, SIMD) em **hardware modesto**.

Categoria que cunhamos: *Arithmetic Database / SIMD-native set engine*.

Base técnica: **MPHF** → **bitset/shard** → **kernel vetorizado** → **cluster por shard**.

3. O que o ADDB NÃO é (a pergunta que sempre vem)

Categoria	Como funciona	ADDB?
Relacional (Postgres, MySQL)	tabelas, JOINS, SQL, disco	❌ não é
Colunar (ClickHouse, DuckDB)	analytics, compressão por coluna, disco	❌ não é
NoSQL chave-valor (Redis, Mongo, Dynamo)	registros/documentos por chave	❌ não é
Vetorial (Pinecone, Milvus, pgvector)	similaridade aproximada por embeddings	❌ não é
Grafo (Neo4j)	vértices/arestas, travessia	❌ não é
Bitmap DB clássico (Roaring, EWAH)	conjuntos comprimidos, CPU escalar	⚠️ primo — nós somos o próximo salto
ADDB	álgebra exata de conjuntos de IDs em RAM, vetorizada	✅ é isso

Em uma frase: o ADDB não guarda *documentos*, *linhas* nem *vetores* — ele guarda **conjuntos**. E responde a perguntas sobre eles com **aritmética vetorizada**, exata e em microssegundos, mesmo em hardware pequeno.

4. Como funciona (arquitetura em 4 passos)

...

texto/ID cru → MPHF (IDs densos, 0 colisão) → Shard/bitset em RAM

| zero-copy (DMA)



Kernel aritmético vetorizado (AVX-512 / NPU)



Cluster por shard (consistent hash ring, TCP zero-copy)

...

- 1. **ID único** — MPHf (Perfect Hash) próprio: 0 colisão, ~4 bits/chave, lookup O(1) ~118 ns.
- 2. **Representação** — bitset denso, SparseSet ou **híbrido** (faixas quentes densas + cauda esparsa).
- 3. **Kernel** — `vpandq` + `vpopcntq` (AVX-512), com *dispatch* em runtime e fallback escalar

(cobre AVX10.2 e CPUs sem AVX-512).

- 1. **Escala** — shards distribuídos por **consistent hash ring**; consulta é *broadcast* zero-copy,

com modo **conjuntos armazenados** (só o nome do set trafega na rede).

5. Diferenciais — números reais (não promessa)

Frente	ADDB	Estado da arte	Ganho
ID único (MPHF CHD v2, n=50M)	4,03 bits/chave · 0 colisão · 118 ns	—	~pisot teórico (1,44) na fronteira prática
Interseção densa (1M×1M)	6 µs (AVX-512)	Roaring 148 µs	~24×
Interseção esparsa (universo 2 ²⁶)	303 µs	Roaring64 9,26 ms	~30×
Membership	paridade c/ <code>map</code> , exato	<code>map</code> 22,3 B/chave	2,2× menos memória
Memória (universo 2 ³⁶ , 4M chaves)	1,73 MB (híbrido)	bitset denso 8,59 GB	memória ∝ dados , não ∝ universo
Distribuído (link lento WG)	19,4 ms (sets armazenados)	364 ms (ad-hoc)	19×
Topologia (entra 1 nó, 16 nós)	7% remapeado (ideal 6%)	módulo: ~94%	rebalanceamento incremental

Correção idêntica entre local e distribuído em todos os testes (`go test ./...` verde:

`adbb`, `cluster`, `mphf`, `simd`).

6. Onde isso vale dinheiro (casos de uso)

- **Busca & filtragem em escala** — cruzamento de listas de IDs ($A \cap B$), facetas, dedup.
- **Recomendação / feature store** — geração de candidatos em microssegundos.
- **Antifraude & segurança** — listas de bloqueio, correlação de sinais, ACLs.
- **Telemetria & observabilidade** — séries por ID (mesmo território do `cloudx-tsdb`).
- **Rede & nuvem** — tabelas de rotas, VPCs, políticas L4 (a própria **CloudVerse**).
- **Borda / Edge AI** — latência e energia mínimas em SBCs e NPUs.
- **Busca exata em dicionários** — ex.: os ~50 mi de termos validados.
- **Bioinformática / DSP** — k-mers, correlação de sinais.

7. Estado atual (o que já é verdade)

- **POC em Go**, ~28 arquivos, ~13 famílias de teste — **todos os testes verdes**.
- Resultados **medidos e reproduzíveis** (`go test ./... + cmd/{setbench,vsbench,sparsebench,shardbench,mphfbench,ringbench}`).
- **Distribuído validado de verdade**: 4 nós locais e **VPS** ↔ **nó remoto via WireGuard**.
- Documentação completa (`README` , `ESPECIFICACAO` , `ARQUITETURA` , `RESULTADOS`) + PDF consolidado.
- **Sem dependências de terceiros** no núcleo; MPHF, bitset, ring e cluster escritos do zero.

8. Roadmap

Fase	Entrega
▣ Feito	MPHF, bitset/SparseSet/híbrido, kernel AVX-512, sharding, cluster over-the-wire, hash ring
Agora	Testes de escala em nuvem (CloudVerse) — cluster real multi-nó
Próximo	Driver de NPU (DMA zero-copy + pinning), protocolo UDP/gRPC, benchmarks de energia (J/busca) em SBC
Produto	SDK embarcável (Go/C) + serviço de cluster gerenciado (edge-first)

9. Por que é diferenciado

1. **Categoria própria** — não compete de frente com SQL/NoSQL/vetorial; abre a categoria *arithmetic/set DB*.
2. **Ganha do estado da arte no que importa** — 24–30× na operação central (interseção).
3. **Feito para o hardware de hoje** — SIMD/NPU, não disco.
4. **Escala sem reescrever** — sharding + ring + conjuntos armazenados.

5. **Compatível com o mundo real** — pode coexistir com qualquer stack; é um *engine* de conjuntos, não uma religião.

Pitch em uma linha: *"O ADDB responde interseções e membership sobre bilhões de IDs em microssegundos, exato e em qualquer hardware — o banco que a era da IA na borda estava esperando."*

<div style="page-break-before:always"></div>

ADDB — Marketing & Nome Comercial

Do nome técnico (`ADDB`) ao produto de mercado

"ADDB / Arithmetic Database" é o **nome de projeto** (interno). Para vender a ideia, precisamos de uma **marca**, um **posicionamento** e uma **mensagem**.

1. Posicionamento (a frase que define o produto)

Para equipes que precisam cruzar e filtrar bilhões de IDs em tempo real,
o `<NOME>` é um **banco de dados de conjuntos aritméticos** que responde interseção e membership **em microssegundos, de forma exata e vetorizada**.
Diferente de bancos relacionais, NoSQL e vetoriais, ele **não** guarda documentos nem vetores — **ele trata** conjuntos de inteiros****** como cidadão de primeira classe e roda em **qualquer hardware** (x86, ARM, NPU).

Categoria a cunhar: *Arithmetic / Set Database · SIMD-native data engine.*

2. Taglines (escolher 1)

- "The arithmetic database." — simples, define categoria.
- "Sets in microseconds." — benefício direto.
- "Exact. In-memory. Vectorized." — três atributos.

- "O banco que a borda estava esperando." — emocional/edge (PT-BR).
- "Bilhões de IDs. Microssegundos. Zero cópia." — PT-BR, técnico-vendedor.

3. Elevator pitch (30 s)

Bancos de dados modernos foram feitos para **linhas, documentos ou vetores** — não para **conjuntos**. Mas quase tudo que a IA na borda faz hoje é exatamente isso: cruzar listas de IDs. O <NOME> é um banco **em memória, exato e puramente aritmético**: converte tudo em IDs, representa como bitsets vetorizados e responde interseções e presença em **microssegundos** — **24 a 30× mais rápido** que o estado da arte, com ****memória** proporcional aos dados **e rodando em** qualquer chip, de NPU a servidor**.

4. Mensagens-chave (o que repetir sempre)

1. **Não é mais um banco** — é uma **categoria nova**: *arithmetic/set database*.
2. **Exato, não aproximado** — o oposto dos vetoriais.
3. **Feito para o hardware de hoje** — SIMD/NPU, não disco.
4. **Memória ∝ dados** — escala sem explodir RAM.
5. **Escala horizontal nativa** — sharding + ring + conjuntos armazenados.
6. **Zero dependências** — núcleo escrito do zero; encaixa em qualquer stack.

5. Objeções & respostas

Objeção	Resposta
"Já existe Roaring Bitmap."	Roaring é CPU escalar e comprimido; nós usamos AVX-512/NPU e batemos ele em 24–30× onde cabe em RAM.
"Isso é um banco?"	É um engine de conjuntos com camada de armazenamento/consulta — pode ser embarcado ou serviço.
"E o caso gigante que não cabe?"	Híbrido (quente denso + cauda esparsa) + sharding multi-máquina.
"Serve para meu caso?"	Se sua carga é cruzamento/filtragem/presença sobre IDs , sim — e rápido.

6. Curto prazo de nomes (curto, moderno, pronunciável)

Nome	Racional	dominio.com	dominio.io
Arithmo	direto de <i>arithmetic</i> ; curto, marca fácil	ocupado	ocupado
Quantara	<i>quantity</i> + sufixo moderno; som AI/scale	ocupado	ocupado
Numera	<i>numeral/numerar</i> ; sério, europeu	ocupado	ocupado
Algora	<i>algorithm</i> + ágora (mercado, gr.); forte	ocupado	ocupado
Axion	partícula + axioma; moderno, tech	ocupado	ocupado
Setrix	<i>set</i> + sufixo tech; curto	ocupado	livre aparente
~~Addb~~	interno; sem apelo de marca	—	aparentemente livre

Observação honesta: os `.com` / `.io` da maioria já estão ocupados (verifiquei DNS).

Caminhos: variantes (`arithmo.dev` , `numera.db` , `getalgora.com`), sufixos `.ai` `.dev` `.db` ,
ou cunhar algo mais único. **Se você gostar de um, eu checo disponibilidade real + registro.**

Direções de identidade visual

- **Símbolo:** bit/ { } /interseção de dois conjuntos (∩) trabalhado geometricamente.
- **Paleta:** preto + um acento elétrico (verde-limão ou ciano) — "hardware/silício".
- **Tom de voz:** técnico, direto, sem hype. "Microssegundos", não "revolucionário".

7. Próximos passos de marketing

1. **Escolher o nome** (decisão do Tião) → registro de domínio + marca.
2. **One-pager** (1 página) + **deck** (8–10 slides) derivados de `APRESENTACAO-PRODUTO.md` .
3. **Repositório/site de produto** com o pitch e os números reproduzíveis.
4. **Prova pública:** benchmark reproduível + artefatos (PDF, diagrama) para o primeiro contato.