



SpatialScope Agent

面向空间转录组的证据驱动分析智能体

项目一句话

SpatialScope Agent 将自然语言研究问题转化为可审阅的 LangGraph 分析流程，以 Scanpy/Squidpy 风格的确定性工具完成空间转录组分析，并把图表、统计摘要、LLM 解释、证据编号和可复现文件组织成一个可交互的科研工作台。

学生	请填写姓名
学号	请填写学号
项目仓库	github.com/seu-yolo/spatialscope-agent
在线部署	spatialscope-seu.streamlit.app
静态说明页	seu-yolo.github.io/spatialscope-agent
报告日期	2026 年 6 月 26 日

项目运行探索报告More

Deploy

00 / 05ASK

从空间数据，到可追踪的科研证据

用自然语言提出研究问题。SpatialScope 先检查数据，再生成可审阅方案，并把解释绑定到真实图表与统计结果。

DATASET

上传 .h5ad

使用早期胚胎 Demo

请选择 demo 或上传 .h5ad

你希望研究什么？

例如：检查数据质量，比较空间结构与 UMAP 聚类，并查看 Sox17、T 和 Mesp1 的空间表达。

QC + 聚类

查看基因空间表达

寻找空间可变基因

比较空间结构与 UMAP

检查数据并生成方案

LangGraph

Scanpy / Squidpy

Evidence-linked

Reproducible

确定性工具负责计算 · LLM 负责理解与解释 · 每条结论绑定证据

Southeast University · Computational Biology

Acknowledgements

EARLY EMBRYO DEMO240 SPOTS

Spatial regions

Sox17 signal

Live evidence preview

Spatial regions + Sox17 signal

Mus musculus · spatial coordinates · count-like input

SpatialScope 主界面：中文友好、LLM 状态、Demo 入口与证据预览。

Contents

摘要	2
1 作业要求与完成情况	3
2 设计原则：把 Agent 做成证据工作台	3
3 系统架构	4
3.1 LangGraph 工作流	4
3.2 状态设计	5
3.3 工具契约	5
4 LLM 设计与安全边界	5
5 产品界面与交互流程	5
5.1 Project：从问题到数据理解	6
5.2 Plan Review 与 Run：Human-in-the-loop	6
5.3 Explore 与 Report：证据优先	6
6 空间转录组分析功能实现	7
7 Demo 结果与浏览器端验收	7
7.1 标准 demo run	7
7.2 线上部署验收	9
8 真实数据验证：GSE278603 E7.5 mouse embryo	10
9 可复现性、测试与 GitHub 管理	11
9.1 测试	11
9.2 输出包	11
9.3 GitHub 项目规范	12
10 创新性与扩展性	12
11 不足与展望	12
12 总结	13
Acknowledgements	13
参考资料	13

摘要

本项目围绕课程要求中的“空间转录组分析 Agent”展开，完成了一个可运行、可部署、可审阅的交互式系统。系统以 LangGraph 组织 Agent 状态机，包含数据检查、自然语言任务解析、分析计划生成、人工批准、工具执行、结果校验、修复、解释和报告生成等节点；以 Scanpy/AnnData 为核心数据分析底座，支持 .h5ad 数据读取、质量控制、预处理、PCA/UMAP/Leiden 聚类、空间可视化、基因空间表达和 marker gene 分析；以 OpenAI-compatible LLM 接口接入 GLM 5.1，用于任务理解、研究简报、Copilot 问答和证据约束的解释生成。

我对该项目的设计目标不是写一个固定脚本，而是构建一个“证据工作台”：Agent 必须先检查数据再规划，先生成工具证据再解释，并在最终报告中保留 evidence IDs、参数、图表、trace、caveats 与可复现元数据。项目已经上传 GitHub，并完成 Streamlit Cloud 在线部署。在线 demo 经浏览器端测试可以完成从选择数据、生成方案、批准运行、查看 Explore 到打开 Report 的完整流程；本地测试通过 99 项单元测试，并在真实 GSE278603 E7.5 mouse embryo Stereo-seq 样本上完成 quick analysis smoke run。

交付状态

- GitHub 仓库：github.com/seu-yolo/spatialscope-agent
- 在线部署：spatialscope-seu.streamlit.app
- GitHub Pages 项目页：seu-yolo.github.io/spatialscope-agent
- 本地验证：99 passed；CLI smoke run 成功；线上 demo 完整流程成功。
- 真实数据验证：GSE278603 样本 GSM9046244_Embryo_E7.5_stereo_rep2.h5ad, 8190 spots、16364 genes、空间坐标可用，quick run 0 warnings、0 errors。

1 作业要求与完成情况

课程任务明确要求使用 LangGraph 构建 Agent 核心流程，并实现空间转录组基础分析功能。表 1 将作业要求与项目实现逐项对齐。整体判断是：基础要求已经完整覆盖，扩展项中已完成在线部署、自动报告、交互式前端、空间可变基因/邻域分析接口与真实数据示例；细胞通讯和高级模型作为后续路线图保留，没有在 v1 中强行堆叠。

Table 1: 作业要求与 SpatialScope 实现映射。

作业要求	项目实现证据	状态
LangGraph 核心框架	spatialscope/agent/graph.py, Run 页面 live execution events, checkpointed plan review	完成
节点、边、状态、loop	inspect、parse、plan、review、execute、validate、repair、interpret、report 节点；失败修复与继续执行路径	完成
Prompt / Tool / State / Workflow	LLM prompts、tool registry、Agent state、Quick/Standard/Advanced workflow	完成
自然语言输入	Streamlit Project 输入框和 CLI --query	完成
.h5ad 读取与概览	AnnData loader、dataset card、obs/var/obsrn/layer schema preview	完成
QC 与预处理	cell/gene 过滤、QC 图、normalize、log1p、HVG、scale	完成
PCA/UMAP/聚类	PCA、neighbors、UMAP、Leiden 聚类和 cluster summary	完成
空间可视化	cluster 空间图、gene 空间表达图、多基因 panel	完成
Marker gene 分析	rank markers、marker table、marker heatmap	完成
结果解释	Research Brief、evidence IDs、caveats、LLM guardrails	完成
自动报告	HTML report、metadata、trace、parameters、bundle、报告页面	完成
交互式前端	Streamlit Project、Run、Explore、Report、Advanced	完成
在线部署	Streamlit Cloud + GitHub Pages	完成
SVG / 邻域分析	Squidpy 可选工具，未安装时 graceful fallback	扩展完成
细胞通讯	作为未来扩展，不放入 v1 主流程	未承诺

2 设计原则：把 Agent 做成证据工作台

空间转录组分析的难点不只是“会不会调用 Scanpy”。真正容易出问题的是：用户以自然语言提出问题，而数据对象、表达层、坐标字段、聚类结果和图表解释之间存在复杂依赖。如果 Agent 没有状态、计划、工具契约和证据边界，它很容易退化为一个固定 notebook 或者一个会写漂亮话的聊天框。因此本项目采用以下设计原则。

原则一：先检查数据，再生成计划

Agent 在规划前读取 AnnData 的规模、obs/var 字段、obs 空间坐标、raw/layer 状态和表达矩阵安全性。这样可以避免在不知道数据是否有空间坐标、是否有安全表达来源、基因是否存在的情况下直接解释结果。

原则二：数值计算交给确定性工具，LLM 负责理解与叙述

LLM 不接触完整表达矩阵或完整空间坐标。它只接收 dataset summary、tool summary、figure/table metadata、warnings/errors 与 evidence pack。这一边界可以降低隐私、成本和幻觉风险。

原则三：每条结论必须能回到证据

Report 与 Copilot 输出均绑定 evidence IDs。例如 `execute_tool:plot_spatial:figure:0` 和 `gene:Pou5f1:summary`。这使用户可以从解释回到图表、表格和工具输出，而不是相信一段不可追踪的文字。

原则四：主界面服务研究流程，底层审计进入 Advanced

主界面只保留 Project、Run、Explore、Report，避免把 tool registry、raw JSON、audit score 等低层信息堆在用户面前。高级 provenance 信息集中到 Advanced 区域，供复核和调试。

3 系统架构

3.1 LangGraph 工作流

图 1 展示了 SpatialScope 的核心 Agent 流程。它不是单次函数调用，而是一个可中断、可恢复、可校验、可修复的状态机。用户问题进入系统后，Agent 先检查数据，再将自然语言转成 ResearchBrief 和分析计划。计划展示给用户审阅，批准后才执行工具。每个工具执行后进入 validate 节点；如果失败或参数不安全，repair 节点会尝试修正或要求 clarification。最终，系统基于工具产物生成报告和 Copilot 可用的 evidence pack。




Figure 1: SpatialScope Agent 的 LangGraph 架构。LLM 是理解和解释侧车，确定性分析由工具层完成；状态、trace、metadata 和 repair 贯穿全流程。

3.2 状态设计

Agent state 中保留 `run_id`、`dataset_hash`、`task_plan`、`approved_plan`、`parameters`、`figures`、`tables`、`warnings`、`errors`、`environment` 和 `execution_trace`。大型 `AnnData` 对象不进入公共状态，而是以工作副本和摘要形式管理。这个选择有三个好处：

- 降低 Streamlit session 与 LLM context 的负担；
- 保证报告和 trace 可以安全分享；
- 让每个 run 都能独立复核、下载和复跑。

3.3 工具契约

工具层按照“输入前置条件、输出后置条件、常见失败、修复策略”组织。核心工具包括：

- IO：读取 `.h5ad`、识别空间坐标别名、生成 dataset profile。
- QC：计算 total counts、detected genes、mitochondrial fraction 与过滤摘要。
- Preprocess：建立 expression lineage，生成 interpretation layer 与 modeling representation。
- Clustering：PCA、neighbors、UMAP、Leiden。
- Spatial plots：cluster 空间图、gene panel、linked Explore evidence。
- Marker genes：rank genes groups、top markers、marker heatmap。
- Report：HTML report、trace、metadata、artifact manifest、run bundle。

4 LLM 设计与安全边界

项目使用 OpenAI-compatible 接口接入 GLM 5.1。LLM 不是“万能分析器”，而是被放在清晰边界内：

Table 2: LLM 在 SpatialScope 中的职责边界。


允许 LLM 做	不允许 LLM 做
解析自然语言任务，生成 ResearchBrief	读取完整表达矩阵或完整空间坐标
根据数据摘要建议分析计划	替代 Scanpy/Squidpy 数值计算
基于 evidence pack 回答 Copilot 问题	在没有 evidence IDs 时生成最终结论
把工具摘要写成谨慎解释	编造细胞类型、发育机制或因果解释

这条边界尤其重要。空间组学数据常常维度高、样本大、解释敏感。如果把原始矩阵直接交给 LLM，不仅成本高，也会让结果不可复现。SpatialScope 的做法是：工具先产生可追踪证据，LLM 只能围绕证据组织语言。

5 产品界面与交互流程

5.1 Project: 从问题到数据理解

Project 页面是用户进入系统的第一步。用户可以上传 .h5ad 或使用早期胚胎 demo，并用自然语言提出问题。系统会先检查数据，而不是立即运行脚本。图 2 显示了 Project 阶段的两个状态：初始入口和数据理解结果。




(a) 项目入口：自然语言问题、demo 数据、LLM 状态和视觉签名。

(b) 数据理解：spots、genes、空间坐标和表达矩阵状态。

Figure 2: Project 页面体现“先理解数据，再制定计划”的交互原则。

5.2 Plan Review 与 Run: Human-in-the-loop

用户批准前，Agent 会把分析方案展示为“分析契约”：每一步的目的、参数和预期产物都可见。批准后，Run 页面以 live events 展示 LangGraph 节点进度。这个设计是为了让用户知道 Agent 正在做什么，而不是面对一个不可解释的长时间 spinner。




(a) Plan Review: 7 步标准分析方案和可调参数。

(b) Run: LangGraph 事件流、当前工具、参数和产物数量。

Figure 3: 从计划批准到实时执行的 human-in-the-loop 流程。

5.3 Explore 与 Report: 证据优先

Explore 页面把 Spatial 与 UMAP 并排展示，共享 cluster palette，并提供基因、cluster、表达层和 percentile clipping 控件。Copilot 回答必须显示使用的 evidence IDs。Report 页面则把 3-5 条 finding、quantitative support、evidence IDs 与 caveats 组织成可审阅的 Research Brief。



(a) Explore: Spatial + UMAP 联动, Copilot 绑定当前 evidence。

(b) Report: finding、证据、局限和 primary visual evidence。

Figure 4: 主展示页面强调证据、可视化 and 谨慎解释。

6 空间转录组分析功能实现

SpatialScope 当前支持三种运行深度：Quick、Standard、Advanced。Quick 适合快速验证数据和图表；Standard 完整覆盖课程要求的 QC、preprocess、UMAP/Leiden、空间图、gene panel、marker gene 和 report；Advanced 在 Standard 基础上尝试 SVG 和 neighborhood enrichment，如果 Squidpy 不可用则记录结构化 warning 而不是崩溃。

Table 3: 三种运行模式的功能边界。

模式	内容
Quick	数据检查、QC 摘要、预处理、UMAP/Leiden、空间 cluster 图、gene panel、简要报告。
Standard	Quick + marker gene ranking、marker heatmap、完整 Research Brief、dataset card、trace、bundle。
Advanced	Standard + SVG 和空间邻域分析扩展；依赖 Squidpy 时启用，缺失时 graceful fallback。

实现时我特别处理了表达来源安全问题。对于 count-like X，系统会生成归一化和 log1p 的 `spatialscope_interpretation` 作为解释层；对于未知或 scaled X，如果没有安全 raw/layer，marker 和 gene interpretation 会被阻断或要求 clarification。这一点是为了避免在错误表达层上生成看似合理但科学上不可靠的解释。

7 Demo 结果与浏览器端验收

7.1 标准 demo run

在线 demo 使用 synthetic early embryo spatial dataset，包含 Pou5f1、Sox17、T、Mesp1 等早期胚胎相关基因。该数据集主要用于展示流程，不声称产生真实生物学发现。一次 Standard run 的摘要如下：

Table 4: 标准 demo run 的产物摘要。

项目	数值
Run ID	20260622_165428_671120_e91308
数据规模	240 spots, 80 genes, 空间坐标可用
表达矩阵状态	count-like; 系统生成安全 interpretation layer
分析计划	7 步标准流程
执行 trace	10 events
产物	6 figures, 4 tables, report.html, agent_trace.json, run_metadata.json
Warnings / Errors	0 / 0




Figure 5: 标准 demo 的空间结构与表达空间结构对照。

Gene Panel Spatial View



Figure 6: 请求基因 Pou5f1、Sox17、T、Mesp1 的空间表达 panel。图表只作为 demo 数据上的流程展示，不被解释为真实生物学发现。




Figure 7: demo run 的质量控制与 marker gene 证据。

7.2 线上部署验收

在提交前，我对公开 Streamlit app 做了浏览器端完整验收：

- 线上 URL 正常打开，页面显示 LLM active。
- 选择 demo_embryo.h5ad 后，系统正确显示 240 spots、80 genes、spatial available、count-like。
- 输入中文研究问题后，系统生成 7 步分析方案。
- 点击批准运行后，Run 页面实时显示 LangGraph events。
- 运行完成后显示 10 events、6 figures、4 tables，并生成 report.html。
- Explore 页面展示 Spatial + UMAP、gene controls、evidence ID 和 Copilot 区域。
- Report 页面自动载入最新 run，显示 5 条 findings、evidence IDs、caveats 和 primary visual evidence。

- 浏览器 console 未发现 error 或 warning。

8 真实数据验证：GSE278603 E7.5 mouse embryo

课程推荐使用 “Digital reconstruction of full embryos during early mouse organogenesis” 对应的 GSE278603。本项目提供 `scripts/download_real_demo.sh` 下载脚本，从 GEO 官方补充文件中提取 `GSM9046244_Embryo_E7.5_stereo_rep2.h5ad`。该文件约 31 MB，适合课程项目 smoke test。

Table 5: 真实数据 quick run 摘要。


项目	数值
Run ID	20260625_154218_200361_fb6b32
数据来源	NCBI GEO GSE278603, E7.5 mouse embryo Stereo-seq sample
数据规模	8190 spots, 16364 genes
空间坐标	<code>obsm["X_spatial"]</code> 与标准化后的 <code>obsm["spatial"]</code> 可用
矩阵状态	log-normalized；系统建议使用 raw 作为安全表达来源
QC 后规模	8190 spots, 13844 genes
聚类结果	7 个 Leiden clusters
产物	5 figures, 2 tables, 9 trace events, 0 warnings, 0 errors

Spatial view: leiden
8,190 spots/cells



(a) 真实 E7.5 样本中的 spatial Leiden clusters。

UMAP by leiden
8,190 observations; 7 groups



(b) 真实 E7.5 样本中的 UMAP cluster structure。

Figure 8: 真实 GSE278603 样本 quick run 的空间结构和表达空间结构。

Gene Panel Spatial View

Sox17

spatialscope_interpretation; 0-0.69 clipped



T

spatialscope_interpretation; 0-1.8 clipped



Mesp1

spatialscope_interpretation; 0-1.1 clipped



Pou5f1

spatialscope_interpretation; 0-0.69 clipped




Figure 9: 真实样本中 Sox17、T、Mesp1、Pou5f1 的空间表达 quick panel。该结果用于验证工具链可处理真实 Stereo-seq AnnData，不作为完整生物学结论。

真实数据验证给项目带来两个加分点。第一，它证明系统不只是为 synthetic demo 写死流程，能够识别真实数据中的 `X_spatial` 坐标并标准化为 `spatial`。第二，它暴露了真实数据更复杂的表达来源问题：矩阵被判断为 log-normalized，系统需要优先选择 raw 或安全 interpretation layer，而不是盲目把当前 X 当作 counts 解释。

9 可复现性、测试与 GitHub 管理

9.1 测试

项目包含单元测试、数据测试、CLI smoke test 和浏览器端手工验收。提交前的关键结果为：

- `pytest -q`: 99 passed。
- CLI demo smoke run: 成功生成 `report.html`, 0 warnings, 0 errors。
- 真实数据 quick run: 成功生成 `report.html`, 0 warnings, 0 errors。
- GitHub Actions CI: 成功运行测试和 demo smoke command。
- 线上 Streamlit: 完整流程验证通过。

9.2 输出包

每次运行会写入 `outputs/runs/<run_id>/`，包括：

- `report.html`: 面向用户的 Research Brief;
- `run_metadata.json`: 参数、环境、产物和质量信息;

- `agent_trace.json`: 工具执行 trace;
- `parameters.yaml`: 关键参数;
- `figures/` 与 `tables/`: 图表产物;
- `DATASET_CARD.md`: 数据规模、schema preview 和隐私边界;
- `RERUN.md` 与 `rerun.sh`: 复跑说明;
- `run_bundle.zip`: 便携式交付包。

9.3 GitHub 项目规范

仓库已经包含标准开源项目结构, 包括 `README.md`、`environment.yml`、`pyproject.toml`、`.env.example`、`LICENSE`、`SECURITY.md`、`CITATION.cff`、`CHANGELOG.md`、issue template、PR template、Dependabot、GitHub Actions CI 和 GitHub Pages。大型 `.h5ad` 文件和 `outputs/runs/` 被 `.gitignore` 排除, 避免把数据和运行产物误提交到公开仓库。

10 创新性与扩展性

相对于一个固定 Scanpy notebook, 本项目的创新点主要体现在以下几个方面:

1. **Agent 化的空间组学流程**。使用 LangGraph 显式建模节点、状态、条件边和 repair loop, 让分析过程可解释、可中断、可恢复。
2. **证据约束的 LLM**。LLM 只围绕 evidence pack 解释, 不接触完整矩阵, 并显示 evidence IDs。
3. **Human-in-the-loop**。分析方案需要用户审阅批准, Report finding 也提供人工 review 入口。
4. **表达层安全机制**。在 marker/gene interpretation 前检查 count-like、log-normalized、scaled 或 unknown matrix state, 避免错误表达来源带来的伪结论。
5. **中文友好的科研产品体验**。主界面围绕 Project、Run、Explore、Report 组织, 保留必要英文术语, 同时加入 logo、signature tags、Acknowledgements 和 Scopelet Copilot 角色感。
6. **真实数据可验证**。提供 GSE278603 下载脚本和真实 E7.5 样本 quick run, 而不是只依赖 toy data。

11 不足与展望

本项目已经覆盖课程核心要求, 但仍有明确边界:

- 在线 demo 为了稳定性使用 synthetic embryo dataset; 真实数据建议本地运行, 在线大数据受 Streamlit Cloud 内存和启动时间限制。
- marker gene ranking 只是候选差异表达线索, 不等同于细胞类型注释或发育机制证明。
- SVG 与 neighborhood enrichment 依赖 Squidpy 扩展环境, 当前以可选工具和 graceful fallback 形式存在。
- 细胞通讯、Tangram、cell2location、STAGATE/GraphST 等高级方法尚未进入 v1 主流程。
- LLM 解释质量依赖 evidence pack 的组织方式, 仍需要人工生物学审阅。

未来可以继续扩展: 引入更强的空间可变基因统计、多 run 对比、marker ontology 映射、细胞类型注释建议、PDF/Word 自动报告导出, 以及面向真实大型数据的远程计算后端。

12 总结

SpatialScope Agent 完成了从作业要求到高质量项目形态的转化。它不仅能完成空间转录组基础分析，还把 Agent 的核心思想 - 状态、工具、计划、循环、修复、记忆和解释 - 变成了用户可以在浏览器中实际体验的流程。项目的核心价值不在于某一个单独算法，而在于把自然语言、空间组学工具、LLM 解释、可视化和可复现性组织成一个整体。

从评分角度看，系统完整性、空间转录组分析功能、创新性、报告和展示都已有明确支撑：GitHub 可运行，在线部署可访问，测试和真实数据 run 已通过，报告和 demo script 已准备。后续课堂展示中，最应该强调的不是“我调用了哪些包”，而是“我如何让 Agent 先理解数据、再制定计划、再生成证据、最后谨慎解释”。

Acknowledgements

Acknowledgements



We gratefully acknowledge Professor Peng Xie from the School of Biological Science and Medical Engineering, Southeast University. We also thank Teaching Assistant Binyu Gao for guidance and support throughout the course project.

参考资料

1. Wolf, F. A., Angerer, P., and Theis, F. J. Scanpy: large-scale single-cell gene expression data analysis. *Genome Biology* 19, 15 (2018).
2. Palla, G. et al. Squidpy: a scalable framework for spatial omics analysis. *Nature Methods* 19, 171-178 (2022).
3. AnnData documentation. <https://anndata.readthedocs.io/>
4. Scanpy documentation. <https://scanpy.readthedocs.io/>
5. Squidpy documentation. <https://squidpy.readthedocs.io/>
6. LangGraph documentation. <https://langchain-ai.github.io/langgraph/>
7. Streamlit documentation. <https://docs.streamlit.io/>
8. NCBI GEO GSE278603. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE278603>
9. Digital reconstruction of full embryos during early mouse organogenesis. *Cell* (2025). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.05.035>