

제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제9절 압기공사장 화재진압 (2) 안전관리 (제9절·제6장·1편 전체 완료) (본문 388~389p)

핵심 개념

압기 갱내 공기소비량은 게이지 0.1MPa일 때 대기압 대비 약 2배로 증가한다. 이 파일로 1편(화재진압 및 현장활동, 642페이지) 전체가 완료된다.

다. 안전관리

압기공사장 화재의 안전관리:

안전관리 7가지

- 1) 압기 갱내 화재 진입은 반드시 공기호흡기 착용, 갱내에서는 절대 면체를 벗지 않음
- 2) 압기 갱내 진입대원은 원칙적으로 2인1조, 대원 상호간 안전로프 연결
- 3) 압기 갱내 공기호흡기 공기소비량은 대기압 대비 게이지 0.1MPa일 때 약 2배 — 탈출 시 맨홀로크 감압시간을 고려해 사전 진입시간 결정
- 4) 갱내는 일반적으로 협소하고 기자재 등 장애물 많아 넘어짐 주의
- 5) 각 지휘자 지시·명령에 근거해 활동, 단독행동 엄금
- 6) 진입대원은 건강체크, 컨디션 나쁘면 사전 보고 등 자기관리
- 7) 진입 직전 기자재·개인장비 재점검을 정확히 실시

시험 포인트

압기 갱내 공기소비량이 게이지 0.1MPa에서 약 2배로 증가한다는 수치 — 압력이 높은 만큼 공기를 더 빨리 소모하므로 진입시간을 더 짧게 계산해야 함.

제6장 특수화재 핵심요약 (원문 발췌)

선박화재: 지휘자 방침 근거 행동, 인명검색·구조 최우선, 단독진입 금지, 분무·안개주수 위주
항공기화재: 포방사 중심, 풍상 접근, 착륙지점 부근 화학차 배치, 탈출장치 활용, 지휘관은 통제·구조·방어 3가지 중점
산림화재: 건물 연소저지 우선, 퇴로확보, 풍하측·경사면위측 진입금지, 방화선 조성, 지세·기상·입목·화세 종합고려
방사능시설화재: 소화설비+고발포 고려, 오염위험 없으면 물소화, 방사성물질 직접주수 회피, 산소결핍 2차재해와 압력증가 오염확대 방지
독극물화재: 시설관계자 연대, 가연성독성가스는 밸브폐쇄 응급조치, 누설정지 곤란시 주변연소방지, 무인방수태세, 오염소화수 하수유입 방지

제9절 압기공사장 화재진압 전체 완료 — 제6장 특수화재의 소방활동 요령 전체 완료
재해특성 → 일반원칙 → 소화활동 → 안전관리까지 완료. 이로써
선박·항공기·산림·방사능·독극물·공동구·터널·화약류·압기공사장 9개 특수화재 유형을 모두 다뤘습니다.

★ 1편 「화재진압 및 현장활동」 전체 완료 (662페이지)

제1장 화재의 의의 → 제2장 화재성상 → 제3장 화재진압의 의의 → 제4장 화재진압 활동(196p) → 제5장 화재진압과 소방전술(일반가연물/위험물/가스/전기/고층건물/차량/전략전술) → 제6장 특수화재의 소방활동 요령까지, 161개 PDF로 1편 전체(목차 제외 본문 642페이지)를 완료했습니다. 다음은 2편 「재난현장 표준작전절차(SOP)」입니다 — 지휘통제절차(26p)·화재유형별SOP(76p)·사고유형별SOP(64p)·구급단계별SOP(22p)·상황단계별SOP(60p)·현장안전관리표준지침(3p), 총 251페이지가 남아있습니다.