

제5장 화재진압과 소방전술 — 제1절 일반가연물 화재진압 (5) 내화조 진압요령·수손방지·주택화재특성 (본문 278~280p)

핵심 개념

내화조 화재는 개구부를 급격히 개방하면 백드래프트 위험이 있어 방수하며 천천히 개방한다. 주택화재는 저녁식사시간대(16~18시)에 가장 많고, 소사자는 고령자·노약자·소아가 대부분이다.

마. 화재진압 요령

내화조건물의 화재진압 요령:

내화조 진압요령 7가지

- 1) 화점실 중성대 있으면 자세를 낮춰 실내를 직접 보고 요구조자·화점 확인
- 2) 수손방지 위해 분무·직사방수 병용
- 3) 개구부 급격히 개방하면 백드래프트 우려 — 방수하며 천천히 개방
- 4) 개구부 적을 때 파괴기구로 개구부 생성
- 5) 야간에는 조명기구 활용
- 6) 초기에 요구조자 없다고 확인되면 화재진압 중점, 연소확대방지에 노력
- 7) 공기호흡기 착용해 적극적으로 내부진입 시도, 반드시 화점에 방수

바. 수손방지 4가지

- 1) 농연·열기 있어도 함부로 방수 금지 — 화점확인 어렵게 하고 수손피해 원인. 반드시 화점 확인 후 방수
- 2) 밀폐된 아파트 등 소구획 실내는 방수량 적은 포그건(Fog Gun) 사용
- 3) 화점층 직하층 방 등 누수 시 가구에 방수커버로 오손 방지
- 4) 지하 기계실·전기설비는 모래주머니·방수커버로 침수 방지

시험 포인트

내화조는 "농연·열기만 보고 함부로 방수하지 않는다"는 원칙 — 화점 미확인 상태 방수는 수손피해만 키운다는 점(목조·방화조와의 차이점).

4. 주택 화재진압 — 가. 주택화재의 특성

주택화재는 목조건물이나 내화조건물이 많다. 계단이 1개소인 건물이 많고 2층을 침실로 사용해 잠재적 인명위험이 높으며, 1층은 생활공간으로 항상 화기 사용하는 주방·거실이 있어 화재발생 위험이 높다.

주택화재 특성 필수 수치

화재발생 시간은 저녁식사시간대(16~18시)에 가장 많고 심야에는 적은 편. 소사자(화재 사망자)는 다른 용도보다 많이 발생하며 고령자·노약자·소아가 대부분. 발화장소는 부엌 조리기구, 거실 난방기구에서 빈도 높음(조리기구는 가스레인지 압도적, 난방기구는 석유난로가 많음)

시험 포인트

주택화재 최다 발생시간 16~18시, 소사자 취약군 고령자·노약자·소아라는 통계적 사실을 정확히 기억.