

제5장 화재진압과 소방전술 — 제6절 차량화재 진압 (1) 차량화재 성상(일반도로/고속도로/궤도차량/지하철) (본문 345~346p)

핵심 개념

고속도로 자동차화재는 발생건수는 적지만 연쇄충돌 등 2차재해 위험이 매우 높다. 궤도차량은 불연재·난연재로 만들어져도 수용물품·케이블 뭉치는 연소 가능하다.

제6절 차량화재 진압

1. 차량화재 성상

유형	특성
가. 일반도로 자동차화재	발화는 전기·연료계통 고장, 충돌 등 다양. 연료 인화나 적재화물 연소 시 급격히 확대. 발생장소(도로·공지·주차장), 승차인원, 운반물 종별에 따라 화재 상황이 다양
나. 고속도로 자동차화재	발생건수는 비교적 적지만 연쇄충돌 등 2차재해 위험성이 매우 높음

다. 궤도차량 화재

궤도차량은 화물차·탱크차부터 전기·디젤 기관차, 모노레일, 케이블카, 로프웨이 등이 있으나 가장 많이 이용되는 열차(전동차)를 대상으로 한다.

궤도차량 화재 특성 3가지

- 1) 철도차량 자체는 불연재, 내장재도 난연성이나 수용물품 연소 시 다량 연기 발생. 전기케이블 뭉치도 상황에 따라 연소 가능
- 2) 이동하는 구조물이 불특정 지점에서 화재 발생 — 차량 비치 소화기 외 소화용 설비 전혀 없음
- 3) 역 이외 장소 발화 시 피난 혼란. 특히 고압선로·철교위·터널내는 궤도 위로 피난해야 해 위험성이 높음

시험 포인트

궤도차량은 "차량 비치 소화기 외에는 소화용 설비가 전혀 없다"는 특수성 — 초기 진압수단이 매우 제한적이라는 점.

라. 지하철 화재

역에서 발생한 화재는 공기유입으로 연소가 활발해진다. 화재연기는 지상 통풍구로 배연되므로 배기측에서의 진입은 곤란하다. 터널 내 지하철 화재도 연기발생량이 많고, 사고상황을 역쪽에서 파악 못하는 경우가 많으며 화재확인에도 시간이 걸린다. 승객 인명위험도 크고, 특히 러쉬아워 발생 시 대혼란이 예상된다.

시험 포인트

지하철 화재는 "배기측에서의 진입이 곤란"하다는 점 — 배연 원리(급기측 진입)와 연결지어 이해할 것.