

제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제2절 항공기 화재진압 (1)

항공기 화재의 특성 (본문 363p)

핵심 개념

항공기 연료탱크는 주날개 안에 있어 주날개 부근이 화재중심이 된다. 연료탱크 손상 없이 일부만 연소하면 오히려 완만하고 느린 연소가 된다.

제2절 항공기 화재진압 — 1. 항공기 화재의 특성

항공기에는 대형여객기, 화물기, 군용기, 자가용비행기, 헬리콥터 등이 있다. 기체는 알루미늄 합금 등으로 구성된다.

항공기화재 특성 8가지

- 1) 대형기는 많은 항공연료 적재로 연소가 급격, 인명위험 매우 높음
- 2) 시가지 추락 시 지상건물로 연소확대, 대형화재로 발전
- 3) 연소방향·속도가 풍향·풍속 등 기상상황·지형 영향 받기 쉬움
- 4) 화재 후 알루미늄합금 등이 단시간 연소해 외판 등 금속부분 용해
- 5) 연료탱크가 주날개 안에 있어 주날개 부근이 화재중심, 유출연료로 주위 연소확대
- 6) 연료 다량 유출 시 낮은 곳으로 화면이 급격히 확대될 위험
- 7) 연료탱크 손상 없고 액체 일부만 연소하면 비교적 완만하고 느린 연소
- 8) 군용기 화재는 탑재 폭탄·총탄·장착화약이 폭발 우려

시험 포인트

"연료탱크 손상 없이 일부만 연소하면 오히려 완만하다"는 조건부 특성 — 대형기 화재라고 항상 급격한 것은 아니라는 예외를 정확히 기억.