

제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제2절 항공기 화재진압 (2) 진입 및 위치선정·활동원칙 (본문 363~365p)

핵심 개념

전투기는 머리부분 접근이 위험(기관총·로켓포)해 꼬리·측면으로 접근한다. 제트기는 배기가스 화상방지 위해 머리부분에서 7.5m 이상 거리를 유지한다.

2. 소방활동 요령 — 가. 진입 및 위치선정

진입위치 선정은 초기 진압활동에 많은 영향을 미친다.

진입·위치선정 요령 11가지

- 1) 통보내용·소방용수·기상상황·부지경사 고려해 진입구 선정
- 2) 활주로 진입 시 활주로 폐쇄조치 여부 확인 후 2차재해 방지
- 3) 접근은 머리부분, 풍상, 측면으로
- 4) 전투기 이외 항공기는 일반적으로 머리부분으로 접근
- 5) 기관총·로켓포 장착 전투기는 머리부분 접근 위험 — 꼬리부분·측면으로 접근
- 6) 제트기는 배기가스 화상방지 위해 머리부분에서 약 7.5m 이상 거리 유지
- 7) 프로펠러기는 프로펠러에 접근하지 않음
- 8) 연료유출로 화세확대 예상 — 항상 퇴로 고려하며 접근
- 9) 주날개·바퀴 접근 회피
- 10) 접근·기내진입 시 구조대원과 함께 포소화·분무주수 등 엄호주수, 백드래프트 재연소 방지
- 11) 승객 구조는 구출구에 접근해 구조가 용이한 요구조자부터 신속히

시험 포인트

일반항공기는 머리부분 접근 vs 무장전투기는 꼬리/측면 접근이라는 정반대 원칙, 제트기 안전거리 7.5m 수치를 정확히 기억.

나. 활동 원칙

활동 원칙:

활동원칙 7가지

- 1) 자위소방대와 긴밀 연계, 인명구조 최우선. 포방사 화재진압 중심, 풍상에서 접근
- 2) 관계자 외 출입금지, 착륙지점·정지예상지점 부근에 화학차 배치
- 3) 피난유도·구출은 동체 풍상측 비상탈출구로 탈출장치(Escape Chute) 활용
- 4) 지휘관은 현장통제·인명구조·화재방어 3가지에 중점 지휘
- 5) 연료유출로 화세확대 방지 위해 토사 등 살포 고려
- 6) 이륙시 추락은 연료 많아 급격한 확대 예상 — 신속한 소화체제
- 7) 연료관·유압관 파손 유출 시 나무로 막거나 누출방지 작업