

제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제2절 항공기 화재진압 (3) 포방사활동 (제2절 완료) (본문 365p)

핵심 개념

동체착륙 시 활주로 포 피복 길이는 활주로의 1/3, 포 두께는 4~5cm이다. 고발포는 평탄부분, 저발포는 입체부분에 사용한다.

나. 활동 원칙 (계속)

가열된 동체를 급속히 냉각하면 파열하는 경우가 있어 주의해야 하며, 복사열이 강해 활동대원은 반드시 방열복을 착용 후 활동한다.

기타 주의사항

가열된 동체 급속 냉각 시 파열 주의. 복사열 강해 방열복 필수 착용. 화재현장 주변에 화기엄금 조치

다. 포 방사 활동

동체착륙 시 활주로는 공기포를 피복한다.

1) 동체착륙 시 활주로 포 피복 (필수 암기)

피복 길이는 활주로의 1/3 목표. 피복 폭은 쌍발기 이상 엔진간격의 약 1.5배, 단발기는 8~10m. 포 두께는 4~5cm 정도. 시간·포 원액 여유 없으면 100~150m 범위를 긴급 전면피복

2)~7) 포 방사 세부요령

- 2) 관창은 진입구 부근에 포방사, 인명구조 및 다른 대원·요구조자 보호
- 3) 포소화·분무주수 중점, 직사주수는 하지 않음
- 4) 동체하부 및 주변 약 5m 이내 우선 소화
- 5) 고발포는 지표 등 평탄부분, 저발포는 기체 등 입체부분 소화
- 6) 직접 직사주수는 동체보호 등 필요최소한, 광범위하게 방사
- 7) 포 침투 어려운 날개내부 등은 이산화탄소 활용

시험 포인트

활주로 포 피복 수치들 — 길이 1/3, 폭(쌍발기)엔진간격×1.5배/(단발기)8~10m, 두께 4~5cm, 긴급시 100~150m를 정확히 구분해서 암기. "고발포=평탄, 저발포=입체"의 구분도 필수.

제2절 항공기 화재진압 전체 완료

항공기 화재특성 → 진입/위치선정 → 활동원칙 → 포방사활동까지 완료. 다음은 제3절 산림 화재진압입니다.