

제4장 화재진압 활동 — 제9절 소방호스 연장 (1)

소방호스취급(사리기·결합·적재·운반) (본문 157~161p)

핵심 개념

소방호스는 사리는 방법(한겹말이·두겹말이·접은호스), 적재방법(아코디언형·말굽형·평면형·혼합형), 운반방법(어깨메기·옆구리끼우기)에 따라 각각 장단점이 다르다. 결합구는 항상 보호되도록 취급해야 한다.

1. 소방호스 취급


소방호스는 화재현장에서 신속·편리하게 사용할 수 있도록 소방차량에 적재·수납해야 한다. 평소 손상이 가지 않도록 적절한 보관은 물론, 사용 시 운반요령 등도 숙지해 두어야 한다.

가. 소방호스 사리기 및 결합 — 1) 소방호스 사리기

소방호스를 사리는 방법에는 소방차량 적재나 사용계획에 따라 여러 방법이 있다. 어떤 방법이든 결합구가 보호되도록 해야 하며, 일반적으로 한 겹말은·두 겹말은·접은 소방호스 3종류가 있다.

소방호스 사리기 3종류

종류	방법	주 용도
1) 한 겹말은 소방호스	일직선으로 편 다음 슷커플링→암커플링 쪽으로 굴리며 감음	보관대 보관, 사용 후 철수 적재
2) 두 겹말은 소방호스	두 겹으로 포개어 겹쳐진 채로 감음	좁은 장소에서 감긴 상태로 즉시 사용 시
3) 접은 소방호스	일정한 길이로 접어서 포개어 놓음	차량 적재, 사용 후 철수 시



[그림 1-55] 한겹말은 소방호스 / [그림 1-56~57] 두겹말은 소방호스(감기·완성)



[그림 1-58~59] 접은 소방호스 사리기·완성

시험 포인트

"두 겹말은=좁은 장소에서 즉시 사용" vs "한 겹말은=보관대 보관/철수용"의 용도 차이를 서로 바꿔 묻는 문제 주의.

2) 소방호스의 결합 및 분리

소방호스를 결합·분리하는 방법은 1인 또는 2인이 하는 방법이 있으며, 맨손 또는 카플링 스패너를 이용한다.



[그림 1-60~61] 1인/2인 소방호스결합·분리

나. 소방호스의 적재

소방호스 적재방법은 적재함 크기·모양, 사용목적에 따라 여러 형태가 있다. 일반적으로 아코디언형, 말굽형, 평면형, 특수형(혼합형) 적재방법이 있다.

소방호스 적재방법 4종류

방식	설명	장점	단점
1) 아코디언형	적재함 가장자리에 맞춰 겹겹이 세워 적재	적재·운반 용이	강하게 접히는 부분 많음
2) 말굽형	가장자리를 빙 돌려 U자 모양으로 세워 적재	강하게 접히는 부분 적음	어깨운반 시 불편
3) 평면형	접은 소방호스를 눕혀 평평하게 적재	진동에 덜 닳음	강하게 접혀 눌림
4) 혼합형(특수형)	형태를 혼합하거나 구경 다른 호스를 연결구로 혼합	유연한 구성	-



[그림 1-62] 아코디언형 / [그림 1-63] 말굽형 소방호스적재



[그림 1-64] 평면형 / [그림 1-65] 혼합형(특수형) 소방호스적재

시험 포인트

아코디언형·말굽형·평면형 각각의 장단점을 서로 바꿔 묻는 문제 빈출 — "접힘이 적은 것=말굽형", "적재·운반이 쉬운 것=아코디언형", "진동에 덜 닳는 것=평면형"으로 구분해서 암기.

다. 소방호스의 운반과 전개

소방호스를 연장하기 위해서는 어깨에 메거나 옆구리에 끼고 운반해야 한다. 기본적으로 소방호스를 바닥에 끌거나 커플링에 충격이 가지 않도록 해야 한다.



[그림 1-66] 어깨메기식 / [그림 1-67] 옆구리끼우기식 소방호스 운반