

제4장 화재진압 활동 — 제12절 파괴활동 (1) 파괴기구활용 — 동력절단기·가스절단기 (본문 212~213p)

핵심 개념

동력절단기·가스절단기는 파괴활동의 기본 도구다. 동력절단기는 가연성가스 체류 장소에서 원칙적으로 사용을 금하며, 가스절단기는 수납 전 반드시 잔류가스를 방출해야 한다.

1. 파괴기구 활용 — 가. 동력절단기 — 1) 활용요령

1) 절단물에 따라 날을 선택하고 보호커버를 조정 2) 왼손은 앞 핸들, 오른손은 뒤 핸들 조정레버, 왼발을 반보 앞으로 3) 엔진 회전시켜 절단면에 직각으로 절단 4) 절단은 곧장 실시, 날이 휘지 않도록

2) 동력절단기 안전관리 5가지

- 1) 헬멧·보호안경·안전장갑 착용
- 2) 원칙적으로 가연성가스 체류 장소에서 사용 금지. 부득이한 경우 분무주수를 받으며 인화위험 배제 상황에서 실시
- 3) 조작원은 절단날 후방 직선상에 발을 놓지 않음
- 4) 절단날 전후방에 조작원 외 접근 금지
- 5) 불꽃에 의한 가연물 착화위험 — 충분한 안전대책 마련

나. 가스절단기 — 1) 활용요령

1) 절단물 전면에서 화구를 절단부를 향해 가열 2) 절단부가 가열되면 산소레버를 당겨 절단방향으로 화구 이동 3) 불꽃은 절단면에 수직 또는 절단방향, 산소량은 절단재 두께에 따라 가감

2) 가스절단기 안전관리 5가지

- 1) 헬멧·보호안경·안전장갑 착용
- 2) 기름 묻은 공구류 등은 취급하지 않음
- 3) 조정기를 용기밸브에 부착 시 확실히 하여 누설 방지
- 4) 수납 순서: 소화 후 용기밸브를 닫고 → 절단기 밸브를 열어 잔류가스 방출 → 절단기 밸브를 잠금 → 화구를 냉각시킨 후 수납
- 5) 절단으로 인한 2차 재해 가능성 확인, 특히 가연물이 있으면 충분한 안전대책 마련

시험 포인트

가스절단기 수납 순서 — "용기밸브 닫기 → 절단기 밸브 열어 잔류가스 방출 → 절단기 밸브 잠금 → 화구 냉각 → 수납" 5단계 순서를 뒤바꿔 묻는 문제 주의. 순서를 지키지 않으면 잔류가스가 남아 위험.