

제4장 화재진압 활동 — 제12절 파괴활동 (2) 셔터파괴 — 중량셔터(3가지상황)·경량셔터 (본문 213~215p)

핵심 개념

중량셔터 파괴는 상황(직접화염 영향 없음/연기분출/불게변색)에 따라 3가지로 나뉘며, 상황이 심각할수록 절단 위치와 방법이 달라진다 — 불게 변한 셔터는 스레트를 뽑기 어려워 아치형으로 절단한다.

2. 대상별 파괴요령 — 가. 셔터

1) 중량셔터 파괴요령 — 3가지 상황별 대응

상황	적당한 기구	파괴방법 핵심
1) 직접화염 영향 없음	동력절단기, 가스절단기, 공기톱	파괴 최소화 위해 진입 가능한 쪽만 셔터 아래방향 절단 후 내부진입 개방. 스레트를 수직으로 자른 후 당겨 뺌. 긴 스판셔터는 진입 가능한 쪽에 2개 구멍을 만들어 끝 스레트를 빼면 개구부가 됨. 레일 걸친 부분은 연결금속물로 탈착 안 됨에 주의
2) 셔터에서 연기 분출	동력절단기, 가스절단기, 산소절단기, 공기톱	공기호흡기 착용, 측면에 주수태세 갖추. 연기분출 적게 하려면 아래방향 절단. 한 번 절단 후 스레트 빼기 전 내부 확인. 서서히 스레트를 빼며 내부상황 확인, 필요시 분무주수(수손피해 주의). 진입구는 측면 위치, 백드래프트 주의
3) 가열로 불게 변색	가스절단기, 산소절단기	스레트를 잡아빼기 곤란하므로 아치형으로 절단. 초기에 관창 통과 가능한 정도 구멍을 만들어 내부 주수로 화세 제압 후 진입구를 크게 함

시험 포인트

3가지 상황(정상/연기분출/불게변색)에 따라 절단 도구·위치·방법이 모두 다르다는 점, 특히 "불게 변한 셔터=아치형 절단"이라는 특수 대응을 정확히 기억할 것 — 스레트를 억지로 뽑으려 하면 위험.

2) 경량셔터의 파괴요령

경량셔터 파괴는 다음과 같이 실시한다:

1) 적당한 기구

해머, 갈고리, 동력절단기, 가스절단기, 지렛대

2) 파괴방법

- (가) 해머로 스레트를 강타하면 휘어져서 개방 불가능하므로 주의
- (나) 셔터의 열쇠부분을 해머로 강타해 열쇠 파괴 후 개방
- (다) 셔터하단 중앙부와 바닥면 사이에 지렛대를 넣어 밀어올림
- (라) 가운데 기둥 분리: 중간기둥 바닥면 밑부분을 지렛대로 들어올린 후 강하게 당겨 분리. 안 올라가면 중간 바닥에서 15~20cm 위치를 해머로 강타해 분리. 동력절단기·가스절단기로 중간하부 말단 금속부분을 절단해도 됨
- (마) 기타는 중량셔터에 준함

시험 포인트

경량셔터를 "해머로 스레트를 직접 강타하면 휘어져서 오히려 개방이 안 된다"는 함정 — 스레트가 아니라 열쇠부분·중간기둥 등 다른 취약점을 노려야 함.