

## 제4장 화재진압 활동 — 제12절 파괴활동 (4) 문 파괴방법 — 화염영향 유무별 대응 (본문 216~218p)

### 핵심 개념

문 파괴는 화염 영향 유무로 방법이 갈린다. 화염이 있으면 셔터 파괴요령에 준한 방호조치를 추가하고, 가열된 문은 증기 역류에 대비해 안면보호렌즈로 얼굴을 가려야 한다.

### 2) 직접화염의 영향을 받고 있지 않는 경우

직접화염의 영향을 받고 있지 않는 경우:

#### 적당한 기구

동력절단기, 가스절단기, 철선절단기, 지렛대, 파이프렌치, 전기드릴

#### 파괴방법 6가지

- 문과 틀에 틈이 있으면 돌출부분을 동력절단기·가스절단기로 절단
- 틈에 절단기 날이 안 들어가면 지렛대를 넣어 간격 확보
- 위 방법이 불가능하면 손잡이와 문틀 중간을 절단해 돌출부분 분리. 2중 철판 문은 1개씩 2회로 나누어 절단
- 전기드릴로 주위에 3~4개소 구멍을 뚫어 드라이버 등으로 돌출부분 제거(기술적으로 매우 곤란)
- 원통형 자물쇠는 파이프렌치로 손잡이를 돌려 파괴
- 안을 볼 수 있는 창은 유리 파괴 후 손을 넣어 펜치 등으로 자물쇠 개방

### 3) 직접 화염의 영향을 받고 있는 경우

직접 화염의 영향을 받고 있는 경우, 위 방법 외에 다음 사항을 준수한다:

#### 화염 영향 시 추가 준수사항 4가지

- 돌출부분 절단으로 문이 개방되면 농연·증기가 분출할 수 있어 셔터 파괴요령에 준한 방호조치
- 파괴 후 문 개방 시 문 측면에 위치해 내부상황을 확인하며 서서히 개방
- 문이 가열된 경우 주수로 팽창한 증기가 돌아오는 것에 주의해 안면보호렌즈로 얼굴을 가림
- 알루미늄 재질 문은 경첩부분을 해머로 강타해 파괴하거나 가스절단기 활용이 효과적

#### 시험 포인트

가열된 문에 주수 시 "팽창한 증기가 반대로 돌아온다"는 위험 — 안면보호렌즈로 얼굴을 가리는 이유를 정확히 이해할 것(단순 열기 차단이 아니라 역류 증기 대비).