

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 제8장

소방차량운행안전(4)

악천후고려·환경적요소(도심지역/농어촌지역) (본문 98~100p)

핵심 개념

결빙도로 정지거리는 정상조건보다 3~15배 길어진다. 도심은 소음으로 사이렌이 묻히고, 농어촌은 좁은도로·노후교량이 특유의 위험요인이다.

제8장 소방차량운행 등의 안전 — 제2절 안전한 운전기법과 방어운전 — 바. 악천후의 고려

악천후 시 고려사항:

악천후 운행 고려사항

도로 결빙·젖음 시 극히 신중한 운전 필요. 고려사항: 운행상 위험성, 도로조건별 속도조절, 도로경사도, 도로표면상태. 교량·고갯길·그늘진장소·눈발흠날리는장소는 사전정보 필수

결빙도로 정지거리 (필수 암기)

결빙지역 정지거리는 정상조건보다 약 3~15배 정도 더 길어짐 — 운전자는 결빙도로에서 속도별 정지거리를 사전파악해 방어운전해야 함

시험 포인트

결빙도로 정지거리 증가배수 "3~15배"라는 넓은 범위의 수치를 정확히 기억 — 조건에 따라 변동폭이 매우 크다는 점.

제3절 안전운행을 위한 환경적인 고려요소 — 1. 도심지역에서의 운행

안전운행을 위한 환경적 고려요소는 도심·농어촌·고속도로로 구분된다:

도심지역 위험요인 6가지

- 가) 급속한 교통량 증가(대표적 위험요인)
- 나) 도심소음이 경보음향전파·무전기수신 방해 — 고층빌딩 밀집지역은 음의 산란현상으로 일반차량이 소방차 위치 파악 못함
- 다) 대도시 운전자는 농어촌보다 성급, 정지신호 무시·황색신호에 가속 경향
- 라) 신호등을 절대신뢰 못하므로 교차로에서 절대적으로 서행
- 마) 불법 주정차, 소화용수시설 부근 주정차 사례 많음
- 바) 출퇴근 교통체증 — 체증없는 도로·이면도로로 출동경로 선정이 현명

시험 포인트

도심지역 소음문제의 핵심은 "음의 산란현상" — 고층빌딩이 소리를 반사·분산시켜 일반차량이 소방차 위치를 정확히 못 찾는다는 물리적 현상.

2. 농·어촌지역에서의 운행

농어촌지역 운행의 장애요인:

농어촌지역 장애요인 5가지

- 가) 좁은 도로폭 — 교통량 많거나 사고발생 시 현장도착 장애
- 나) 해빙기·우천 시 갓길지반붕괴, 갓길협소, 추락방지시설 불충분, 가로등 미설치
- 다) 안전 미확인 노후부실교량 존재
- 라) 도로가 농(어)업용 기계 주정차 공간으로 활용
- 마) 도로를 농(어)업 생산공간으로 활용(농작물건조·적재 등)

시험 포인트

도심(교통량·소음)과 농어촌(도로폭·시설미비)의 위험요인이 서로 정반대 성격이라는 점 — 도시는 "복잡함"이, 농촌은 "미비함"이 핵심 위험.