

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 제8장(완료)

고속도로운행 / 제9장(1) 화재현장안전의의·SOP수립활용 (본문 100~106p)

핵심 개념

고속도로 차량배치는 차선과 비스듬한 각도(약 45도)로 배치한다. 안전거리는 제한속도에 비례하며(100km/h→100m), 작업공간은 15m를 포함해 산정한다.

제8장 소방차량운행 등의 안전 — 제3절 안전운행을 위한 환경적인 고려요소 — 3. 고속도로에서의 운행과 활동

고속도로 사고는 주로 교통사고나 그로 인한 화재사고가 대부분이며, 다수 사상자·위험물 관련 사고위험성이 매우 높다.

고속도로 활동 고려요소 5가지

- 가) 접근근란: 통게이트 통과 필수로 접근시간 소요
- 나) 소방용수 확보근란: 소화전·저수조 등 미설치 또는 극히 제한적
- 다) 대원이 통행차량 위험에 노출: 위험판단 시 교통흐름 차단·통제
- 라) 유관기관 협조로 안전확보: 경찰관에게 통행차량으로부터 대원보호 요청
- 마) 주차방법 유의

마. 고속도로 주차방법 6가지 (필수 암기)

- 1) 주교통흐름을 어느정도 차단 가능한 위치에 주차
- 2) 주차각도는 차선방향에서 비스듬한 각도로 주차해 진행차량으로부터 대원안전 확보
- 3) 소방차량 앞바퀴는 사고현장과 일직선이 아닌 외곽방향으로 정렬(충돌 시 대원비보호 방지)
- 4) 사고현장(작업공간 15m 포함)으로부터 제한속도에 비례한 거리(예: 제한속도 100km/h→약 100m)에 추가차량(경찰차 등) 배치, 일반운전자 서행·우회 유도
- 5) 대원이 통행차량으로부터 부상 안 당하도록 주의환기
- 6) 대원은 방호된 활동영역을 가급적 벗어나지 않음

차량배치 원칙 요약

고속도로 사고 시 소방차량은 차선과 비스듬한 각도(약 45도)를 형성하는 방향으로 배치해, 주행 중인 일반차량으로부터 대원을 보호한다.

시험 포인트

고속도로 주차각도는 "약 45도", 안전거리 산정은 "작업공간 15m + 제한속도에 비례한 거리"(예: 100km/h면 약 100m)를 정확히 기억 — 2편 SOP307(차량사고)의 "제한속도=미터수" 공식과 동일한 원리가 1편에서도 이미 등장.

제8장 소방차량운행 등의 안전 전체 완료

안전운행7대요소 → 출동경로선정 → 교통법규(긴급자동차정의/특례/유의사항) →
안전운전기법(태도/차량내안전/안전벨트/후진/분대장역할) →
방어운전(행동예측/시야확보/급제동/미끄러짐/적재물중심이동/악천후) →
환경요소(도심/농어촌/고속도로)까지 전체 완료했습니다.

제9장 화재현장에서의 안전 — 제1절 화재현장에서의 안전과 표준작전절차(SOP) — 1. 화재현장에서의 안전의 의의

소방대원 부상·사망사고가 가장 많이 발생하는 곳은 화재현장이다. 화재현장 관련 충분한 지식·정보(구조물특성·가연물유형·특별위험요인 등)가 없으면 화재양상 예측이 매우 곤란하다.

나. 화재현장 사고발생 유발요인

지휘체계 미정립·불충분한 가동, 대상물 정보·지식 불충분, 잠재적위험요인 간과, 구조물 하중에 대한 잘못된 판단, 잘못된 명령, 착각, 현장 무질서, 훈련·능력 부족 등

2. 표준작전절차(SOP)의 수립과 활용

표준작전절차(SOP: Standard Operating Procedures)란 어떠한 사고유형에도 적용가능한 표준적 소방활동지침, 즉 각종 사고 시 공통적으로 적용할 수 있는 가장 기본적·필수적 절차를 말한다.

표준작전절차의 효과와 수립원칙

전 조직구성원에게 전파·교육돼야 효과적. 절차에 익숙하면 현장혼선·혼란 감소(임무숙지→다음행동 준비 가능→사고예방). 대부분 화재는 양상에 일정한 유사성이 있어 SOP 적용가능. 수립시 "안전"을 최우선 관심사로 두어야 하며 모든 상황에 적용가능해야 함

시험 포인트

SOP는 "화재양상의 유사성"에 기초해 만들어지며, 수립 시 최우선 관심사는 "안전"이라는 점을 정확히 기억 — 2편에서 배운 SOP 체계의 이론적 기초가 바로 이 1편 9장에 있음.