

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 제10장 소방활동보호구(완료) 산소호흡기·방연마스크·인명구조경보기·보안 경·로프·안전벨트·공기안전매트·내전복·방독보호복·방사선보호복 (본문 133~136p)

핵심 개념

산소호흡기는 폐회로 구성으로 공기호흡기보다 오래(2시간 이내) 사용 가능하다. 내전복은 7,000~22,000V까지 감전을 방지하며, 방사선보호복도 감마선은 완벽 차폐 못한다.

제10장 소방활동과 보호구 — 제2절 소방용 보호구 — 6. 산소호흡기

산소호흡기는 외부로 산소가 배출되지 않도록 폐회로를 구성, 청정약제(카레임)로 정화해 사용함으로써 공기호흡기보다 비교적 장시간(2시간 이내) 사용 가능한 장비다.

시험 포인트

산소호흡기(폐회로, 최대2시간)와 공기호흡기(개방형, 상대적으로 짧음)의 차이 — "폐회로"라는 구조적 차이가 사용시간 연장의 핵심.

보호구	핵심 특징
7. 방연(방진)마스크	매연·분진 여과. 여과효율+안면밀착성이 좋아야 함
8. 인명구조경보기	시야어두운 현장에서 대원이 일정시간 움직이지 않으면 경보음 발신. 건전지교체식이라 제때 충전 필요
9. 보안경	방진안경(먼지등 유해물질 차단)과 차광안경(자외선/적외선 차단, 아크·가스용접용)으로 구분
10. 로프	추락방지·퇴로확보용. 열·충격·습기에 약해 관리주의, 예리한물건 직접접촉 회피. 「소방장비관리규정」상 사용시마다 횡수기록 의무
11. 안전벨트	대원신체+구조대상자를 안전결착해 이동시 사용
12. 공기안전매트	상부매트는 4개 배기공으로 충격흡수(쿠션), 하부매트는 잔여충격 흡수(반동없이 안전피난)
13. 내전복	7,000~22,000V까지 감전방지. 내전복+내전장갑+내전장화로 구성
14. 방독보호복	유해화학물질·유독물누출 제독작업+방사능으로부터 보호
15. 방사선보호복	방사능오염·내부피폭 강력방지+소화/응급처치 활동가능. 모든 방사선을 완벽차폐하지는 못함(특히 감마선)

시험 포인트

로프는 "사용시마다 횡수 기록 의무"(소방장비관리규정), 내전복은 "7,000~22,000V" 감전방지범위, 방사선보호복은 "감마선은 완벽차폐 불가"라는 한계를 각각 정확히 기억.

제10장 소방활동과 보호구 전체 완료

보호구정의/사용관리/구비조건 → 방화복·방열복·헬멧·안전화·공기호흡기·산소호흡기·방연마스크·인명구조경보기·보안경·로프·안전벨트·공기안전매트·내전복·방독보호복·방사선보호복까지 전체 완료했습니다.

다음은 부록1 소방현장안전관리지침입니다.