

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 부록1

소방현장안전관리지침(7)

맨홀/지하탱크/정화조(방독면금지)·엘리베이터사고·수중구조 (본문 147~148p)

핵심 개념

밀폐공간은 방독면 착용 절대금지, 반드시 방폭조명기구를 사용한다. 엘리베이터 구조 시 해당층 누르기 전 2~3층을 눌러 작동을 먼저 확인한다.

부록 1. 소방현장안전관리지침 — 구조현장 안전관리 — 다. 맨홀, 지하탱크, 정화조 사고

맨홀, 지하탱크, 정화조 사고 안전관리 8가지:

밀폐공간 사고 안전수칙 8가지

- 1) 유독가스·산소부족·가연성가스 체류를 항상 가정하고 활동
- 2) 탈출구·활동공간 협소 — 공기호흡기 사용한계시간 준수
- 3) 방독면 착용하고 진입 절대금지(몇가지 적응가스에만 유효, 정화통 표기 적응가스 확인필요)
- 4) 도장작업중/위험물탱크는 폭발위험 커 공기호흡기 예비용기로 신선공기 주입(Purge) 후 개시
- 5) 맨홀·탱크는 물·유류등 잔류물로 익사가능성 유의
- 6) 녹슬거나 삭은 계단·손잡이, 미끄러운 벽면 유의
- 7) 충분한 조명 확보하되 반드시 방폭조명기구 사용
- 8) 충분한 공기호흡기 예비용기 공급

시험 포인트

밀폐공간사고는 "방독면 절대금지"와 "반드시 방폭조명기구 사용"이라는 두 절대원칙을 정확히 기억 — 2편 SSG4에서 배운 "방독면 사용금지, 공기호흡기만"과 완전히 일치.

라. 엘리베이터 사고

엘리베이터 사고 안전관리 4가지:

엘리베이터 사고 안전수칙 4가지 (필수 암기)

- 1) 갑자기 작동할 수 있어 함부로 스위치 조작 금지
- 2) 구조활동은 항상 추락·낙하물·감전 위험
- 3) 엘리베이터와 건물에 한 다리씩 걸치고 서지 않음
- 4) 화재건물은 화재층 위로 올라가지 않도록 유의, 해당층 누르기 전 2~3층을 눌러 정상작동 확인

시험 포인트

엘리베이터 이용 전 "해당층 누르기 전 2~3층을 먼저 눌러 정상작동 확인"한다는 구체적 절차를 정확히 기억 — 곧바로 목적층을 누르지 않고 시험작동부터 하는 안전습관.

마. 수중인명구조, 선박침몰, 화재, 차량추락사고

수중인명구조, 선박침몰, 화재, 차량추락사고 안전관리:

수중구조 안전수칙 4가지

- 1) 사고현장의 조류(파고·유속·와류·탁류)·수온·기상·수심·수중시정 반드시 확인
- 2) 유류유출·화재에 따른 2차재해 주의
- 3) 수상·수중구조에서 개인적 판단·행동은 치명적
- 4) 수중 수색·구조는 반드시 조편성해 활동

시험 포인트

수중구조에서 "개인적 판단과 행동은 치명적"이라는 강한 경고 — 육상보다 훨씬 더 철저한 팀활동 원칙이 요구됨을 시사.