JavaScript - Programmation avancée

Intervenant : Jean-Frédéric VINCENT

Module 6

Les Templates

06 Les Templates

Créer un template

Cloner

Modifier le template

Créer un template et cloner

- Créer la balise **template**
- **Cloner** le template

```
    <!-- [...] -->
    <button id="btnAjouter">Ajouter</button>
    <div id="demo"></div>

    <template id="info">
        <div>Test</div>
    </template>
</body>
```

```
<script>
document.getElementById('btnAjouter').onclick = ()=>{
    // mettre un selecteur sur le template
    const template = document.getElementById('info');
    // cloner le template
    const clone = template.content.cloneNode(true);
    // ajouter le template cloner dans un autre balise
    document.getElementById('demo').appendChild(clone);
}
</script>
```

Un nouveau sélecteur

```
document.getElementById('demo').innerHTML = 'ola';
```

- Ces 2 sélecteurs sont identiques : ils sélectionnent la même balise

```
document.querySelector('#demo').innerHTML ='ola';
```

- Avec **querySelector** : il est possible de sélectionner une balise avec une règle CSS

Un nouveau sélecteur query Selector

- Avec **querySelector** : il est possible de sélectionner une balise avec une règle CSS
  - #demo **un id**
  - p **une balise**
  - .rouge **une classe**

```
document.querySelector('#demo').innerHTML ='ola';
document.querySelector('p').innerHTML ='hi';
document.querySelector('.rouge').innerHTML ='hello';
```

- La première balise trouvée sera sélectionnée

Un autre nouveau sélecteur query Selector ALL

- Si je souhaite sélectionner plusieurs balises alors on utilise **querySelectorAll**
- **Cloner** le template

```
<p>rouge</p>
<p>vert</p>
<p>bleu</p>
<script>
    document.querySelectorAll('p')[0].innerHTML = 'Brad';
    document.querySelectorAll('p')[1].innerHTML = 'Tom';
</script>
```



```
<p>Brad</p>
<p>Tom</p>
<p>bleu</p>
```

Modifier le Template

- Cibler une balise dans le template avec **querySelector**

```html
<button id="btnAjouter">Ajouter</button>
<div id="demo"></div>

<template id="info">
    <div>
        <p>Test<p>
    </div>
</template>
```

```script
<script>
document.getElementById('btnAjouter').onclick = ()=>{
    // mettre un selecteur sur le template
    const template = document.getElementById('info');
    // cloner le template
    const clone = template.content.cloneNode(true);
    // modifier le contenu du template
    clone.querySelector('p').innerHTML = 'Brad PITT';
    // ajouter le template cloner dans un autre balise
    document.getElementById('demo').appendChild(clone);
}
</script>
```

Modifier le Template

- Cibler plusieurs balises dans le template avec **querySelectorAll**

```
<button id="btnAjouter">Ajouter</button>
<div id="demo"></div>

<template id="info">
    <div>
        <p>rouge<p>
        <p>vert<p>
    </div>
</template>
```

```
<script>
document.getElementById('btnAjouter').onclick = ()=>{
    // mettre un selecteur sur le template
    const template = document.getElementById('info');
    // cloner le template
    const clone = template.content.cloneNode(true);
    // modifier le contenu du template
    clone.querySelectorAll('p')[0].innerHTML = 'un';
    clone.querySelectorAll('p')[1].innerHTML = 'deux';
    // ajouter le template cloner dans un autre balise
    document.getElementById('demo').appendChild(clone);
}
</script>
```

Mettre un boutton dans le Template

- Cibler plusieurs balises dans le template avec **querySelectorAll**

Effacer une balise

- Cibler plusieurs balises dans le template avec **querySelectorAll**

Naviguer dans le dom

- Cibler plusieurs balises dans le template avec **querySelectorAll**