

# 技术图书排版

杜金房

图书不在版编目（NCIP）数据

技术图书排版/杜金房 著/2019.7

ISBN 7-DU-777777-7

本书分享写作FreeSWITCH相关图书过程中总结的一些排版经验，也使用了类似《FreeSWITCH文集》的封面。本书所有源代码都在Github上，书中有相关链接。

技术图书排版

---

作 者	杜金房
封面设计	杜金房
校 对	高 斐
排 版	桃 子 拾 得
责任编辑	吕佳娉
开 本	190 mm × 236 mm
印 张	7.5
印 数	7
版 数	2019年7月第1版 2019年7月第1次发布
电子邮箱	freeswitch@dujinfang.com

---

# 前言

我出过一本书——《FreeSWITCH权威指南》，也写过很多FreeSWITCH相关的电子书。有读者问我是怎么排版的，不揣鄙陋，愿与大家分享。

我最初写博客都是使用的是Markdown<sup>1</sup>，后来写书也使用Markdown做简单排版。但一到出版社编辑那儿，就必须用Office了。也跟出版社聊过，是否可以用Latex排版，但出版社的答复是养一个Latex排版师太贵了，因此，大多数情况下，作者们还是需要使用Word/WPS排版。

对于那些写小说或故事的作者，或许用Word排版还是不错的，但是，对于像我这样的技术人员，由于书中有很多代码和图表，用Word排版就比较累，尤其是技术人员好多都在用Mac，与Windows版的Word兼容性还比较差，写起来就更痛苦了。

使用Markdown格式写作，比Word要轻松多了，同时，使用一些辅助工具也能做到比较好的排版。如果万一有一天写出来的书能够正式出版，也希望Word是最后一步，把痛苦留到最后。

Word有一个功能确实不大好替代，那就是『修订』功能，使用它可以让作者和编辑很方便地交互修改文件。但文件传来传去也很烦。不知道一些在线的协作工具如石墨文档等，是否适合这种协作。（2022更新：最近发现有的出版社已经在用WPS在线版了）

当然，其实作者不应该关注排版，而是在保证内容正确的前提下，把章节、强调、引用、代码之类的都标注出来即可，出版社是有专人进行排版的。而做这些标注，Markdown就够了。而且Markdown文件可以很方便地放到Git仓库中。我们不期望出版社所有的编辑也能熟悉Git，但如果真有哪天编辑们也喜欢Git了，那社会就真的进步了。

---

<sup>1</sup><https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown>

不过，话又说回来，Git主要是做代码管理的，Git的管理粒度也是基于行的。但在写作时，通常有大段的文字不换行。这样，即使一段（一行）中只修改一个字，或一个标点符号，就会出现一个大的diff。从这一点来说，不如Office的修订功能好用。

关于排版，本书主要讲一下相关的模板，以及一些排版原则：

- 支持标准的Markdown，暂不支持各种扩展；
- 使用开源字体；
- 代码应该有单独的格式，用等宽字体，最好支持语法高亮；
- 应该有移动版，目前大多数A4、16K、32K幅面的PDF并不适合在手机上阅读；
- 移动版不应该首行缩进，因为页面太窄，缩进反而影响阅读体验；
- 标准版应该首行缩进；
- 印刷版应该奇偶页不同；
- 提供Word版方便与其它人交流；
- 还可以生成EPUB电子书等其它格式，欢迎提pr。

本书是可以『自举』的，也就是说你可以通过本书的源代码生成本书的PDF。参见：

<https://github.com/seven1240/latex>

最后，本书写作的目的并不是教你成为一个排版专家，相反，希望通过分享我的排版模板，让广大技术人员专注于用自己喜欢的工具写好自己的作品，忘记排版;)。

杜金房/2019/烟台

# 目 录

前 言	III
1 技术图书排版	1
1.1 Makefile . . . . .	2
1.2 meta.md . . . . .	6
1.3 diagram-generator.lua . . . . .	6
1.4 cover.tex . . . . .	6
1.5 cover-std.tex . . . . .	9
1.6 header.tex . . . . .	10
2 主模板	13
3 我在Mac上的写作工具链	29
4 插图	39
写在最后	43
作者简介	45

技术图书排版	目 录
版权声明	47
广告	49
关于广告的广告 . . . . .	49
XSwitch . . . . .	49
技术支持 . . . . .	50
FreeSWITCH相关图书 . . . . .	51
知识星球 . . . . .	51
	53

# 第一章 技术图书排版

欢迎来到排版世界。我们用Markdown格式写作，用LaTeX模板排版，用Pandoc做格式转换。

Markdown是一个文档格式，它是基于纯文本的，通过简单的格式约定，既做到源文件易读，又做到可以支持一些基本的格式。本文就是用Markdown写成的。

Pandoc<sup>1</sup>是一个文档转换工具，是一个瑞士军刀。它可以在各种文档格式间转换，在此我们会将我们的Markdown文件转换成PDF。

LaTeX<sup>2</sup>是世界上最先进的排版系统，在文档转换过程中，我们会用到LaTeX。推荐安装TeXLive<sup>3</sup>，但完整版安装包有4个多G，太大了，所以一般安装BasicTeX就够了，这个版本比较小，但宏包不全，遇到有缺少的宏包可以后续用 `tlmgr install 包名` 命令安装。

本书是在Mac上编译的，笔者也制作了个Docker镜像方便大家使用，参见下一节。

这是本书的第一章。到此，章节、段落、脚注、链接等写法你都已经看到了（当然，如果你阅读的是PDF的话，你需要看一下源文件）。下面，我们看下本书中用到的一些文件。

---

<sup>1</sup><https://pandoc.org/>

<sup>2</sup><https://www.latex-project.org/>

<sup>3</sup><http://www.tug.org/mactex/morepackages.html>

## 1.1 Makefile

关于Pandoc的用法我们不会详细解释，感兴趣的应该去看官方网站上的文档，我们只是解释一下我用到的一些命令。

先看 **Makefile**。好吧，我们需要先学习一下Makefile。

Makefile不是必需的，但作为一名程序员，它是一个很方便使用的工具。

首先定义了一个变量，**PANDOC** 就指向 **pandoc** 可执行文件，如果在不同的系统上使用，可以更新路径。

**all** 定义了一个目标（Target），如果在命令行上执行 **make** 命令，就默认使用这个目标。可以看到，它其实**依赖**于另外几个目标 **mobile**、**book** 和 **print**，后面我们会讲到这些目标，在命令行上也可以单独 **make** 一个目标，如 **make mobile**。

**VER** 只是一个版本号。**SRC** 为本书全部的源文件。

---

```
PANDOC := pandoc
```

```
all: mobile book print docx
```

```
VER=7
```

```
SRC = meta.md \  
      chapter-1.md \  
      chapter-2.md \  
      chapter-3.md \  
      chapter-4.md \  
      postface.md
```

---

先来个小目标;)，**preface.tex** 是一个小目标，是『前言』部分。因为我们希望前言能在目录的前面，所以我们需要一个 **tex** 文件，但我们还是想用Markdown格式写，所以，我们会把 **README.md** 转换成 **tex** 并插入到文档相应的位置。



其中 `-s` 为 Smart 的意思（嗯，欲知详情看官方文档），`--variable` 为变量，设置 LaTeX 的文档格式，后面我们会有模板文件中看到。`--template` 选择一个模板，在此，我们自创了一个空模板，它会生成不带模板的 LaTeX 文件。好吧，如果听不明白也没关系，你可以看一下生成的这个文件的内容，初步了解一下 LaTeX 的格式。

---

```
preface.tex: README.md
    $(PANDOC) -s --variable documentclass=report \
    --template template-dummy.tex \
    -o preface.tex README.md
```

---

`out` 是一个目标，这就是 Makefile 的魔术，如果没有这个目标文件夹，就执行下面的 `mkdir` 命令创建它。再次说明，Pandoc 并不依赖于 Makefile，你可以手工执行命令创建这个文件夹，但是我们使用 Makefile 只是为了方便。

---

```
out:
    mkdir out
```

---

`book` 是我们标准的目标，它会生成一个 PDF 文件（通过 `-o` 指定）。`--toc` 是 Table of Content，即自动生成图书目录。这里的 `template.tex` 是我们的模板文件，后面我们还会详细讲。`--number-sections` 自动生成章节号。`pdf-engine` 我们选 `xelatex`，对中文比较友好，另一个选项是 `pdflatex`，但对中文支持稍差点。`--include-xxx` 表示将相关文件插入到模板文件相应的位置。

---

```
book: out preface.tex $(SRC)
    $(PANDOC) -s --toc \
    --template template.tex \
    --number-sections \
    --pdf-engine=xelatex \
```

---

```
--include-in-header=cover-std.tex \  
--include-before=header.tex \  
--include-before-body=preface.tex \  
--lua-filter=diagram-generator.lua \  
-o out/book-标准版-$(VER).pdf \  
$(SRC)
```

---

标准版是A4的纸张，在手机上显示不适合阅读，我们生成个移动版的，设置纸张大小为 9 x 16cm，即对于 16:9 的手机屏幕，刚好显示一页。在此，我们传入了一个 `mobile=true` 参数。

---

```
mobile: out/preface.tex $(SRC)  
$(PANDOC) -s --toc \  
--template template.tex \  
--number-sections \  
--pdf-engine=xelatex \  
--variable mobile=true \  
--include-in-header=cover.tex \  
--include-before=header.tex \  
--include-before-body=preface.tex \  
--lua-filter=diagram-generator.lua \  
-o out/book-移动版-$(VER).pdf \  
$(SRC)
```

---

图书是要出版的，一般出版的尺寸不会是A4的，所以要设置不同的尺寸，另外，出版图书跟电子阅读的版本还有一个重要的区别是奇偶页不同（页边距和页码位置等），我们加了个 `print` 变量控制打印的格式。看了这么多年书，你有没有注意到这个问题呢？

---

```
print: out/preface.tex $(SRC)  
$(PANDOC) -s --toc \  
--template template.tex
```

```
--variable print=true \  
--variable fontsize=11pt \  
--template template.tex \  
--number-sections \  
--pdf-engine=xelatex \  
--include-in-header=cover-dummy.tex \  
--include-before=header.tex \  
--include-before-body=preface.tex \  
--lua-filter=diagram-generator.lua \  
-o out/book-印刷版-$(VER).pdf \  
$(SRC)
```

---

为了照顾那些顽固地想看Word版的人，我们增加了一个 `make docx`，就可以直接生成Word版了。

---

```
docx: out/preface.tex $(SRC)  
$(PANDOC) -s --toc \  
--number-sections \  
-o out/技术图书排版-$(VER).docx \  
README.md $(SRC)
```

---

如果你本地没有安装Pandoc以及LaTeX环境，可以使用笔者制作的Docker镜像。在命令行上执行 `make docker` 会进入一个Docker容器中，并把当前目录映射到 `/team` 目录中，然后就可以继续 `make` 生成PDF了。

---

```
docker:  
docker run --rm -it -v `PWD`:/team ccr.ccs.tencentyun.com/free/pandoc:multiarch bash
```

---

读到这里，如果你还是不理解Makefile，可以参考笔者的另一篇文章《[Makefile极速入门](#)》。

## 1.2 meta.md

meta.md 里面定义了一些变量，YAML格式。这些变量在主模板文件中会用到。

---

```
---
documentclass: report
title: 技术图书排版
author: 杜金房
title-meta: 技术图书排版
author-meta: 杜金房
publisher: 版权所有\qqquad 侵权必究
verbatim-in-note: true
---
```

---

## 1.3 diagram-generator.lua

这是一个Lua脚本，用于将以 graphviz 和 mscgen 标记的代码块转换成图片。

## 1.4 cover.tex

我们先从这个文件熟悉一下LaTeX的语法。你不需要精通LaTeX，但学一点总是有好处。

这是本书的封面，如果读到这里，你应该已经看到这个封面了。简单起见，我直接用了《FreeSWITCH文集》的封面。虽然我们可以直接用个PNG或JPEG图片做封面，但是作为一名程序员，我还是喜欢用代码生成封面，尽量少地依赖PhotoShop之类的软件。

我们使用 tikz 宏包，嗯，它是在LaTeX里画图用的。类似于程序语言中的模块，LaTeX使用宏包扩展本身的功能。其中%是注释。如果把 texcoord 那行注释去掉，可以看到一些参考线。

---

```

\usepackage{tikz}
\usepackage[absolute,overlay]{textpos}
% uncomment to see grid system
% \usepackage[txcoord,grid,gridcolor=red!10,subgridcolor=green!10,gridunit=cm]{eso-pic}

```

---

`shadowtext` 给『技术图书排版』画上阴影。

---

```

\usepackage{shadowtext}
\shadowcolor{black}
\shadowoffset{1pt}

```

---

下面定义了一个新命令 `\cover`，用于在正文中『画』封面。从 `yellow` 到 `Orange` 做个渐变的颜色背景。然后把颜色再切换成白色。

---

```

\newcommand{\cover}{
\begin{tikzpicture}[remember picture,overlay]
\path [top color = yellow, bottom color = Orange] (current page.south west) rectangle (current
↪ page.north east);
\end{tikzpicture}
\color{white}
}

```

---

设置这是一个『空』（`empty`）页面（告诉LaTeX不需要自动生成页码之类的），居中，写上『FreeSWITCH』，加上 `wenji.png`，这是一个图片，然后写上作者。

---

```

\thispagestyle{empty}
\pagenumbering{gobble}
% \chapter*{}

```

---

---

```

\bigskip
\begin{center}
  \textbf{\fontsize{36}{48}\selectfont\shadowtext{技术图书排版}}
  \\[2em]
  \oldincludegraphics[width=0.5\paperwidth]{wenji.png}
  \\[2em]
  \textbf{\large \theauthors \quad 著\\[2em]}
\end{center}

```

---

找一个位置，放上『小樱桃出品』，使用绝对坐标。

---

```

\begin{textblock*}[4cm][0.5,0.5](0.5\paperwidth, 13.8cm)
\small
\color{white}
\center
\textbf{小樱桃出品}
\color{black}
\end{textblock*}

```

---

`\bigskip` 会自动填充中间的空间，然后在下面画一个文本框放上一些装饰文本（笔者是做SIP通信的，因此放了一段SIP消息）。

---

```

\bigskip
\vfill
\begin{adjustwidth}{-2.3mm}{}
\mbox{\vbox{
\color{yellow}
\small
INVITE sip:you@xswitch.cn SIP/2.0\newline
Via: SIP/2.0/TLS xswitch.cn:5060;branch=z9hG4bK74bf9\newline
Max-Forwards: 70\newline

```

---

```

From: {\color{yellow!60!white}\Oldtexttt{"}Seven Du\Oldtexttt{"}}
↪ <sip:seven@xswitch.cn>;tag=9fxc76sl\newline
To: You <sip:you@xswitch.cn>\newline
Call-ID: 3848276298220188511@xswitch.cn\newline
CSeq: 2 INVITE\newline
Contact: <sip:seven@xswitch.cn;transport=tls>
}}
\end{adjustwidth}

\color{black}
}

```

---

LaTeX的语法比较奇怪，还是那句话，懂不懂没关系（因为模板我已经写好了啊，除非你要做自己的封面;））。

不过瘾？下面再来一个。

## 1.5 cover-std.tex

这个文件其实跟 `cover.tex` 差不多，只是调整了一些尺寸，看看 `diff` 吧：

---

```

$ diff cover.tex cover-std.tex
8c8
< \shadowoffset{1pt}
---
> \shadowoffset{2pt}
21c21
< \textbf{\fontsize{36}{48}\selectfont\shadowtext{技术图书排版}}
---
> \textbf{\fontsize{72}{96}\selectfont\shadowtext{技术图书排版}}
23c23
< \Oldincludegraphics[width=0.5\paperwidth]{img/wenji.png}

```

```

---
> \oldincludegraphics[width=0.4\paperwidth]{img/wenji.png}
25c25
< \textbf{\large \theauthors \quad 著\\[2em]}
---
> \textbf{\huge \theauthors \quad 著\\[2em]}
28,29c28,29
< \begin{textblock*}{4cm}[0.5,0.5](0.5\paperwidth, 13.8cm)
< \small
---
> \begin{textblock*}{4cm}[0.5,0.5](0.5\paperwidth, 24cm)
> \Large
38d37
< \begin{adjustwidth}{-2.3mm}{}
41c40
< \small
---
> \Large
51d49
< \end{adjustwidth}

```

---

## 1.6 header.tex

嗯，标准的书上都有个『图书在版编目（CIP）数据』，我们的书还没有出版，就加上个『不』吧。

其中 `tabular` 是表格，其它的不多解释了吧，对照效果图自己看，哈哈。

---

```

\newpage
\pagecolor{white}
\thispagestyle{empty}
% \vspace*{0.5cm}

```



```
\noindent\textbf{图书不在版编目（NCIP）数据}
```

```
\vspace{1em}
```

```
\noindent\thetitle/\theauthor\quad 著/2019.7
```

```
\\
```

```
\noindent ISBN 7-DU-777777-7
```

```
% \vspace*{2cm}
```

```
\noindent {本书分享写作FreeSWITCH相关图书过程中总结的一些排版经验，也使用了类似《FreeSWITCH文  
集》的封面。}
```

```
\bigskip
```

```
\vfill
```

```
\noindent {\bf \thetitle}
```

```
\begin{adjustwidth}{-2.3mm}{}
```

```
\begin{tabular}{cl}
```

```
\hline
```

```
{\bf 作\quad 者} & \theauthor\\
```

```
{\bf 封面设计 } & \theauthor\\
```

```
{\bf 校\quad 对} & 高\quad 斐\\
```

```
{\bf 排\quad 版} & 桃\quad 子\quad 拾\quad 得\\
```

```
{\bf 责任编辑} & 吕佳娉\\
```

```
{\bf 开\quad 本} & \printlen[0][mm]{\paperwidth} \times \printlen[0][mm]{\paperheight}\\
```

```
{\bf 印\quad 张} & 7.5\\
```

```
{\bf 印\quad 数} & 7\\
```

```
{\bf 版\quad 数} & 2019年7月第1版\quad 2019年7月第1次发布\\
```

```
{\bf 电子邮箱} & freeswitch@dujinfang.com \\
```

```
\hline
```

```
\end{tabular}
```

```
\end{adjustwidth}
```

```
\vfill
```

```
\begin{center}
```

```
{\bf \thepublisher}
```

`\end{center}`

---

## 第二章 主模板

`template.tex` 是我们的主模板。之所以我们将封面等模板放到其它的文件里，是因为这样会便于用一套模板做不同的书。

Latex文档的开头叫导言区（Preamble），定义了纸张及其它排版的参数。`if-else` 之类的条件判断是Pandoc加上去的，它会根据命令行上输入的参数不同选择不同的设置，比如一般的图书用 `report`，而一篇文章则用 `article`。你也可以看到，如果有 `print` 参数生成可以印刷图书的话，那就会加上 `twoside,openright` 以支持双面打印，以及奇偶而不同之类。

---

```
\documentclass[$if(fontsize)$fontsize$, $endif$ $if(lang)$lang$, $endif$CJKutf8$if(print)
↪ $,twoside,openright$endif$]{documentclass$}
```

---

中文支持设定。

---

```
\XeTeXlinebreaklocale "zh"
\XeTeXlinebreakskip = 0pt plus 1pt minus 0.1pt
\hyphenation{FreeSWITCH}
\usepackage{xprintlen} % print paper length in mm
```

---

根据变量设置纸张大小。

```
$if(mobile)$
% \usepackage[showframe=true,papersize={9cm, 16cm}, text={8.4cm, 14cm}]{geometry}
\usepackage[papersize={9cm, 16cm}, text={8.4cm, 14.1cm}]{geometry}
$else$
$if(print)$
\usepackage[papersize={19cm, 23.6cm},text={15cm, 19.6cm}]{geometry}
$else$
\usepackage[top=1in,bottom=1in,left=1.25in,right=1.25in]{geometry}
$endif$
$endif$
```

---

跟字体相关的设置。我们使用了谷歌的思源CJK（中日韩文）字体<sup>1</sup>。嗯，因为该字体是开源的。如果你使用其它字体嵌入到PDF中，要注意字体的版权问题。

`mainfont` 是主字体，`monofont` 是等宽字体，`romanfont` 就是英文相关的代码相关的字体，我们实验性地使用了Adobe的Source Code Pro，因为它有斜体（Italic），注意中文是没有斜体的，我们用楷体代替。所有用到的字体都已经打包到了Docker镜像里，如果你不使用Docker，你需要下载并安装这些字体。可以从它们的官方网站上找找，或者到<https://github.com/seven1240/font>上面找。

---

```
\usepackage{changepage}
\usepackage{float}
\usepackage{fontspec}
\newcommand\mainfont{Noto Sans CJK SC DemiLight}
\newcommand\kaifont{Adobe Kaiti Std}
\setmainfont[BoldFont=Noto Sans CJK SC Bold,ItalicFont={\kaifont}]{\mainfont}
\newfontfamily\kai{\kaifont}
\newfontfamily\zhfont[BoldFont=Noto Sans CJK SC Bold,ItalicFont={\kaifont}]{\mainfont}
\newfontfamily\zhpunctfont[BoldFont=Noto Sans CJK SC Bold]{\mainfont}
```

---

<sup>1</sup><https://www.google.com/get/noto/>

```
\setromanfont[Mapping=tex-text,BoldFont=Noto Sans CJK SC Bold,ItalicFont=Source Code Pro  
↪ Italic]{\mainfont}  
\setmonofont{Noto Sans Mono CJK SC}
```

---

设置中文间距等。

```
\usepackage{zhspacing}  
\zhspacing
```

---

`longtable` 支持跨页的表格，普通表格不能跨页。

```
\usepackage{longtable}
```

---

首行缩进。如果是手机端，就不缩进，因为手机屏幕比较小，缩进会不好看。

```
\usepackage{indentfirst}  
  
$if(mobile)$  
  \setlength{\parindent}{0em}  
$else$  
  \setlength{\parindent}{2em}  
$endif$
```

---

`fancyvrb` 是设置每页的页眉和页脚格式。注意 `\leftmark` 和 `rightmark` 是设成奇偶页不同的。

```
\usepackage{fancyvrb}
\DefineVerbatimEnvironment{verbatim}{Verbatim}
{frame=lines,
framerule=0.4pt,
baselinestretch=1,
fontfamily="Source Code Pro",
fontsize=\tiny,
xleftmargin=0pt,
xrightmargin=0pt,
rulecolor=\color{grey},
framesep=3mm,
numbers=left,
samepage=true
}
\fvset{frame=lines,framerule=0.4pt,rulecolor=\color{cyan},framesep=3mm}
```

```
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\fancyhead{}
\fancyfoot{}
\fancyhead[L0,LE]{\title$}
\fancyfoot[C]{\small ----- \thepublisher -----}
\fancyfoot[R0, LE]{\thepage}
$if(article)$
$else$
% \fancyhead[LE,R0]{\chaptermark}
$endif$
% \fancyhead[L0,RE]{\sectionmark}
$if(mobile)$
$else$
\fancyhead[R0]{\nouppercase{\leftmark}}
\fancyhead[RE]{\nouppercase{\rightmark}}
\headheight 25pt
\headsep 10pt
```

---

`$endif$`

---

默认章节号是英文的，翻译成中文。

---

```

\renewcommand{\contentsname}{目\quad 录}
\renewcommand\listfigurename{插图目录}
\renewcommand\listtablename{表格目录}
% \renewcommand\refname{参考文献}
\renewcommand\indexname{索引}
\renewcommand\figurename{图}
\renewcommand\tablename{表}
\renewcommand\abstractname{摘要}
\renewcommand\partname{第\, \thepart\, 部分}
\renewcommand\appendixname{附录}
\renewcommand\today{\number\year 年\number\month 月\number\day 日}
\providecommand{\CJKnumber}[1]
↪ {\ifcase#1\or{一}\or{二}\or{三}\or{四}\or{五}\or{六}\or{七}\or{八}\or{九}\or{十}\or{十
↪ 一}\or{十二}\or{十三}\or{十四}\or{十五}\or{十六}\or{十七}\or{十八}\or{十九}\or{二十}\or{二
↪ 十一}\or{二十二}\or{二十三}\or{二十四}\or{二十五}\or{二十六}\or{二十七}\or{二十八}\or{二十
↪ 九}\or{三十}\fi}

\usepackage{titlesec}
\titleformat{\chapter}{\centering\LARGE\bfseries}{\textbf{第\CJKnumber{\thechapter}章}}{0.5em}
↪ {}
$if(article)$
$else$
\renewcommand{\chaptername}{第\CJKnumber{\thechapter}章}
$endif$

\titleformat{\part}{\centering\Huge}{第\, \thepart\, 部分}{1em}{}
\renewcommand\partname{第\, \thepart\, 部分}

```

---

这一段设置不知道是否起作用，还是页眉页脚相关的。

```
\usepackage{fancyvrb}
\fvset{fontsize=\footnotesize}
% \fvset{xleftmargin=0.8cm}
\fvset{frame=lines,framerule=0.4pt,rulecolor=\color{cyan},framesep=3mm}
% \fvset{commandchars=\\\{\}\}
```

---

Verbatim是代码段的环境。

---

```
\RecustomVerbatimEnvironment{verbatim}{Verbatim}{}%
```

---

设置一些颜色。

---

```
\usepackage[usenames, dvipsnames]{xcolor}
\definecolor{mygray}{gray}{0.9}
\definecolor{darkblue}{rgb}{0.0, 0.0, 0.61}
\definecolor{indigo}{rgb}{0.29, 0.0, 0.51}
\definecolor{navyblue}{rgb}{0.0, 0.0, 0.5}
\definecolor{NAVYBLUE}{rgb}{0.0, 0.0, 0.5}
\definecolor{myyellow}{RGB}{255,255,0}
\definecolor{thegray}{RGB}{60,60,60}
\definecolor{darkblue}{RGB}{0,0,139}
\definecolor{lime}{RGB}{0,255,0}
\definecolor{wireshark}{RGB}{0,153,204}
\definecolor{wireshark1}{RGB}{102,204,255}
\definecolor{BLACK}{rgb}{0.0, 0.0, 0.0}
\definecolor{darkgreen}{RGB}{0,100,0}
```

---

设置引用相关的字体和颜色，比如本段就是一段引用，源文件中以>开头，注意到了吗？



---

```
\newfontfamily\quote font{STKaiti}
\let\quote OLD\quote
\def\quote{\quote OLD\color{thegray}\small\quote font\selectfont}
```

---

奇偶页不同的设置。

---

```
$if(print)$
\let\tmp\oddsidemargin
\let\oddsidemargin\evensidemargin
\let\evensidemargin\tmp
\reversemarginpar
$endif$
```

---

还是代码段环境的一些设置。

---

```
% for inline code
\let\Oldtexttt\texttt
\renewcommand{\texttt}[1]{\Oldtexttt{\,\color{navyblue}#1\color{black}\,}}
```

---

数学公式相关。

---

```
% \usepackage{lmodern}
\usepackage{amssymb,amsmath}
```

---

这是Pandoc提供的模板的一些默认设置，没改，也没有深入研究。

```
\usepackage{ifxetex,ifluatex}
\usepackage{fixltx2e} % provides \textsubscript
% use microtype if available
\IfFileExists{microtype.sty}{\usepackage{microtype}}{}
\ifnum 0\ifxetex 1\fi\ifluatex 1\fi=0 % if pdftex
  \usepackage[utf8]{inputenc}
  \if(euro)$
    \usepackage{eurosym}
  \endif$
\else % if luatex or xelatex
  \usepackage{fontspec}
  \ifxetex
    \usepackage{xltxtra,xunicode}
  \fi
  \defaultfontfeatures{Mapping=tex-text,Scale=MatchLowercase}
  \newcommand{\euro}{€}
\if(mainfont)$
  \setmainfont{$mainfont$}
\endif$
\if(sansfont)$
  \setsansfont{$sansfont$}
\endif$
\if(monofont)$
  \setmonofont{$monofont$}
\endif$
\if(mathfont)$
  \setmathfont{$mathfont$}
\endif$
\fi
\if(geometry)$
\usepackage[$for(geometry)$geometry$sep$, $endfor$]{geometry}
\endif$
\if(natbib)$
\usepackage{natbib}
\bibliographystyle{plainnat}
```

```
$endif$  
$if(biblatex)$  
\usepackage{biblatex}  
$if(biblio-files)$  
\bibliography{$biblio-files$}  
$endif$  
$endif$
```

---

`listings` 也是代码段环境，但我们好像没有用到（或者是以前用到会有什么问题），如果在命令行参数中使用 `--listings` 就可以启用它。

---

```
$if(listings)$  
\usepackage{listings}  
\lstset{ % General setup for the package  
  language=perl,  
  basicstyle=\small\sffamily,  
  numbers=left,  
  numberstyle=\tiny,  
  frame=tb,  
  tabsize=4,  
  columns=fixed,  
  showstringspaces=false,  
  showtabs=false,  
  keepspaces,  
  commentstyle=\color{red},  
  keywordstyle=\color{blue},  
  backgroundcolor=\color{mygray},  
  rulecolor=\color{cyan},  
  % fancyvrb=true,  
  breaklines=true  
}  
$endif$  
  
$if(lhs)$
```

```
\lstnewenvironment{code}{\lstset{language=Haskell,basicstyle=\small\ttfamily}}{}
$endif$
$if(highlighting-macros)$
$highlighting-macros$
$endif$
$if(verbatim-in-note)$
\usepackage{fancyvrb}
$endif$
$if(fancy-enums)$
% Redefine labelwidth for lists; otherwise, the enumerate package will cause
% markers to extend beyond the left margin.
\makeatletter\AtBeginDocument{%
  \renewcommand{\@listi}
    {\setlength{\labelwidth}{4em}}
}\makeatother
\usepackage{enumerate}
$endif$
```

---

设置图片格式默认为图片大小，如果超出页面则自动缩放。

---

```
$if(tables)$
\usepackage{ctable}
\usepackage{float} % provides the H option for float placement
$endif$
\let\oldincludegraphics\includegraphics
$if(graphics)$
\usepackage{graphicx}
% We will generate all images so they have a width \maxwidth. This means
% that they will get their normal width if they fit onto the page, but
% are scaled down if they would overflow the margins.
\makeatletter
\def\maxwidth{\ifdim\Gin@nat@width>\linewidth\linewidth
\else\Gin@nat@width\fi}
\makeatother
```

---

```

\let\Oldincludegraphics\includegraphics
\renewcommand{\includegraphics}[1]{\Oldincludegraphics[width=\maxwidth]{#1}}
% hack figure to position figure at Here!
\makeatletter
\renewcommand\fps@figure{H}
\makeatletter
$endif$

```

---

URL相关的处理，以及其它。

---

```

\usepackage[hyphens]{url}
\ifxetex
  \usepackage[setpagesize=false, % page size defined by xetex
              unicode=false, % unicode breaks when used with xetex
              xetex]{hyperref}
\else
  \usepackage[unicode=true]{hyperref}
\fi
\hypersetup{breaklinks=true,
            bookmarks=true,
            pdfauthor={\author-meta$},
            pdftitle={\title-meta$},
            colorlinks=true,
            urlcolor=$if(urlcolor)$\urlcolor$\else$blue$endif$,
            linkcolor=$if(linkcolor)$\linkcolor$\else$magenta$endif$,
            pdfborder={0 0 0}}
$if(links-as-notes)$
% Make links footnotes instead of hotlinks:
\renewcommand{\href}[2]{#2\footnote{\url{#1}}}
$endif$
$if(strikeout)$
\usepackage[normalem]{ulem}
% avoid problems with \sout in headers with hyperref:
\pdfstringdefDisableCommands{\renewcommand{\sout}{} }

```

```
$endif$
% \setlength{\parindent}{2em}
\setlength{\parskip}{6pt plus 2pt minus 1pt}
\renewcommand{\baselinestretch}{1.4}
\setlength{\emergencystretch}{3em} % prevent overfull lines
$if(numbersections)$
$else$
\setcounter{secnumdepth}{0}
$endif$
$if(verbatim-in-note)$
\VerbatimFootnotes % allows verbatim text in footnotes
$endif$
$if(lang)$
\ifxetex
  \usepackage{polyglossia}
  \setmainlanguage{$mainlang$}
\else
  \usepackage[$lang$]{babel}
\fi
$endif$
```

---

代码高亮。

---

```
\usepackage{fvextra}
\DefineVerbatimEnvironment{Highlighting}{Verbatim}{breaklines,commandchars=\\\{\}}
```

---

其它，将变量变成命令以便在正文中使用。

---

```
\usepackage{afterpage}

\newcommand{\thetitle}{$title$}
```

```
\newcommand{\theauthor}{\color{red}$author$}
\newcommand{\theauthors}{\color{red}$author$}
\newcommand{\thepublisher}{\color{red}$publisher$}

% fix --listing missing passthrough https://github.com/laboon/ebook/issues/139
% \newcommand{\passthrough}[1]{\lstset{mathescape=false}\color{red}#1\color{black}}
↪ \lstset{mathescape=true}}
```

---

命令行中指定的文件可以插入到这些位置。

---

```
$for(header-includes)$
$header-includes$
$endfor$

$if(title)$
\title{$title$}
$endif$
\author{$for(author)$author$sep$ \and $endfor$}
$if(date)$
\date{$date$}
$else$
\date{\today}
$endif$
```

---

文档开始。 `\cover` 画封面，还记得 `cover.tex` 吗？

---

```
\begin{document}
\cover
```

---

封面后的一页，书名和作者、出版社等。

```
\newpage
\thispagestyle{empty}
\pagenumbering{gobble}
\begin{center}
\vspace*{2cm}
$if(mobile)$
  \textbf{\huge \thetitle\\[1em]}
  \textbf{\Large \theauthors}
$else$
  \textbf{\Huge \thetitle\\[1em]}
  \textbf{\LARGE \theauthors}
$endif$
\end{center}

\bigskip
\vfill
\begin{center}
{\color{blue}\textbf{thepublisher}}
\end{center}
```

---

用罗马数字标记页号。

```
\pagenumbering{Roman}
```

---

这里插入前言。

```
$for(include-before)$
$include-before$
$endfor$
```

---



如果有 `--toc`，则生成目录。

---

```
$if(toc)$  
{  
  \cleardoublepage  
  \hypersetup{linkcolor=blue}  
  \tableofcontents  
}  
$endif$
```

---

书的正文开始，将页号改为阿拉伯数字。

---

```
\cleardoublepage  
\pagenumbering{arabic}
```

---

正文，Markdown的内容全部会转换成Latex格式放到这儿。

---

```
$body$
```

---

后面的参考资料之类的，我们这里没有用到。

---

```
$if(natbib)$  
$if(biblio-files)$  
$if(biblio-title)$  
$if(book-class)$  
\renewcommand\bibname{$biblio-title$}  
$else$
```

```
\renewcommand\refname{$biblio-title$}
$endif$
$endif$
\bibliography{$biblio-files$}
$endif$
$endif$
$if(biblatex)$
\printbibliography$if(biblio-title)$[title=$biblio-title$]$endif$
$endif$

$for(include-after)$
$include-after$
$endfor$

\end{document}
```

---

好玩不？

## 第三章 我在Mac上的写作工具链

杜金房/2015.08.13/来自FreeSWITCH-CN公众号

有读者问我在写书时是如何画插图又如何生成PDF的，今天，就跟大家分享一下。

先讲个故事。

大约09年底10年初的时候，我就想写点关于FreeSWITCH的东西，也希望最后能汇集成书。因此，我从最开始就研究怎么排版。

最开始，是从第二章写起的。当时直接使用Textmate写，使用Latex语法，用PdfLatex转成PDF。事实证明，写的很痛苦。因为，跟那些写小说的人不同，我的书中有好多代码。大段的代码还好说，直接嵌入段落中的代码就比较麻烦，必须用一堆`$$`括起来，而且，如果代码中有`$`就得用`\$`转义。不幸的是，我最开始写的那一章中有很多的`$`。

后来，发现写书是很遥远的事，就开始把内容放到我的博客上。博客是自己建的，使用简单的Markdown格式。Markdown写起来很方便，而且兼容HTML，一切都好。

但我一直忘不了寻求如何生成PDF的方案。也尝试过RestructuredText等方案，但都不完美。

再后来，一个自称是Tim Yang的网友鼓励我把书印出来。排版的事就又提上了日程。由于我时间不多，一个老朋友答应帮忙。后来，还真让她整理出了一个Word版。但是，问题是Word版里有很多地方需要改，而修改Word版，不仅是很累的活，而且，无法同步回Markdown，并且我也不怎么喜欢（极其讨厌）Word。所以，我只好把那么精心打造的Word版给废了。再次寻找从Markdown生成PDF的方案。很幸运，我找到了Pandoc。

Pandoc是用Haskell编写的软件，能从各种文件格式中互转。比较典型的就是从Markdown转成PDF、HTML和Word。

当然，它还是先将Markdown转成Latex，再从Latex转成PDF。通过精心调校以及一些Shell脚本的帮助（用于调整Latex），终于能生成比较美观的PDF了。书也印了出来，名为《FreeSWITCH：VoIP实战》。在第一届FreeSWITCH沙龙上卖出去几本，后来又间或有人来买，书也一直在更新。

但，PDF比较美观，跟完美还差一个数量级。所以，我也一直在改进。当然，在过去的几年里，Pandoc也一直在升级。

后来，我从PdfLatex转成了XeLatex，效果要好很多（具体差别细节不记得了）。我的书中有很多脚注，写起来非常方便。而且，在使用中，我也慢慢学会了如何通过在Markdown中适当地嵌入一些Latex标记来做交叉链接。现在，除了还有下列两个问题外，已经几近完美了。

1) 我还没有搞定字体（我希望某些引用使用楷体，不知道为什么使用楷体后有些副作用），好在我可以通过改变字号变相的区别。

2) 图文混排控制力较弱。如果不在Markdown中增加Latex标记（我不想增加），就只能实现简单的图文混排，即图片永远占一行，而无法使用文字环绕。这种情况的一个最大问题就是一个竖版的图片，往往会占一整页。如果不想让它占一整页，只好修改图片，用白色或无色背景加宽。好在我会点PS。

同样的Markdown也可以生成ePub格式，从ePub可以继续生成Kindle格式。这两种格式与PDF格式比起来，还不是很完美（因为PDF有Latex帮助，而ePub版不能利用Latex标签，如果需要更好的ePub，需要一些相关的插件才行），但是，一般来说也够用了，在移动设备上有比较好的阅读体验。

不过，即使你的Latex和PDF再精美，出版社也不会用的。后来，出书的时机成熟后我发现，我的出版社只接受Word格式的稿子。他们说中国的环境不足以养一个会Latex的编辑。另外，Word的修改和批注功能确实没有什么很好的替代品。我虽然跟他们说『我们可以使用Git啊』，但他们只是笑笑。其实我自己也知道，Git是基于行的，不适合diff大段的文本（更别提中文单词和标点之间没有空格了）。

所以，我只好将我的Markdown通过Pandoc转成Word格式。再跟编辑们一遍遍地校对和修改。当然，这些修改就只存在于Word版了。除非手工同步修改Markdown，不可能再从Word版转回原来的Markdown。好在，书出版以后，我不需要再继续打印了。因此，也没有必要再保持Markdown跟最终的版本同步。而且，出版社给出了一个Word模版，通过使用一些快捷键，可以很方便地格式化一级标题二级标题以及代码块等，手工按这些快捷键处理一章也基本上就是几分钟的事（Pandoc似乎也支持模板，但我没有试过，因为反正在编辑的时候还是要再次阅读和修改的）。

书于去年6月出版，出版时的名字叫《FreeSWITCH权威指南》。

后来，在读了《Producter》一书（电子书）后，我也深受启发，在SelfStore上发了几本我的电子书《FreeSWITCH互联互通》、《FreeSWITCH实例解析》等。

当然，如果我今天只讲故事，没有干货的话，你可能觉得我是在做广告了。所以，接下来干货。

在写书时，要有很多的插图。据说Mac上最好的画图工具是OmniGraffle，然而，我始终没有冲动试用它。而是尝试了很多不同的软件：Skitch、Dia、yEd、XMind、Keynote等。这些软件的问题是画得不好看，而且风格不统一。所以，最后，我又回到了程序员神器——Graphviz。

通过Graphviz，可以使用很简单的dot语言画出很复杂的图，比如今天的题图，对应的dot源文件如下（虽然长，但很直观）：

---

```
graph G {
    ranksep = 3;
    ratio = auto;


    A [label = ""];
    B [label = ""];
    C [label = ""];
    D [label = ""];
    E [label = ""];
    F [label = ""];
```

```
G [label = ""];  
H [label = ""];  
I [label = ""];  
J [label = ""];
```

```
A -- B;  
A -- C;  
A -- D;  
A -- E;  
A -- F;  
A -- G;  
A -- H;  
A -- I;  
A -- J;  
B -- C;  
B -- D;  
B -- E;  
B -- F;  
B -- G;  
B -- H;  
B -- I;  
B -- J;  
C -- D;  
C -- E;  
C -- F;  
C -- G;  
C -- H;  
C -- I;  
C -- J;  
D -- E;  
D -- F;  
D -- G;  
D -- H;  
D -- I;  
D -- J;  
E -- F;
```

```
E -- G;  
E -- H;  
E -- I;  
E -- J;  
F -- G;  
F -- H;  
F -- I;  
F -- J;  
G -- H;  
G -- I;  
G -- J;  
H -- I;  
H -- J;  
I -- J;  
}
```

又比如下图：



源文件加上空行也只有22行（为了在手机上减少换行，取消了缩进）：

```
digraph G {
splines = false;

S [label="源代码" shape = "box"];
SCAN [label = "configure.scan" shape = "box"];
IN [label = "configure.ac" shape = "box"];
ACLOCAL [label = "aclocal.m4" shape = "box"];
configure [shape = "box"];
MakefileAm [label = "Makefile.am" shape = "box"];
MakefileIn [label = "Makefile.in" shape = "box"];

S->SCAN [label = "autoscan"];
SCAN -> IN [label = "改名, 编辑"];
IN -> ACLOCAL [label = "aclocal"];
ACLOCAL -> configure [label = "autoconf"];
IN -> configure [label = "autoconf"];
MakefileAm -> MakefileIn;
IN -> MakefileIn [label = "automake"];

MakefileIn -> Makefile;
configure -> Makefile [label = "./configure"];
}
```

---

而所有的dot文件，只是靠一个简单的Makefile和一个make命令就会都转成PNG图片了。同时，dot文件还可以存在Git仓库里。

谁能告诉我，像下面这样的图（如图3.1）用OmniGraffle或Windows上的Visio画累不累呢？






图 3.1: FreeSWITCH模块结构

当然，并不是所有插图都适合用Graphviz。所以，除此之外，我还使用Keynote。Keynote比较适合画这样的图（是的，Internet也是我用弧线画出来的，如图3.2）：




图 3.2: 用Keynote画的NAT示意图

还有一个问题。那就是，以上工具都不适合画时序图。因此，我不得不又搜遍互联网，找到一个类似Graphviz的工具——mscgen。是的，跟我期望的一样，它可以使用类似dot的语法画时序图，大概就是下面这个样子，如图3.3：




图 3.3: SIP信令时序图

搞过通信的人应该对上面那种图都非常熟悉。当然mscgen在Mac上生成图时对中文的处理有点问题。我只好首先用mscgen生成svg，然后又用Inksape将svg转换成PNG。

你还在用Word写API文档和产品说明文档吗？反正我们已经全部是Markdown了。虽然Word也可以进行『文件比较』，但怎么也不如git diff来得顺手吧？

好了。这基本上就是全部的秘密了。如果大家感兴趣，我以后也可以跟大家分享一些相关的脚本和源文件。程序员万岁。


## 第四章 插图

通过 `diagram-generator.lua`，可以直接在Markdown中内嵌流程图。如下面的代码可以生成一个有向图：

---

```
```graphviz
digraph G {
    rankdir=LR
    r[color="red"]
    g[color="green"]
    b[color="blue"]
    r -> g -> b
}
```
```

---



也可以使用Mscgen画图，代码和图如下：

---

```
```msc
msc {
    alice, bob;

```

```
alice -> bob[label="Hello World!"];
bob -> alice[label="你好，世界! "];
}
...
```



可以给图片源加标题，如：

```
```.graphviz caption="这是一张有标题的图片"
digraph G {
    rankdir=LR
    a -> b -> c
}
...
```




图 4.1: 这是一张有标题的图片

也可以这样引用图片，如图4.2所示。

```
```.graphviz caption="\label{fig:example-1}这是另一张有标题的图片"
graph G {
```

```
rankdir=LR
a -- b -- c
}
...
```

---




图 4.2: 这是另一张有标题的图片

我们使用自己搭的Gitea<sup>1</sup>服务器管理我们的Markdown。为了能直接在Web界面上显示上述图片，我们写了一个浏览器插件：<https://git.xswitch.cn/xyt/giteaBar>，供大家参考。当然，团队中每个人都装插件比较麻烦，因此，我们弃用了上述插件，并[自己定制了一版](#)。

Github已经支持使用Mermaid<sup>2</sup>画图。直接使用如下语法即可。

```
```mermaid
graph TD;
  A-->B;
  A-->C;
  B-->D;
  C-->D;
...
```

---

但我们的PDF中暂时还不支持这个语法，主要是Docker镜像已经很大了，如果再加上Mermaid，就会更大，而且，比起来，Mermaid来的图并不怎么好看。

---

<sup>1</sup>参见 <https://gitea.io/>。

<sup>2</sup>参见 <https://mermaid-js.github.io/mermaid/#/>。





## 写在最后

到此，我们该写一个后记了。如果你查看源文件，你可以看到从这里开始的相关的章节名字后面有 `{-}` 标记，它告诉LaTeX按章节排版但不再生成章节号。

本书所有源代码都可以在Github上找到：<https://github.com/seven1240/latex>。

用LaTeX排版，你几乎可以排出任何你想要的效果。但是，我们在本书中只使用了基本的LaTeX的模板，在表格、图文混排方面还有很多不尽人意。不过，我们的目标并不是做一个完美的排版，因为那样需要在正文中插入很多跟内容不相关格式代码，就背离了我们想使用Markdown把文章写的简单清新的初衷了。所以，我们只是尽力而为，做一个『足够好看』的电子书即可。

如果你的书真的要出版，出版社会帮你排版的。

LaTeX的学习曲线也是很陡的，而且在LaTeX中处理中文，就需要更多的技巧。所幸，现在中文都统一的UTF-8编码了，所有一定保证所有源文件都保存成UTF-8的。如前言中所述，本书不是希望教你成为一个排版专家，这些模板已经写好了，直接拿去用就可以了。当然，如果你真是个排版专家，也欢迎提到Github上提 [PR](#) 帮我们做得更好。

我们还有以下问题没有解决：

- 在正文中自由切换字体比较困难，如临时变成楷体、仿宋等。
- 表格，我想默认设成100%宽度。

这是	一张表格
内容	太短了不好看
不知	有没有办法宽度100%

## 作者简介

**杜金房：**（网名：Seven Du），《FreeSWITCH权威指南》<sup>3</sup>、《Kamailio实战》作者、FreeSWITCH中文社区<sup>4</sup>创始人，FreeSWITCH开源项目<sup>5</sup>核心Committer，开源爱好者。北京信悦通科技和烟台小樱桃科技<sup>6</sup>创始人。腾讯云TVP。

---

<sup>3</sup><http://book.dujinfang.com>，2014年出版。

<sup>4</sup><http://www.freeswitch.org.cn>

<sup>5</sup><https://freeswitch.com>

<sup>6</sup><http://x-y-t.cn>



## 版权声明

本书版权归作者所有，保留所有权利。本书相关的模板代码采用创作共用CC-BY-SA<sup>7</sup>发布。

---

<sup>7</sup>[https://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:CC\\_BY-SA\\_3.0协议文本](https://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:CC_BY-SA_3.0协议文本)>



# 广告

## 关于广告的广告

请允许我在本书中发布广告。承接其它广告。广告合作联系邮箱：info@x-y-t.cn。

## XSwitch

**XSwitch**是一个高度可定制的音视频通信平台 <https://xswitch.cn>

XSwitch是一个SSaaS（Soft-Switch as a Service）平台，可以用来：

- 打电话
- 电话会议
- 视频会议
- 呼叫中心
- 录音录像
- 其它音视频互通等

支持私有化部署。

## 技术支持

烟台小樱桃网络科技有限公司提供商业FreeSWITCH、OpenSIPS及Kamailio技术支持。

- 网址: <http://x-y-t.cn>
- 邮箱: [info@x-y-t.cn](mailto:info@x-y-t.cn)

下面是我们的微信公众号。为了能将两张图片排在一行上,直接使用了Latex代码。另外两张图片尺寸不同,所以两栏的宽度不是  $0.5:0.5$ , 而是  $0.56:0.44$ , 其中 `\linewidth` 为行宽。图片只能在PDF中显示,在Word文档中无法生成。



(a) 小樱桃科技 微信公众号



(b) FreeSWITCH-CN 微信公众号

上述图片的Latex代码如下:

---

```
\begin{figure}
\begin{subfigure}{.56\linewidth}
\centering
\oldincludegraphics[width=.99\linewidth]{img/xyt1.jpg}
\caption{小樱桃科技 微信公众号}
\end{subfigure}
\begin{subfigure}{.44\linewidth}
\centering
\oldincludegraphics[width=.99\linewidth]{img/qr-wechat.png}
\caption{FreeSWITCH-CN 微信公众号}
\end{subfigure}
\end{figure}
```

---



## FreeSWITCH相关图书

- 《FreeSWITCH文集》收集了一些FreeSWITCH文章，相比其它FreeSWITCH书来说，技术内容比较少，便于非技术人员快速了解FreeSWITCH。
- 《FreeSWITCH互联互通》主要收集了一些互联互通的例子。书中有些例子来自《FreeSWITCH权威指南》。
- 《FreeSWITCH实例解析》收集了一些如何使用FreeSWITCH的实际例子，方便读者参考。书中有些内容来自《FreeSWITCH权威指南》。
- 《FreeSWITCH实战》是《FreeSWITCH权威指南》的前身，不再更新，但该书有其历史意义。
- 《FreeSWITCH WIRESHARK》是一本介绍如果用Wireshark分析SIP/RTP数据包的书。
- 《FreeSWITCH源代码分析》，讲源代码。
- 《FreeSWITCH权威指南》是正式出版的纸质书和电子书，2014年出版。
- 《Kamailio实战》是作者新写的又一本新书，2022年出版。

以上所有图书均可以在 <http://book.dujinfang.com> 查看最新信息及购买。FreeSWITCH VIP知识星球里面也有部分电子书。

## 知识星球

杜老师维护着两个知识星球，一个免费版，一个收费版。可以使用如下链接或通过微信扫描二维码加入。

- FreeSWITCH: <https://t.zsxq.com/RBi6Ee2>
- FreeSWITCH VIP: <https://t.zsxq.com/2zb6qBE>



图 4.4: 知识星球

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK.