




TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUTIVO
Inductive voltage transformer
Transformador de tensión inductivo



IPSDE-FT

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS / ELETRICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

 IPSDE-FT			Unidade Unity Unidad	NBR 6856	IEC 61869	IEEE C57.3
Aplicação	Application	Aplicación	-	Externo / Outdoor / Exterior		
Um	Um	Um	kV	36,2	36	36,5
Tensão Prim.	Prim. Volt.	Tens. Prim.		34500/√3	34500/√3	34500/√3
Tensão Sec.	Sec. Volt.	Tens. Sec.	V	115 a 440	110 up to 440	120 hasta 440
Frequência	Frenquency	Frecuencia	Hz	115/√3	110/√3	120/√3
Fst	Volt. Factor	Fst	Cont.	60	50 or 60	50 o 60
			30(s)	1,2 ou 1,9	1,2 or 1,9	1,2 o 1,9
Pot. Térmica	Out Put	Pot. Térm.	VA	1,5 ou 1,9	1,5 or 1,9	1,5 o 1,9
NBI	BIL	BIL	kV	3000 ou 3x750	3000 or 3x750	3000 o 3x750
Tensão a Freq.Ind	Power Freq. Voltage	Tensión a Frec.Ind	kV	200	170	200
Isolamento	Insulation	Aislamiento	-	70	70	70
				Resina Epóxi	Resina Epóxi	Resina Epóxi

Classe de Exatidão / Accuracy Class / Clase de Precisión

	NBR 6856			IEC 61869			IEEE C57.3		
	1°- Enrolamento Winding Devanado	2°- Enrolamento Winding Devanado	3°- Enrolamento Winding Devanado	1°- Enrolamento Winding Devanado	2°- Enrolamento Winding Devanado	3°- Enrolamento Winding Devanado	1°- Enrolamento Winding Devanado	2°- Enrolamento Winding Devanado	3°- Enrolamento Winding Devanado
Med.	75VA 0,3	-	-	50VA CL0,2	-	-	0,3Y	-	-
Med. + Prot	75VA 0,3	200VA 1,2	-	50VA CL0,6	3P 100VA	-	0,6Y	1,2Z	-
Med.+ Med + Prot	75VA 0,3	75VA 0,3	200VA 1,2	50VA CL0,6	50VA CL0,6	3P 100VA	0,6Y	0,6Y	1,2Z

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS / CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Notas / Notes / Notas:

Classe de temperatura / Temperature Class / Clase de Temperatura: 105°C

Um = Tensão Máxima / Maximum Voltage / Maxima Primaria

Fst = Fator de Sobretenção / Voltage Factor / Factor de Sobretención

Outras classes de temperatura, sob consulta/ Other temperature classes, on request / Otras clases de temperatura, bajo consulta.

Outras normas / Other Standards / Otras normas.

Sob Consulta/ Upon Request / Bajo Consulta:

- Outros valores de Tensão Primária, Tens. Sec., Fst 1,9, Pot Térmica e frequência / Other values of Prim. Voltage, Sec. voltage, Voltage Factor 1,9, Out Put and frequency / Otros valores de Tens,Prim. sec, Fst 1,9, Pth y frecuencia.
- Outras relações / Other ratios with / Otras relaciones.
- Opcional / Optional / Opcional: Caixa de bornes secundária / Secondary Box / Caja Cubreborne.
- Mais de 2 enrolamentos secundários / More than 2 secondary windings / Más de 2 devanandos sencundarios.




Terminal primário barra Nema 2 furos/ Primary terminal Nema bar 2 holes/ Terminal primario barra nema 2 orificios

Terminais Secundários M5 / Secondary Terminals M5 / Terminales Secundários M5

Base de Fixação Aço Galvanizado ou Alumínio / Fixing Base Galvanized Steel or Aluminio / Base Fijación Acero Galvanizado o Aluminio

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

Massa / Mass / Massa: 80kg



Base de Fixação / Fixing Base / Base Fijación