



TRANSFORMADOR DE CORRENTE
Current transformer
Transformador de corriente



ICSF

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS / CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS


ICSF

**Unidade
Unity
Unidad**
NBR 6856
IEC 61869
IEEE C57.3

Aplicação	Application	Aplicación	-	Interno / Indoor / Interior		
Um	Um	Um	kV	15	17,5	15,5
Máxima Corrente Primaria	Maximum Primary Current	Máxima Corriente Primaria	A	2000		800X1600
Corrente Secundária	Secondary Current	Corriente Secundaria	A	5		
Número de Enrolamentos	Number of Windings	Número de Devanados	-	3		
It (1s)	Ith (1s)	It (1s)	kA / xIn	80		
Fator Térmico	Thermal Current	Corriente Térmica	xIn	1,2 a 2	1,2 ap to 2	1,2 a 2
Frequência	Frenquency	Frecuencia	Hz	60	50/60	60
NBI	BIL	BIL	kV	95	95	95
Tensão a Freq.Ind	Power Freq. Voltage	Tensión a Frec.Ind	kV	34	38	34
Isolamento	Insulation	Aislamiento	-	Resina Epóxi	Epoxy Resin	Resina Epoxi

Classe de Exatidão / Accuracy Class / Clase de Precisión

	NBR 6856			IEC 61869			IEEE C57.3		
	1°- Enrolamento Winding Devanado	2°- Enrolamento Winding Devanado	3°- Enrolamento Winding Devanado	1°- Enrolamento Winding Devanado	2°- Enrolamento Winding Devanado	3°- Enrolamento Winding Devanado	1°- Enrolamento Winding Devanado	2°- Enrolamento Winding Devanado	3°- Enrolamento Winding Devanado
Med.	50VA 0,3/ 0,3s	-	-	30VA cl 0,2/ 0,2s	-	-	0,3B-2.0	-	-
Prot.	50VA 10P20	-	-	30VA 10P20	-	-	C200	-	-
Med. + Prot.	25,VA 0,3/ 0,3s	25VA 10P20	-	20VA cl0,3/ 0,3s	20VA 10P20	-	0,3B-1.0	C100	-
Med. + Prot.+ Prot	12,5VA0,3/0,3s	12,5VA 10P20	12,5VA 10P20	10VA cl0,3/ 0,3s	10VA 10P20	10VA 10P20	0,3B-0,5	C50	C50

Sob Consulta/ Upon Request / Bajo Consulta:

- *Outros valores de Cur. Sec. e frequência / Other values of, Sec. Cur and frequency / Outros valores de Cur. Sec y frecuencia.*
- *Outras relações / Other ratios with / Otras relaciones.*
- *Opcional / Optional / Opcional: Caixa de bornes secundária / Secondary Box / Caja Cubre borne.*
- *Mais de 2 enrolamentos secundários / More than 2 secondary windings / Más de 2 devanandos sencundarios.*
- *Relações Múltiplas e derivações secundária / Multiple ratios and another secondary derivation / Relaciones múltiples y com derivación secundarios*

Notas / Notes / Notas:

Classe de temperatura / Temperature Class / Clase de Temperatura: 105°C

Um = Tensão Máxima / Maximum Voltage / Maxima Primaria

It / Ith / It = Corrente de Curto- Circuito térmica / Short Circuit Thermal Current / Corriente de Cortocircuito Térmica


Outras classes de temperatura, sob consulta/ Other temperature classes, on request / Otras clases de temperatura, bajo consulta.

Outras normas / Other Standards / Otras normas.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS / CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Terminais Primários M12 / Primary Terminals M12 / Terminales Primarios M12
Terminais Secundários M5 / Secondary Terminals M5 / Terminales Secundários M5
Base de Fixação Aço Zincado Trivalente / Fixing Base Trivalent Galvanized Steel / Base Fijación Acero Zincado Trivalente




Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm) Máxima corr. Prima / Maximum primary curr. / Corriente primaria máxima 1200 A – 800X1600 A




Base de Fixação / Fixing Base / Base Fijación

Ligação primária em paralelo, maior corrente.
Primary connection in parallel, higher current.
Conexión primaria en paralelo, mayor corriente.

Ligação primária em série, menor corrente.
Primary connection in series, lower current.
Conexión primaria en serie, menor corriente.



Máxima corr. Prima / Maximum primary curr. / Corriente primaria máxima - 2000 A



Massa / Mass / Massa: 21kg