Your Infrastructure.

Your Information.

Your Interactions. Only Symantec Protects Them

控制特定网站上传文件大小和 类型配置最佳实践

赛门铁克软件(北京)有限公司 2018年09月



文档属性

| 属性 | 内容 |
|------|-------------------|
| 文档标题 | 控制特定网站上传文件大小和类型 |
| 文档版本 | 1.0 |
| 版本日期 | 2018-09-03 |
| 作者 | 张道奇 (Daoqi Zhang) |

文档变更

| 版本 | 修订日期 | 修订人 | 描述 |
|-----|-----------|-----|--------------------------|
| 1.0 | 2018-09-3 | 张道奇 | daoqi_zhang@symantec.com |
| | | | |



目录

| 第1章 | 环境描述 | 4 |
|-----|--------------|---|
| | 配置 | |
| | 登录 VPM | |
| | 配置 CPL Layer | |
| 2.3 | 配置 CPL 脚本 | 7 |
| 2.4 | CPL 脚本实施效果 | 8 |




第1章 环境描述


现在大多数文件共享网站,网盘,邮箱等都采用 https 加密传输方式,而且有些网站还做了传输文件的分片处理,通过 ProxySG 可以进行精细化的控制,首先需要做 https 协议的解析,然后对传输模式,文件大小,文件类型做精细化控制。

第2章 配置

2.1 登录 VPM








2.2 配置 CPL Layer


检查是否有 CPL Layer, 没有的话参考下面路径添加 CPL Layer。







2.3 配置 CPL 脚本



<Proxy>

request.header.Content-Length=!"^[0-9]{1,6}\$" url.host.substring="b aidu.com" http.method=(POST) Deny

脚本说明:

- 1、 设定网站: url.host.substring="baidu.com", 指域名包含 baidu.com;
- 2、 设定传输方式: http.method=(POST),设定传输方式,一般上传为 POST;
- 3、 设定文件大小: request.header.Content-Length=!"^[0-9]{1,6} \$" 指大于 1M 的文件; 如果要配置大于 100k 的, 改写脚本为!"^[0-9]{1,5}\$"; 如果要配置大于 10M 的, 改写脚本为!"^[0-9]{1,7}\$";



4、 设定文件类型 (可选): http.request.apparent_data_type=(P DF,Text)

设定 pdf, text 两种文件类型,这样只对设定的文件类型 起作用。下面为控制网站,文件大小,文件类型,上传类 型的完整 CPL 语句。

<Proxy>

request.header.Content-Length=!"^[0-9]{1,6}\$" http.request.apparent
_data_type=(PDF,Text) url.host.substring="baidu.com" http.method=(P
OST) Deny

附支持的文件类型如下: BMP,BZIP2,Flash,GIF,GZIP,HT ML,ICC,JPEG,MRAR,MSDOC,MZIP,PDF,PNG,RAR,RTF,T AR,Text,TIFF,TTF,XML,ZIP,executable,cabinet

2.4 CPL 脚本实施效果



