

How to place: paragraphs, line breaks and headings.

1. P
2. BR
3. Hn
4. Bold
5. Italic
6. Underlined
7. Subscripts
8. Superscripts
9. Nested
10. Font

The P tag:

If we want justified a paragraph to the left, center, right or justify, we need the "align" attribute.

An **attribute** is a parameter included inside the tag that helps define the tag in a different way.

```
<etiqueta atributo1="valor1" atributo2="valor2">  
  
</etiqueta>
```

If we want a **text aligned to the left, we would** write:

```
<p align="left">Texto alineado a la izquierda</p>
```

For a **justification to the center** :

```
<p align="center">Texto alineado al centro</p>
```

To **align right** :

```
<p align="right">Texto alineado a la derecha</p>
```

We will get ...:

Texto alineado a la izquierda

Texto alineado al centro

Texto alineado a la derecha

With the DIV tag we can simplify our code:

So the code:

```
<p align="left">Parrafo1</p>  
<p align="left"> Parrafo3</p>  
<p align="left"> Parrafo2</p>
```

It is equivalent to:

```
<div align="right">  
  <p>Parrafo1</p>  
  <p>Parrafo2</p>  
  <p>Parrafo3</p>  
</div>
```

To sum up:

```
<p align=" ">Text</p>  
Align → left, center, right, justify
```

The BR tag: Line breaks in HTML

Esto es una línea

`
`

Esto es otra línea

The BR label does not have a closing tag.

The Hn tag: Headers

```
<h1>Encabezado de nivel 1 </h1>
```

```
<h2>Encabezado de nivel 2 </h2>
```

```
<h3>Encabezado de nivel 3 </h3>
```

```
<h4>Encabezado de nivel 4 </h4>
```

```
<h5>Encabezado de nivel 5 </h5>
```

```
<h6>Encabezado de nivel 6 </h6>
```

The result will be:

Encabezado de nivel 1

Encabezado de nivel 2

Encabezado de nivel 3

Encabezado de nivel 4

Encabezado de nivel 5

Encabezado de nivel 6

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>headings</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Encabezado de nivel 1</h1>
    <h2>Encabezado de nivel 2</h2>
    <h3>Encabezado de nivel 3</h3>
    <h4>Encabezado de nivel 4</h4>
    <h5>Encabezado de nivel 5</h5>
    <h6>Encabezado de nivel 6</h6>
  </body>
</html>
```

To sum up:

```
<hn align=" ">Text</hn>      n=1,2,3,4,5,6
    align → left, center, right
```

Bold

```
<b>Texto en negrita</b>
```

We get this result:

Texto en negrita

Italic

```
<i>Texto en itálica</i>
```

We get this result:

Texto en itálica

Underlined

```
<u>Texto subrayado </u>
```

Subscripts

```
<sup> y </sup> para los supraíndices
```

Here's an example:

How to get H₂O

Superscripts

```
<sub> y </sub> para los subíndices
```

Nest tags

```
<b>Esto sólo está en negrita <i>y esto en negrita e  
itálica</i></b>
```

This would give us:

Esto sólo está en negrita y *esto en negrita e itálica*

The FONT tag

- Face attribute

```
<font face="Comic Sans MS, arial, verdana">Este texto  
tiene otra tipografía</font>
```

We get this result:

Este texto tiene otra tipografía

- Size attribute

There are 7 different size levels numbered from 1 to 7 in increasing order.

```
<font size="7">Este texto es más grande</font>
```

We get this result:

Este texto es más grande

- Color attribute

```
<font color="red">Este texto está en rojo</font>
```

We get this result:

Este texto está en rojo