

- 오픈 API 이용방법
- 자주묻는질문(FAQ)
- 공통(필수)API
- Zone
- 로그인

기초등록API

• 거래처등록

- 품목등록
- 품목조회(단건)
- 품목조회
- 영업관리API
- 견적서입력
- 주문서입력
- 판매입력
- 구매관리API
- 발주서조회
- 구매입력
- 생산관리API
- 작업지시서입력
- 생산불출입력
- 생산입고 I
- (재고)출력물API
- 재고현황(단건)
- 재고현황
- 창고별재고현황(단건)
- 창고별재고현황
- 회계API
- 매출-매입전표 II 자동분개
- 소형물API
- 주문API(소핑물관리)
- 근태관리 API
- 출/퇴근기록부(사원)
- 게시판API

거래처등록

① 개요

외부 서비스와 연계를 통해서 ERP에 거래처를 등록할 수 있습니다.

단, ERP 내 등록화면에 기본값으로 설정된 항목만 등록할 수 있기 때문에 등록 API의 입력필수 항목(반수)은 회사코드별로 상이하여 기본값에 없는 항목 전송 시, 해당 항목의 데이터는 등록되지 않습니다.

② 요청 데이터 형식

항목	설명
호출방식	POST
Content-Type	application/json
Test URL	https://sboapi(ZONE).ecount.com/OAPI/V2/AccountBasic/SaveBasicCust?SESSION_ID={SESSION_ID}
Request URL	https://oapi(ZONE).ecount.com/OAPI/V2/AccountBasic/SaveBasicCust?SESSION_ID={SESSION_ID}
자료포맷 종류	JSON(Parmenter, Result)

③ 자료포맷 종류

변수	변수명	자릿수	이카운트필수	입력필수	설명
SESSION_ID	세션ID	STRING(50)	Y		로그인 API 호출 후 받은 SESSION_ID(세션ID)
CustList					
[BulkDatas]	주문서 전표별 정보				반복부분
BUSINESS_NO	사업자등록번호	STRING(30)	Y		ERP 거래처코드. 일반적으로 사업자번호 10자리를 입력.
CUST_NAME	회사명	STRING(100)	Y		회사명 최대 100자
BOSS_NAME	대표자명	STRING(50)			대표자명
UPTAE	업태	STRING(50)			업태
JONGMOK	종목	STRING(50)			종목
TEL	전화번호	STRING(50)			전화번호
EMAIL	이메일	STRING(100)			이메일
POST_NO	우편번호	STRING(8)			우편번호
ADDR	주소	STRING(500)			주소
G_GUBUN	거래처코드구분	STRING(2)			거래처코드구분 : 01:사업자등록번호, 02:주민등록번호, 03:외국인Y 미입력 시 01 이 기본값
G_BUSINESS_TYPE	세무신고거래처구분	STRING(1)			세무신고거래처 구분 ((1 or NULL) =거래처동일, 2=검색입력, 3=직접입력)
G_BUSINESS_CD	세무신고거래처코드	STRING(30)			재고1 > 기초등록 > 거래처등록 > 신규 > 옵션 > 입력화면설정에서 반드시 항목설정이 되어있어야 함.
TAX_REG_ID	종사입장번호	NUMERIC(4,0)			검색입력을 선택할 경우에는, 기 등록된 거래처 코드 또는 명을 입력
FAX	Fax	STRING(50)			Fax
HP_NO	모바일	STRING(50)			모바일
DM_POST	DM우편번호	STRING(8)			회계1 > 기초등록 > 거래처등록 에서 주소2에 입력하는 우편번호.
DM_ADDR	DM주소	STRING(500)			회계1 > 기초등록 > 거래처등록 에서 주소2에 입력하는 주소
REMARKS_WIN	검색내용	STRING(50)			검색내용
GUBUN	구분	STRING(2)			일반거래처 : 11, 관세사거래처 : 13, 미입력 시 기본값은 일반(11).
FOREIGN_FLAG	외환거래처사용여부	STRING(1)			외화거래처 : Y/N, 미입력 시 기본값은 N
EXCHANGE_CODE	외화코드	STRING(30)			외화코드 : 외화거래처사용여부가 Y인 경우 입력. 회계1 > 기초등록 > 외화코드등록에서 확인
CUST_GROUP1	업무관련그룹	STRING(50)			거래처그룹1코드
CUST_GROUP2	회계관련그룹	STRING(50)			거래처그룹2코드
URL_PATH	홈페이지	STRING(100)			홈페이지
REMARKS	적요	STRING(2000)			적요
OUTORDER_YN	출하대상 거래처 구분	STRING(1)			출하대상거래처 : Y/N, 미입력 시 기본값은 N
IO_CODE_SL_BASE_YN	거래유형(영업) 기본여부	STRING(1)			거래유형(영업) 기본여부 : Y/N, 미입력 시 Y. N일 경우 위 거래유형(영업) 부가세코드 입력.
IO_CODE_SL	거래유형(영업)	STRING(1)			거래유형(영업) 부가세코드 : Self-Customizing > 환경설정 > 기능설정 > 공통 > 부가세 > 재고-부가세 > 매출(영업)> 부가세율적용 에서 확인, 미입력 시 기본설정.
IO_CODE_BY_BASE_YN	거래유형(구매) 기본여부	STRING(1)			거래유형(구매) 기본여부 : Y/N, 미입력 시 Y. N일 경우 위 거래유형(구매) 부가세코드 입력.
IO_CODE_BY	거래유형(구매)	STRING(50)			거래유형(구매) 부가세코드 : Self-Customizing > 환경설정 > 기능설정 > 공통 > 부가세 > 재고-부가세 > 매입(구매/외주) > 부가세율적용 에서 확인, 미입력 시 기본설정.
EMP_CD	담당자코드	STRING(50)			담당자코드 : 재고1 > 기초등록 > 사원(담당)등록 의 담당자코드
MANAGE_BOND_NO	채권번호관리	STRING(1)			거래처의 채권번호관리구분 : (B:기본설정, M:필수입력, Y:선택입력, N:사용안함)
MANAGE_DEBIT_NO	채무번호관리	STRING(1)			거래처의 채무번호관리구분 : (B:기본설정, M:필수입력, Y:선택입력, N:사용안함)
CUST_LIMIT	거래처별예산한도	NUMERIC(18,2)			예산한도
O_RATE	출고조정률	NUMERIC(5,2)			출고조정률
I_RATE	입고조정률	NUMERIC(5,2)			입고조정률
PRICE_GROUP	영업단가그룹	STRING(40)			영업단가그룹 : 재고1 > 기초등록 > 특별단가등록 > 거래처특별단가그룹등록
PRICE_GROUP2	구매단가그룹	STRING(40)			구매단가그룹 : 재고1 > 기초등록 > 특별단가등록 > 거래처특별단가그룹등록
CUST_LIMIT_TERM	예산기간	NUMERIC(3,0)			예산기간 : 최대 365일까지 설정.
CONT1	문자형추가항목1	STRING(100)			문자형추가항목1
CONT2	문자형추가항목2	STRING(100)			문자형추가항목2
CONT3	문자형추가항목3	STRING(100)			문자형추가항목3
CONT4	문자형추가항목4	STRING(100)			문자형추가항목4
CONT5	문자형추가항목5	STRING(100)			문자형추가항목5
CONT6	문자형추가항목6	STRING(100)			문자형추가항목6
NO_CUST_USER1	숫자형추가항목1	NUMERIC(18,6)			숫자형추가항목1
NO_CUST_USER2	숫자형추가항목2	NUMERIC(18,6)			숫자형추가항목2
NO_CUST_USER3	숫자형추가항목3	NUMERIC(18,6)			숫자형추가항목3

④ Result

변수	변수명	자릿수	필수여부	설명
Status	처리결과		Y	200(정상)
Error	오류			오류가 발생할 경우
Code	오류코드			
Message	오류내용			
MessageDetail	오류상세정보			
Data				
SuccessCnt	성공건수	STRING(20)	Y	
FailCnt	실패건수	STRING(20)	Y	
ResultDetails	처리결과	STRING(4000)	Y	반복부분
SlipNos	전표번호(ERP)	STRING(20)	Y	전표번호(실때시 공백)
EXPIRE_DATE	EXPIRE_DATE		Y	주어진 날짜의 이카운트 API 현재버전서비스가 종료됩니다.
QUANTITY_INFO	허용수량		Y	1시간, 1일 동안 전송할 수 있는 허용 수량
TRACE_ID	로그인용 일련번호		Y	오류발생시 로그 확인을 위한 일련번호

⑤ Example Parameter

URL : https://oapi{ZONE}.ecount.com/OAPI/V2/AccountBasic/SaveBasicCust?SESSION_ID={SESSION_ID}
// Replace {ZONE} with real zone information when entering Zone data.(Without {})

```
{
  "CustList": [{
    "BulkDatas": {
      "BUSINESS_NO": "00001",
      "CUST_NAME": "Test Cust",
      "BOSS_NAME": "",
      "UPTAE": "",
      "JONGGOK": "",
      "TEL": "",
      "EMAIL": "",
      "POST_NO": "",
      "ADDR": "",
      "G_GUBUN": "",
      "G_BUSINESS_TYPE": "",
      "G_BUSINESS_CD": "",
      "TAX_REG_ID": "",
      "FAX": "",
      "HP_NO": "",
      "DM_POST": "",
      "DM_ADDR": ""
    }
  ]
}
```

Ⓢ Example Result

```
[SUCCESS]
{
  "Data": {
    "EXPIRE_DATE": "",
    "QUANTITY_INFO": "시간당 연속 오류 제한 건수" : 1/30, " 1시간 허용량" : 3/6000, " 1일 허용량" : 3/10000,
    "TRACE_ID": "db6138411aad48e42dc5e209f65f6f3c",
    "SuccessCnt": 2,
    "FailCnt": 0,
    "ResultDetails": "[{"IsSuccess": true, "TotalError": "[1] OK", "Errors": [], "Code": null}, {"IsSuccess": true, "TotalError": "[2] OK", "Errors": [], "Code": null}]",
    "SlipNos": null
  },
  "Status": "200",
  "Errors": null,
  "Error": null,
  "Timestamp": "2020-03-12 14:58:18.141",
  "RequestKey": null,
  "IsEnableNoL4": false,
  "RefreshTimestamp": null,
  "AsyncActionKey": null
}
```

```
[FAIL - Validation]
{
  "Data": {
    "EXPIRE_DATE": "",
    "QUANTITY_INFO": "시간당 연속 오류 제한 건수" : 1/30, " 1시간 허용량" : 3/6000, " 1일 허용량" : 13/10000,
    "SuccessCnt": 0,
    "FailCnt": 2,
    "ResultDetails": "[{"IsSuccess": false, "TotalError": "[1]가래치코드 {필수}", "Errors": [{"ColCd": "BUSINESS_NO", "Message": "가래치코드 {필수}"}], "Code": null}, {"IsSuccess": false, "TotalError": "[2]가래치코드 {필수}", "Errors": [{"ColCd": "BUSINESS_NO", "Message": "가래치코드 {필수}"}], "Code": null}]",
    "SlipNos": null
  },
  "Status": "200",
  "Errors": null,
  "Error": null,
  "Timestamp": "2020-03-12 15:00:17.217",
  "RequestKey": null,
  "IsEnableNoL4": false,
  "RefreshTimestamp": null,
  "AsyncActionKey": null
}
```

Ⓢ 오류 종류별 설명

오류 종류별 상세 설명은 상세보기 링크를 클릭해 확인해 주시기 바랍니다.
[상세보기](#)