

کامند `git checkout` برای تغییر بین شاخه‌های مختلف گیت و همچنین بازگشت به یک `commit` خاص استفاده می‌شود. برای انجام این کار، شما می‌توانید نام شاخه یا `commit` را به عنوان آرگومان به این دستور بدهید. همچنین، اگر تغییری در فایل‌های شما اعمال شده باشد، گیت شما را از تغییرات پاک می‌کند و به حالت `commit` مورد نظر باز می‌گرداند.

بعضی از فلگ‌های پرکاربرد `git checkout` عبارتند از:

- b : برای ایجاد یک شاخه جدید و تغییر به آن شاخه استفاده می‌شود.
- p : برای اعمال تغییرات به صورت `chunk-by-chunk` استفاده می‌شود.
- f : برای نادیده گرفتن تغییرات و پرشیدن از هشدارهای گیت استفاده می‌شود.

کامند `git stash` برای ذخیره تغییراتی که در حال کار روی آن‌ها هستید ولی نمی‌خواهید آن‌ها را `commit` کنید، استفاده می‌شود. با این دستور، تغییرات شما در یک `stack` ذخیره می‌شوند و شما می‌توانید به آن‌ها در آینده بازگردید.

بعضی از فلگ‌های پرکاربرد `git stash` عبارتند از:

- p : برای اعمال تغییرات به صورت `chunk-by-chunk` استفاده می‌شود.
- u : برای ذخیره تغییراتی که به فایل‌های `untracked` اعمال شده‌اند، استفاده می‌شود.
- a : برای ذخیره تغییراتی که به فایل‌های `untracked` و `tracked` اعمال شده‌اند، استفاده می‌شود.