

Petunjuk Teknis — Pengelolaan Cageur Rekening Quest

Panduan operasional harian untuk mengelola campaign, quest, dan data peserta. Tidak ada admin panel di aplikasi ini — semua pengelolaan dilakukan lewat **Supabase SQL Editor** (script siap pakai di `supabase/scripts/`) atau **Table Editor** untuk pengecekan cepat.

Dokumen terkait: `docs/full-documentation.md` (arsitektur & cara kerja sistem), `docs/deployment.md` (setup awal Vercel + Supabase), `docs/quest-config-templates.md` (referensi lengkap `config.json` per tipe quest).

0. Prasyarat

- Akses **Supabase Dashboard** project ini (role minimal yang bisa membuka SQL Editor).
- Akses **Vercel Dashboard** kalau perlu mengubah environment variable (`LEADERBOARD_PASSCODE`, dll — lihat `docs/deployment.md §2`).
- Semua script ada di `supabase/scripts/`, diberi nomor urutan logis (bukan urutan wajib eksekusi — buka file sesuai kebutuhan, bukan run semua berurutan).
- **Setiap script punya baris bertanda** 🚩 yang wajib diisi/disesuaikan manual sebelum dijalankan. Baca komentar di bagian atas tiap script sebelum run.
- ⚠️ **Sebelum menjalankan script yang menghapus/mengubah data** (05, 04 Skenario B, 08 Opsi B), jalankan dulu script query terkait (01, 07, 06) untuk melihat data yang akan terdampak. Supabase SQL Editor tidak punya undo — kalau ragu, screenshot/salin hasil query dulu sebagai catatan.

1. Mengelola Campaign

Kebutuhan	Script
Tambah campaign baru	02-add-campaign.sql
Ubah status biasa (mis. arsipkan)	04-update-campaign-status.sql Skenario A
Aktifkan campaign baru (ganti campaign aktif)	04-update-campaign-status.sql Skenario B

Aturan penting: hanya boleh ada **satu** campaign berstatus active pada satu waktu (dijaga *unique index* di `schema.sql`). Pola kerja yang disarankan untuk merilis campaign baru:

1. Insert campaign baru dengan status draft (02-add-campaign.sql).
2. Tambahkan semua quest-nya (§2) sambil masih draft — aman, belum terlihat pemain sama sekali.
3. Cek urutan & konfigurasi lewat 07-list-campaign-quests.sql.
4. Kalau sudah siap tayang, jalankan 04-update-campaign-status.sql Skenario B — ini otomatis mengarsipkan campaign aktif lama **dan** mengaktifkan yang baru dalam satu transaksi (jadi tidak akan ada momen “tidak ada campaign aktif” atau error *duplicate key*).

Begitu campaign lama diarsipkan, quest-nya otomatis tidak bisa dimainkan lagi (statusnya sendiri tidak berubah), tapi klasemennya tetap tersimpan dan bisa diakses lewat riwayat/Klasemen Lengkap kapan pun.

2. Mengelola Quest

Kebutuhan	Script
Tambah quest baru (10 tipe tersedia) + hubungkan ke campaign	03-add-quest.sql
Lihat daftar & urutan quest dalam 1 campaign	07-list-campaign-quests.sql
Lepas quest dari rotasi tanpa menghapusnya	08-remove-quest-from-campaign.sql

03-add-quest.sql berisi template config_json siap-salin untuk ke-10 quest_type (tap_select, hidden_object, budget_slider, swipe_cards, match_pairs, timeline_sort, scenario_choice, memory_cards, quick_reaction, simulation). Referensi lengkap tiap field: docs/quest-config-templates.md.

Selalu tes quest baru sebelum diumumkan ke peserta luas — buka sendiri sebagai pemain (pakai NIP uji coba) untuk memastikan config_json tampil & tervalidasi dengan benar. Kalau skema tidak valid (typo field, tipe data salah, dsb), aplikasi **tidak akan crash** — quest itu otomatis disembunyikan dari daftar pemain, dan errornya cuma muncul di log server Vercel ([quest-config] <kode> disembunyikan: ...). Ini aman untuk produksi, tapi berarti kesalahan konfigurasi bisa “diam-diam tidak kelihatan” kalau tidak dicek manual.

Untuk melepas quest dari rotasi, 08-remove-quest-from-campaign.sql punya 2 opsi — **Opsi A (arsipkan)** adalah mekanisme resmi yang dipakai aplikasi: peserta yang sudah menyelesaikannya tetap melihat riwayat & skornya, peserta yang belum akan melihatnya hilang total. Opsi B (putus link campaign_quests) lebih keras dan sebaiknya jarang dipakai — lihat komentar di scriptnya untuk detail dampaknya.

3. Mengelola Peserta & Progres

Kebutuhan	Script
Lihat semua peserta + progres + jumlah badge	01-list-participants-progress.sql
Reset progres 1 peserta untuk 1 campaign	05-reset-user-progress.sql

Reset progres **menghapus** baris participant_quest_progress & participant_campaign_progress peserta itu untuk campaign yang dipilih — aplikasi otomatis membuat baris baru begitu peserta itu membuka Game Hub lagi, jadi tidak perlu insert manual susulan. Peserta lain / campaign lain tidak terpengaruh.

4. Klasemen

06-leaderboard.sql menampilkan ranking lengkap 1 campaign, meniru persis logika yang dipakai fitur “Klasemen Lengkap” di aplikasi — **hanya peserta berstatus completed** yang masuk hitungan, diurut skor tertinggi lalu waktu selesai lebih awal.

Untuk membuka Klasemen Lengkap di aplikasi (bukan lewat SQL), peserta perlu memasukkan LEADERBOARD_PASSCODE. Untuk mengganti passcode: ubah environment variable itu di Vercel (Settings → Environment Variables) lalu **Redeploy** — lihat docs/deployment.md §2 & §4.

5. Hal Lain yang Perlu Dipertimbangkan

Menambah konten ke campaign yang sudah berjalan

Skor & progres campaign yang tersimpan (participant_campaign_progress) hanya di-*refresh* di server **setiap kali peserta menyelesaikan sebuah quest**. Kalau kamu menambahkan quest baru ke campaign yang sebagian pesertanya **sudah** berstatus completed, baris tersimpan mereka (termasuk yang dipakai klasemen) **tidak otomatis ikut ter-update** sampai mereka melakukan aksi baru di campaign itu. Praktik paling aman:

- Tambahkan quest baru **sebelum** campaign ramai diselesaikan orang, atau
- Kalau terpaksa menambah di tengah jalan, sadari klasemen untuk peserta yang sudah selesai duluan bisa terlihat “ketinggalan” sampai mereka membuka kembali quest-quest di campaign itu.

Backup sebelum operasi besar

Supabase menyediakan backup otomatis (frekuensi tergantung plan project). Untuk operasi berisiko (reset massal, mengubah banyak baris sekaligus), lebih aman melakukan **Point-in-Time Recovery checkpoint** manual dulu lewat Supabase Dashboard (Database → Backups) kalau plan-nya mendukung, atau minimal jalankan query SELECT terkait dan simpan hasilnya sebagai catatan sebelum eksekusi.

Memantau error produksi

Log runtime ada di **Vercel Dashboard → Project → Logs** (atau tab “Functions” per deployment). Pola error yang perlu diperhatikan:

- [quest-config] <kode> disembunyikan: ... — config_json quest itu tidak valid, quest otomatis tersembunyi dari pemain. Perbaiki config_json-nya lewat Table Editor atau 03-add-quest.sql.
- [api/quest/complete] gagal menyimpan skor — biasanya masalah koneksi Supabase sesaat; kalau berulang, cek status Supabase project.

Konsistensi kode badge

badge.code di config_json tidak diberi constraint unique di database — kalau dua quest kebetulan diberi code badge yang sama, keduanya akan tampil sebagai “badge yang sama” di kartu hasil/hub. Konvensi yang disarankan: code singkat berbasis kebab-case yang jelas menunjuk ke quest asalnya (lihat contoh-contoh di seed.sql, mis. dompet-cageur, detektif-bocor-halus).

Urutan order_index tidak wajib berurutan rapat

campaign_quests.order_index cukup unik urutannya secara relatif (dipakai untuk unlock_rule: 'sequential') — boleh ada celah angka (mis. 10, 20, 30) kalau mau menyisipkan quest baru di tengah tanpa perlu menomori ulang semua quest yang sudah ada. Cek urutan yang sudah dipakai dulu lewat 07-list-campaign-quests.sql sebelum menentukan order_index quest baru.