

Deploy produksi: Vercel + Supabase

1. Supabase

1. Buat project Supabase baru dan simpan database password.
2. Di **SQL Editor**, jalankan `supabase/schema.sql`, kemudian `supabase/seed.sql`. Keduanya aman dijalankan ulang (idempotent) kalau perlu diperbarui nanti.
3. Di **Project Settings** → **API**, salin Project URL dan **service_role** key. Key ini hanya untuk server dan tidak boleh ditaruh di browser.

2. Environment variable

Salin `.env.example` menjadi `.env.local` untuk pengembangan lokal, atau isi langsung di Vercel untuk production/preview:

- `SUPABASE_URL`
- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`
- `LEADERBOARD_PASSCODE` — passcode untuk membuka Klasemen Lengkap (bagian 20B). Default contoh: MantappuJiwa.
- `SESSION_SECRET` — string acak panjang untuk menandatangani cookie sesi pemain. Ganti dengan nilai unik per environment.

3. Local

```
cp .env.example .env.local
# Isi SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, LEADERBOARD_PASSCODE,
SESSION_SECRET.
npm install
npm run dev
```

Buka `http://localhost:3000`, masuk dengan nama/NIP, lalu selesaikan quest pertama. Periksa tabel `participants`, `participant_campaign_progress`, dan `participant_quest_progress` di Supabase Table Editor untuk memastikan progres tersimpan.

4. Vercel

1. Push branch ini ke GitHub dan impor repository melalui **Add New** → **Project** di Vercel.
2. Pilih framework **Next.js**. Jangan mengatur Output Directory; Vercel memakai hasil `next build` secara otomatis.
3. Tambahkan empat environment variable di **Settings** → **Environment Variables** untuk Production, Preview, dan Development (lihat bagian 2 di atas).
4. Deploy. Setelah environment variable ditambahkan atau diubah, pilih **Redeploy** pada deployment terbaru.

5. Mengelola campaign & quest

Tidak ada admin panel khusus — semua dikelola lewat **Supabase Table Editor** (bagian 26 pada spesifikasi):

- Tambah campaign baru: insert baris di tabel `campaigns`. Hanya boleh ada satu campaign berstatus `active` pada satu waktu (dijaga oleh unique index di `schema.sql`).

- Tambah quest: insert baris di tabel `quests`, isi `config_json` sesuai template di `docs/quest-config-templates.md`.
- Hubungkan quest ke campaign: insert baris di `campaign_quests`, atur `order_index`, `is_required`, dan `unlock_rule`.
- Mengarsipkan campaign lama: ubah status campaign lama menjadi `archived`, lalu ubah campaign baru menjadi `active`. Leaderboard lama otomatis “beku” karena quest-nya tidak lagi dapat dimainkan.

6. Checklist keamanan

- Pastikan `.env.local` tidak di-commit.
- Jangan pernah memakai prefix `NEXT_PUBLIC_` untuk `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`, `LEADERBOARD_PASSCODE`, atau `SESSION_SECRET`.
- Row Level Security aktif dengan default deny di semua tabel; tidak ada policy publik. Semua baca/tulis lewat service key di server (Route Handler & Server Component).
- Skor selalu dihitung ulang di server dari `config_json` quest (lihat `lib/scoring.ts`), bukan dipercaya dari payload client.
- Uji endpoint publik leaderboard (`/api/leaderboard/full`, halaman `/campaign/[code]/leaderboard`) dan pastikan responsnya tidak mengandung `nip`, `unique_key`, atau `answer_data_json`.